

## Iside

EN 50131-4 / GRADO 2



**Iside** è una sirena autoalimentata dal design innovativo, adatta a tutte le esigenze installative. La forma ellittica permette il fissaggio in qualsiasi posizione, verticale ed orizzontale, senza alterare la funzionalità e la forma. La superficie piatta consente una facile e visibile personalizzazione della sirena. E' un prodotto realizzato interamente in policarbonato. Tutte le versioni prevedono il dispositivo antistrappo e antiapertura; la potenza sonora sfrutta una tecnologia a piezoelettrico, garantendo un basso consumo durante la fase di allarme.

**Colore scocca:** bianco / rosso

**Colori lampeggiante:** arancione / blu / rosso

**Dimensioni:** H 220, L 320, P 55 mm

### CODICI D'ORDINE:

**ISIDE130:** scocca bianca, lampeggiante arancione

**ISIDE130-WR:** scocca bianca, lampeggiante rosso

**ISIDE130-WB:** scocca bianca, lampeggiante blu

**ISIDE140:** scocca bianca, lampeggiante arancione

**ISIDE140-WR:** scocca bianca, lampeggiante rosso

**ISIDE140-WB:** scocca bianca, lampeggiante blu

**ISIDE140/24V:** scocca rossa, lampeggiante rosso

**ISIDE140/24V-RO:** scocca rossa, lampeggiante arancione

**ISIDE140/24V-RB:** scocca rossa, lampeggiante blu

### Caratteristiche Tecniche

	ISIDE 130	ISIDE 140	ISIDE 140 / 24 V
<b>EN 50131 - 4 / GRADO 2</b>	-	SI	-
<b>POTENZA SONORA</b>	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt
<b>CONTROLLO BATTERIA</b>	-	SI	SI
<b>CONTROLLO LAMPADA</b>	-	SI	SI
<b>LED WATCHDOG</b>	SI	SI	SI
<b>VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO</b>	-	SI	SI
<b>RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO</b>	-	SI	SI
<b>MEMORIA ALLARME</b>	-	SI	SI
<b>COMANDI SEPARATI</b>	-	SI	SI
<b>DISPOSITIVO ANTIAPERTURA</b>	SI	SI	SI
<b>DISPOSITIVO ANTISTRAPPO</b>	SI	SI	SI
<b>ALIMENTAZIONE</b>	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V