SENSORI - Doppia tecnologia

mouse01
mouse01/P

mouse07
mouse07/P

mouse09
mouse09/P

EN 50131-2-4 / GRADE 2 / CLASS 2

Easy

Montaggio semplificato
ad incastro senza viti

Pet Immunity

InfoProdotto - mouse01, mouse01/P

Sensore a doppia tecnologia PIR MW digitale con chiusura ad incastro senza viti. Portata regolabile (3-15m); copertura lente 100°; piroelettrico doppio elemento; filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura; dispositivo antistrisciamento e antimascheramento; blocco microonda a impianto disinserito. Funzionamento AND/OR e OR automatico. Memoria allarme e blocco sensore. Dispositivo antistrappo. È disponibile anche nella versione **Pet Immune** fino a 15 kg (**mouse01/P**).
Colori disponibili: bianco.

InfoProdotto - mouse07, mouse07/P

Sensore a doppia tecnologia PIR MW digitale con chiusura ad incastro senza viti. Portata regolabile (3-15m); copertura lente 100°; piroelettrico doppio elemento; filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e dispositivo antistrisciamento. Funzionamento AND/OR e OR automatico. Memoria allarme e blocco sensore. È disponibile anche nella versione **Pet Immune** fino a 15 kg (**mouse07/P**).
Colori disponibili: bianco.

InfoProdotto - mouse09, mouse09/P

Sensore a doppia tecnologia PIR MW con doppia analisi digitale. Portata 7/15m angolo 100°; piroelettrico doppio elemento; resistenze interne di fine linee EOL per singolo e doppio bilanciamento. Tamper antiapertura e dispositivo antistrisciamento, conta impulsi. Chiusura ad incastro senza viti. È disponibile anche nella versione **Pet Immune** fino a 15 kg (**mouse09/P**).
Colori disponibili: bianco.

SPECIFICHE TECNICHE	Mouse 01	Mouse 07	Mouse 09	Mouse 01/P	Mouse 07/P	Mouse 09/P
EN 50131-2-4 GRADE 2 CLASS 2	sì	sì	sì	sì	sì	sì
PORTATA	15 mt	15 mt	15 mt	15 mt	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	100°	100°	100°	100°	100°	100°
DURATA ALLARME	2"	4"	4"	2"	4"	4"
MEMORIA ALLARME	sì	sì	sì	sì	sì	sì
BLOCCO LED A IMPIANTO SPENTO	sì	sì	sì	sì	sì	sì
LED WALK TEST	sì	sì	sì	sì	sì	sì
FREQUENZA MICROONDA	9.2-9.9-10.5Ghz					
RELÈ STATO SOLIDO	sì	sì	sì	sì	sì	sì
DISPOSITIVO ANTIMASCHERAMENTO	sì	-	-	sì	-	-
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	sì	sì	sì	sì	sì	sì
DISPOSITIVO TAMPER/ANTIAPERTURA	sì	sì	sì	sì	sì	sì
CONTA IMPULSI	sì	sì	sì	sì	sì	sì
PROTEZIONE RFI	20 V/m	30 V/m	30 V/m	20 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	sì	sì	sì	sì	sì	sì
POSSIBILITÀ SNODO	sì	sì	sì	sì	sì	sì
FUNZIONAMENTO AND	sì	sì	sì	sì	sì	sì
FUNZIONAMENTO OR AUTOMATICO	-	sì	-	-	sì	-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
COVER	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	-	-	-	sì	sì	sì
DIMENSIONI	110x60x46	110x60x46	110x60x46	110x60x46	110x60x46	110x60x46