

Tastiere ABSOLUTA Serie T-LINE



Caratteristiche Che Fanno la Differenza:

- Tasti grandi per una chiara visualizzazione e digitazione; display LCD 2 x 16
- Design, bianco o nero, sottile e discreto per adattarsi perfettamente a qualsiasi interno
- Lettore di prossimità wireless integrato compatibile con proxy tags e cards
- 3 terminali I/O programmabili da configurare semplicemente secondo le esigenze
- Compatibile con i sensori tapparella per una sicurezza avanzata
- 7 indicatori LED che segnalano il comportamento (inserimento, inserimento A, inserimento B) e lo stato del sistema (on, off, allarme, sabotaggio e memoria)
- Regolazione del contrasto del display per ottimizzarne la visualizzazione in base alle condizioni di illuminazione
- Volume del buzzer regolabile
- Installazione rapida grazie al semplice fissaggio ad incastro delle due parti che compongono la tastiera
- Livella a bolla integrata per facilitare il posizionamento

La Differenza è nel Bianco & Nero delle Tastiere ABSOLUTA T-LINE

Le Tastiere ABSOLUTA T-LINE di Bentel Security, disponibili nei colori bianco e nero, rappresentano un'interfaccia antifurto che garantisce estrema facilità di utilizzo e di installazione e, allo stesso tempo, un'ampia flessibilità.

Le sottili tastiere ABSOLUTA T-LINE offrono semplicità di programmazione, velocità e precisione nell'installazione grazie alla staffa di montaggio e alla livella a bolla integrata: l'elettronica fissata sul frontale e i terminali sul retro permettono inoltre di evitare i consueti e fastidiosi passaggi dei cavi.

Grazie a una serie di caratteristiche integrate - come il lettore di prossimità e i tre terminali I/O - le tastiere ABSOLUTA T-LINE sono la soluzione ideale per le più svariate esigenze.

Affidatevi alle Tastiere ABSOLUTA T-LINE di Bentel Security in assoluta sicurezza.

Caratteristiche Principali

Espandibilità: Così come nel tempo crescono le esigenze dei clienti, così anche il sistema antifurto gestito con le tastiere ABSOLUTA T-LINE si adatta perfettamente ai cambiamenti del mercato. Ad esempio, il lettore di prossimità integrato, compatibile con i tags MINIPROXI, i PROXI-TAG e le PROXI-CARD, è una caratteristica che, anche se al momento non utilizzata, potrà essere sfruttata successivamente, in base a necessità future.

Flessibilità: I tre terminali ingresso/uscita programmabili garantiscono un'estrema adattabilità: è possibile, infatti, aggiungere facilmente dei sensori senza la necessità di dover collegare i fili alla centrale. Tali terminali possono essere programmati per funzionare come

tre zone di ingresso (espansione ingresso) o tre uscite (espansione uscita). Ad esempio, si possono collegare un sensore tapparella o dei sensori di movimento per incrementare la sicurezza del proprio impianto.

Il display retroilluminato di colore blu e il buzzer possono essere regolati in base alle diverse esigenze. Se l'illuminazione dell'ambiente cambia, l'installatore può rapidamente regolare la luce di contrasto sul display LCD per migliorare la leggibilità dei messaggi.

Infine, ogni tastiera ABSOLUTA T-LINE è stata sviluppata per lavorare con il nuovo **protocollo di comunicazione BPI-2**.

Facilità di Installazione: Installare la tastiera ABSOLUTA T-LINE è molto semplice. Essa è, infatti, costituita **da due parti**: un fondo per il montaggio a parete ed un coperchio. L'installatore può posizionare perfettamente la tastiera al muro grazie alla **livella a bolla integrata**, fissare saldamente il fondo e collegare il connettore a **4 fili**.

Semplicità di Programmazione: Programmare la tastiera seguendo le istruzioni fornite è estremamente facile. E' possibile, ad esempio, regolare rapidamente la brillantezza, il contrasto e il volume del buzzer in base alle varie necessità personali e ambientali.

Informazioni commerciali

ABSOLUTA T-Black.....Tastiera con display 2 x 16.
Colore Nero

ABSOLUTA T-White.....Tastiera con display 2 x 16.
Colore Bianco

Specifiche

Dimensioni..... 135 mm x 114 mm x 28.5 mm
(5.3" L x 4.5" A x 1.1" P)

Tensione di Ingresso 12 VDC Nominale

Corrente 70 mA (standby)
200 mA (in uso)

Ambiente operativo Da 5 a 40 °C (41 a 104 °F)

Umidità Relativa..... Da 5 a 95%

Cablaggio..... Connessione standard a 4 fili

Compatibilità

Tutte le centrali della Serie ABSOLUTA e della Serie KYO