

MITECH GARDEN e TOWER IR

Caratteristiche Generali

Portata Massima	100m
Portata Minima	15m (per distanze inferiori ai 15 metri contattare il fornitore)
Altezza Colonne	1,0 – 1,5m – 2,0m – 2,5m – 3,0m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
Diametro Colonna	14cm
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
Alimentazione	12Vdc – 24Vac (per termostatazione)
Disqualifica	Automatica con segnalazione verso l'esterno
Consumi	Assorbimento massimo 390mA (TX 120 mA – RX 270 mA) – consumo massimo riscaldatori RX 30W – TX 30W - 35°C + 70°C (con termoregolatore) - 35°C + 70°C (con termoregolatore)
Temperatura Di Funzionamento	
Sincronizzazione	Ottica
Massimo Numero Di Fasci e Raggi	5 doppie lenti – 50 raggi incrociati
Angolo Di Allineamento	Verticale 30° - Orizzontale 180°
Sistema Di Rivelazione	OR-AND con possibilità di attivazione AND da remoto
Sistema Anti-accecamento	Automatico escludibile
Tempo Di Intervento	Regolabile tra 50 e 500ms
Uscita allarme e tamper	Allarme contatto relè: NC/NO – Tamper: contatto NC
Segnalazione Led	Alimentazione – accecamento – riscaldamento – segnale basso – allarme – rilevazione segnale infrarosso
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificati
Grado di protezione	IP65
Accessori di serie	Base per fissaggio a terra o parete