

## MITECH FOSTER e FOSTER Power Caratteristiche Generali

<b>Portata Massima</b>	100m (Foster doppia lente)
<b>Portata Minima</b>	15m (per distanze inferiori ai 15 metri contattare il fornitore)
<b>Altezza Barriera</b>	1,0 – 1,5m – 2,0m – 2,5m – 3,0m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
<b>Dimensioni profili</b>	Larghezza: 6,4cm – profondità: 6,9cm
<b>Profili</b>	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
<b>Alimentazione</b>	12Vdc – 24Vac (per termostatazione)
<b>Disqualifica</b>	Automatica con segnalazione verso l'esterno
<b>Consumi</b>	Assorbimento massimo 390mA (TX 120 mA – RX 270 mA) – consumo massimo riscaldatori RX 30W – TX 30W
<b>Temperatura Di Funzionamento</b>	- 35°C + 70°C (con termoregolatore)
<b>Sincronizzazione</b>	Ottica
<b>Massimo Numero Di Fasci e Raggi</b>	5 doppie lenti – 50 raggi incrociati
<b>Angolo Di Allineamento</b>	Verticale 30° - Orizzontale 180°
<b>Sistema Di Rivelazione</b>	OR-AND con possibilità di attivazione AND da remoto
<b>Sistema Anti-accecamento</b>	Automatico escludibile
<b>Tempo Di Intervento</b>	Regolabile tra 50 e 500ms
<b>Uscita allarme e tamper</b>	Allarme contatto relè: NC/NO – Tamper: contatto NC
<b>Segnalazione Led</b>	Alimentazione – accecamento – riscaldamento – segnale basso – allarme – rilevazione segnale infrarosso
<b>Segnale infrarosso</b>	Ad impulsi codificati
<b>Grado di protezione</b>	IP65