

INFINITE

Caratteristiche generali

		CP24	CP128	CP3000
Porte I/O	Linee di Ingresso/Uscita filari a bordo (morsetti Input Analog e Input Logic). Compatibilità delle porte con i rilevatori dotati di uscita analogica DAC (Porte 1 ÷ 12) e sensori tapparella fast-switch (Porte 13 ÷ 24).	24 (+ 12 Virtuali)	24 (+ 12 Virtuali)	24 (+ 12 Virtuali)
Canali	Canali per sensori wireless (singolarmente identificati su protocollo WLINK) e/o sensori su bus dati RS485. Ri-programmazione da remoto (via LAN e GPRS) dei rilevatori radio WLINK e seriali RS485.	64	128	256
Utenti	Utenti con chiave Proxy, radiocomando Wlink criptato (mod. Crypto Twin Wlink) o codice numerico (da 4 a 8 cifre).	64	128	512
Gruppi	Gruppi indipendenti (funzionamento a Gruppi) o programmi di attivazione (funzionamento a Programmi).	32	32	32
Terminali	Terminali di controllo del sistema (mod. Starlight, Smallreader, Proxyreader, Ghost, Access, Access Code).	32	32	128

INFINITE

Caratteristiche generali

		CP24	CP128	CP3000
Porte RS485	Porte seriali RS485 ad alta velocità per la connessione a periferiche compatibili.	3	3	3
Sirene Wlink	Sirene autoalimentate radio WLink, aventi molteplici funzioni di allarme e segnalazione.	32	32	32
Sirene RS485	Sirene autoalimentate a connessione seriale, aventi molteplici funzioni di allarme e segnalazione	32	32	32
Espansioni Ingressi/Uscite	Schede di espansione 24 porte I/O (36 con utilizzo dei multibilanciamenti). Famiglia "IPLUS", diversi modelli disponibili.	2	32	128
Espansioni uscite	Schede di espansione a 16 uscite relè, mod. XPO	2	8	16

INFINITE

Caratteristiche generali

		CP24	CP128	CP3000
Moduli REM	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche	16	32	128
Moduli REM Wlink	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche a controllo radio WLink	16	32	128
Thermopoint Multisensor	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche a controllo radio WLink	2	8	32
PowerController	Modulo misuratore di potenza elettrica 230 VAC / 10 kW (per limitazione carichi)	1	2	8
LAN	Porta LAN per connessione alla rete locale e/o remota (tramite software "MyTool" per PC, app "Infinite" per smartphones iOS e Android), invio e-mail, connessione CSI Cloud e notifiche push.	1	1	1

INFINITE

Caratteristiche generali

		CP24	CP128	CP3000
Comunicatori GSM/PSTN	Gestione connessione GSM/GPRS wireless (con modulo Infocel Infinite e/o IConnect) e PSTN (solo mod. IConnect).	1	2	4
LANBUS	Interfaccia di rete LAN per estensione porte RS485.	64	64	64
Voce	Messaggistica vocale preregistrata e personalizzabile tramite MicroSD card, per le segnalazioni vocali locali e tramite GSM.	Si	Si	Si
Orologio e memoria storica	Orologio calendario real-time con gestione automatica anni bisestili e ora legale; batteria di backup integrata; memoria storica (eventi infiniti) e programmazioni non volatili (flash).	Si	Si	Si
Firmware	Aggiornamento firmware molto semplice, con copia da MicroSD card e in connessione remota via LAN e GPRS.	Si	Si	Si

INFINITE

Caratteristiche generali

CP24

CP128

CP3000

Domotica

Gestione delle funzioni integrate di automazione dell'edificio e servizi (climatizzazione, irrigazione, automatismi, illuminazione, parametri ambientali, gestione energia...).

Si

Si

Si

