



Listino PRODUZIONE 2022-1

Sicurezza - Domotica - Controllo accessi

Decorrenza 1 maggio 2022

Prezzi iva esclusa in Euro franco ns magazzini

GATE

Centrali

	CSI100000	GATE X1	423,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Connettività 4G LTE – Porta radio in banda 4 integrata – 2 ingressi filari – 80 canali radio – 3 uscite – 32 utenti – Memoria storica – MicroSD card – Connnettività wireless a sirene, terminali di controllo, moduli di uscita – Compatibile con Apps iPhone/Android e CSIconn – Alimentatore flyback switching ad altissima efficienza – Batteria litio-polimero ricaricabile integrata 3,7V 3Ah – Elegante armadio 205 x 175 x 37 mm			
	CSI100002	GATE X1 WIFI	448,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Connnettività WIFI + 4G LTE – Porta radio in banda 4 integrata – 2 ingressi filari – 80 canali radio – 3 uscite – 32 utenti – Memoria storica – MicroSD card – Connnettività wireless a sirene, terminali di controllo, moduli di uscita – Compatibile con Apps iPhone/Android e CSIconn – Alimentatore flyback switching ad altissima efficienza – Batteria litio-polimero ricaricabile integrata 3,7V 3Ah – Elegante armadio 205 x 175 x 37 mm			
	CSI100003	GATE X2	523,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Connnettività LAN + WIFI + 4G LTE – Porta radio in banda 4 integrata (possibile banda 8 aggiuntiva opzionale) – 2 ingressi filari – 80 canali radio – 4 uscite – 32 utenti – Memoria storica – MicroSD card – Connnettività wireless a sirene, terminali di controllo, moduli di uscita – Compatibile con Apps iPhone/Android e CSIconn – Alimentatore flyback switching ad altissima efficienza – Batteria litio-polimero ricaricabile integrata 3,7V 3Ah – Elegante armadio 205 x 175 x 37 mm			

Packs

	CSI100004	X1 PACK	624,00
GATE X1 Pack 4G composto da: - Centrale GATE X1 con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria			
	CSI100005	X1W PACK	658,00
GATE X1 Pack 4G+WIFI composto da: - Centrale GATE X1 WIFI con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria			
	CSI100007	X2 PACK	730,00
GATE X2 Pack 4G+LAN+WIFI composto da: - Centrale GATE X2 con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria			
	CSI100008	X1S Pack	930,00
GATE X1 Pack 4G+WIFI composto da: - Centrale GATE X1 WIFI con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria - Sirena esterna FLY WLINK con doppia batteria			



CSI100009

X2S Pack**998,00**

GATE X2 Pack 4G+LAN+WIFI composto da:

- Centrale GATE X2 con batteria ricaricabile
- Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria
- Contatto MICRODOOR SX con batteria
- Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria
- Sirena esterna FLY WLINK con doppia batteria

iMX
Centrali Entry Level

	CSI020003	IMX LITE	240,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 8 ingressi filari – 24 canali radio (richiede RFPort) – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali Vision e Xape – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI020018	IMX LITE CONNECT	330,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili con comunicatore GSM Multiconnect (non incluso modulo SoloVoice) – 8 ingressi filari – 24 canali radio (RFPort4 integrato) – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali Vision e Xape – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI020015	IMX LITE PLUS	228,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Slot per RfPort (non fornito) – 8 ingressi filari – 24 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Slot per microSD card (vocabolario vocale e messaggi personalizzabili, non fornita) – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Alimentatore flyback switching ASF15 da 12V 1,1Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI020016	IMX LITE PLUS DISPLAY	264,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Display grafico e tastiera – Slot per RfPort (non fornito) – 8 ingressi filari – 24 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Slot per microSD card (vocabolario vocale e messaggi personalizzabili, non fornita) – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Alimentatore flyback switching ASF15 da 12V 1,1Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI020006	IMX GSM PLUS	540,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Comunicatore GSM/GPRS incorporato – RfPort4 integrato con antenna accordata – 8 ingressi filari – 24 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – Connessione GPRS (compatibile con Apps iPhone/Android e CScloud) – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – MicroSD card per vocabolario vocale e messaggi personalizzabili – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI020021	IMX GSM PLUS 4G	630,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Comunicatore GSM/2G/4G incorporato – RfPort4 integrato con antenna accordata – 8 ingressi filari – 24 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – Connessione 4G (compatibile con Apps iPhone/Android e CScloud) – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – MicroSD card per vocabolario vocale e messaggi personalizzabili – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			

Centrali Professionali

	CSI020005	IMX PLUS	585,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 8 ingressi filari espandibili a 16 – 80 canali radio (richiede RFPort) o rivelatori bus RS – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CScloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card per vocabolario vocale e messaggi personalizzabili – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera retroilluminata blu – Altoparlante/sirena integrato – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI020013	IMX M2	610,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Comunicatore GSM/GPRS incorporato – 8 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – Gestione wireless Wlink in banda 4 – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CScloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm			

Centrali Professionali Modulari


	CSI020020	IMX PRO MS	558,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Multiconnect bay per comunicatore (2G/4G) non incluso – Modusystem bay per schede multifunzione – 16 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm			
	CSI020022	IMX PRO MS XL	608,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Multiconnect bay per comunicatore (2G/4G) non incluso – Modusystem bay per schede multifunzione – 16 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile maggiorata 364 x 364 x 93 mm			
	CSI018087	MULTICONNECT 2G MS	156,00
Modulo comunicatore GSM/GPRS/2G bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione SMA – Compatibile con iMX PRO MS			
	CSI018088	MULTICONNECT 4G LTE MS	244,00
Modulo comunicatore 4G LTE bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione U-FL – Compatibile con iMX PRO MS			
	CSI018090	MODUSYSTEM WB4	90,00
Modulo aggiuntivo per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4HP installato - Connessione SMA			
	CSI018091	MODUSYSTEM WB48	135,00
Modulo aggiuntivo per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4HP e RFPORT8HP installati - Connessione SMA			
	CSI018092	MODUSYSTEM WB4WIFI	118,00
Modulo aggiuntivo per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4HP e interfaccia WIFI integrati			

Terminali cablati

	CSI003158	VISION-pk	214,00
VISION con lettore chiavi di prossimità integrato.			
	CSI003232 (B-N)	STARLIGHT S	272,00
Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato CSI003232B = verniciatura BIANCA LUCIDA CSI003232N = verniciatura NERA LUCIDA			
	CSI003233 (B-N)	STARLIGHT SPK	304,00
Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato CSI003233B = verniciatura BIANCA LUCIDA CSI003233N = verniciatura NERA LUCIDA			

	CSI003234 (B-N) STARLIGHT XL	430,00
	Terminale touchscreen 7" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader comprensivo di microSD card preprogrammata - Altoparlante integrato CSI003234B = verniciatura BIANCA LUCIDA CSI003234N = verniciatura NERA LUCIDA	
	CSI003216 STARLIGHT PK	360,00
	Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori con lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Cover intercambiabile removibile dall'utente per l'accesso alla microSD card - Leds di segnalazione stato	
	CSI003218 STARLIGHT PK HID	374,00
	Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori in versione da incasso - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Micro altoparlante integrato - Leds di segnalazione stato - Comprensivo di scatola da incasso STLHIDBOX	
	CSI003236 STARLIGHT OUTDOOR	680,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori per installazioni in esterni - Display capacitivo ad alta resistenza meccanica - Grado di protezione IP65 - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Tettuccio protettivo	
	CSI003235 GHOST	104,00
	Elegante lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione a giorno - Tamper antiapertura	
	CSI003228 PROXYREADER	94,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione in tappo universale Keystone RJ45 - Trasparente fumè	
	CSI003161 (B-N) SMALLREADER	94,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione ad un frutto. CSI003161B = colore BIANCO CSI003161N = colore NERO	
	CSI003213 APE	78,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione a giorno - Pulsante selezione settori - Tamper antiapertura	
	CSI003230 (B-G) EPROX	9,60
	Chiave elettronica di prossimità in resina epossidica CSI003230B = colore BLU CSI003230G = colore GRIGIO	
	CSI003073 PROXYKEY	16,00
	Chiave elettronica di prossimità miniaturizzata	
	CSI003162 PROXYTAG	15,00
	Chiave elettronica di prossimità	
	CSI003194 PROXYCHIC	16,80
	Chiave elettronica di prossimità in pelle	

	CSI003077	PROXYCARD	16,00
		Badge elettronico di prossimità	
	CSI003229	PROXYTAMPER	7,00
		Tamper antiapertura per ProxyReader/Zephyr con cabaggio	
	CSI003178	VISIONCOVER-RAD	52,00
		VISION cover simil radica,	
	CSI003175	VISIONCOVER-NL	36,00
		VISION cover nero lucido.	
	CSI003177	VISIONCOVER-BSA	52,00
		VISION cover nero lucido satinato.	
	CSI003176	VISIONCOVER-A	36,00
		VISION cover color argento.	
	CSI003211	STLCOVER-RAD	46,00
		Cover per terminale Starlight verniciata simil radica	
	CSI003210	STLCOVER-NO	38,00
		Cover per terminale Starlight verniciata nera opaca	
	CSI003209	STLCOVER-NL	38,00
		Cover per terminale Starlight verniciata nera lucida	
	CSI003208	STLCOVER-BSA	46,00
		Cover per terminale Starlight verniciata nera lucida satinata	
	CSI003207	STLCOVER-A	38,00
		Cover per terminale Starlight verniciata argento	
	CSI003220	STLHIDBOX	7,80
		Scatola da incasso per Starlight HID e Starlight PK HID	
	CSI003212	STLTAMPER	7,00
		Tamper antiapertura per Starlight con cabaggio	


CSI003226
MICROSD
21,00

Micro SD card

Terminali Wireless


CSI030008
VISION WLINK
216,00

Terminale a microprocessore 32 bit – Elegante display grafico retroilluminato luce blu e tastiera a 16 tasti anch'essa retroilluminata con luce blu – Tasti funzione per il più agevole utilizzo del sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite due batterie serie LT3015 (non fornite).


CSI030009
VISION WLINK PK
234,00

Terminale a microprocessore 32 bit – Elegante display grafico retroilluminato luce blu e tastiera a 16 tasti anch'essa retroilluminata con luce blu – Lettore per chiavi di prossimità – Tasti funzione per il più agevole utilizzo del sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite due batterie serie LT3015 (non fornite).


CSI030028
APE WLINK
99,00

Terminale a microprocessore 32 bit – Display a led 7 segmenti – Tasto di attivazione e richiesta stato sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite batteria serie LT3015 (non fornita)


CSI030029
APE WLINK PK
126,00

Terminale a microprocessore 32 bit con lettore chiavi PROXY – Display a led 7 segmenti – Tasto di attivazione e richiesta stato sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite batteria serie LT3015 (non fornita)

Telecomandi


CSI030011
CRYPTO TWIN WLINK
72,00

Elegante telecomando 5 tasti bidirezionale – Tasti di accensione totale, spegnimento totale, parziale 1, parziale 2 e richiesta stato sistema – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware - Alimentazione tramite singola batteria al litio LT2032 inclusa.

Moduli aggiuntivi


CSI018089
MULTICONNECT 4G LTE
268,00

Modulo comunicatore 4G LTE bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione U-FL – Compatibile con iMX Plus (V2), iMX Lite Plus, iMX Lite Plus Display, Solo Lite.


CSI018080
MULTICONNECT V5
180,00

Modulo comunicatore GSM/GPRS bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione SMA – Compatibile con iMX Plus (V2), iMX Lite Plus e iMX Lite Plus Display


CSI020002
TELCOM
96,00

Modulo comunicatore PSTN per iMX ed Infocel Plus.

	CSI020019	TELCOM V2	96,00
	Modulo comunicatore PSTN per iMX Lite Plus e iMX Lite Plus Display		
	CSI060024	IPLUS HID	136,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remota – Connessione seriale RS485 – 10 porte in/out cablate - Utilizzabile su serie INFINITE (in/out), iMX Pro/Plus/Mx (solo input)		
	CSI020001	IMXEXP	72,00
	Espansione 8 ingressi per iMX.		
	CSI004016	EUR2	38,00
	Modulo ad innesto per trasformazione due porte logiche di uscita in uscite a relè su serie INFINITE, due uscite open collector in uscite a relè su serie iMX – Relè di potenza con portate 10A a 230Vca		

Accessori

	CSI060038	MULTIRS	180,00
	Modulo multiplexer da 1 a 6 bus RS485 pilotati - Distribuzione alimentazioni per 6 bus con limitazione di corrente		
	CSI010031	GSMKIT 5	77,00
	Kit antenna esterna GSM/GPRS (antenna + staffa + snodo + 5mt cavo con connettori)		
	CSI010032	GSMKIT 10	90,00
	Kit antenna esterna GSM/GPRS (antenna + staffa + snodo + 10mt cavo con connettori)		
	CSI010033	4GKIT 5	97,00
	Kit antenna esterna 4G (adattatore UFL-BNC + antenna + staffa + snodo + 5mt cavo con connettori)		
	CSI010034	4GKIT 10	110,00
	Kit antenna esterna 4G (adattatore UFL-BNC + antenna + staffa + snodo + 10mt cavo con connettori)		
	CSI060012	PANELPASS	19,20
	Ponte di connessione per armadiature componibili, composto da base e coperchio ponte, viterie		
	CSI060010	RJADAPTER	36,00
	Adattatore connessione RJ45 esterno armadio con passacavi per armadiature componibili con viterie		
	CSI060020	XLBATKIT	38,00
	Kit portabatteria in alluminio e cavi di connessione per due batterie al piombo 12V 7Ah con viterie - Per centrali "XL"		
	CSI060011	CABLECAP	9,60
	Tappo passacavi per armaditure componibili con viterie		

	CSI018068	USBPOD	153,00
Pod di comunicazione USB per upgrades e programmazione dispositivi cablati – Inclusi cavi di connessione			
	CSI0180683	USB RJ ADAPTER	18,50
Cavo adattatore UsbPod <> RJ45			

Accessori Wireless

	CSI018078	MICROANT4	9,60
Antenna miniaturizzata in banda 4			
	CSI018079	MICROANT8	9,60
Antenna miniaturizzata in banda 8			
	CSI018064	ANT4-SMA	15,00
Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 4 con connessione SMA.			
	CSI018065	ANT8-SMA	15,00
Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 8 con connessione SMA.			
	CSI018076	ANTPRO4	52,00
Kit antenna in banda 4 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenna, ground plane, cavo di raccordo, cover estetico			
	CSI018077	ANTPRO48	76,00
Kit antenna in banda 4 ed in banda 8 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenne, ground plane, cavi di raccordo, cover estetico			
	CSI018073	ANTKIT4	44,00
Kit antenna lunghe portate banda 4 per centrali classe iMX e Xpanel			
	CSI018074	ANTKIT8	44,00
Kit antenna lunghe portate banda 8 per centrali classe iMX e Xpanel			
	CSI018081	RFPORT4HP-SMA	48,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con connessione SMA.			
	CSI018082	RFPORT8HP-SMA	48,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna elicoidale.			

	CSI018063	RFPORT8-SMA	42,00
Porta radio ricetrasmettente multifunzionale in banda 8 con connessione SMA.			
	CSI018071	USBPOD WLINK	225,00
Pod di comunicazione USB per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			
	CSI018075	USBPOD WLINK PK	270,00
Pod di comunicazione USB con lettore chiavi PROXY per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			

INFINITE

Centrali



CSI060000 INFINITE CP24 698,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 72 porte in/out cablate (108 input virtuali) – 64 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 2 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 64 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm



CSI060022 INFINITE CP128 880,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 792 porte in/out cablate (1188 input virtuali) – 128 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 128 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm



CSI060001 INFINITE CP3000 1.060,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 3096 porte in/out cablate (4644 input virtuali) – 256 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 512 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm



CSI060002 INFINITE CP24 XL 784,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 72 porte in/out cablate (108 input virtuali) – 64 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 2 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 64 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile plus 364 x 364 x 93 mm



CSI060023 INFINITE CP128 XL 966,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 792 porte in/out cablate (1188 input virtuali) – 128 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 128 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile standard 364 x 364 x 93 mm



CSI060003 INFINITE CP3000 XL 1.144,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 3096 porte in/out cablate (4644 input virtuali) – 256 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 512 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile standard 364 x 364 x 93 mm



CSI060043 INFINITE CP24 TB 784,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 72 porte in/out cablate (108 input virtuali) – 64 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 2 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSIconnect) – 64 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 18Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile 337 x 310 x 148 mm

	CSI060044	INFINITE CP128 TB	966,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 792 porte in/out cablate (1188 input virtuali) – 128 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 128 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 18Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura 337 x 310 x 148 mm			
	CSI060045	INFINITE CP3000 TB	1.144,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 3096 porte in/out cablate (4644 input virtuali) – 256 canali radio con ricezione multibanda convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 512 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connnettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 18Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura 337 x 310 x 148 mm			

Terminali cablati

	CSI003232 (B-N)	STARLIGHT S	272,00
Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato CSI003232B = verniciatura BIANCA LUCIDA CSI003232N = verniciatura NERA LUCIDA			
	CSI003233 (B-N)	STARLIGHT SPK	304,00
Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato CSI003233B = verniciatura BIANCA LUCIDA CSI003233N = verniciatura NERA LUCIDA			
	CSI003234 (B-N)	STARLIGHT XL	430,00
Terminale touchscreen 7" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader comprensivo di microSD card preprogrammata - Altoparlante integrato CSI003234B = verniciatura BIANCA LUCIDA CSI003234N = verniciatura NERA LUCIDA			
	CSI003216	STARLIGHT PK	360,00
Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori con lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Cover intercambiabile removibile dall'utente per l'accesso alla microSD card - Leds di segnalazione stato			
	CSI003218	STARLIGHT PK HID	374,00
Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori in versione da incasso - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Micro altoparlante integrato - Leds di segnalazione stato - Comprensivo di scatola da incasso STLHIDBOX			
	CSI003236	STARLIGHT OUTDOOR	680,00
Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori per installazioni in esterni - Display capacitivo ad alta resistenza meccanica - Grado di protezione IP65 - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Tettuccio protettivo			
	CSI003235	GHOST	104,00
Elegante lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione a giorno - Tamper antiapertura			
	CSI003228	PROXYREADER	94,00
Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione in tappo universale Keystone RJ45 - Trasparente fumè			

	CSI003161 (B-N) SMALLREADER	94,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione ad un frutto. CSI003161B = colore BIANCO CSI003161N = colore NERO	
	CSI003213 APE	78,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione a giorno - Pulsante selezione settori - Tamper antiapertura	
	CSI060035 ACCESS	522,00
	Terminale antivandalo in acciaio inox/policarbonato per controllo accessi - Display grafico retroilluminato - Tastiera retroilluminata - Lettore chiavi Proxy - Buzzer - Connessione seriale RS485 - Tamper - Riscaldatore integrato (richiede trasformatore AC non fornito) - Grado di protezione IP53	
	CSI060029 ACCESS CODE	340,00
	Terminale antivandalo in acciaio inox per controllo accessi - Tastiera retroilluminata - Buzzer - Connessione seriale RS485 - Tamper - Grado di protezione IP53	
	CSI060050 ACCESS PROXY	252,00
	Terminale antivandalo in acciaio inox/policarbonato per controllo accessi/variazione stato sistema - Display led - Lettore chiavi Proxy - Buzzer - Connessione seriale RS485 - Tamper - Grado di protezione IP53	
	CSI003230 (B-G) EPROX	9,60
	Chiave elettronica di prossimità in resina epossidica CSI003230B = colore BLU CSI003230G = colore GRIGIO	
	CSI003073 PROXYKEY	16,00
	Chiave elettronica di prossimità miniaturizzata	
	CSI003162 PROXYTAG	15,00
	Chiave elettronica di prossimità	
	CSI003194 PROXYCHIC	16,80
	Chiave elettronica di prossimità in pelle	
	CSI003077 PROXYCARD	16,00
	Badge elettronico di prossimità	
	CSI003229 PROXYTAMPER	7,00
	Tamper antiapertura per ProxyReader/Zephyr con cablaggio	
	CSI003211 STLCOVER-RAD	46,00
	Cover per terminale Starlight verniciata simil radica	
	CSI003210 STLCOVER-NO	38,00
	Cover per terminale Starlight verniciata nera opaca	

	CSI003209	STLCOVER-NL	38,00
Cover per terminale Starlight verniciata nera lucida			
	CSI003208	STLCOVER-BSA	46,00
Cover per terminale Starlight verniciata nera lucida satinata			
	CSI003207	STLCOVER-A	38,00
Cover per terminale Starlight verniciata argento			
	CSI003220	STLHIDBOX	7,80
Scatola da incasso per Starlight HID e Starlight PK HID			
	CSI003212	STLTAMPER	7,00
Tamper antiapertura per Starlight con cablaggio			
	CSI003226	MICROSD	21,00
Micro SD card			

Telecomandi

	CSI030011	CRYPTO TWIN WLINK	72,00
Elegante telecomando 5 tasti bidirezionale – Tasti di accensione totale, spegnimento totale, parziale 1, parziale 2 e richiesta stato sistema – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware - Alimentazione tramite singola batteria al litio LT2032 inclusa.			

Moduli di espansione

	CSI060053	RSBLOCK	48,80
Modulo di acquisizione seriale 3 ingressi - Utilizzabile per la serializzazione di rilevatori convenzionali, acquisizione di segnali in campo, comandi domotici - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Micro box plastico			
	CSI060004	IPLUS	168,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione in centrale – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali)			
	CSI060024	IPLUS HID	136,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remota – Connessione seriale RS485 – 10 porte in/out cablate - Utilizzabile su serie INFINITE (in/out), iMX Pro/Plus/Mx (solo input)			
	CSI060005	IPLUS BOX	272,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remotata – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Armadiatura componibile 205 x 205 x 67 mm.			
	CSI060006	IPLUS BOX WLINK	369,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remotata – Interfaccia wireless multibanda - Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Armadiatura componibile 205 x 285 x 67 mm.			

	CSI060007	IPLUS POWER	540,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remota ed autoalimentata – Interfaccia wireless multibanda – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm.			
	CSI060033	IPLUS OUT	270,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico – Connessione seriale RS485 – 4 porte in/out cablate (8 input virtuali) + 20 porte out fisse già connesse ad altrettanti relè 5A 250Vca			
	CSI060055	IPLUS OUT OC	240,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico – Connessione seriale RS485 – 4 porte in/out cablate (8 input virtuali) + 20 porte out fisse open collector per pilotaggio relè esterni (12V max 100mA)			

Moduli domotici

	CSI060052	SWEETHOME KEY	1.060,00
Chiave hardware di abilitazione per software domotico SWEETHOME (quest'ultimo disponibile gratuitamente per il download su Google Store) - Funzione di termoprogrammatore ClimaSet inclusa			
	CSI060059	SWEETHOME KEY S1	530,00
Chiave hardware di abilitazione per software domotico SWEETHOME (quest'ultimo disponibile gratuitamente per il download su Google Store) - Limitato alle funzioni security e singole aree domotiche - Funzione di termoprogrammatore ClimaSet inclusa			
	CSI060049	CLIMASET	152,00
Termoprogrammatore con sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Per installazione a giorno			
	CSI003155 (B-N)	THERMOPPOINT	124,00
Sensore di temperatura a microprocessore con display per installazione ad un frutto. CSI003155B = colore BIANCO CSI003155N = colore NERO			
	CSI060036	MULTISENSOR	126,00
Sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico per incasso su modulo Keystone			
	CSI060037	MULTISENSOR HPA	162,00
Sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale + pressione barometrica - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico per incasso su modulo Keystone			
	CSI060054 (B-N)	HOSPI	171,00
Terminale per rilevamento alberghiero presenza ospite - Accetta inserimento Proxycard/Proxytag - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Per installazione a giorno o in scatola da incasso serie 503			
	CSI003195	POWERCONTROLLER	216,00
Modulo misuratore di potenza elettrica monofase 230Vca max 10KW.			
	CSI060025	IPLUS BOX DIN	268,00
Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remota – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali)			

	CSI060026	IPLUS BOX WLINK DIN	363,00
		Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata – Interfaccia wireless multibanda - Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali)	
	CSI060034	IPLUS OUT DIN	306,00
		Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata – Connessione seriale RS485 – 12 porte in/out cablate (24 input virtuali) + 12 porte out fisse già connesse ad altrettanti relè 10A 250Vca con contatti in scambio indipendenti	
	CSI060060	IPLUS OCR DIN	660,00
		Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata – Connessione seriale RS485 – 12 uscite a relè zoccolati facilmente sostituibili 10A 250Vca con contatti in scambio indipendenti	
	CSI003164	XPO88 / DIN	330,00
		Scheda di espansione 10 uscite a relè 16A 250V + connessione RELEXP (6 uscite aggiuntive) in contenitore per guida DIN 9 moduli.	
	CSI003181	XPO88 / 4DIN	220,00
		Scheda di espansione 16 uscite open collector in contenitore per guida DIN 4 moduli.	
	CSI060047	REM 2M WLINK	153,00
		Modulo per funzioni domotiche wireless Wlink: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca alimentati dalla fase alimentazione 230Vca - Alimentazione 230Vca - Box plastico	
	CSI060048	REM 2M F WLINK	153,00
		Modulo per funzioni domotiche wireless Wlink: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca alimentati dalla fase alimentazione 230Vca - Filtro spegniarco protezione contatti - Alimentazione 230Vca - Box plastico	
	CSI060046	REM 6R WLINK	189,00
		Modulo per funzioni domotiche wireless Wlink: sei comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 5A 250Vca con comune - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060030	REM 2M	79,60
		Modulo per funzioni domotiche: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca con comune - Filtro spegniarco protezione contatti rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060056	REM 2M SSR	126,00
		Modulo per funzioni domotiche: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Relè allo stato solido 3A 230Vca protetti da fusibile - Filtro spegniarco rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060031	REM 1L	90,00
		Modulo per funzioni domotiche: comando luce con dimmer 0-10V - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060040	REM 1L F	90,00
		Modulo per funzioni domotiche: comando luce con dimmer 0-10V - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca - Filtro spegniarco protezione contatti - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060057	REM 1L SSR	126,00
		Modulo per funzioni domotiche: comando luce con dimmer 0-10V - Ingressi per comandi locali - Relè allo stato solido 3A 230Vca - Filtro spegniarco rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	

	CSI060032 REM 6R	135,00
	Modulo per funzioni domotiche: sei comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 5A 250Vca con comune - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI003156 (B-N) REM	75,00
	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche. CSI003156B = colore BIANCO CSI003156N = colore NERO	
	CSI003168 (B-N) REM SLAVE	40,00
	Modulo slave secondo relè per REM con protezione contatti pilotaggio motori. CSI003168B = colore BIANCO CSI003168N = colore NERO	
	CSI003169 SPARKSTOP	28,00
	Modulo protezione contatti pilotaggio per due motori.	
	CSI003187 WINDKIT	148,00
	Kit sensore vento + interfaccia con impostazione velocità.	
	CSI060041 DIN1 ADAPTER	16,00
	Adattatore guida DIN per Rem XX / Iplus HID ecc.	
	CSI060042 DIN2 ADAPTER	22,00
	Adattatore guida DIN per Iplus / Iplus Out / Infocel / ASFxx ecc.	

Comunicatori

	CSI060008 INFOCEL INFINITE	252,00
	Modulo comunicatore/modem GSM/GPRS TCP-IP vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale in box plastico per installazione in centrale - MicroSD card per registrazioni vocali - Doppio ingresso microfonico per ascolto ambientale	
	CSI060058 INFOCEL INFINITE 4G LTE	340,00
	Modulo comunicatore/modem 4G LTE vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale in box plastico per installazione in centrale - MicroSD card per registrazioni vocali - Doppio ingresso microfonico per ascolto ambientale	

Accessori

	CSI060027 LANBUS	265,00
	Gateway RS485<>LAN per la connessione di periferiche RS485 tramite LAN/WAN - Consente di estendere le dimensioni e la flessibilità del sistema grazie alle reti locali e/o geografiche (Internet) - Qualsiasi periferica RS485 può essere remotata a qualsiasi distanza raggiungibile dalla rete - Alimentazione 12V - Box plastico	

	CSI003179	ISOBUS	100,00
Interfaccia isolata per bus RS485, consente di isolare i dispositivi dalle sovratensioni di modo comune presenti quando il bus di comunicazione RS485 viene inserito in ambienti fortemente disturbati o ad elevate tensioni interferenti.			
	CSI060038	MULTIRS	180,00
Modulo multiplexer da 1 a 6 bus RS485 pilotati - Distribuzione alimentazioni per 6 bus con limitazione di corrente			
	CSI003096	MULTIBUS	244,00
Scheda multiplex a microprocessore per la generazione di 6 bus seriali differenti a partire da un unico bus RS485.			
	CSI004015	POWERPLEX	39,00
Scheda di multiplex alimentazioni, consente di suddividere le uscite di alimentazione per rivelatori e periferiche in 6 uscite singolarmente protette da fusibile elettronico autoripristinante con portata 500mA cadauno			
	CSI004016	EUR2	38,00
Modulo ad innesto per trasformazione due porte logiche di uscita in uscite a relè su serie INFINITE, due uscite open collector in uscite a relè su serie iMX – Relè di potenza con portate 10A a 230Vca			
	CSI004018	EUR 3 SSR	128,00
Modulo per trasformazione tre porte logiche di uscita in uscite allo stato solido 230Vca 3 Ampere su serie INFINITE – Fusibile di protezione per ogni uscita			
	CSI004017	EUR6	78,00
Modulo per trasformazione sei porte logiche di uscita in uscite a relè su serie INFINITE – Relè di potenza con portate 10A a 230Vca			
	CSI060020	XLBATKIT	38,00
Kit portabatteria in alluminio e cavi di connessione per due batterie al piombo 12V 7Ah con viterie - Per centrali "XL"			
	CSI060010	RJADAPTER	36,00
Adattatore connessione RJ45 esterno armadio con passacavi per armadiature componibili con viterie			
	CSI060011	CABLECAP	9,60
Tappo passacavi per armadiature componibili con viterie			
	CSI060012	PANELPASS	19,20
Ponte di connessione per armadiature componibili, composto da base e coperchio ponte, viterie			

Accessori Wireless

	CSI018078	MICROANT4	9,60
Antenna miniaturizzata in banda 4			
	CSI018079	MICROANT8	9,60
Antenna miniaturizzata in banda 8			

	CSI018064	ANT4-SMA	15,00
Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 4 con connessione SMA.			
	CSI018065	ANT8-SMA	15,00
Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 8 con connessione SMA.			
	CSI018076	ANTPRO4	52,00
Kit antenna in banda 4 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenna, ground plane, cavo di raccordo, cover estetico			
	CSI018077	ANTPRO48	76,00
Kit antenna in banda 4 ed in banda 8 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenne, ground plane, cavi di raccordo, cover estetico			
	CSI018071	USBPOD WLINK	225,00
Pod di comunicazione USB per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			
	CSI018075	USBPOD WLINK PK	270,00
Pod di comunicazione USB con lettore chiavi PROXY per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			

X PANEL

Centrali

	CSI003130	X PANEL	480,00
Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 272 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 486 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connnettibilità seriale a sirene di rete (max 8 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 32 unità) – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI003131	X PANEL+	570,00
Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 272 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 486 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connnettibilità seriale a sirene di rete (max 8 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 32 unità) – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Elegante armadietto plastico maggiorato			
	CSI003153	X PANEL LITE	390,00
Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 48 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 34 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connnettibilità seriale a sirene di rete (max 2 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 4 unità) – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico			
	CSI003154	X PANEL+ LITE	480,00
Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 48 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 34 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connnettibilità seriale a sirene di rete (max 2 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 4 unità) – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Elegante armadietto plastico maggiorato			

Moduli di espansione

	CSI003134	XPE166	150,00
Scheda di espansione 16 input 6 output logici.			
	CSI003135	XPE166 / AP	190,00
Scheda di espansione 16 input 6 output logici in armadietto plastico piccolo.			

Moduli domotici

	CSI003163	XPE166 / DIN	294,00
Scheda di espansione 16 input + connessione RELEXP (6 uscite) in contenitore per guida DIN.			

Comunicatori

	CSI003214	INFOCEL XP PLUS	256,00
Scheda comunicatore/modem GSM/GPRS TCP-IP vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale - MicroSD card per registrazioni vocali (richiede software ROBOVOICE) - Doppio ingresso microfonico per ascolto ambientale			

	CSI003215	INFOCEL XP PLUS AP	320,00
Scheda comunicatore/modem GSM/GPRS TCP-IP vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale - MicroSD card per registrazioni vocali (richiede software ROBOVOICE) - Doppio ingresso microfonico per ascolto ambientale - Armadietto plastico piccolo			
	CSI003140	MULTICOM-XP	232,00
Scheda comunicatore/modem V22 PSTN vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale.			

Packs

	CSI070007	Xpanel Value Pack	1.121,00
Pack Xpanel + Evo Xp + 2x Mistral + Vision PK + 3x ProxyKey + Infocel Xp Plus			
	CSI070006	Xpanel Lite Value Pack	1.031,00
Pack Xpanel Lite + Evo Xp + 2x Mistral + Vision PK + 3x ProxyKey + Infocel Xp Plus			

SOLO LITE

Centrali

	CSI018056	SOLO Lite	450,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza senza fili alimentata a batteria al litio (non compresa) – 4 ingressi filari – 80 canali radio – RFPORT4 ed antenna inclusi – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Display grafico e tastiera retroilluminati – Altoparlante/sirena incorporato – Batteria di backup incorporata – Elegante armadietto plastico			

Moduli RF

	CSI018081	RFPORT4HP-SMA	48,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con connessione SMA.			
	CSI018063	RFPORT8-SMA	42,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con connessione SMA.			
	CSI018082	RFPORT8HP-SMA	48,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna elicoidale.			

Accessori Wireless

	CSI018064	ANT4-SMA	15,00
Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 4 con connessione SMA.			
	CSI018065	ANT8-SMA	15,00
Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 8 con connessione SMA.			
	CSI018075	USBPOD WLINK PK	270,00
Pod di comunicazione USB con lettore chiavi PROXY per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			

Accessori

	CSI018058	SOLOVOICE	81,00
Modulo sintesi vocale - Centinaia di messaggi vocali preregistrati (80 canali + 16 input filari + 32 gruppi + messaggi vari registrabili dall'utente) – Microfono per registrazione e teleascolto ambientale (richiede MultiConnect o TelCom) – DTMF decoder per telegestione (richiede MultiConnect o TelCom) - Per iMX Lite e Solo Lite.			
	CSI018089	MULTICONNECT 4G LTE	268,00
Modulo comunicatore 4G LTE bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione U-FL – Compatibile con iMX Plus (V2), iMX Lite Plus, iMX Lite Plus Display, Solo Lite.			



CSI031003

LT7213**122,00**

Batteria al litio 7,2V 13Ah

Rivelatori cablati

INNOVA SmartTrack per interno

	CSI090000 (B-G-M) INNOVA	270,00
<p>Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore diffuse a riflessione su parete per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscita di allarme allo stato solido protetta contro le sovraccorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli</p> <p>CSI090000B = colore BIANCO CSI090000G = colore GRIGIO (su ordinazione) CSI090000M = colore MARRONE (su ordinazione)</p>		
	CSI090001 (B-G-M) INNOVA RS	270,00
<p>Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni su bus seriale RS485 – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore diffuse a riflessione su parete per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli</p> <p>CSI090001B = colore BIANCO CSI090001G = colore GRIGIO (su ordinazione) CSI090001M = colore MARRONE (su ordinazione)</p>		
	CSI090002 INNOVA HID	298,00
<p>Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni nascosta dietro parete o interno mobile – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscita di allarme allo stato solido protetta contro le sovraccorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Accessori montaggio inclusi</p>		
	CSI090003 INNOVA RS HID	298,00
<p>Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni su bus seriale RS485 nascosta dietro parete o interno mobile – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore diffuse a riflessione su parete per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Accessori montaggio inclusi</p>		

CSI090007

INNOVA HID MINI**270,00**

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni nascosta in scatola serie 503 e similari – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscita di allarme allo stato solido protetta contro le sovraccorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente

CSI090008

INNOVA RS HID MINI**270,00**

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni nascosta in scatola serie 503 e similari – Connessione su bus seriale RS485 – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via RS485 e Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente

INNOVA SmartTrack per esterno

CSI090004

INNOVA OUTDOOR WA**398,00**

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in esterni – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscite di allarme e vibrazione allo stato solido protette contro le sovraccorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare o a palo a corredo - Grado di protezione IP65



CSI090005

INNOVA OUTDOOR RS WA**398,00**

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in esterni – Portata 15 metri apertura 140° – Connessione su bus RS485 – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare o a palo a corredo - Grado di protezione IP65



CSI090006

INNOVA OUTDOOR RS OWA**598,00**

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in esterni – Portata 15 metri apertura 140° – Connessione su bus RS485 – Videoverifica dell'allarme con telecamera inclusa e illuminatore notturno IR – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare o a palo a corredo - Grado di protezione IP65

INNOVA tripla tecnologia per esterno

	CSI040038	SENTINEL I	498,00
Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni con MISURAZIONE DISTANZA DELL'INTRUSO – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 42° max – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54			
	CSI040039	SENTINEL IRS	498,00
Rivelatore per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + Microonde 24GHz per esterni con MISURAZIONE DISTANZA DELL'INTRUSO) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 15 mt con apertura angolare 42° max – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc			

Infrarossi da interno

	CSI041003 (B-G-M)	BORA IR	42,00
Rilevatore infrarosso – Portata 10 mt – Apertura angolare 120° – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 17 Vcc – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli CSI041003B = colore BIANCO CSI041003G = colore GRIGIO (su ordinazione) CSI041003M = colore MARRONE (su ordinazione)			
	CSI041000	GHIBLI IR	42,00
Mini rivelatore per interni – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, immune agli animali, tenda verticale) – Lente lockdown – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.			
	CSI041001	ZEPHYR	48,00
Rivelatore per interni per incasso su modulo Keystone – Portata 8 mt – Apertura angolare 87° – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.			
	CSI041002	ZEPHYR PET	48,00
Rivelatore per interni per incasso su modulo Keystone – Piano di copertura orizzontale per immunità ai piccoli animali – Portata 8 mt – Apertura angolare 92° – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.			
	CSI003229	PROXYTAMPER	7,00
Tamper antiapertura per ProxyReader/Zephyr con cablaggio			

Doppia tecnologia da interno

	CSI040041 (B-G-M) BORA	75,00
Rilevatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale – Ultra Low Power – Uscita allarme allo stato solido – Portata 10 mt – Apertura angolare 120° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 6 a 17Vcc – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli		
CSI040041B = colore BIANCO		
CSI040041G = colore GRIGIO (su ordinazione)		
	CSI040042 (B-G-M) BORA RS	75,00
Rilevatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale – Ultra Low Power – Connessione seriale RS485 – Portata 10 mt – Apertura angolare 120° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 6 a 17Vcc - Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli		
CSI040042B = colore BIANCO		
CSI040042G = colore GRIGIO (su ordinazione)		
CSI040042M = colore MARRONE (su ordinazione)		
	CSI040043 MISTRAL D	58,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Resistenze di bilanciamento integrate – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI040044 MISTRAL D PET	58,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 95° – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Resistenze di bilanciamento integrate – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI040011 MISTRAL EDAC	62,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con uscita analogica DAC – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.		
	CSI040029 MISTRAL EDAC PET	62,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali - Uscita analogica DAC – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 95° – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.		
	CSI040000 MISTRAL	105,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, immune agli animali, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		

CSI040030

MISTRAL RS**79,00**

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Connessione seriale RS485 – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (lenti opzionali disponibili) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio dei segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 7 a 14Vcc

CSI040031

MISTRAL RS PET**79,00**

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali – Connessione seriale RS485 – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (lenti opzionali disponibili) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio dei segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 7 a 14Vcc

CSI040032

MISTRAL RS AMK**120,00**

Rivelatore antimascheramento antirimozione per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Connessione seriale RS485 – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (lenti opzionali disponibili) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio dei segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14Vcc

CSI040012

MISTRAL AMK DAC**116,00**

Rivelatore antimascheramento antirimozione per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con uscita analogica DAC – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.

CSI040010

VIDEOMISTRAL**273,00**

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con telecamera a colori chip SONY EFFIO 700TVL nascosta – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, immune agli animali, tenda verticale) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

CSI040008

GHIBLI E**66,00**

Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

CSI040025

GHIBLI E PET**66,00**

Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 95° – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

	CSI040013	GIBILI EDAC	66,00
Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con uscita analogica DAC – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.			
	CSI040026	GIBILI EDAC PET	66,00
Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali - Uscita analogica DAC – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 95° – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiacceccamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.			
	CSI040001	GIBILI	98,00
Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.			
	CSI040002	ORION	142,00
Rivelatore da soffitto per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 10GHz + Infrarossi passivi – Portata (diametro) oltre 15 mt – Apertura angolare 360° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.			

Doppia tecnologia da interno con video verifica

	CSI040040	OBSERVER	282,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con video verifica – Connessione seriale RS485 – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (lenti opzionali disponibili) – Lente lookdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio dei segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 7 a 14Vcc			

Doppia/tripla tecnologia da esterno

	CSI040003 (B-M)	VEGA	138,00
Rivelatore da soffitto a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc. CSI040003B = colore BIANCO CSI040003M = colore MARRONE			

CSI040016 (B-M) VEGA RS
138,00


Rivelatore da soffitto a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Connessione seriale RS485 – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiacceccamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

CSI040016B = colore BIANCO

CSI040016M = colore MARRONE


CSI040014 SIRIO
248,00

Rivelatore a tenda tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54


CSI040015 SIRIO DAC
248,00

Rivelatore a tenda tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscita analogica DAC – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54


CSI040033 SIRIO RS
248,00

Rivelatore per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + microonda 10GHz) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata di rivelazione oltre i 12 mt con copertura a tenda per la rivelazione degli avvicinamenti alle pareti esterne degli edifici – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc


CSI040017 SENTINEL
270,00

Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54


CSI040018 SENTINEL DAC
270,00

Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscita analogica DAC – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54


CSI040019 SENTINEL AA
270,00

Rivelatore a doppio piano orizzontale sensibile tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 88° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54

	CSI040020	SENTINEL DAC AA	270,00
Rivelatore a doppio piano orizzontale sensibile tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 88° – Doppia sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscita analogica DAC – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54			
	CSI040034	SENTINEL RS	270,00
Rivelatore per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + microonda 10GHz) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 15 mt con apertura angolare 98° – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc			
	CSI040036	SENTINEL RS AA	270,00
Rivelatore a doppio piano orizzontale per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + microonda 10GHz) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 15 mt con apertura angolare 98° – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc			

Allagamento

	CSI040035 (B-M)	NEMO	45,00
Rivelatore di allagamento - Elettrodi dorati - Uscita di allarme a relè allo stato solido - Led allarme CSI040035B = colore BIANCO CSI040035M = colore MARRONE			

Accessori

	CSI040004	GYRO	9,00
Snodo da parete e da soffitto con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie Mistral e Gibli – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione robusta e vite di bloccaggio.			
	CSI040021	GYRO XL	15,00
Snodo da parete con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie SIRIO e SENTINEL – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione in robusto policarbonato e viti di bloccaggio.			
	CSI040022	COVER XL	24,00
Copertura da esterno in robusto policarbonato per rivelatori serie SIRIO e SENTINEL - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..			
	CSI030024	VEGA COVER	25,00
Copertura da esterno in policarbonato per rivelatori serie Vega - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori Vega debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..			

Rivelatori wireless

Infrarossi da interno

	CSI030045 (B-G-M) BORA WLINK	99,00
<p>Rilevatore ad infrarossi passivi digitale per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata rivelazione 10 mt, apertura angolare 120° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4HP integrato – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 (non fornita) con autonomia fino a 10 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli CSI030045B = colore BIANCO CSI030045G = colore GRIGIO (su ordinazione) CSI030045M = colore MARRONE (su ordinazione)</p>		
	CSI030001 MISTRAL WLINK	140,00
<p>Rilevatore ad infrarossi passivi per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Lente lockdown – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).</p>		
	CSI030003 GHIBLI WLINK	132,00
<p>Mini rivelatore ad infrarossi passivi per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato (Rfport8 opzionale, non installabile in contemporanea) – Lente lockdown – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).</p>		
	CSI030005 ORION WLINK	170,00
<p>Rivelatore ad infrarossi passivi da soffitto per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI e schermo metallico – Portata rivelazione oltre 15 mt di diametro, apertura angolare 360° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).</p>		
	CSI030043 (B-M) VEGA WLINK	142,00
<p>Rivelatore infrarossi passivi da soffitto con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere - Installazione ad interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Doppio ingresso per contatti esterni (anta, tapparella) – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato e slot libero per Rfport8-W – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite). CSI030043B = colore BIANCO CSI030043M = colore MARRONE</p>		

Doppia tecnologia da interno
CSI030046 (B-G-M) BORA DUAL WLINK
140,00


Rilevatore doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata rivelazione 10 mt, apertura angolare 120° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4HP integrato – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 (non fornita) con autonomia fino a 10 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli

CSI030046B = colore BIANCO

CSI030046G = colore GRIGIO (su ordinazione)

CSI030046M = colore MARRONE (su ordinazione)

CSI030002 MISTRAL DUAL WLINK
186,00


Rilevatore doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 10GHz per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Lente look-down – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

CSI030020 MISTRAL DUAL WLINK AMK
224,00


Come Mistral Dual Wlink (CSI 030002) con sensore antirimozione / antidisorientamento e sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray.

CSI030036 MISTRAL DUAL WLINK PET
186,00


Rilevatore doppia tecnologia Infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali + Microonde 10GHz per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

CSI030004 GHIBLI DUAL WLINK
182,00


Mini rivelatore doppia tecnologia infrarossi passivi + Microonde 24GHz per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato (Rfport8 opzionale, non installabile in contemporanea) – Lente lookdown – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

CSI030035 GHIBLI DUAL WLINK PET
182,00


Mini rivelatore doppia tecnologia infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali + Microonde 24GHz per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt, apertura angolare 95° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato (Rfport8 opzionale, non installabile in contemporanea) – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

CSI030006 ORION DUAL WLINK
222,00


Rivelatore doppia tecnologia infrarossi passivi + Microonde 10GHz da soffitto per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI e schermo metalllico – Portata rivelazione oltre 15 mt di diametro, apertura angolare 360° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

Doppia tecnologia da interno con video verifica



CSI030044

OBSERVER WLINK**350,00**

Rivelatore doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 10GHz per interni con video verifica – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4HP preinstallato e slot libero per Rfport8 – Lente look-down – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 3 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

Doppia/tripla tecnologia da esterno



CSI030007 (B-M)

VEGA DUAL WLINK**214,00**

Rivelatore doppia tecnologia infrarossi passivi + Microonde 24GHz da soffitto con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI e schermo metallico – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Esclusivo circuito antimask ad infrarossi attivi – Doppio ingresso per contatti esterni (anta, tapparella) – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato e slot libero per Rfport8-W – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

CSI030007B = colore BIANCO

CSI030007M = colore MARRONE



CSI030030

SIRIO WLINK**286,00**

Rivelatore a tenda tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt, – Doppii sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - IP54



CSI030031

SENTINEL WLINK**303,00**

Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Doppii sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - IP54



CSI030033

SENTINEL WLINK AA**303,00**

Rivelatore a doppio piano orizzontale sensibile tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 88° – Doppii sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - IP54

INNOVA tripla tecnologia per esterno

	CSI030042	SENTINEL I WLINK	530,00
<p>Rivelatore volumetrico tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni con MISURAZIONE DISTANZA DELL'INTRUSO – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HIRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 42° max – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite fino a 3 batterie al litio serie LT362 (non fornite) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - IP54</p>			

Trasmettitori multifunzione

	CSI030048 (B-M)	MICRODOOR	84,00
<p>Ricetrasmettitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre – Magnete in dotazione – Cinque ingressi indipendenti per contatti esterni e comandi domotici separatamente gestibili – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Rfport4HP integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3006 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite). CSI030048B = colore BIANCO CSI030048M = colore MARRONE</p>			
<hr/>			
	CSI030049 (B-M)	MICRODOOR SX	68,00
<p>Ricetrasmettitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre – Magnete in dotazione – Tre ingressi indipendenti per contatti esterni separatamente gestibili – Rfport4HP integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3006 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite). CSI030049B = colore BIANCO CSI030049M = colore MARRONE</p>			
<hr/>			
	CSI030023 (B-M)	FULLDOOR	106,00
<p>Ricetrasmettitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre con antimascheramento magnetico – Contatto magnetico e magnete in dotazione – Doppio ingresso per contatti esterni separatamente gestibili con morsettiera ad innesto – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite). CSI030023B = colore BIANCO CSI030023M = colore MARRONE</p>			
<hr/>			
	CSI030034 (B-M)	MINIDOOR	106,00
<p>Ricetrasmettitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre con antimascheramento magnetico – Contatto magnetico e magnete in dotazione – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Grado di protezione IP65 CSI030034B = colore BIANCO CSI030034M = colore MARRONE</p>			
<hr/>			
	CSI030037 (B-M)	SENSE	86,00
<p>Rivelatore accelerometrico triassiale a microprocessore 32 bit per tapparelle e porte scorrevoli – Contatto porta integrato con antimascheramento magnetico – Magnete e distanziali in dotazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite). CSI030037B = colore BIANCO CSI030037M = colore MARRONE</p>			

Allagamento

	CSI030038 (B-M) NEMO WLINK	88,00
Rivelatore di allagamento - Elettrodi dorati - Connessione a blocco sensori aggiuntivo NEMO WLB - Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) - RfPort4 integrato - Completamente programmabile in connessione wireless - Connessione a PC per upgrade firmware - Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite)		
CSI030038B = colore BIANCO CSI030038M = colore MARRONE		

Batterie lithium-manganese dioxide

	CSI031008 LT3006	16,80
Batteria al litio 3V 550mAh		
	CSI031005 LT3010	11,00
Batteria al litio 3V 0,85Ah		
	CSI031006 LT3015	15,00
Batteria al litio 3V 1,5Ah		
	CSI031007 LT3025	19,00
Batteria al litio 3V 2,4Ah		
	CSI031004 LT2032	1,30
Batteria litio 3V bottone		

Batterie lithium-thionyl chloride

	CSI031000 LT361	18,00
Batteria al litio 3,6V 1Ah		
	CSI031001 LT362	21,00
Batteria al litio 3,6V 2Ah		
	CSI031009 LT366	55,00
Batteria al litio 3,6V 6Ah per alte correnti		
	CSI031002 LT368	44,80
Batteria al litio 3,6V 8Ah		
	CSI031003 LT7213	122,00
Batteria al litio 7,2V 13Ah		

Accessori

	CSI040004	GYRO	9,00
		Snodo da parete e da soffitto con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie Mistral e Gibli – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione robusta e vite di bloccaggio.	
	CSI040021	GYRO XL	15,00
		Snodo da parete con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie SIRIO e SENTINEL – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione in robusto policarbonato e viti di bloccaggio.	
	CSI040022	COVER XL	24,00
		Copertura da esterno in robusto policarbonato per rivelatori serie SIRIO e SENTINEL - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..	
	CSI030024	VEGA COVER	25,00
		Copertura da esterno in policarbonato per rivelatori serie Vega - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori Vega debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..	

Sirene

Cablate

	CSI013058	FLY RS	130,00
		Sirena piezoelettrica in policarbonato con lampeggiatore - Per bus seriale RS485 - Compatibile con centrali iMX Plus/Pro e Infinite	
	CSI013047	EVO	154,00
		Sirena magnetodinamica di alta potenza in policarbonato con lampeggiatore.	
	CSI013056	EVO DRS	154,00
		Sirena magnetodinamica di alta potenza in policarbonato con lampeggiatore - Per bus seriale RS485 - Compatibile con centrali iMX Plus/Pro e Infinite	
	CSI013054	EXTRA EVO SILVER	30,00
		Supplemento verniciatura argento per EVO.	
	CSI013055	EXTRA EVO CARBON	52,00
		Supplemento verniciatura simil carbonio per EVO.	
	CSI013053	EVOPROXY	51,00
		Modulo antiavvicinamento a microonda per EVO.	
	CSI013025	DIESIS	130,00
		Sirena in policarbonato con lampeggiatore.	
	CSI013037	DIESIS-XP	130,00
		Sirena magnetodinamica di media potenza in policarbonato con lampeggiatore e rivelazione avvicinamento.	
	CSI014010	BEEP	64,00
		Sirena piezoelettrica 12V per interni - Suono allarme programmabile	
	CSI014009	VOX	64,00
		Sirena magnetodinamica 12V 12W in policarbonato per interni - Suono allarme programmabile ed ingresso per tono di segnalazione	
	CSI014006	BIPIEZO	49,00
		Sirena piezoelettrica 12V in materiale plastico con doppio piezoemettore e tono di segnalazione.	
	CSI014005	MINIALARM	42,00
		Sirena piezoelettrica 12V in materiale plastico incassabile.	

Wireless

	CSI030051	FLY WLINK	198,00
Sirena piezoelettrica autoalimentata da esterni – Doppio involucro in robusto materiale plastico – Lampeggiatore led ad alta intensità e segnalazione ausiliaria – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – RfPort in banda 4 – Tamper magnetici antiapertura ed antistrappo – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite due batterie al litio LT368 (non fornite).			
	CSI030010	EVO WLINK	283,00
Sirena magnetodinamica autoalimentata di alta potenza da esterni – Doppio involucro in robusto policarbonato – Lampeggiatore led ad alta intensità e segnalazione ausiliaria – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-SMA preinstallato con antenna a stilo e slot libero per Rfport8-SMA – Tamper antiapertura ed antistrappo – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola o doppia batteria al litio LT7213 (non fornita).			
	CSI030050	BEEP WLINK	104,00
Sirena piezoelettrica autoalimentata da interni – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport in banda 4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite batteria al litio LT368 (non fornita)			
	CSI030032	VOX WLINK	128,00
Sirena magnetodinamica autoalimentata da interni – Involucro in robusto policarbonato – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite batteria al litio LT7213 (non fornita)			
	CSI031009	LT366	55,00
Batteria al litio 3,6V 6Ah per alte correnti			
	CSI031003	LT7213	122,00
Batteria al litio 7,2V 13Ah			

Accessori wireless

Moduli RF

	CSI018060	RFPORT4	42,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con antenna elicoidale			
	CSI018061	RFPORT8	42,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna elicoidale			
	CSI018083	RFPORT4HP	48,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con antenna elicoidale			
	CSI030014	RFPORT4-W	42,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con antenna a filo			
	CSI030015	RFPORT8-W	42,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna a filo			
	CSI018085	RFPORT4HP-W	48,00
Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con antenna a filo			

Extenders - Routers

	CSI030040	WLINK EXTENDER V2	340,00
Router radio con estensione di portata – Due uscite e due ingressi gestibili da remoto (serie Infinite) – Involucro in robusto policarbonato – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Porte radio in banda 4 e in banda 8 di serie – Antenne accordate di serie e ground plane – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Armadiatura componibile 205 x 285 x 67 mm. - Alimentazione 230Vca e batteria in carica a tampone 12V 2Ah al piombo (non fornita).			

Ricevitori universali

	CSI030021	WLINK BRIDGE	164,00
Ricevitore universale Wlink per centrali di terze parti – Gestione di 160 rivelatori Wlink, 32 radiocomandi, 16 sirene e routers radio – 12 uscite open collector ed un ingresso programmabili – Display LCD 16 caratteri per service – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-SMA preinstallato e slot libero per Rfport8-SMA – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware.			

Trasmettitori universali

	CSI030018	UNIGUARD	99,00
Interfaccia radio per rivelatori di terze parti – Ingresso per allarme e tamper - Controllo batteria – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato e slot libero per Rfport8-W – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT36x (non fornita).			

Pods

	CSI018071	USBPOD WLINK	225,00
Pod di comunicazione USB per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			
	CSI018075	USBPOD WLINK PK	270,00
Pod di comunicazione USB con lettore chiavi PROXY per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.			

Comunicatori**PSTN**

CSI010030

MULTICOM**336,00**

Comunicatore PSTN vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale con ascolto ambientale e display LCD - Contenitore in materiale plastico

Alimentatori

Flyback alta efficienza

	CSI011012	ASF35	100,00
Alimentatore switching flyback 35W – Uscita garantita costante a 14V superiore a 2,5 Ampere continuativi.			
	CSI011011	ASF50	128,00
Alimentatore switching flyback 50W – Uscita garantita costante a 14V superiore a 3,5 Ampere continuativi.			

Parti e componenti

Articoli completi fuori produzione

	CSI003150	NETPORT	287,00
	Modulo di connessione LAN TCP-IP - Porta Ethernet - Connessione RJ45.		
	CSI003203 (B-N)	SMALLREADER SX	87,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione ad un frutto. CSI003203B = colore BIANCO CSI003203N = colore NERO		
	CSI001026	INTRUDER	278,00
	Centrale 8 zone - Alimentatore 1A - Armadio plastico		

Schede in produzione

	CSI060013	INFINITE CP24 CB	440,00
	Scheda mod Infinite CP24		
	CSI060028	INFINITE CP128 CB	638,00
	Scheda mod Infinite CP128		
	CSI060014	INFINITE CP3000 CB	770,00
	Scheda mod Infinite CP3000		
	CSI060015	IPLUS BOX CB	189,00
	Scheda mod. Iplus Box		
	CSI060016	IPLUS BOX WLINK CB	250,00
	Scheda mod. Iplus Box Wlink		
	CSI060017	IPLUS POWER CB	275,00
	Scheda mod. Iplus Power		
	CSI060018	ICONNECT CB	282,00
	Scheda mod. Iconnect		
	CSI0031301	XPANEL/CB	379,00
	Scheda mod. Xpanel		

	CSI0031302	XPANEL LITE/CB	289,00
		Scheda mod. XPANEL LITE.	
	CSI0200009	IMX PRO CB	480,00
		Scheda mod iMX Pro	
	CSI0200013	IMX PRO MS CB	292,00
		Scheda mod iMX PRO MS	
	CSI0200010	IMX M1 CB	440,00
		Scheda mod iMX M1	
	CSI0200011	IMX M2 CB	370,00
		Scheda mod iMX M2	
	CSI0200012	IMX M3 CB	325,00
		Scheda mod iMX M3	
	CSI0200004	IMX PLUS CB	482,00
		Scheda mod. iMX Plus	
	CSI0200005	IMX GSM PLUS /CB	420,00
		Scheda mod. iMX Gsm Plus	
	CSI0200002	IMX LITE/CB	124,00
		Scheda mod. iMX Lite.	
	CSI0180561	SOLO Lite/CB	382,00
		Scheda mod. SOLO Lite.	
	CSI0130531	EVO/CB	82,00
		Scheda per EVO.	
	CSI013057	DSOUND RS CB	82,00
		Scheda per EVO DRS	
	CSI0130532	EVO-XP/CB	82,00
		Scheda per EVO-XP.	

	CSI013028	DIESIS/CB	80,00
Scheda per DIESIS.			
	CSI0130352	DIESIS XP/CB	80,00
Scheda per DIESIS XP.			
	CSI013040	UNISOUND/LED/CB	16,00
Scheda LED Diesis/Powersound.			

Armadi

	CSI003222	MULTI1 BOX	156,00
Box MULTI1 305 x 305 x 91 mm			
	CSI003223	MULTI2 BOX	202,00
Box MULTI2 364 x 364 x 93 mm			
	CSI003224	MULTI3 BOX	91,00
Box MULTI3 - 205 x 205 x 67 mm.			
	CSI003231	TB BOX	202,00
Box TB 337 x 310 x 148 mm			
	CSI003225	ANTCOVER	14,00
Cover antenne per armadi MULTIx			
	CSI0030791	ARM/PLP	45,00
Armadietto plastico piccolo con tamper.			
	CSI0030792	ARM/PL	72,00
Armadietto plastico con tamper.			
	CSI0030033	ARM/PLIX	65,00
Armadietto plastico iMX.			
	CSI0030034	ARM/PLSL	65,00
Armadietto plastico SOLO.			
	CSI0030793	ARM/PLMAXI	180,00
Armadietto plastico maxi con tamper.			

	CSI0030012	ARM/BASE	104,00
	Armadietto cieco base con tamper.		
	CSI0030022	ARM/MEDIO	207,00
	Armadietto cieco medio con tamper.		
	CSI0030032	ARM/GRADE	368,00
	Armadietto cieco grande con tamper e chiave.		
	CSI0130471	EVO/ARM	60,00
	Contenitore per EVO con plafoniera.		
	CSI0130472	EVO/PLF	14,00
	Plafoniera per EVO.		
	CSI013032	DIESIS/ARM	36,00
	Contenitore per DIESIS con plafoniera.		
	CSI013033	DIESIS/PLF	11,00
	Plafoniera per DIESIS.		

Rivelatori di gas

	CSI015006	SECURGAS 220/M	124,00
		Rivelatore gas catalitico 220Vca conforme UNI CIG 70028 - Per gas leggeri (metano).	

Varie

	CSI013006	LOUDSPK 4	38,00
		Altoparlante 4 OHM per EVO DRS	
	CSI013008	LOUDSPK 8	38,00
		Altoparlante 8 OHM per EVO WLINK	
	CSI013007	LOUDSPK 16	38,00
		Altoparlante 16 OHM per EVO - EVO XP - POWERSOUND - POWERSOUND XP - POWERSOUND/US - SELAMP	
	CSI013031	DIE/MTD	24,00
		Altoparlante magnetodinamico DIESIS.	

	CSI001005	ELKEY1	13,20
Chiave elettromeccanica on/off 1 posizione.			
	CSI012020	MINITAMPER	5,30
Tamper con fili per UNICASE e armadi piccoli.			
	CSI012022	DILON	0,35
Distanziali in nylon per schede.			
	CSI012018	DAISO	0,80
Distanziali in nylon autoadesivi per schede.			

Articoli promozionali

Abbigliamento

	CSI080000	T-SHIRT	6,50
T-shirt (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) (prezzo netto iva esclusa)			
	CSI080001	POLO	12,00
Polo (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) (prezzo netto iva esclusa)			
	CSI080002	FELPA	22,00
Felpa (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) (prezzo netto iva esclusa)			
	CSI080003	GIUBBINO	57,00
Giubbino (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) (prezzo netto iva esclusa)			
	CSI080005	CAPPELLO	7,50
Cappellino con visiera (misura unica) (prezzo netto iva esclusa)			

Oggettistica

	CSI080006	PENNA	1,00
Penna (prezzo netto iva esclusa)			
	CSI080007	BLOCK NOTE	1,40
Block note (prezzo netto iva esclusa)			

PREZZI

I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere. I prezzi si intendono franco ns sede e non comprendono iva o altri accessori. Imballo standard gratuito.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al nostro domicilio nella forma e nei termini concordati. Gli assegni vengono accettati solo se intestati alla C.S.I. S.p.A. e "NON TRASFERIBILI". In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso annuo del prime rate ABI maggiorato di 3 punti percentuali e da parte della C.S.I. S.p.A., la garanzia potrà essere interrotta, e le consegne sospese.

Eventuali contestazioni di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile. Per quanto riguarda ordini inferiori a 100 Euro (imponibile merce), il pagamento dovrà essere effettuato in contrassegno.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la C.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.

ORDINI

Gli ordini saranno accettati solo in forma scritta e saranno evasi entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei medesimi (salvo disponibilità materiali).

PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine, salvo deroghe scritte.

In caso di discordanza, le condizioni generali prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente. La CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A., di seguito denominata C.S.I. S.p.A., si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà della C.S.I. S.p.A. il sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Qualsiasi vendita fatta dagli agenti è soggetta alla ns. approvazione.

CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Eventuali ritardi nella consegna non legittimano l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

RESI

Di norma, non vengono accettati resi se non per riparazione. In casi eccezionali possono essere accettati resi definitivi alle seguenti condizioni:

- 1) Il materiale dovrà essere nuovo, mai utilizzato e racchiuso negli imballi originali.
- 2) Il Cliente che intende effettuare il reso deve richiedere per iscritto l'autorizzazione al reso. In tale richiesta deve essere indicato il modello e/o tipo di apparecchiatura da rendere, gli estremi del documento di acquisto, il motivo della richiesta di reso.
- 3) In caso di accettazione, sempre in forma scritta sarà inviata l'autorizzazione al Cliente con l'indicazione del numero di reso e del tempo entro il quale il reso deve essere effettuato (max 7 gg.).
- 4) Il Cliente dovrà rendere il materiale in porto franco indicando sul D.D.T. il numero del reso comunicato dalla C.S.I. S.p.A.; in caso di mancanza di autorizzazione al reso o di spedizione effettuata in porto assegnato, la merce sarà restituita al mittente.
- 5) In caso di apertura degli imballi originali, la merce verrà deprezzata di una percentuale che verrà stabilita in ogni caso specifico.
- 6) Il credito vantato dal cliente in conseguenza al reso, se correttamente funzionante, sarà liquidato esclusivamente in cambio merce. In caso di danneggiamenti di qualsiasi natura, a suo insindacabile giudizio, la C.S.I. S.p.A. si riserverà di rifiutare il reso ed addebitare le spese di riparazione al Cliente.

RECLAMI

La verifica della merce dovrà essere fatta al ricevimento; eventuali reclami su prodotti forniti dovranno pervenire, esclusivamente per iscritto, alla C.S.I. S.p.A. entro 3 gg. dalla consegna.

GARANZIA

La C.S.I. S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di tempo pari a 24 mesi contro i difetti riconosciuti di fabbricazione.

Saranno esenti dalla garanzia i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati impropriamente o comunque danneggiati da fenomeni non dipendenti dalla C.S.I. S.p.A.

I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.

La garanzia viene prestata esclusivamente presso i laboratori del fornitore ove l'acquirente è tenuto a spedire a proprio rischio e spese l'eventuale prodotto difettoso.

Le spedizioni dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, sono a rischio del cliente.

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'acquirente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

In nessun caso la CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A. sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per la perdita o il mancato guadagno, interruzione dell'attività o altre perdite economiche) derivanti dall'uso del prodotto. In ogni caso, la responsabilità della CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A. ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il prodotto stesso.

FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il foro di Torino.

Note

Note

Note



Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10090 PIANEZZA (TO) Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
FAX +39 011.966.31.38



info@csispa.it
www.csispa.it