

Caratteristiche



La foto è a scopo illustrativo

Eaton 1021-M-TST

Eaton Aluminium high security magnetic contact - twin sense technology - tamperproof - indoor - EN50131-2-6 certified - protection grade 4 - environmental class II

Specifiche generali	
PRODUCT NAME	Eaton High-security magnetic contacts
CATALOG NUMBER	1021-M-TST
EAN	8054934907128
PRODUCT LENGTH/DEPTH	114 mm
PRODUCT HEIGHT	20 mm
PRODUCT WIDTH	35 mm
PRODUCT WEIGHT	0.349 kg
CERTIFICATIONS	CE marking

Caratteristiche prodotto

CONNECTION	Wired
OPERATING TEMPERATURE - MAX	40 °C
OPERATING TEMPERATURE - MIN	-10 °C
CURRENT - MAX	100 mA
TYPE OF SENSOR	Other
DEGREE OF PROTECTION (IP)	Other
TYPE OF ELECTRIC CONNECTION	Other
COLOR	Aluminium
MOUNTING METHOD	Surface mounting
SENSOR HEIGHT	20 mm
WIRELESS	NO
WITH CONNECTION CABLE	NO
SURFACE FINISH	Glossy
VDS CLASS	None
CONTACTS	1 breaker contact (NC)
RAL-NUMBER	9007
WIRE LENGTH CONNECTING CABLE	0 mm
WIDTH SENSOR	35 mm
SENSOR LENGTH	114 mm

Risorse

NOME DEL PROGETTO:
NUMERO DEL PROGETTO:
PREPARATO DA:
DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email info@ctstecnologie.it
Sede Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite