

Contatti magnetici ad alta sicurezza

Serie 1201 TST

1.5

1



EN50131-2-6 GR3 CL II

- Certificati IMQ EN50131-2-6 Grado 3
- Dotati di tecnologia antimanomissione brevettata Twin Sense™ a protezione attiva
- Solo 4 cavi necessari: 2 alimentazione, 2 contatto
- Contatto di allarme, guasto o manomissione
- Sensore con analisi a microprocessore
- Messa in servizio e programmazione semplificate grazie alle indicazioni LED
- Nessun utilizzo di viti, ad eccezione di quelle necessarie per fissare a muro o agli infissi

Serie 1201 TST

Materiale contenitore	Termoplastico
Funzionamento	Contatto uscita (opto isolato) NC con magnete vicino
Tipo di connessione	Morsetti
Temp. di funzionamento	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione	IP 40
Dotazione standard	Distanziatore, dime fissaggio

Serie 1201 TST

Contatto Magnetico ad alta sicurezza con tecnologia brevettata Twin Sense™

Il contatto magnetico 1201-TST è l'ideale per installazioni a vista con design moderno e funzionale realizzato in materiale termoplastico di colore bianco. Progettato per semplificare le operazioni di installazione, non richiede viti di chiusura in quanto dotato dell'innovativo sistema a clip anti-rimozione. Adatto per applicazione su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro ecc.


Grazie a un sofisticato circuito elettronico a microprocessore, che utilizza un doppio sensore magnetico di ultima generazione, i contatti magnetici con tecnologia Twin Sense™ sono capaci di rilevare movimenti millesimali, perturbazioni del campo, rimozione del dispositivo, generando l'allarme. In questo modo, rendono le manomissioni, sia dall'interno che dall'esterno dell'area protetta, sostanzialmente impossibili.

I contatti sono in grado di rilevare l'intensità e la direzione del campo magnetico, offrendo a banche, centri commerciali e data center un'efficace protezione dalle intrusioni.

1201 TST



Dimensioni



Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	D max (su ferro)	Tipo di contatto	Alim.	Consumo a riposo	Consumo Max	Tensione max opto	Corrente max opto	Tamper 24H	Resistenze di bilanciamento	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione
1201-TST	12 mm	10 mm	NC *	12Vdc	<5mA	<10mA	42,4 Vpeak 60 Vcc	100mA	Solo parte reed	Da predisporre a cura dell'installatore	3	II	0.076 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.eaton.com

* Con magnete vicino

Accessori

1200-SPC	Distanziale di colore bianco per contatti serie 1200 e serie 1201-TST (vedi 38)
----------	---



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite