

Contatti magnetici da incasso

Serie 414 C

1.3

1





 EN50131-2-6 GR2 CL III

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Montaggio ad incasso
- Molto compatti per serramenti a sezione ridotta
- Elevata resistenza meccanica
- Adatto a porte e finestre in alluminio, legno, PVC
- Con loop filo antimanomissione (tamper)

Serie 414 C

Materiale contenitore	Ottone naturale
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP 65
Dotazione standard	Fili tamper (antimanomissione)

414-CTF-N



Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione	Note
414-CTF	14 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	2	III	0,19 Kg	
414-CTF-2	14 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	2	III	0,58 Kg	cavo con guaina
414-CTF-N	12 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	2	III	0,19 Kg	

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.eaton.com
* Con magnete vicino

Accessori

300-MA	Magnete piatto (vedi 29)
--------	--------------------------

Serie 414 C

Contatto magnetico cilindrico corto in ottone

Contatto magnetico in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all’utilizzo di potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere montata su serramenti a bassa sezione.

Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8 mm di diametro.

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. Il modello 414 CTF-N è dotato di magnete piatto tipo 300-MA. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper).



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite