



473-N 473-CN




CONTATTO A FUNE A REED MAGNETICO

Rileva il sollevamento, il taglio o lo strappo di saracinesche e tapparelle. Viene installato all'interno del cassonetto.

473-N: Dispositivo con uscita a relè. Collegamento con cavo a sei conduttori colorati.

473-CN: Dispositivo adatto per il collegamento con i radiotrasmittitori. Collegamento con cavo a quattro conduttori colorati: due per l'alimentazione e due per il segnale d'allarme, di cui uno con impulso positivo e l'altro con impulso negativo.

		473-N	473-CN	
GRADO IP		IP 32	IP 32	
TIPO DI CONNESSI ONE		Terminali a filo	Terminali a filo	
ALIMENTAZIONE		10,5 – 13,8 Vcc	2,5÷5,5 Vcc	
ASSORBIMENTO A RIPOSO		3 mA (@12Vcc filo blu sul -) 30 mA (@12Vcc filo blu sul +)	1 µA (@ 3,6 V)	
ASSORBIMENTO IN ALLARME		20 mA (@12Vcc filo blu sul -) 14 mA (@12Vcc filo blu sul +)	100 µA (@ 3,6 V)	
TEMPO D'ALLARME		2 s. max	2,5 s.	
USCITA		Relè (Riposo : attratto / diseccitato)	CMOS	
LUNGHEZZA CAVO		0,3 m	1,5m	
COLLEGAMENTI				
473-N			473-CN	
ROSSO	ALIMENTAZIONE +		ROSSO	ALIMENTAZIONE +
GRIGIO	ALIMENTAZIONE -		NERO	ALIMENTAZIONE -
BLU	Connesso al -	Connesso al +	VERDE	ALLARME LOGICA +
VERDE	NC	NA		
GIALLO	NA	NC	GIALLO	ALLARME LOGICA -
BIANCO	COM			



Alimentazione / Power supply 10,5 - 13,8 Vcc / Vdc



Alimentazione / Power supply 2,5 - 5,5 Vcc / Vdc



473-N 473-CN





MAGNETIC REED ROPE CONTACT

Detects lifting, cutting or tearing of roller shutters and gates. Installation inside the roller shutter or gate casing.

473-N : Relay output device. Connection by means of cable with six colored conductors.

473-CN : Device suits connection with radio transmitters. Connection by means of cable with four colored conductors: two for power supply and two for the alarm signal, one of which with a positive impulse and the other with negative impulse.

	473-N	473-CN	
IP RATING	IP 32	IP 32	
TYPE OF CONNECTION	Wire terminals	Wire terminals	
POWER SUPPLY	10,5 – 13,8 VDC	2,5÷5,5 Vcc	
ABSORPTION WHEN IDLE	3 mA (@12Vcc blue wire on -) 30 mA (@12Vcc blue wire on +)	1 µA (@ 3,6 V)	
ABSORPTION IN ALARM	20 mA (@12Vcc blue wire on -) 14 mA (@12Vcc blue wire on +)	100 µA (@ 3,6 V)	
TIME OF ALARM	2 s. max	2,5 s.	
OUTPUT	Relay (st-By :attracted / deactivated)	CMOS	
CABLE LENGTH	0,3 m	1,5 m	
CONNECTIONS			
473-N		473-CN	
	POWER +	RED	POWER +
GRAY	POWER -	BLACK	POWER -
BLUE	Connected to -		
GREEN		GREEN	ALARM LOGIC +
YELLOW	NO		
WHITE	COM	YELLOW	ALARM LOGIC -



Alimentazione / Power supply 10,5 - 13,8 Vcc / Vdc



Alimentazione / Power supply 2,5 - 5,5 Vcc / Vdc



Cooper CSA S.r.l. - via Meucci, 10 - 20094 Corsico - Italy
Tel: +39 02.458.79.11 - Fax: +39 02.458.79.105
www.coopercsa.it

Ref. CSA08910



MANUALE INSTALLAZIONE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia - Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite