



DIESIS

Sirena magnetodinamica
autoalimentata da esterno

DIESIS XP - CSI013025



Sirena magnetodinamica autoalimentata di media potenza da esterni.

Universale, compatibile con tutte le centrali con comando positivo a cadere

Caratteristiche

Generali

- Elettronica a microprocessore dotata di memoria non volatile
- Altoparlante magnetodinamico di media potenza
- Lampeggiatore LED ad alta intensità

Funzioni

- Programmazione tempi di autolimitazione allarme
- 7 tipi di suoneria
- Numero massimo allarmi
- Programmazione lampeggio per autolimitazione
- Blocco sirena

Segnalazioni

- Segnalazione ausiliaria
- Segnalazioni di variazione stato, sistema attivato e memoria avvenuto allarme

Elettriche

- Alimentazione : $12,6 \div 15 V_{cc}$
- Batteria di backup: al piombo 12V/2Ah
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità
- Ingresso controllo sirena ed ingresso segnalazione ON/OFF sistema in logica positiva

Contenitore / Ambiente

- Tamper anti-apertura ed anti-strappo
- involucro in robusto policarbonato
- Grado di protezione IP 54
- Range di temperature da -25°C a +60°C
- Dimensioni: 275 x 200 x 90 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

EVO	Funzione	Sirena a media potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore	
Alimentazione	Tensione	12,6 ÷ 15 V _{DC}	
	Assorbimento	40 mA (@ 12 V _{DC} a riposo)	
	Batteria	Al piombo, 12 V / 2 Ah (non inclusa)	
Connessione		Alimentazione (positivo e negativo) Ingresso comando (positivo a cadere) Ingresso controllo (+K) Uscita contatto pulito tamper	
Altoparlante	Tipo	n. 1 tromba magnetodinamica	
	Potenza	110 dB (@ 3 m)	
Segnalazioni	Acustiche	Allarme:	
		♦ tempi e numero di suonate regolabili ♦ n. 3 tipi di suono di allarme	
	Luminose	Avvisi:	
		♦ variazione di stato ♦ bassa tensione	
		n. 1 Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione:	
		♦ frequenza di lampeggio	♦ permanente
		♦ variazione di stato	♦ stato sistema
		♦ avvenuto allarme	
		n. 1 LED ausiliario per segnalazioni:	
		♦ spento	♦ avvenuto allarme
		♦ stato sistema	♦ guasto sirena
		n. 1 LED rosso per funzioni BUS RS485	
Auto-protezione		♦ Scudo interno anti-schiuma, anti-perforazione ♦ Switch tamper (anti-apertura) ♦ Switch tamper (anti-asportazione)	
Installazione	Ambiente	Interno / Esterno	
	Temperatura	-20 ÷ 50 °C	
Involucro	Materiale	Policarbonato	
	Dimensioni	275 x 200 x 90 mm	
Compatibilità		♦ Universale, per centrali con comando con positivo a cadere	
Programmazione		Tramite pulsanti e LED a bordo della scheda di controllo	

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite