CSI® safe living

EVO

Sirena magnetodinamica autoalimentata da esterno

EVO - CSI013047



Sirena magnetodinamica autoalimentata di alta potenza da esterni.

Universale, compatibile con tutte le centrali con comando positivo a cadere

Caratteristiche

Generali
- Elettronica a microprocessore dotata di memoria non volatile
- Altoparlante magnetodinamico ad alta potenza
- Lampeggiatore LED ad alta intensità

Funzioni
- Anti-avvicinamento (*richiede modulo opzionale EvoProxy*)
- Programmazione tempi di autolimitazione allarme
- 7 tipi di suoneria
- Numero massimo allarmi
- Programmazione lampeggio per autolimitazione
- Blocco sirena
- Ingresso per modulo di protezione anti-avvicinamento (*mod. EvoProxy, non incluso*)

Segnalazioni
- Segnalazione ausiliaria
- Segnalazioni di variazione stato, sistema attivato e memoria avvenuto allarme
- Uscita anti-avvicinamento (*richiede modulo opzionale EvoProxy, solo versione filare*)

Elettriche
- Alimentazione : 7 ÷ 16 V_{cc}
- Batteria di backup: al piombo 12V/2Ah
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità
- Ingresso controllo sirena ed ingresso segnalazione ON/OFF sistema in logica positiva

Contenitore / Ambiente
- Tamper anti-apertura ed anti-strappo
- Doppio involucro in robusto policarbonato
- Grado di protezione IP 54
- Range di temperature da -25°C a + 60°C
- Dimensioni: 294 x 237 x 100 mm

CSI-ST-EVODRS_1.0_02/2022

CARATTERISTICHE TECNICHE

EVO	*Funzione*	Sirena ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore
Alimentazione	*Tensione*	12,6 ÷ 15 V_{DC}
	Assorbimento	40 mA (@ 12 V_{DC}, a riposo)
	Batteria	Al piombo, 12 V / 2 Ah (*non inclusa*)
Connessione		Alimentazione (positivo e negativo) Ingresso comando (positivo a cadere) Ingresso controllo (+K) Uscita contatto pulito tamper Uscita contatto pulito antiavvicinamento
Altoparlante	*Tipo*	n. 1 tromba magnetodinamica ad alta potenza
	Potenza	110 dB (@ 3 m)
Segnalazioni	*Acustiche*	Allarme: ▪ tempi e numero di suonate regolabili ▪ n. 3 tipi di suono di allarme Avvisi: ▪ variazione di stato ▪ bassa tensione
	Luminose	n. 1 Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione: ▪ frequenza di lampeggio ▪ permanente ▪ variazione di stato ▪ stato sistema ▪ avvenuto allarme n. 1 LED ausiliario per segnalazioni: ▪ spento ▪ avvenuto allarme ▪ stato sistema ▪ guasto sirena n. 1 LED rosso per funzioni BUS RS485
Auto-protezione		▪ Scudo interno anti-schiuma, anti-perforazione ▪ Switch tamper (*anti-apertura*) ▪ Switch tamper (*anti-asportazione*) ▪ Modulo anti-avvicinamento mod. EvoProxy (*cod. CSI013053, opzionale*)
Installazione	*Ambiente*	Interno / Esterno
	Temperatura	-20 ÷ 50 °C
Involucro	*Materiale*	Policarbonato
	Dimensioni	237 x 294 x 100 mm
Compatibilità		▪ Universale, per centrali con comando con positivo a cadere
Programmazione		Tramite pulsanti e LED a bordo della scheda di controllo

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it

AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a normativa europea RED 2014/53/EU

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.