CSI® safe living

EVO WLINK

Sirena magnetodinamica wireless da esterno

EVO WLINK - CSI030010



Sirena magnetodinamica in policarbonato con lampeggiatore, da esterno con connessione WLINK

Compatibile con centrali GATE, iMX PRO MS, iMX serie M / PLUS e famiglia INFINITE.

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore dotata di memoria non volatile
- Altoparlante piezoelettrico ad alta potenza
- Lampeggiatore LED ad alta intensità
- LED ausiliari

Funzioni
- Programmazione tempi di autolimitazione allarme
- 3 tipi di suoneria
- Numero massimo allarmi
- Blocco sirena

Segnalazioni
- Segnalazione acustiche ausiliarie: variazione di stato e bassa tensione
- Segnalazioni luminose ausiliarie: stato sistema, variazione di stato e memoria avvenuto allarme

Elettriche
- Alimentazione: batteria litio da 7,2V 13Ah (LT7213)

Contenitore / Ambiente
- Tamper anti-apertura ed anti-strappo
- Doppio involucro in robusto policarbonato
- Grado di protezione IP 54
- Range di temperature da -25°C a + 60°C
- Dimensioni: 273 x 181 x 47 mm

CSI-ST-FLYRS_1.0_02/2022

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

FLY RS	*Funzione*	Sirena piezoelettrica ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore 32 bit low-power
Alimentazione	*Tensione*	7,2 V_{DC}
	Batteria	Al litio, 7,2 V / 13 Ah (*non inclusa*) Funzioni integrate di check batteria
Connessione	*Radio*	Modulo Wlink banda 4 integrato (433,44 - 434,49 MHz) ID di fabbrica: 6795 (*modificabile*)
Altoparlante	*Tipo*	n. 1 tromba magnetodinamica ad alta potenza
Segnalazioni	*Acustiche*	Allarme: ▪ tempi e numero di suonate regolabili ▪ n. 3 tipi di suono di allarme Avvisi: ▪ variazione di stato ▪ bassa tensione
	Luminose	Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione: ▪ frequenza di lampeggio ▪ variazione di stato ▪ avvenuto allarme ▪ permanente ▪ stato sistema LED ausiliari per segnalazioni: ▪ spento ▪ stato sistema ▪ avvenuto allarme ▪ guasto sirena LED rosso per funzioni BUS RS485
Auto-protezione		▪ Scudo interno anti-schiuma ▪ Tamper magnetico anti-apertura ▪ Tamper magnetico anti-asportazione
Installazione	*Ambiente*	Interno / Esterno
	Temperatura	-20 ÷ 50 °C
Involucro	*Materiale*	Policarbonato
	Dimensioni	237 x 294 x 100 mm
Compatibilità		▪ INFINITE: CP24, CP128, CP3000 ▪ iMX PRO, iMX PRO MS ▪ iMX M1, iMX M2, iMX M3 ▪ iMX PLUS ▪ iMX GSM PLUS ▪ GATE
Programmazione		Tramite software MyTool ho Omnia (*per sistemi Windows®*)
Firmware		Aggiornabile tramite USBPod e cavetto apposito con software Nextversion

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it

AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a normativa europea RED 2014/53/EU

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.