



FLY

**Sirena piezoelettica
autoalimentata da esterno**

FLY RS - CSI013058



Sirena piezoelettica in polycarbonato con lampeggiatore, da esterno.

Compatibile con centrali iMX PRO MS, iMX serie M / PLUS e famiglia INFINITE.

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore dotata di memoria non volatile
- Altoparlante piezoelettrico ad alta potenza
- Lampeggiatore LED ad alta intensità
- LED ausiliari

Funzioni

- Programmazione tempi di autolimitazione allarme
- 3 tipi di suoneria
- Numero massimo allarmi
- Blocco sirena
- Aggiornamento firmware
- Gestione avanzata della batteria di backup

Segnalazioni

- Segnalazione acustiche ausiliarie: variazione di stato e bassa tensione
- Segnalazioni luminose ausiliarie: stato sistema, variazione di stato e memoria avvenuto allarme

Elettriche

- Alimentazione: 12 V_{CC} (da BUS)
- Batteria di backup: al piombo 6V/1,2Ah (non inclusa)
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Contenitore / Ambiente

- Tamper magnetici anti-apertura ed anti-strappo
- Doppio involucro in robusto polycarbonato
- Grado di protezione IP 54
- Range di temperature da -25°C a + 60°C
- Dimensioni: 273 x 181 x 47 mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

FLY RS	Funzione	Sirena piezoelettrica ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore 32 bit low-power
Alimentazione	Tensione Batteria	12 V _{DC} Al piombo, 6 V / 1,2 Ah (non inclusa) Funzioni integrate di controllo carica e check batteria
Connessione	RS485	Connessione seriale per BUS RS485 Velocità di comunicazione: 38400 bps (non modificabile) Indirizzo di fabbrica: 1 (modificabile)
Altoparlante	Tipo	n. 1 tromba piezoelettrica ad alta potenza
Segnalazioni	Acustiche	Allarme: <ul style="list-style-type: none">tempi e numero di suonate regolabilin. 3 tipi di suono di allarme Avvisi: <ul style="list-style-type: none">variazione di statobassa tensione
	Luminose	Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione: <ul style="list-style-type: none">frequenza di lampeggiovariazione di statoavvenuto allarme LED ausiliari per segnalazioni: <ul style="list-style-type: none">spentostato sistema LED rosso per funzioni BUS RS485 <ul style="list-style-type: none">permanentestato sistemaavvenuto allarmeguasto sirena
Auto-protezione		<ul style="list-style-type: none">Scudo interno anti-schiumaTamper magnetico anti-aperturaTamper magnetico anti-asportazione
Installazione	Ambiente Temperatura	Interno / Esterno -20 ÷ 50 °C
Involucro	Materiale Dimensioni	Policarbonato 273 x 181 x 47 mm
Compatibilità		<ul style="list-style-type: none">INFINITE: CP24, CP128, CP3000iMX PRO, iMX PRO MSiMX M1, iMX M2, iMX M3iMX PLUSiMX GSM PLUS
Programmazione		Via BUS RS485, software "MyTool" (per sistemi Windows®)
Firmware		Aggiornabile via BUS RS485 (richiede software "MyTool" Su IMX occorre Firmware 10.0 minimo)

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite