



FLY WLINK

Sirena piezoelettica wireless
da esterno

FLY WLINK - CSI030051



Sirena piezoelettica wireless WLINK in polycarbonato con lampeggiatore, da esterno.

Compatibile con centrali famiglia iMX, famiglia INFINITE e GATE.

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore dotata di memoria non volatile
- Altoparlante piezoelettrico ad alta potenza
- Lampeggiatore LED ad alta intensità
- LED ausiliari

Funzioni

- Programmazione tempi di autolimitazione allarme
- 3 tipi di suoneria
- Numero massimo allarmi
- Blocco sirena

Segnalazioni

- Segnalazione acustiche ausiliarie: variazione di stato e bassa tensione
- Segnalazioni luminose ausiliarie: stato sistema, variazione di stato e memoria avvenuto allarme

Elettriche

- 2 batterie litio 3,6 V 6Ah (LT366) (non fornite)

Contenitore / Ambiente

- Tamper magnetici anti-apertura ed anti-strappo
- Doppio involucro in robusto polycarbonato
- Grado di protezione IP 54
- Range di temperature da -25°C a + 60°C
- Dimensioni: 273 x 181 x 47 mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

FLY WLINK	<i>Funzione</i>	Sirena piezoelettrica ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore 32 bit low-power
Alimentazione	<i>Batteria</i>	2 al Litio 3,6 V / 6 Ah (<i>non inclusa</i>) Funzioni integrate di check batteria
Connessione	<i>Radio</i>	Modulo Wlink banda 4 integrato (433,44 - 434,49 MHz) ID di fabbrica: 6795 (<i>modificabile</i>)
Altoparlante	<i>Tipo</i>	n. 1 tromba piezoelettrica ad alta potenza
Segnalazioni	<i>Acustiche</i>	Allarme: <ul style="list-style-type: none">■ tempi e numero di suonate regolabili■ n. 3 tipi di suono di allarme Avvisi: <ul style="list-style-type: none">■ variazione di stato■ bassa tensione
	<i>Luminose</i>	Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione: <ul style="list-style-type: none">■ frequenza di lampeggio■ variazione di stato■ avvenuto allarme■ permanente■ stato sistema LED ausiliari per segnalazioni: <ul style="list-style-type: none">■ spento■ stato sistema■ avvenuto allarme■ guasto sirena
Auto-protezione		<ul style="list-style-type: none">■ Scudo interno anti-schiuma■ Tamper magnetico anti-apertura■ Tamper magnetico anti-asportazione
Installazione	<i>Ambiente</i> <i>Temperatura</i>	Interno / Esterno -20 ÷ 50 °C
Involucro	<i>Materiale</i> <i>Dimensioni</i>	Polycarbonato 273 x 181 x 47 mm
Compatibilità		<ul style="list-style-type: none">■ INFINITE: CP24, CP128, CP3000■ iMX PRO, iMX PRO MS■ iMX M1, iMX M2, iMX M3■ iMX PLUS■ iMX GSM PLUS■ GATE X1 / X2
Programmazione		Via radio con UsbPod Wlink e software MyTool o Omnia (<i>per sistemi Windows®</i>)
Firmware		Aggiornabile via cavo tramite UsbPod Wlink (<i>richiede software "Next version"</i>)

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite