



Minidoor

Trasmettitore wireless per serramenti da esterno

Fulldoor CSI030034

COLORI: bianco
marrone



Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/“ nestre con antimascheramento magnetico

- ħ Contatto magnetico con sensore Reed e magnete in dotazione
- ħ Sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione.
- Grado di protezione IP65, per installazioni anche all'esterno

Compatibile con tutte le centrali CSI dotate di radio WLINK.

Caratteristiche

- Tecnologia a microprocessore low-power a 32 bit
- Sensore Reed per gestione magnete in dotazione
- Accelerometro per la rivelazione di urti, vibrazioni, rimozione
- Ricetrasmittitore in banda 4 preinstallato.
- Sensore Reed per rilevazione mascheramento magnetico.

Segnalazioni

- LED per segnalazione trasmissione radio e per diagnostica

Elettriche

- Alimentazione: 3 V_{CC} da batteria al litio LT3010 (*non fornita*) con autonomia fino a 8 anni.⁽¹⁾

Contenitore / Ambiente

- Box plastico per installazione a parete.
- Grado di protezione IP 20
- Range di temperature da 0°C a + 50°C
- Dimensioni: 83 x 31 x 36 mm

1) Durata in funzione delle programmazioni impostate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Infocel Infinite 4G	Funzione	Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/" nestre
Alimentazione	Tensione	3 V _{DC} da batteria al litio LT3010
	Autonomia	8 anni (<i>Stima con 100 trasmissioni giornaliere</i>)
Connessione	Radio	Protocollo WLINK RFPort in banda 4 (preinstallato) ID radio di fabbrica: 6795 (modificabile)
	Portata	100 m (<i>in campo aperto</i>) 50 m (<i>all'interno</i>)
Segnalazioni	Luminose	LED per segnalazioni: <ul style="list-style-type: none">• Programmabili per: Tx/Rx radio, Allarme, batteria bassa
Installazione	Ambiente	Interno / Esterno - IP65
	Temperatura	0 ÷ 50 °C
Involucro	Materiale	ABS
	Dimensioni	83 x 31 x 36 mm
Compatibilità		Tutte le centrali CSI con radio WLINK
Programmazione		Via software "MyTool" e "Omnia" (per sistemi Windows®)
Firmware		Aggiornabile tramite USBPod e software NextVersion

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative e possono cambiare senza preavviso

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite