

CONTROLLO CLIMA E METEO

THERMOPOINT



Sensore di temperatura a microprocessore con display per installazione ad un frutto compatibile con le più diffuse serie civili.

▪ THERMOPOINT (bianco) **CSI 003155B**

▪ THERMOPOINT (nero) **CSI 003155N**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- Display LED a due cifre con visualizzazione della temperatura (*manuale e periodica*) e funzioni
- Correzione della temperatura letta
- Due pulsanti di comando e controllo
- Funzione di passaggio in modalità "manuale" con

- impostazione della temperatura desiderata
- Funzione di passaggio al modo "automatico" (*segue la programmazione termostato della centrale*)
- Adatto sia al riscaldamento che al raffreddamento
- Alimentazione: 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Range di misura temperature: 0°C ÷ +50°C
- Dimensioni: 45 x 22 x 43 mm

MULTISENSOR



Sensore combinato a microprocessore per la misura di: temperatura, umidità, luminosità, pressione atmosferica (*versione hPa*).

Installazione su modulo standard Keystone (*compatibile con tutte le più diffuse serie civili*).

Versioni

Standard

▪ MULTISENSOR **CSI 060036**

Con misurazione di pressione atmosferica

▪ MULTISENSOR hPa **CSI 060037**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- Adatto alle applicazioni domotiche di gestione clima, luminosità ambientale, regolazione di umidità e previsione meteo

- Firmware aggiornabile
- Alimentazione: 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Range di misura temperature: 0°C ÷ +50°C
- Dimensioni: 45 x 22 x 43 mm

CLIMASET



Punto di controllo termostato e sensore combinato a microprocessore. Consente la misura di: temperatura, umidità, luminosità.

Come Thermopoint, permette la gestione della temperatura dell'ambiente. Design essenziale ed elegante, per installazione a parete.

▪ CLIMASET **CSI 060049**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Grande display LCD a due cifre con visualizzazione della temperatura (*manuale e periodica*) e funzioni
- Due pulsanti di comando e controllo
- Funzione di passaggio in modalità "manuale" con impostazione della temperatura desiderata
- Funzione di passaggio al modo "automatico" (*segue la programmazione termostato della centrale*)
- Adatto sia al riscaldamento che al raffreddamento

- Collegamento su bus RS485
- Adatto alle applicazioni domotiche di gestione clima, luminosità ambientale e regolazione di umidità
- Firmware aggiornabile
- Alimentazione: 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Range di misura temperature: 0°C ÷ +50°C
- Dimensioni: 70 x 42 x 23 mm

WINDKIT



Kit vento, costituito da un anemometro più un'interfaccia con impostazione della velocità massima ammessa.

▪ WINDKIT **CSI 003187**



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite