GUIDA DIN

IPLUS BOX DIN



Scheda di espansione porte IO, per sistema Infinite.
Aggiunge al sistema 24 porte I/O fisiche (*+12 virtuali con multi-bilanciamento*).

Contenitore per guida DIN a 9 moduli.

- IPLUS BOX DIN **CSI 060025**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- n. 24 porte IO (*+12 virtuali con multi-bilanciamento*)
- n. 6 porte POWER (*per alimentazione periferiche*)
- Firmware aggiornabile
- Alimentazione 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Modulo DIN standard 9 posti

IPLUS BOX DIN WLINK



Scheda di espansione porte IO, per sistema Infinite.
Aggiunge al sistema 24 porte I/O fisiche (*+12 virtuali con multi-bilanciamento*).

La scheda è provvista anche del sistema WLink integrando entrambi i canali Banda4 e Banda8.
Contenitore per guida DIN a 9 moduli.

- IPLUS BOX DIN WLINK **CSI 060026**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- n. 24 porte IO (*+12 virtuali con multi-bilanciamento*)
- n. 6 porte POWER (*per alimentazione periferiche*)
- Doppia porta radio integrata RFPort4 e RFPort8 con connettori antenna SMA
- Elevata portata radio (*dipendente dalle condizioni ambientale*)
- Firmware aggiornabile
- Alimentazione 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Modulo DIN standard 9 posti

IPLUS OUT DIN



Scheda di espansione combinata porte IO e uscite relè, per sistema Infinite.
Ogni scheda aggiunge al sistema 12

porte I/O fisiche (+12 virtuali) e 12 uscite relè.
Contenitore per guida DIN a 9 moduli.

- IPLUS OUT DIN **CSI 060034**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- n. 12 porte IO (*+12 virtuali con multi-bilanciamento*)
- n. 12 uscite relè 250 V_{AC} / 10 A
- Firmware aggiornabile
- Alimentazione 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Modulo DIN standard 9 posti

XPO88/DIN



Scheda di espansione 10 uscite a relè + connessione RELEXP (*6 uscite aggiuntive*)

in contenitore per guida DIN a 9 moduli.
Per sistema Infinite.

- XPO88/DIN **CSI 003164**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- n. 10 uscite relè 250 V_{AC} / 16 A
- Alimentazione 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Modulo DIN standard 9 posti

XPO88/4DIN



Scheda di espansione a 16 uscite Open Collector in contenitore per guida DIN a 4 moduli. Per sistema Infinite.

- XPO88/4DIN **CSI 003181**

Caratteristiche

- Elettronica a microprocessore
- Collegamento su bus RS485
- n. 16 uscite Open Collector
- Alimentazione 12 V_{CC} (*da bus RS485*)
- Modulo DIN standard 4 posti

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.