



CATALOGO E LISTINO PREZZI

Hikvision

Antintrusione

Settembre 2026

-
- Sistema wireless AX PRO e MX-Hybrid · 101 articoli
 - Sistema filare e accessori · 52 articoli

HIKVISION · ANTINTRUSIONE

Sistema wireless AX PRO e MX-Hybrid

Centrali, rivelatori e accessori via radio e ibridi

MX-HYBRID



DS-MX502-128-4G/IT

CENTRALE MX-HYBRID PRO + MODULO 4G

Centrale Intrusione IBRIDA ideale per l'installazione di sistemi di sicurezza residenziali e commerciali con architettura scalabile. Scheda madre con 8 zone filari / 4 Uscite (2 OC + 2 relè) espandibili fino a 128 zone filari / wireless / 128 uscite, 48 Aree, 1 Installatore, 1 Amministratore, 200 Utenti; 2 BUS indipendenti...

616,00 €



DS-P502S

PARTE DI RICAMBIO PER MX-HYBRID

RICAMBIO – Modulo comunicatore telefonico vocale e dati per centrale MX-Hybrid Pro. Scheda ad innesto per centrale Hybrid. Supporta l'invio di chiamate vocali, SMS e dati (GPRS, WCDMA, LTE-FDD). Doppio slot Micro-SIM. Accessori inclusi: antenna interna e viti di fissaggio. Configurazione e diagnostica tramite App...

200,00 €



DS-PA502-64

MX-HYBRID PRO CONTROL PANEL 64 ZONE

Centrale Intrusione IBRIDA. Ideale per l'installazione di sistemi di sicurezza residenziali e commerciali con architettura scalabile. Scheda madre con 8 zone filari / 4 Uscite (2 OC + 2 relè) espandibili fino a 64 zone filari / wireless e 64 uscite, 32 Aree, 1 Installatore, 1 Amministratore, 100 Utenti; 2 BUS indipendenti...

337,00 €



DS-PK502MDX

TASTIERA E LETTORE TAG PER ESTERNO PER MX-HYBRID

Tastiera filare BUS con Lettore M-Card. Tastiera numerica retroilluminata. Led di segnalazione invio comando. Consente l'inserimento / disinserimento Totale con scelta delle Aree. Logica di Inserimento Aree: Solo PIN, Solo Tag, PIN + TAG, PIN o TAG. Protezione Anti-apertura / Anti-strappo. IK08. 2 Ingressi filari ...

190,00 €



DS-PK670W/White

TASTIERA TOUCH 7" MX-HYBRID

Tastiera di comando e controllo per interno su BUS filare, dotata di display LCD touchscreen da 7". Interfaccia grafica a icone per una gestione semplificata del sistema. Consente la visualizzazione dello storico eventi e dello stato dei dispositivi. Connessa alla centrale MX Hybrid tramite BUS...

318,00 €



DS-PK670MDW-HWE/White

TASTIERA CON LETTORE TAG E RICEVITORE PER TELECOMANDO RF PER INTERNO PER MX-HYBRID

Tastiera di comando e controllo per interno su BUS filare, dotata di display LCD touchscreen da 7". Dotata di lettore M-Card e ricevitore wireless. Interfaccia grafica a icone per una gestione semplificata del sistema. Consente la visualizzazione dello storico eventi e dello stato dei dispositivi...

380,00 €



DS-MX502SHL-P/IT

CONTENITORE PLASTICO PER MX-HYBRID

Contenitore in policarbonato di grandi dimensioni per MX-Hybrid, completo di kit di protezione anti-apertura e anti-strappo. Predisposto per l'alloggiamento della scheda madre MX-Hybrid e di 2 moduli di espansione, tramite supporti in dotazione. Alloggiamento per batteria al piombo 12 V / 7 Ah. Conforme a EN Grado 2...

111,00 €



DS-PZ501SHL-M

CONTENITORE METALLICO PER MX-HYBRID

Contenitore metallico di grandi dimensioni per centrale MX-Hybrid, completo di kit di protezione anti-apertura e anti-strappo. Chiave meccanica di chiusura. Predisposto per l'alloggiamento della scheda madre e di 2 moduli di espansione. Alloggiamento per batteria 12 V / 7 Ah. Conforme a EN Grado 2. Colore: bianco...

138,00 €



DS-PT061

ANTENNA ESTERNA PER MX-HYBRID

Antenna esterna progettata per l'utilizzo con reti cellulari 3G e 4G (LTE). Dotata di base magnetica per un'installazione rapida e stabile su superfici metalliche, è ideale per ottimizzare la ricezione in ambienti con segnale debole o schermato. Completa di cavo segnale da 3m...

50,00 €

DS-PM501Z8T4

ESPANSIONE BUS I/O PER MX-HYBRID

Modulo di espansione BUS 8 ingressi filari e 4 ingressi configurabili come uscite PGM. 1 uscita AUX per alimentazione rilevatori. Supporta l'estensione della portata del BUS. Compatibile con rilevatori cablati di terze parti. Ingressi configurabili NO / NC / SEOL / DEOL / TEOL con funzione contaimpulsi...

94,00 €



DS-PM501R4

ESPANSIONE BUS I/O PER MX-HYBRID

Modulo di espansione BUS 4 uscite a relè (250 V AC / 16 A o 30 V DC / 5 A). Collegamento su BUS. Uscite configurabili in base a eventi e scenari della centrale. Supporta l'estensione della portata del BUS. Privo di box plastico, Alimentazione 12 V - 300 mA (BUS). Dimensioni: 110 x 155 x 31 mm.

99,00 €



DS-PR501-HWE

ESPANSIONE WIRELESS TRI-X - BUS PER MX-HYBRID

Modulo di espansione wireless Bidirezionale 868 MHz Tri-X. Supporta fino a 32 ingressi wireless, 12 sirene wireless, 8 tastiere/lettori TAG e 64 telecomandi. Portata radio fino a 1.600 m. Comunicazione RF stabile e crittografata con salto di frequenza a 868 MHz. Compatibile con dispositivi wireless basati su tecnologia Tri-X...

125,00 €



DS-PR511-4

DISTRIBUTORE DI BUS PER MX-HYBRID

Distributore di BUS (RS485) con 5 porte (1 IN + 4 OUT). Compatibile con le modalità di configurazione del BUS. Consente la rigenerazione e ricostruzione del segnale BUS, estendendo la portata fino a 500 m per ciascun canale. Alimentazione direttamente dal BUS. Dimensioni: 110 x 155 x 31mm

94,00 €



DS-PR521

ISOLATORE DI BUS PER MX-HYBRID

Isolatore BUS (RS485) con 1 ingresso / 1 uscita. Consente l'optoisolamento del BUS collegato all'uscita in caso di cortocircuito, proteggendo la linea e i dispositivi connessi. Alimentazione direttamente dal BUS. Dimensioni: 110 x 155 x 31 mm

63,00 €



DS-R5PSU-3A

ALIMENTATORE BUS SUPERVISIONATO 3A PER MX-HYBRID

Alimentatore 12V / 3A supervisionato connesso al BUS della centrale MX Hybrid. Contenitore plastico con alloggiamento per 1 batteria al piombo da 12V / 7Ah; Uscita dedicata alla Sirena esterna con capacità 3A; Alloggia 2 Moduli di espansione tramite supporti in dotazione; Supporta l'estensione della portata del bus; EN Grado 2;...

296,00 €



DS-R5DPC12

RILEVATORE BUS PIRCAM PER MX-HYBRID

Rilevatore di movimento PIR-CAM. Lente volumetrica Immune animali fino a 24 kg. Portata 12 m / 90°. Compensazione digitale della temperatura. Comunicazione con la centrale tramite BUS a 4 fili. Telecamera integrata con Ottica IR polarizzata per un'eccellente illuminazione notturna...

175,00 €



DS-R5DT15

RILEVATORE DT BUS PER MX-HYBRID

Rilevatore di movimento BUS. Doppia Tecnologia PIR+MW Banda K. Lente volumetrica immune agli animali fino a 30 kg. Portata 15 m / 85.9°. Microonda in banda K (24.15-24.25 GHz). Compensazione digitale della temperatura. Regolazione sensibilità. Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante. Protezione Tamper...

72,00 €



DS-R5DT15AM

RILEVATORE DT + AM BUS MX-HYBRID

Rilevatore di movimento BUS. Doppia Tecnologia PIR+MW con Anti mascheramento; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30 kg; Portata 15 m / 85.9°; Microonda in banda K (24.15-24.25 GHz); Anti-mascheramento e Anti-Blocking; Compensazione digitale della temperatura; Regolazione sensibilità; Ottica 3D; Protezione...

86,00 €

DS-R5DCMK

CONTATTO MAGNETICO + SHOCK BUS PER MX-HYBRID

Rivelatore di apertura BUS. Rilevamento combinato (Contatto magnetico + Shock). 1 Ingresso ausiliario. Apertura chiusura a "SLIDE", Configurabile tramite App. Protezione Tamper (apertura/strappo). Dimensioni 22.5x103x23.2 mm

58,00 €

STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI WIRELESS



DS-PDB-EX-LBKTW

STAFFE PER RIVELATORI

RICAMBIO - Staffa a parete ad "L", permette l'installazione a 90° dei rivelatori a tenda wireless DS-PDC10DM-EG2-WE / DS-PDC10AM-EG2-WE. Utilizzata da sola o abbinata alla staffa con snodo DS-PDB-EX-SBKT permette una migliore gestione della copertura. Protezione tamper. Colore Bianco. Dimensioni 49.4 x 134.4 x 35.5 mm

7,00 €

STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI FILARI E WIRELESS



DS-PDB-EX-SBKT

STAFFE PER RIVELATORI

Staffa a parete con snodo e gestioni cavi; Utilizzata con la staffa DS-PDB-EX-LBKT, permette l'orientamento e il distanziamento da muro (8,5 cm) dei rivelatori a tenda DS-PDC10DM-VG3 / DS-PDC10AM-VG3; Protezione tamper antistrappo; Colore Bianco; Dimensioni 67.3 x 73.5 x 33mm

10,00 €

AXPRO



DS-PWA128P-M-WE

CENTRALE WIRELESS AXPRO 128 ZONE

AXPRO, Centrale wireless (868 MHz) 128 zone / 32 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000 m; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 48 telecomandi, 4 ripetitori, 6 sirene...

488,00 €



DS-PWA64-L-WE

CENTRALE WIRELESS AX PRO 2G 64 ZONE

AX PRO, Centrale wireless (868 MHz) 64 zone / 16 Aree; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X; Portata wireless fino a 2000 m; Comunicazione bidirezionale con crittografia AES-128; fino a 48 PIRCAM, 32 telecomandi, 2 ripetitori, 4 sirene, 8 lettori di Prossimità e Tastiere; Integra la comunicazione TCP/IP...

392,00 €



DS-PWA64-KIT-WE

KIT CENTRALE AX PRO 2G 64 ZONE

KIT composto da: Centrale AX Pro DS-PWA64-L-WE, x1 Telecomando DS-PRE1-WE, x1 Rivelatore PIR DS-PDPI5P-EG2-WE, x1 Contatto Magnetico DS-PDMC-EG2-WE

444,00 €



DS-PWKIT128-WE

KIT CENTRALE AXPRO 128P

KIT composto da: Centrale AX Pro DS-PWA128P-M-WE, x1 Telecomando DS-PRE1-WE, x1 Rivelatore PIR DS-PDIRI5P-EG2-WE, x1 Contatto Magnetico DS-PDCM-EG2-WE

616,00 €



DS-PWA96-M2-WE
CENTRALE AX PRO PLUS

Centrale wireless 96 zone; fino a 48 PIRCAM. Wireless 868 MHz Bidirezionale, Portata fino a 2000 m. Connettività: LAN:10/100 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 Slot SIM 3G/4G; Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali. Protocolli Digitali utilizzati: SIA-DC09, Contact ID IP, EHOME, ISUP. Dispositivi: 6 Sirene...

488,00 €



DS-PWA96-M2H-WE
CENTRALE AX PRO PLUS 16

Centrale Allarme a 96 zone filo / wireless; 16 zone filari a bordo scheda; fino a 48 PIRCAM; Protocollo wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X con portata fino a 2000 m; Connettività: LAN:10/100 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 Slot x SIM 3G/4G; Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali...

616,00 €



DS-PDB-MCS-BROWN
PLASTICHE MARRONI PER CONTATTO MAGNETICO SLIM

Alloggiamento in PC+ABS di colore Marrone. Progettato per accettare l'elettronica del contatto magnetico DS-PDMCS-EG2-WE, Dimensioni 29x69x10mm

11,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PDCM-EG2-WE
CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI

Rivelatore di apertura, Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con conta impulsi. Portata wireless 1600 m. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Nuovo Sistema di apertura chiusura a "SLIDE", Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Associazione tramite QR Code. Protezione jamming...

80,00 €



DS-PDCMK-EG2-WE
CONTATTO MAGNETICO CON RIVELATORE SHOCK

Rivelatore di apertura. Rilevamento combinato (Contatto magnetico + Shock). 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari. Portata wireless 1600 m. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Nuovo Sistema di apertura chiusura a "SLIDE", Configurabile tramite App. Associazione tramite QR Code. Indicatore potenza del segnale. Protezione jamming...

113,00 €



DS-PDMCS-EG2-WE
CONTATTO MAGNETICO SLIM

Rivelatore di apertura design Slim. Portata wireless 1200 m. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Associazione tramite QR Code. Protezione jamming. Autonomia della batteria 3 anni. Protezione Tamper (apertura/strappo). 1x batteria CR2450 compresa. Dimensioni 29x69x10 mm

69,00 €



DS-PDB-CMK-Brown/IT
PLASTICHE MARRONI PER CONTATTO MAGNETICO

Alloggiamento in PC+ABS di colore Marrone, Progettato per accettare l'elettronica del contatto magnetico Wireless DS-PDCMK-EG2-WE, Sistema di apertura chiusura a "SLIDE", Dimensioni: (trasmettitore) 24x104x24.4mm (Magnete) 13x49.4x17 mm. Comprende n°2 distanziatori / adattatori per magnete, Sovrapponibile...

11,00 €



DS-PDB-CM-Brown/IT
PLASTICHE MARRONI PER CONTATTO MAGNETICO

Alloggiamento in PC+ABS di colore Marrone, Progettato per accettare l'elettronica del contatto magnetico Wireless DS-PDCM-EG2-WE, Sistema di apertura chiusura a "SLIDE", Dimensioni: (trasmettitore) 24x104x24.4mm (Magnete) 13x49.4x17 mm. Comprende n°2 distanziatori / adattatori per magnete, Sovrapponibile...

11,00 €

MX-HYBRID



DS-PDB-R5DCMK-Brown/IT

PLASTICHE MARRONI PER CONTATTO MAGNETICO

Alloggiamento in PC+ABS di colore Marrone, Progettato per accettare l'elettronica del contatto magnetico BUS DS-R5DCMK, Nuovo Sistema di apertura chiusura a "SLIDE", Dimensioni: (trasmettitore) 24x104x24.4mm (Magne) 13x49.4x17 mm. Comprende n°2 distanziatori / adattatori per magne, Sovrapponibile...

11,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PDMCX-E-WE

CONTATTO MAGNETICO DA ESTERNO

Rivelatore di apertura per esterno. Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con conta impulsi. Portata wireless 1600 m. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Associazione tramite QR Code. Protezione jamming. Protezione Tamper (apertura/strappo)...

86,00 €



DS-PDIR15P-EG2-WE

RIVELATORE PIR 15M

Rivelatore di movimento PIR, Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg. Portata 15 m / 85.9°. Protocollo di comunicazione: Tri-X. . Compensazione digitale della temperatura. Portata wireless 1600 m. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Protezione jamming. Autonomia della batteria 5 anni...

115,00 €



DS-PDC15-EG2-WE

RIVELATORE PIR TENDA 15M

Rivelatore di movimento PIR. Lente a tenda a raggio stretto. Portata 15 m / 6.3°. Compensazione digitale della temperatura. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Portata wireless 1600 m. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale. Protezione jamming. Autonomia della batteria 5 anni...

144,00 €



DS-PDT12P-EG2-WE

RIVELATORE DT BANDA K 12M

Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW. Lente volumetrica Immune animali fino a 30 Kg. Portata 12 m / 85.9°. Microonda 24 GHz (24.15~24.25 GHz). Compensazione digitale della temperatura. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Portata wireless 1600 m. Configurabile tramite App. Indicatore potenza del segnale...

173,00 €

AXPRO



DS-PDPC12P-EG2-WE

RIVELATORE PIR CAM 12M

Rivelatore di movimento PIR-CAM. Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg. Portata 12 m / 85.9°. Compensazione digitale della temperatura. Protocollo di comunicazione: Tri-X / Cam-X. Portata wireless 800 m. Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless...

220,00 €



DS-PDVC12PF-EG2-WE

RIVELATORE PIR CAM COLORVU 12M

Rivelatore di movimento PIR-CAM. Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg. Portata 12 m / 85.9°. Compensazione digitale della temperatura. Portata wireless 800 m. Gestione 3D del colore, Immagini con colori vividi anche nelle condizioni di illuminazione più critiche. Tecnologia di trasmissione CAM-X Wireless...

248,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PDPG12P-EG2-WE

RIVELATORE PIR ROTTURA VETRO

Rivelatore di movimento PIR + Rottura vetro. Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg. Portata 12 m / 85.9°. Compensazione digitale della temperatura. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m. Tipologia vetro rilevabile: Flottato. Cristallo in lastre. Temperato, Retinato...

173,00 €



DS-PDB-IN-UNIVERSALBRACKET

STAFFA A PARETE RIVELATORI INTERNI

Staffa in ABS universale per rivelatori interni. Regolazione 0-90° verticale, ±40° orizzontale. Montaggio a parete e a soffitto. Colore bianco. Dimensioni 29.3x53.2x35.5mm

5,00 €



DS-PDB-IN-CEILINGBRACKET

STAFFA A SOFFITTO RIVELATORI INTERNI CON ANTI MANOMISSIONE

Staffa in ABS per rivelatori interni. Regolazione ±50° orizzontale. Montaggio a soffitto. Passaggio cavi interno. Supporta protezione tamper posteriore. Colore bianco. Dimensioni 41x46x32mm. Confezione 10 pz

5,00 €



DS-PDB-IN-WALLBRACKET

STAFFA A PARETE RIVELATORI INTERNI CON ANTI MANOMISSIONE

Staffa in ABS per rivelatori interni. Regolazione ±50° orizzontale. Montaggio a parete. Passaggio cavi interno. Supporta protezione tamper posteriore. Colore bianco. Dimensioni 38x51x31.5mm. Confezione 10 pz

5,00 €



DS-PDBG8-EG2-WE

RIVELATORE ROTTURA VETRO

Rivelatore Rottura vetro wireless. Sensore microfonico omnidirezionale di alta qualità. Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m. Tipologia vetro rilevato: Flottato. Cristallo in lastre. Temperato, Retinato, Laminato al piombo, Doppio vetro. Regolazione della sensibilità rottura vetro 2-4-6-8 m. Portata wireless 1600 m...

101,00 €



DS-PDC10AM-EG2-WE

RIVELATORE TENDA PIR AM

Rivelatore di movimento PIR da esterno per infissi. Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete. Portata 10 m a parete / 5 m a soffitto. Altezza di installazione 2.0/3.5 m. Protocollo di comunicazione Tri-X. Portata wireless 1600 m. Immune agli animali fino a 12 kg (solo installazione a parete)...

138,00 €



DS-PDC10DM-EG2-WE

RIVELATORE TENDA DT AM

Rivelatore di movimento a Doppia Tecnologia wireless da esterno per infissi (PIR+Microonda). Lente a tenda per installazione a soffitto / Parete. Portata 10 m a parete / 5 m a soffitto. Altezza di installazione 2.0/3.5 m. Protocollo di comunicazione Tri-X. Portata wireless 1600 m...

173,00 €



DS-PDB-MC-ADAPTER

DISTANZIATORE AGGIUNTIVO PER MAGNETE

Distanziatore / adattatore per magnete. Sovrapponibile, ogni elemento aumenta lo spessore di 5mm. Colore bianco. compatibile con DS-PDMC-EG2-WE (B). Dimensioni 14x37x5mm. (confezione 4 pz)

5,00 €



DS-PDB-MCS-ADAPTER

DISTANZIATORE AGGIUNTIVO PER MAGNETE

Distanziatore / adattatore per magnete. Sovrapponibile, ogni elemento aumenta lo spessore di 3mm. Colore bianco. compatibile con DS-PDMC-EG2-WE. Dimensioni 14mmx68mmx3mm. (confezione 4 pz)

5,00 €



DS-PDP18-HM-WE

RIVELATORE DUAL PIR DA ESTERNO

Rilevatore di movimento da esterno DUAL PIR wireless, Lente volumetrica a 90°, immune agli animali fino a 24 Kg, Portata 18 m / 90°, Protocollo di comunicazione Tri-X. Compensazione digitale della temperatura, Sensibilità automatica, Doppia altezza di installazione 0,8 - 1,2 m / 2,5 - 3,0 m, 2x batterie CR123A in dotazione...

209,00 €



DS-PDQP15AM-LM-WE

RIVELATORE QUAD PIR DA ESTERNO

Rivelatore di movimento da esterno QUAD PIR wireless, Lente panoramica a 180°, immune agli animali fino a 40 Kg. Portata 15 m / 180° (copertura da 0 a 180°), accetta 2 Moduli Cam ad innesto l'utilizzo con videoverifica. Anti-mascheramento, Protocollo di comunicazione Tri-X / Cam-X. Compensazione digitale della temperatura...

494,00 €



DS-PDTT15AM-LM-WE

RIVELATORE TRIPLA TECNOLOGIA BANDA K AM DA ESTERNO

Rivelatore di movimento Tripla Tecnologia da esterno (PIR+Microonda). Lente volumetrica regolabile 90°@180°. Portata 15 m. Microonda 24 GHz (24.15 GHz - 24.25 GHz) in banda-K. Altezza di installazione 1.00-1.50 m. Portata wireless 1600 m. Immune agli animali fino a 12 Kg. Anti mascheramento a led attivi...

413,00 €

AXPRO



DS-PDCM15PF-IR

MODULO CAM ESTERNO

Telecamera per videoverifica da applicare ai rivelatori da esterno DS-PDTT15AM-LM-WE/WB. Ottica CMOS a scansione progressiva da 1/2.7". Ottica fissa da 2.0 mm. Utilizza il protocollo CAM-X per l'invio delle immagini). Risoluzione: 640x480,320x240,160x120. Riduzione del rumore digitale 3D...

194,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PDCL12-EG2-WE

RIVELATORE PIR DA SOFFITTO

Rivelatore di movimento PIR wireless, Installazione a soffitto. Copertura PIR: 12 m / 360°. Altezza di installazione 2.4-4.0 m. Protocollo di comunicazione Tri-X. Portata wireless 1600 m. Elaborazione del segnale digitale e Ottica 3D. Configurabile tramite App. Compensazione digitale della temperatura...

75,00 €



DS-PDWL-E-WE

RIVELATORE ANTI ALLAGAMENTO

Rivelatore di perdite d'acqua wireless, Installazione in appoggio (es. sotto-lavello) oppure a parete utilizzando la sonda in dotazione, Protocollo di comunicazione: Tri-X. Protezione IP66, Involucro stagno multiuso. Configurabile da remoto tramite App. Portata wireless 1200 m. Autonomia della batteria 3 anni...

81,00 €



DS-PDTPH-E-WE

TERMOMETRO & IGROMETRO WIRELESS PER ALLARME TEMPERATURA

Rivelatore wireless di temperatura e umidità per ambienti interni, dotato di display LCD da 2.7". Misura temperature da -10°C a +55°C e umidità relativa in percentuale, con indicazione dello stato batterie e del livello del segnale. Supporta soglie di allarme configurabili e notifiche di superamento...

99,00 €

AXPRO



DS-PS403I-WE/Blu

SIRENA INTERNA WIRELESS CON AUDIO VERIFICATION

Sirena per interno wireless 868MHz - Cam-X. Audio bidirezionale. Ascolto ambientale su allarme (funzionalità ARC) e comunicazione vocale remota tramite App. Progettata per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce un'elevata efficacia di segnalazione e un controllo audio completo...

225,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PD451SMK-WE

RILEVATORE WIRELESS OTTICO DI FUMO + TERMOVELOCIMETRICO

Rivelatore wireless combinato : Ottico di fumo + Termovelocimetrico. Camera Ottica con Sensore fotoelettrico. rilevamento temperatura differenziale e massima temperatura. Indicazione Ottica/Acustica di Allarme / Test. Potenza sonora >85dB a 3 m. Configurabile tramite App. Protocollo di comunicazione: Tri-X...

125,00 €



DS-PD452SMK-WE

RILEVATORE WIRELESS OTTICO DI FUMO + TERMOVELOCIMETRICO + GAS CO

Rivelatore wireless combinato : Ottico di fumo + Termovelocimetrico + Gas CO. Camera Ottica con Sensore fotoelettrico. rilevamento temperatura differenziale e massima temperatura. Indicazione Ottica/Acustica di Allarme / Test. Potenza sonora >85dB a 3 m. Configurabile tramite App. Protocollo di comunicazione: Tri-X...

165,00 €



DS-PSP1-WE

SMART PLUG

Smart Plug wireless 868 MHz per il controllo remoto di dispositivi elettrici collegati (es. stufe, ventilatori, lampade). La presa può essere attivata o disattivata manualmente tramite App, telecomando o tastiera, oppure automaticamente tramite eventi di sistema, programmazioni orarie e scenari configurabili (ARM/DISARM...

78,00 €



DS-PDCO-E-WE

RILEVATORE MONOSSIDO DI CARBONIO

Rivelatore di monossido di carbonio wireless. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Indicazione Ottica/acustica di Allarme. Potenza sonora >85 dB a 3 m. Configurabile tramite App. Associazione tramite QR Code. Protezione jamming. Utilizzabile anche in modalità Stand-alone. Autonomia della batteria 10 anni...

160,00 €

AXPRO



DS-PR1-WE

RIPETITORE WIRELESS

Ripetitore wireless 868 MHz. Protocollo wireless Tri-X e Cam-X. Comunicazione wireless bidirezionale e registrazione automatica. Utilizzato per estendere la distanza RF del sistema di allarme. Display a Led di segnalazione Rosso/Blu/Arancio. Autonomia di 35 ore in caso di interruzione della rete. Portata wireless 1600 m...

206,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PM1-O1H-WE

MODULO WIRELESS 230VAC 1OUT

Modulo Uscita a relè wireless. Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione. Attivabile da pulsante APP / Telecomando / tastiera. Consente l'attivazione di apparecchiature diverse. Impostazione di scenari. Il Led indica lo stato (Attivato / Disattivato). 1 Uscita (ON/OFF 100-240 Vca, Max 13 A)...

75,00 €



DS-PM1-O1L-WE

MODULO WIRELESS 12V 1IN/1OUT

Modulo Uscita a relè wireless. Le ridotte dimensioni del modulo favoriscono l'occultazione. Attivabile da pulsante APP / Telecomando / tastiera consente attraverso il contatto pulito, l'attivazione di apparecchiature diverse. Impostazione di scenari. L'ingresso Tamper può essere utilizzato come un ingresso di zona di allarme...

73,00 €




DS-PS1-E-WE/ORANGE

SIRENA ESTERNA

Sirena per l'esterno wireless PC+ABS. Potenza sonora 110 dB a una distanza di 1 m. Luce stroboscopica Arancio. Protocollo di comunicazione: Tri-X. 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico. Protezione jamming. Autonomia della batteria 4 anni. Protezione Tamper (apertura/strappo). 4x Batteria CR123A in dotazione...

200,00 €




DS-PS1-I-WE(BLUE)

SIRENA INTERNA

Sirena interna wireless. Potenza sonora regolabile dall'App: 90 a 110 dB. Led di segnalazione Blu. Protocollo di comunicazione Tri-X bidirezionale. 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico. Protezione jamming. Autonomia della batteria 3 anni. Protezione Tamper (apertura/strappo). 3x batteria CR123A in dotazione...

115,00 €

AXPRO



DS-PK1-LT-WE

TASTIERA WIRELESS LCD RFID

Tastiera Wireless con Display grafico LCD - Lettore M-Card. Tastiera Touch retroilluminata. 4 Leds dedicati: Allarme, Guasto, Wireless, Stato impianto. Protocollo di comunicazione: Tri-X / Cam-X. Consente l'inserimento Totale/Parziale con scelta delle Aree. Tasti dedicati: Incendio, Panico, Soccorso medico e Comando domotico...

258,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PK1-E-WE

TASTIERA LED

Tastiera di comando a LED wireless. 4 Indicatori a Led di: Inserito/Disinserito, Guasto, Segnale radio, Allarme. Tasti dedicati a: Incendio, Panico, Soccorso Medico, Inserimento Totale / Parziale. Disinserimento e Cancellazione dell'Allarme per un'area specifica o per tutte le aree. Controllo delle uscite...

162,00 €

AXPRO



DS-PT1-WE

LETTORE DI PROSSIMITÀ

Lettore di prossimità wireless. Display a LED di semplice comprensione: Inserimento Totale / Parziale, Disinserimento, Inserimento con segnalazione Ottica/acustica di guasto. Controllo Tag Ronda. Protocollo di comunicazione: Tri-X / Cam-X. Configurabile da remoto tramite App. Portata wireless 1200 m...

115,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PRE1-WE

TELECOMANDO 4 TASTI

Telecomando a 4 Canali. Display a LED. Funzioni disponibili: Inserimento Totale / Parziale, Blocco/Sblocco tasti, Invio Allarme Panico, Invio richiesta Soccorso Medico, Verifica stato impianto, Controllo automazione. Configurabile da remoto tramite App. Portata wireless 900 m. Autonomia della batteria 3 anni...

62,00 €



DS-PDEB1-EG2-WE

PULSANTE EMERGENZA 1 TASTO DA PARETE

Pulsante di Emergenza Wireless. Completamente configurabile da remoto tramite App. Protocollo di comunicazione: Tri-X. La pressione del tasto invia l'allarme Panico o la richiesta di soccorso medico. Indicatore potenza del segnale. Portata wireless 1200 m. Protezione jamming. Autonomia della batteria 3 anni...

49,00 €



DS-PDEB2-EG2-WE

PULSANTE EMERGENZA 2 TASTI DA PARETE

Pulsante di Emergenza Wireless. Completamente configurabile da remoto tramite App. Protocollo di comunicazione: Tri-X. La pressione del doppio tasto invia l'allarme Panico o la richiesta di soccorso medico. Protetto contro l'attivazione accidentale. Indicatore potenza del segnale. Portata wireless 1200 m. Protezione jamming...

51,00 €



DS-PDEBP1-EG2-WE

PULSANTE EMERGENZA 1 TASTO INDOSSABILE

Pulsante di Emergenza Portatile Wireless. Protocollo di comunicazione: Tri-X. La pressione del tasto invia l'allarme Panico o la richiesta di soccorso medico. Completamente configurabile da remoto tramite App. Protezione IP66. Indicatore potenza del segnale. Portata wireless 1000 m. Protezione jamming...

54,00 €



DS-PDEBP2-EG2-WE

PULSANTE EMERGENZA 2 TASTI INDOSSABILE

Doppio pulsante di Emergenza Portatile Wireless. Protocollo di comunicazione: Tri-X. La pressione del doppio tasto invia l'allarme Panico o la richiesta di soccorso medico. Protetto contro l'attivazione accidentale. Completamente configurabile da remoto tramite App. Protezione IP66. Indicatore potenza del segnale...

56,00 €



DS-PDB-IN-WRISTBAND

CINTURINO PER PULSANTE EMERGENZA DS-PDB

Cinturino in gomma con alloggiamento per pulsante di emergenza (versione DS-PDB). Gomma delicata sulla pelle. Colore bianco. Dimensioni 38x255x12mm. Peso 15 g.

16,00 €



DS-PT-M1

CHIAVE DI PROSSIMITÀ

Chiave di prossimità in formato portachiavi.
Tecnologia M Card 1K x 8 bit - 13.56 MHz.
Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi. Logo Hikvision.
Dimensioni 41x32x3.5mm

10,00 €



DS-PTS-MF

CHIAVE DI PROSSIMITÀ

Chiave di prossimità in formato portachiavi;
Tecnologia M Card 1K, 14.1 - 14.4 MHz;
Compatibile con le famiglie di prodotto Hikvision Intercom e Controllo Accessi; Logo Hikvision;
Dimensioni 26x50x4.5mm

7,00 €

AXPRO



DS-PM1-D

MODULO ALIMENTATORE 12 VCC

Scheda di alimentazione 12 Vcc per centrali AXPro. Consente l'utilizzo di fonti di alimentazione da 8 a 24 Vcc. Uscita 5 Vcc $\pm$ 2 A. Temperatura di funzionamento -10 °C ~ +55 °C. Ideale per la protezione di mezzi mobili.

47,00 €



DS-PM1-I16O2-WE

RICE-TRASMETTITORE MULTI-I/O FILARE-WIRELESS

Espansione multi-IO filare/wireless. 16 ingressi filari e 2 uscite OC a bordo, Comunicazione wireless con la centrale (DS-PWA64-M-WE o DS-PWA64-M2H-WE), Soluzione ideale per l'utilizzo di rivelatori filari e Sirene filari. Doppio canale wireless di nuova generazione: Tri-X / Cam-X. 2 Uscite di Alimentazione da 12 Vcc 1 A max...

278,00 €

AXPRO & MX-HYBRID



DS-PM1-I1-WE

RICE TRASMETTITORE

Rice-Trasmettitore singolo-IO filare/wireless. Protocollo di comunicazione: Tri-X. Ridotte dimensioni, utilizzabile con rivelatori filari. Portata wireless 1700 m. Ingressi separati (Allarme, mascheramento, Tamper). L'ingresso tamper può essere configurato come un uscita di Allarme...

74,00 €

TASTIERA RADIO



LED RKP/WHITE-WE

TASTIERA WIRELESS DA INTERNO

Tastiera Wireless da interno. Display LED, Toni di ingresso e uscita, Lettore di prossimità integrato, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 1xBATT-ES1. Durata Batteria superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE...

224,00 €



LED P/R-WE

TASTIERA WIRELESS DA INTERNO

Tastiera Wireless da interno, Toni di ingresso e uscita, Tasti retroilluminati, Tastiera a LED con display a icone, Lettore di prossimità integrato, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) 1xBATT-ES1...

224,00 €

TELECOMANDI RADIO



KEYFOB-WE

TELECOMANDO RADIO

Telecomando Radio Bidirezionale compatibile con ENF, PCX (con RIX32-WE) e Axiom HUB, 4 Pulsanti per 8 Funzioni, Mostra Stato Sistema, Inserimento / Disinserimento Aree, Opzione Rapina, Blocco / Sblocco Tasti, Frequenza di trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale...

90,00 €



HUD/MED-WE

ALLARME PANICO E MEDICO

Allarme Panico/Medico compatibile con ENFORCER e PCX (con RIX32-WE), Attivazione allarmi premendo entrambi i tasti per 2 secondi, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM Banda Stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (inclusa) BATT-KF1215, Peso 28g. Dimensioni 72x30x20mm

111,00 €

RIVELATORI RADIO PERIMETRALI



MC1Z1-WE

CONTATTO A FUNE RADIO CON INGRESSI ESTERNI

Rivelatore radio perimetrale, Contatto magnetico reed, 1 Ingresso zona, 1 ingresso Tamper, Tamper anti apertura e Antistrappo, Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio, magnete incluso, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit...

80,00 €

RS2-WE

CONTATTO A FUNE RADIO CON INGRESSI ESTERNI PER TAPPARELLA

Rivelatore radio perimetrale, Contatto magnetico/Fune, 2 Canali radio indipendenti, Ingresso 1 NC/Contatto Reed, Ingresso 2 NC/Morsetto a fune, Morsetto per ingresso tamper, Tamper anti apertura e Antistrappo, Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio, magnete incluso...

103,00 €



MC1Z2/SHOCK-WE

CONTATTO A FUNE RADIO CON INGRESSI ESTERNI + SENSORE D'URTO RADIO

Rilevatore radio perimetrale, Contatto Magnetico reed, 2 Ingressi zona indipendenti, Sensore Shock 5 livelli di sensibilità, Tamper anti apertura ed anti strappo, Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio, Magnete incluso, Frequenza trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale...

113,00 €

ACCESSORI PER RIVELATORI RADIO PERIMETRALI

MC1MINI-SPACER

SPESSORE PER MC1MINI-WE

Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco. Singolo pezzo

10,00 €



MC1S/SPACER

SPESSORE PER MC1/SHOCK-WE

Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco. Singolo pezzo

10,00 €



MC1MINI-SPACERBR

SPESSORE PER MC1MINI-WE

Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Singolo pezzo

10,00 €



MC1/SHOCKBR-KIT

CONTENITORE PER MC1/SHOCK-WE

Contenitore per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Confezione da 10 pz

44,00 €



MC1MINIBR-KIT

CONTENITORE PER DS-PD1-MC-WWS

Contenitore per DS-PD1-MC-WWS. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Confezione da 10 pz

35,00 €



MAGNETBR-KIT

CONTENITORE PER MAGNETE

Contenitore per magnete. Colore marrone. Confezione da 10 pz

29,00 €



MC1S/SPACERB

SPESSORE PER MC1/SHOCK-WE

Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone. Singolo pezzo

10,00 €

RIVELATORI RADIO PIR DA INTERNO



KX10DP-WE

RIVELATORE RADIO PIR 10M

Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Infrarosso, Rilevazione Pet Immunity 25 kg, Copertura Volumetrica Quad, Portata massima 10 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo...

150,00 €



KX25LR-WE

RIVELATORE RADIO PIR 25M

Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Infrarosso, Copertura Lunga Portata, Portata massima 25 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Protezione Area Sottostante (Anti strisciamento), Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo...

159,00 €

RIVELATORI RADIO DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO



KX10DTP-WE

RIVELATORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA 10M

Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Doppia Tecnologia, Rilevazione Pet Immunity 25 kg, Copertura Volumetrica, Portata massima 10 m, Altezza Installazione ottimale 1,8 ~ 2,4 m, Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Indicaz...

183,00 €



KX12DT-WE

RIVELATORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA 12M

Rivelatore radio da interno, Tecnologia di Rilevazione Doppia Tecnologia, Copertura Volumetrica, Portata massima 12 m, Altezza Installazione ottimale 1,8~2,4 m, Protezione Area Sottostante (Anti strisciamento), Tecnologia Blue Wave, Sensibilità automatica, Compens. Digitale Temperatura, Tamper Anti apertura e Antistrappo...

173,00 €

RIVELATORI RADIO SAFETY

WL-WE

RIVELATORE RADIO ANTIALLAGAMENTO

Rivelatore radio safety antiallagamento (Sensore + 1m cavo), Tamper anti apertura e Antistrappo, Batteria Litio (inclusa) 1x BATT-CR2, Indicazione a LED del livello di segnale radio. Durata Batteria Superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE

133,00 €

SMOKE-WE2

RIVELATORE RADIO OTTICO DI FUMO

Rivelatore radio safety Ottico di fumo, Pulsante di test Sensore, LED di test Sensore, Tamper anti apertura e Antistrappo, Batteria (Litio) 1x CR123A-R, Indicazione a LED del livello di segnale radio. Durata Batteria Superiore a 3 anni, Conformità elettrica CE, Certificato specializzato EN 14604:2005+AC:2008

191,00 €

RICEVITORI RADIO



UR2-WE

RICEVITORE RADIO UNIVERSALE

1 Ingresso di Stato del sistema, 2 Uscite di Allarme relè (NC/NO), 1 Uscita di guasto Relè (NC/NO), 10 Rivelatori radio (Pyronix) associabili a ogni zona, 6 telecomandi radio (Pyronix) associabili alla zona, 1 Indicazione del Rivelatore in Allarme (display a 7 segmenti), Alimentazione 9-15 Vcc...

168,00 €

HIKVISION · ANTINTRUSIONE

Sistema filare e accessori

Centrali, moduli, tastiere, rivelatori filari, sirene e ricambi

RIVELATORI FILARI



DS-PDT12P-EG2

RIVELATORE DT BANDA K DA INTERNO FILARE

Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR+MW Banda K. Lente volumetrica. Immune animali fino a 30 kg. Portata 12 m / 85.9°. Microonda 24 GHz (24.15-24.25 GHz). Regolazione sensibilità Auto/Alta/Bassa. Compensazione digitale della temperatura. Protezione Tamper. Dimensioni 65x103x45mm. Altezza di installazione 1,8-2,4 m...

56,00 €



DS-PDT15AM-EG2

RIVELATORE DT BANDA K AM DA INTERNO FILARE

Rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30 kg; Portata 15 m / 85.9°; Microonda in banda K con Portata regolabile; Anti-mascheramento e Anti-Blocking; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Resistenze di...

78,00 €



DS-PDP18-EG2

RIVELATORE PIR DA INTERNO FILARE

Rivelatore di movimento PIR filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30 kg; Portata 18 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Protezione Anti-strisciamento sottostante; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7...

24,00 €



DS-PDC15-EG2

RIVELATORE PIR TENDA DA INTERNO FILARE

Rivelatore di movimento PIR filare. Lente Tenda raggio stretto. Portata 15 m / 6,3°. Compensazione digitale della temperatura. Sensibilità automatica. Ottica 3D. Protezione Anti-strisciamento sottostante. Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6 e 8K2)...

44,00 €



DS-PDPG12P-EG2

RIVELATORE PIR DA INTERNO FILARE CON ROTTURA VETRO FILARE

Rivelatore combinato PIR + Rottura vetro filare; Lente Volumetrica immune agli animali fino a 30kg; Portata PIR 12 m / 85,9°; Portata rottura vetro regolabile fino a 8 m, 120°; Tipologia vetro rilevabile: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo...

84,00 €



DS-PDCL12-EG2

RIVELATORE PIR A SOFFITTO FILARE

Rivelatore PIR filare da soffitto lente 360°; Portata di rilevamento - Fino a 12 m @ 4m altezza; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Resistenze di bilanciamento integrate selezionabili (1K, 2K2, 4K7...

60,00 €



DS-PDCL12DT-EG2

RIVELATORE DT BANDA K A SOFFITTO FILARE

Rivelatore DT filare da soffitto; Copertura 360°; Portata di rilevamento - Fino a 12 m @ 4m altezza; Sensore PIR QUAD unito alla Microonda 24GHz in Banda K consente elevate prestazioni di rilevamento e drastica riduzione dei falsi allarmi; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Ottica 3D; Resistenze...

92,00 €



DS-PDC10DM-VG3

RIVELATORE FILARE DT BANDA K TECNOLOGIA 10M

Rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-mascheramento. Installabile sul montante o sull'architrave dell'infisso. Copertura IR fino a 10 m con apertura di 5° orizzontali e 113° verticali. Verso di rilevazione dell'Allarme impostabile (uscita/entrata/entrambi). Led di stato. Microonda in banda K...

139,00 €

STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI FILARI



DS-PDB-EX-LBKT

STAFFE PER RIVELATORI

Staffa a parete ad "L", permette l'installazione a 90° dei rivelatori a tenda filari DS-PDC10DM-VG3 / DS-PDC10AM-VG3. Utilizzata da sola o abbinata alla staffa con snodo DS-PDB-EX-SBKT consente l'occultamento del cavo e permette una migliore gestione della copertura. Protezione tamper. Colore Bianco...

7,00 €

RIVELATORI FILARI



DS-PDSK-P

RIVELATORE FILARE SHOCK

Rivelatore Shock / Impatto da interno filare. Sensore di rilevamento: piezoelettrico. Range di copertura fino a 2.5 m. Conta impulsi, Trimmer di regolazione della sensibilità. Installabile su Infissi o Pareti. Led di stato Blu. Opzione di blocco in caso di Allarme. Alimentazione 9-15 Vcc - Max 30 mA. Dimensioni: 30x108x22mm

35,00 €



DS-PDTT15AM-LM

RIVELATORE TRIPLA TECNOLOGIA BANDA K AM FILARE

Rilevatore di movimento da esterno a Triple Tecnologia filare. Lente Volumetrica immune agli animali fino a 40 Kg; Portata 15 m / 85.9° (regolabile da 0 a 180°); Microonda in Banda-K con portata regolabile; Anti-mascheramento; Compensazione digitale della temperatura; Sensibilità automatica; Luce bianca di cortesia; Resistenze...

248,00 €



DS-PDBG8-EG2

RIVELATORE ROTTURA VETRO FILARE

Rivelatore Rottura vetro filare, Sensore microfonico omnidirezionale di alta qualità; Protezione contro la rottura vetri fino a 8 m; Tipologia vetro rilevabile: Flottato; Cristallo in lastre; Temperato, Retinato, Laminato al piombo...

37,00 €

SIRENE



DS-PS1-B

SIRENA FILARE DA INTERNO

Sirena filare da interno, Potenza Suono 105 dB @ 30 cm, Numero Elementi Piezo: 1, 2 Modalità d'uso: Segnalazione acustica e luminosa / Solo indicazione luminosa. Lampeggiante LED colore BLU, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Alimentazione 8-16 Vcc / max 70 mA, Dimensioni 140x134x33 mm, Conformità elettrica CE...

37,00 €



FPDELTAE-BR-CW

SIRENA FILARE DA ESTERNO

Sirena filare autoalimentata da esterno, Potenza Suono 104 dB, Numero Elementi Piezo 1, Lampeggiante a LED, Segnalazione acustica e luminosa con ingressi separati, Tamper Anti apertura ed Antistrappo, Alimentazione 9-15 Vcc, Frequenza 1 Hz, Consumo di Corrente 250 mA in allarme, Batteria tampone (inclusa)...

131,00 €

BATTERIE DI RICAMBIO



DS-PA-BATTERY

BATTERIE DI RICAMBIO

Batteria di ricambio al Litio 3,8 V / 4610 mAh per centrali serie AXPRO, AXIOM HUB

93,00 €

CENTRALI



PCX/IT078-S0

CENTRALE IBRIDA PCX Small

Centrale Ibrida PCX, Contenitore metallico Small, 8 aree indipendenti, 8 ingressi (espandibili a 78), 5 uscite (espandibili a 85), 100 Codici utenti e Tag di prossimità, 1250 System Logs, 64 Ingressi Wireless (con n.2 RIX32-WE), 32 telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene, Gestione fino a 6 Tastiere/Lettori...

281,00 €



PCX/IT078-L0

CENTRALE IBRIDA PCX LARGE

Centrale Ibrida PCX, Contenitore metallico Large, 8 aree indipendenti, 8 ingressi (espandibili a 78), 5 uscite (espandibili a 85), 100 Codici utenti e Tag di prossimità, 1250 System Logs, 64 Ingressi Wireless (con n.2 RIX32-WE), 32 telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene, Gestione fino a 6 Tastiere/Lettori...

380,00 €



PCX/IT078-S5

KIT CENTRALE IBRIDA PCX Small

Kit Composto da Centrale Intrusione PCX/IT078-S0, 1 modulo di espansione ingressi radio PCX-RIX32-WE, 1 Telecomando KEYFOB-WE. Centrale PCX: Contenitore metallico Small, 8 aree indipendenti, 8 ingressi (espandibili a 78), 5 uscite (espandibili a 85), 100 Codici utenti e Tag di prossimità, 1250 System Logs...

522,00 €



ENF/IT064-11

KIT CENTRALE RADIO ENFORCER

Kit Composto da Centrale Wireless ENFORCER, 1 Rivelatore PIR KX12DQ-WE, 1 Contatto magnetico MC1MINI-WE, 1 Telecomando KEYFOB-WE. Centrale ENF: 4 aree indipendenti, 66 ingressi (2 filari a bordo), 34 uscite (3 filari a bordo), 75 Codici utenti e Tag di prossimità, 750 System Logs, 64 Ingressi Wireless (richiede RIX32-WE)...

667,00 €

ACCESSORI E RICAMBI PCX E ENFORCER



RS-232

CAVO SERIALE RS232

Cavo seriale RS232 per PCX e ENFORCER

40,00 €



PCX-PTAG

TAG DI PROSSIMITÀ

TAG di prossimità. Confezione da 5 pz

97,00 €

ACCESSORI E RICAMBI ENFORCER



BATT-ENF8XAA

BATTERIA DI RICAMBIO PER ENFORCER

Batteria di Ricambio per ENFORCER

78,00 €



ENF-PSU

ALIMENTATORE PER ENFORCER

Alimentatore per ENFORCER

44,00 €

ACCESSORI PCX E ENFORCER

HCSIM-IT

SIM CARD

Sim Card



56,55 €

COMUNICATORI

DIGI-WIFI/XA

COMUNICATORE WI-FI (SOLO PCX)

Compatibilità con PCX. Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 30 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II



218,00 €

DIGI-WIFI

COMUNICATORE WI-FI (SOLO ENFORCER)

Compatibilità con ENF. Formati di Trasmissione ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP, Utente: SMS, Notifiche Push, Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto, Alimentazione 12 Vcc, Consumo 30 mA, Conformità elettrica CE, Classificazione Ambientale II



192,00 €

MODULI DI ESPANSIONE

PCX-RIX32-WE

MODULO ESPANSIONE INGRESSI RADIO

Modulo Espansione ingressi radio bidirezionali, Contenitore Plastico, 32 Ingressi radio bidirezionali, 32 telecomandi radio bidirezionali, 2 Sirene radio bidirezionali, Alimentazione 9-15 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 1 kg. Dimensioni 173x125x32mm, EN50131 Grado 2, Classificazione ambientale II...



183,00 €

PCX-ROX8R8T-P/BOX

ESPANSIONE USCITE

Modulo Espansione uscite, Contenitore Plastico, 8 Uscite Open Collector, 8 Uscite Relè, Alimentazione 9-15 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 315 g. Dimensioni 173x125x32mm, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01435



248,00 €

PCX-RIX8+PSU-M/BOX

ESPANSIONE INGRESSI FILARI (4 USCITE OPEN COLLECTOR)

Modulo Espansione ingressi filari, Contenitore Metallico, 8 Ingressi filari (NC/DEOL/3-EOL), 4 Uscite Open Collector, Alimentazione 220-240 Vca. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 5,6 kg. Dimensioni 225x150x30mm, EN50131 Grado 3, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01431



345,00 €

PCX-ROX16R-PSU-M/BOX

ESPANSIONE USCITE

Modulo Espansione uscite, Contenitore Metallico, 16 Uscite Relè, Alimentazione 220 - 240 Vca. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Peso 5,6 kg. Dimensioni 225x150x30mm, Classificazione ambientale II, IMQ CA12.01432



369,00 €

ZEM8/E

ESPANSIONE INGRESSI FILARI

Modulo Espansione ingressi filari, 8 Ingressi filari (NC/DEOL/3-EOL), 8 Supporti Sensori di inerzia e tapparelle, Alimentazione 9 - 16 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +40 °C, Peso 33, 5 g. Dimensioni 40x100x40mm, EN50131 Grado 2, Classificazione ambientale II



141,00 €

CONTENITORE ZEM8/E

PBOX

CONTENITORE ZEM8/E



Contentore Plastico per ZEM8/E. Dimensioni 15x10x2 cm

24,00 €

MODULI DI ESPANSIONE

PCX-ATE8R

ESPANSIONE USCITE (INTERNO)



Modulo espansione uscite 8 Relè, con flat cable, Alimentazione 9~15 Vcc. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +50 °C, Classificazione ambientale II

96,00 €

TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ

PCX-LCDP/R

TASTIERA FILARE DA INTERNO



Tastiera Filare da Interno. Display LCD, Montaggio a parete Lettore di prossimità integrato, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 50 mA, Input di Configurazione DEOL, 3EOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale II

145,00 €

PCX-PROXI/EX

LETTORE DI PROSSIMITÀ DA INTERNO



Lettore di prossimità da interno, Montaggio a parete, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 30 mA, Input di Configurazione DEOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale II, IMQ CA12.01420

102,00 €

PCX-EXT-W

LETTORE DI PROSSIMITÀ DA ESTERNO



Lettore di prossimità da esterno IP65, Colore Bianco, Montaggio a parete, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 22 mA, Input di Configurazione DEOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale IV, IMQ CA12.01419

178,00 €

PCX-EXT-BK

LETTORE DI PROSSIMITÀ DA ESTERNO



Lettore di prossimità da esterno IP65, Colore Nero, Montaggio a parete, Alimentazione 12 Vcc, Consumo di corrente 22 mA, Input di Configurazione DEOL, Tipologia di Output Open Collector 100 mA (Max), Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe ambientale IV, IMQ CA12.01419

178,00 €

STAFFE E RICAMBI PER Rivelatori

KXBRACKET-C

STAFFE PER RIVELATORI SERIE KX



Staffa a soffitto per Rivelatori serie KX

45,00 €

KXBRACKET-W

STAFFE PER RIVELATORI SERIE KX



Staffa a parete per Rivelatori serie KX

45,00 €

RIVELATORI FILARI TT DA ESTERNO



XDHI0TT-AM

RIVELATORE FILARE TRIPLA TECNOLOGIA 10M

Rivelatore filare da esterno, Tecnologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 10 kg, Copertura Volumetrica 90°, Portata massima 10 m, Altezza Installazione ottimale 2.4 m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica...

193,00 €

STAFFE E RICAMBI PER RIVELATORI



XD-WALLBRACKET

STAFFE PER RIVELATORI SERIE XD

Staffa da parete per rivelatori XD orientabile fino a 45°; passaggio cavo interno; protezione tamper antistrappo. Viti, tasselli e guarnizione di tenuta inclusi.

26,00 €



XD-45D-ADAPTER

STAFFE PER RIVELATORI SERIE XD

Adattatore a 45° per Rilevatore da esterno FPXDHI0TTAM1, utilizzato in abbinamento alla staffa XD-WALLBRACKET permette la rotazione del rivelatore fino a 90°

15,00 €



XD-FIXEDBRACKET

STAFFE PER RIVELATORI SERIE XD

Staffa da parete a contenitore con meccanismo di tamper antistrappo. Utilizzabile per creare una protezione perimetrale lungo le pareti esterne. Viti e Tasselli inclusi.

49,00 €

SIRENE



DELTABR-CW-WE

SIRENA RADIO DA ESTERNO

Sirena Radio autoalimentata da esterno, Potenza Suono 98 dB, Lampeggiante a LED, Segnalazione acustica e luminosa, Tamper Anti apertura e Antistrappo, Frequenza Trasmissione 868 MHz FM a banda stretta bidirezionale, Metodo di Trasmissione Protocollo radio cifrato 128 bit, Batteria Litio (Inclusa) 2x BATT-ESL...

286,00 €

ACCESSORI E RICAMBI PER SIRENE

DELTA-CW

COPERCHIO PER SIRENA DELTABELL (RADIO E FILARE)

Coperchio in policarbonato per DELTABELL/R-WE, DELTAE-BR e DELTAX-BR

30,00 €



DELTA/MOD-WE

MODULO DI RICAMBIO PER SIRENA RADIO

Modulo di ricambio per DELTABELL/R-WE. Completo di batteria

227,00 €

SIRENE



TWINALERT

SIRENA FILARE DA INTERNO

Sirena filare autoalimentata da interno, Potenza Suono 100dB, Numero Elementi Piezo 1, Segnalazione acustica Tamper Anti apertura e Antistrappo, Alimentazione 9-15 Vcc, Frequenza 1 Hz, Consumo di Corrente 160 mA Allarme. Dimensioni 90x90x46mm, Conformità elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II

45,00 €

BATTERIE DI RICAMBIO



BATT-CR/KF1

BATTERIE DI RICAMBIO

Batteria di ricambio al litio 3V per KF4-WE. Confezione da un pezzo

9,00 €



BATT-CR2

BATTERIE DI RICAMBIO

Batteria di ricambio al litio 3V per RS2-WE e WL-WE. Confezione da un pezzo

14,00 €



BATT-KF1215

BATTERIE DI RICAMBIO

Batteria di ricambio al litio 3V per KEYFOB-WE e HUD/MED-WE. Confezione da un pezzo

16,00 €



BATT-VARTA-CR123A-R

BATTERIE DI RICAMBIO

Batteria di ricambio al litio 3V per MC1MINI-WE, MC1/SHOCK-WE, KX10DP-WE, KX12DQ-WE, KX15DC-WE, KX25LR-WE, KX10DTP-WE, KX12DT-WE e SMOKE-WE. Confezione da un pezzo

10,00 €



BATT-ES1

BATTERIE DI RICAMBIO

Batteria di ricambio al litio 3V per LEDRKP/WHITE-WE, XDHI0TT-WE, XDL12TT-WE. DELTABELL/R-WE. Confezione da un pezzo

39,00 €