

CATALOGO E LISTINO PREZZI

Hikvision

Videosorveglianza

Settembre 2026

- Telecamere IP · 179 articoli
- Telecamere Turbo HD · 48 articoli
- Videoregistratori di rete (NVR) · 21 articoli
- Videoregistratori DVR · 15 articoli
- Telecamere e kit Wi-Fi · 5 articoli
- Archiviazione · 14 articoli
- Software · 5 articoli
- Staffe e supporti · 308 articoli

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamere IP

Bullet, dome, turret, panoramiche, speed dome, termiche e speciali

TELECAMERA EASY IP 1.0+ SMART HYBRID LIGHT



DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

156,00 €



DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 4MP (2560x1440 pixel) a 20 Fps. Di tipo Smart Hybrid Light, illuminatori IR e luce bianca integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con Luce bianca/IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

217,00 €



DS-2CD1043G2-LIU(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 4MP (2560x1440 pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4mm...

217,00 €



DS-2CD1083G2-LIU(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 8MP (3840x2160 pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità colore 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4mm...

319,00 €



DS-2CD1623G2-LIZU(2.8-12mm)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 2MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 50 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori. dWDR, 3D-DNR, BLC...

323,00 €



DS-2CD1643G2-LIZU(2.8-12mm)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 4MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 4MP (2560 x 1440 pixel) a 20 Fps. Di tipo Smart Hybrid Light, illuminatori IR e luce bianca integrati fino a 50 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con Luce bianca/IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm...

386,00 €



DS-2CD1323G2-LIU(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Turret 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

156,00 €



DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Turret 4MP (2560x1440 pixel) a 20 Fps. Di tipo Smart Hybrid Light, illuminatori IR e luce bianca integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con Luce bianca/IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+...

217,00 €



DS-2CD1183G2-LIU(2.8mm)

MINIDOME IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Mini Dome 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità colore 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC...

319,00 €



DS-2CD1383G2-LIU(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light Human&Vehicle Detection

Telecamera Turret 8MP (3840 × 2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

319,00 €



DS-2CD1723G2-LIZSU(2.8-12mm)

MINIDOME IP VARIFOCAL H.265+ 2MP Dual Light Human&Vehicle Detection Interface Audio Alarm

Telecamera Mini Dome 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Dual Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con illuminatori, dWDR, 3D-DNR, BLC...

323,00 €



DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12mm)

MINIDOME IP VARIFOCAL H.265+ 4MP Smart Hybrid Light

Telecamera Mini Dome 4MP (2560 x1440 pixel) a 20 Fps. Di tipo Smart Hybrid Light, illuminatori IR e luce bianca integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con Luce bianca/IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm...

383,00 €

TELECAMERA EASY IP 1.0+



DS-2CD1H23G2-IZ(2.8-12mm)

TURRET IP VARIFOCAL H.265+ 2MP Human&Vehicle Detection

Telecamera Turret 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm...

323,00 €



DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12mm)

TURRET IP VARIFOCAL H.265+ 4MP Human&Vehicle Detection

Telecamera Turret 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm...

382,00 €



DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

BULLET PT IP VARIFOCAL H.265+ 4MP

Telecamera Bullet PT 4MP (2560x1440pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 50 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.007 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale 2.8-12mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

365,00 €

TELECAMERA SERIE 1 SUPERLCOLORVU



DS-2CD1047G3H-LIU(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP SuperColorVu HikAI-ISP Human&Vehicle Detection 3.0

Telecamera Bullet SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2560×1440 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0001 Lux @ (F1.0...

324,00 €



DS-2CD1347G3H-LIU(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP SuperColorVu HikAI-ISP Human&Vehicle Detection 3.0

Telecamera Turret SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2560×1440 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0001 Lux @ (F1.0...

324,00 €

TELECAMERA SERIE 2 ACUSENSE 3.0



DS-2CD2023G2-LI2U(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet 2MP (1920×1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori. WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

300,00 €



DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet 4MP (2688×1520pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori. WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

324,00 €



DS-2CD2083G2-LI2U(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet 8MP (3840×2160pixel) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori. WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

446,00 €



DS-2CD2T23G2-2LI2U(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense AcuSeek

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4 mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

347,00 €



DS-2CD2T43G2-2LI2U(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

371,00 €



DS-2CD2T83G2-4LI2U(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

532,00 €



DS-2CD2323G2-LI2U(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

295,00 €



DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

318,00 €



DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)

TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

446,00 €



DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm)

DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

300,00 €



DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)

DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

324,00 €



DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)

DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 25 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

452,00 €



DS-2CD2523G2-LI2U(2.8mm)

MINI DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Mini Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

309,00 €



DS-2CD2543G2-LI2U(2.8mm)

MINI DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Mini Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

341,00 €



DS-2CD2583G2-LI2U(2.8mm)

MINI DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Mini Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

482,00 €



DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter...

545,00 €



DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

575,00 €



DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter...

792,00 €



DS-2CD2H23G2-LIZS2U(2.8-12mm)

TURRET IP OTTICA VARIFOCALE H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter...

545,00 €



DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)

TURRET IP OTTICA VARIFOCALE H.265+ 4MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

575,00 €



DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)

TURRET IP OTTICA VARIFOCALE H.265+ 8MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter...

792,00 €



DS-2CD2723G2-LIZS2U(2.8-12mm)

DOME IP OTTICA VARIFOCALE H.265+ 2MP Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 2MP - 1920×1080, Frame rate 25 Fps @ 1920×1080, Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

562,00 €



DS-2CD2743G2-L1ZS2U(2.8-12mm)
DOME IP OTTICA VARIFOCAL H.265+ 4MP
Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps
@ 2688×1520, Sensore 1/3" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR
Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

593,00 €



DS-2CD2783G2-L1ZS2U(2.8-12mm)
DOME IP OTTICA VARIFOCAL H.265+ 8MP
Smart Hybrid Light AcuSense

Telecamera Dome IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps
@ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR
Cut Filter, Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

797,00 €

TELECAMERA SERIE 2 ACUSENSE 3.0 LIVE GUARD



DS-2CD2043G2-L12U/SRB(2.8mm)
BULLET IP FOCALE FISSA H.265+ 4MP Smart
Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps
@ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
focale fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter,
Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

360,00 €



DS-2CD2083G2-L12U/SRB(2.8mm)
BULLET IP FOCALE FISSA H.265+ 8MP Smart
Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps
@ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
focale fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter,
Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

490,00 €



DS-2CD2T43G2-L1S2U/SRB(4mm)
BULLET IP FOCALE FISSA H.265+ 4MP -
Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live
Guard

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps
@ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
focale fissa 4mm Day&Night IR Cut Filter,
Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

409,00 €



DS-2CD2T83G2-L1S2U/SRB(4mm)
BULLET IP FOCALE FISSA H.265+ 8MP -
Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live
Guard

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps
@ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
focale fissa 4mm Day&Night IR Cut Filter,
Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

585,00 €



DS-2CD2343G2-L12U/SRB(2.8mm)
TURRET IP FOCALE FISSA H.265+ 4MP -
Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live
Guard

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps
@ 2688×1520, Sensore 1/2.9" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
focale fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter,
Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

349,00 €



DS-2CD2383G2-L12U/SRB(2.8mm)
TURRET IP FOCALE FISSA H.265+ 8MP -
Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live
Guard

Telecamera Turret IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 20 Fps
@ 3840×2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC
ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica
focale fissa 2.8mm Day&Night IR Cut Filter,
Compressione video
H.265+/H.265/H.264+/H.264...

490,00 €



DS-2CD2643G2-LIZS2U/SRB(2.8-12m m)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 4MP - Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm Day&Night IR Cut Filter, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

632,00 €



DS-2CD2683G2-LIZS2U/SRB(2.8-12m m)

BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 8MP - Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Telecamera Bullet IP Smart Hybrid Light
Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 20 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm Day&Night IR Cut Filter...

829,00 €

TELECAMERA SERIE 2 ACUSENSE 3.0 POWERED BY DARKFIGHTER F1.0



DS-2CD2046G2H-I(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP Powered by Darkfighter, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

359,00 €



DS-2CD2086G2H-I(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP Powered by Darkfighter, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: colore 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

496,00 €



DS-2CD2086G2H-I(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP Powered by Darkfighter, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: colore 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

496,00 €



DS-2CD2T46G2H-2I(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

410,00 €



DS-2CD2T46G2H-4I(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

428,00 €



DS-2CD2T46G2H-4I(4mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

428,00 €



DS-2CD2T86G2H-2I(4mm)
BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 25 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

556,00 €



DS-2CD2T86G2H-4I(4mm)
BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 25 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

588,00 €



DS-2CD2346G2H-I(2.8mm)
TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Turret IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

351,00 €



DS-2CD2386G2H-I(2.8mm)
TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Turret IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 25 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

496,00 €



DS-2CD2146G2H-I(2.8mm)
DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Dome IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

359,00 €



DS-2CD2186G2H-I(2.8mm)
DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Dome IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 25 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection...

500,00 €



DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)
BULLET IP VARIFOCAL H.265+ 4MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688×1520, Frame rate 25 Fps @ 2688×1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

683,00 €



DS-2CD2686G2H-IZS(2.8-12mm)
BULLET IP VARIFOCAL H.265+ 8MP
DarkFighter AcuSense

Telecamera Bullet IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840×2160, Frame rate 25 Fps @ 3840×2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

895,00 €



DS-2CD2H46G2H-IZSY(2.8-12mm)

TURRET IP VARIFOCAL H.265+ 4MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Turret IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

683,00 €



DS-2CD2H86G2H-IZSY(2.8-12mm)

TURRET IP VARIFOCAL H.265+ 8MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Turret IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

881,00 €



DS-2CD2746G2H-IPTRZS(2.8-12mm)

DOME IP VARIFOCAL H.265+ 4MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Dome IP DarkFighter Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

1.024,00 €



DS-2CD2786G2H-IPTRZS(2.8-12mm)

DOME IP VARIFOCAL H.265+ 8MP DarkFighter AcuSense

Telecamera Dome IP DarkFighter Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

1.197,00 €

TELECAMERA SERIE 2 SUPERCOLORVU ACUSENSE 3.0



DS-2CD2047G3-LIY(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP HikAI-ISP Human&Vehicle Detection 3.0 WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Bullet SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2688x1520 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0001 Lux @ (F1.0)...

416,00 €



DS-2CD2087G3-LIY(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP HikAI-ISP Human&Vehicle Detection 3.0 WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Bullet SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 8MP (3840 x 2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0005 Lux @ (F1.0)...

617,00 €



DS-2CD2T47G3-LIY(4mm)

BULLET IP FOCALE 4MP Smart Hybrid Light 3.0 WDR 130dB NEMA 4X

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, WDR 130dB...

504,00 €



DS-2CD2T87G3-LIY(4mm)

BULLET IP FOCALE 8MP Smart Hybrid Light 3.0 WDR 130dB NEMA 4X

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, WDR 130dB...

713,00 €



DS-2CD2347G3-LIY(2.8mm)
TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP
HikAI-ISP Human&Vehicle Detection 3.0
WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Turret SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2688×1520 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0001 Lux @ (F1.0...

431,00 €



DS-2CD2387G3-LIY(2.8mm)
TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP
HikAI-ISP Human&Vehicle Detection 3.0
WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Turret SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 8MP (3840×2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0005 Lux @ (F1.0...

615,00 €



DS-2CD2147G3-LIY(2.8mm)
DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4MP HikAI-
ISP Human&Vehicle Detection 3.0 WDR
130 dB NEMA4X

Telecamera Dome SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2688×1520 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0001 Lux @ (F1.0...

438,00 €



DS-2CD2187G3-LIY(2.8mm)
DOME IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP HikAI-
ISP Human&Vehicle Detection 3.0 WDR
130 dB NEMA4X

Telecamera Dome SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 8MP (3840×2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0005 Lux @ (F1.0...

620,00 €



DS-2CD2647G3-LIZSY(2.8-12mm)
BULLET IP FOCAL 4MP Smart Hybrid Light
3.0 WDR 130dB NEMA 4X

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, WDR 130dB...

807,00 €



DS-2CD2687G3-LIZSY(2.8-12mm)
BULLET IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8-12MM
NEMA 4X

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, WDR 130dB...

1.021,00 €



DS-2CD2H47G3-LIZSY(2.8-12mm)
TURRET IP VARIFOCAL H.265+ 4MP
SuperColorVu HikAI-ISP Human&Vehicle
Detection 3.0 WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Turret SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2688×1520 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0005 Lux @ (F1.2...

807,00 €



DS-2CD2H87G3-LIZSY(2.8-12mm)
TURRET IP VARIFOCAL H.265+ 8MP
SuperColorVu HikAI-ISP Human&Vehicle
Detection 3.0 WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Turret SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 8MP (3840×2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.2...

1.021,00 €



DS-2CD2747G3T-LIZSY(2.8-12mm)
DOME IP VARIFOCAL H.265+ 4MP
SuperColorVu HikAI-ISP Human&Vehicle
Detection 3.0 WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Dome SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 4MP (2688x1520 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0005 Lux @ (F1.2...

848,00 €



DS-2CD2787G3T-LIZSY(2.8-12mm)
DOME IP VARIFOCAL H.265+ 8MP
SuperColorVu HikAI-ISP Human&Vehicle
Detection 3.0 WDR 130 dB NEMA4X

Telecamera Dome SuperColorVu HikAI-ISP per la riduzione del rumore, 8MP (3840x2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.001 Lux @ (F1.2...

1.021,00 €

TELECAMERA SUPERCOLORVU ACUSENSE 3.0 LIVE GUARD



DS-2CD2047G3-LI2UY/SL(2.8mm)
BULLET IP 4MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8MM
NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, WDR 130dB...

457,00 €



DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm)
BULLET IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8MM
NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, WDR 130dB...

679,00 €



DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(4mm)
BULLET IP 4MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 4MM
NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, WDR 130dB...

553,00 €



DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(4mm)
BULLET IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 4MM
NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4mm, WDR 130dB...

785,00 €



DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL(2.8mm)
TURRET IP 4MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8MM
NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Turret IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, WDR 130dB...

475,00 €



DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)
TURRET IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 Smart
Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8MM
NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Turret IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8mm, WDR 130dB...

677,00 €



DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

BULLET IP 4MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8-12MM NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, WDR 130dB...

889,00 €



DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)

BULLET IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8-12MM NEMA 4X LIVE GUARD

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, WDR 130dB...

1.124,00 €

TELECAMERA PANORAMICA COLORVU



DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)
PANORAMICA TURRET COLORVU H.265+ 8MP

Telecamera ColorVu Panoramica Turret 8MP (5120x1440) 12.5 Fps. 2x CMOS sensore 1/1.8" Progressive Scan, colore 0, 005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 40m, 2x Ottica fissa 4mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR . Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

680,00 €



DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)
PANORAMICA BULLET COLORVU H.265+ 8MP

Telecamera ColorVu panoramica Bullet 8MP (5120x1440) 12.5 Fps. 2x CMOS sensore 1/1.8" Progressive Scan, colore 0,005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 40m, 2x Ottica fissa 4mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR . Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

807,00 €

TELECAMERA PANORAMICA EASY IP 4.0 ACUSENSE&ACUSEARCH



DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)
PANORAMICA BULLET ACUSENSE H.265+ 4MP

Telecamera Panoramica Bullet 4MP (3040x1368) 25 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB...

535,00 €



DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)
PANORAMICA BULLET ACUSENSE H.265+ 6MP

Telecamera Panoramica Bullet 6MP (3632x1632) 20 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB...

535,00 €



DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)
PANORAMICA TURRET ACUSENSE H.265+ 4MP

Telecamera Panoramica Turret 4MP (3040x1368) 25 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB...

506,00 €



DS-2CD2366G2P-ISU/SL(2.8mm)
PANORAMICA TURRET ACUSENSE H.265+ 6MP

Telecamera Panoramica Turret 6MP (3632x1632) 20 Fps. Sensore 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, colore 0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, illuminatore smart Portata 30 m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, angolo di visuale orizzontale 180°, verticale 81°, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB...

506,00 €

TELECAMERA SERIE 2 ACUSENSE 3.0



DS-2CD20166G3-IUY(2.8mm)(eF) **BULLET IP 16MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8MM NEMA 4X**

Telecamera Bullet, 16MP (4608 × 3456 pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con illuminatori. WDR 130dB, 3D-DNR, BLC...

670,00 €



DS-2CD23166G3-I2UY(2.8mm)(eF) **TURRET IP 16MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8MM NEMA 4X**

Telecamera Turret, 16MP (4608 × 3456 pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con illuminatori. WDR 130dB, 3D-DNR, BLC...

676,00 €



DS-2CD26166G3-IZSY(2.8-12mm)(eF) **BULLET IP VARIFOCAL 16MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8-12MM NEMA 4X**

Telecamera Bullet, 16MP (4608 × 3456 pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 60 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con illuminatori. WDR 130dB, 3D-DNR, BLC...

1.181,00 €



DS-2CD2H166G3-IZSY(2.8-12mm)(eF) **TURRET IP VARIFOCAL 16MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 2.8-12MM NEMA 4X**

Telecamera Turret, 16MP (4608 × 3456 pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con illuminatori. WDR 130dB, 3D-DNR, BLC...

1.249,00 €



DS-2CD2T166G3-4IY(4mm)(eF) **BULLET IP 16MP SUPER COLORVU 3.0 Smart Hybrid Light WDR 130dB FOCAL 4MM NEMA 4X**

Telecamera Bullet, 16MP (4608 × 3456 pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Smart Hybrid Light illuminatori IR e luce bianca integrati portata 80 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.0008 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con illuminatori. WDR 130dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4mm...

789,00 €

TELECAMERA PANORAMICA SUPERCOLORVU



DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°) **PANORAMICA BULLET COLORVU H.265+ 16MP**

Telecamera ColorVu panoramica Bullet 16MP (5968 × 2688) 12.5 Fps. 2x CMOS sensore 1/1.8" Progressive Scan, colore 0,0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 40m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR . Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

1.060,00 €



DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°) **PANORAMICA BULLET COLORVU H.265+ 8MP**

Telecamera ColorVu panoramica Bullet 8MP (4256 × 1888) 20 Fps. 2x CMOS sensore 1/2.5" Progressive Scan, colore 0,0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 40m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR . Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

872,00 €



DS-2CD23167G3P-LIS2UY/SL(180°)
PANORAMICA TURRET COLORVU H.265+ 16MP

Telecamera ColorVu Panoramica Turret 16MP (5968 × 2688) 12.5 Fps. 2x CMOS sensore 1/1.8" Progressive Scan, colore 0, 0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 30m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

925,00 €



DS-2CD2387G3P-LIS2UY/SL(180°)
PANORAMICA TURRET COLORVU H.265+ 8MP

Telecamera ColorVu Panoramica Turret 8MP (4256 × 1888) 20 Fps. 2x CMOS sensore 1/2.5" Progressive Scan, colore 0, 0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore smart Portata 30m, 2x Ottica fissa 2.8mm. Dual lens fusion technology, BLC, HLC, 3D DNR. Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

759,00 €

TELECAMERA SERIE 2 ACUSENSE 3.0 LIVE GUARD



DS-2CD20123G2-LIUY/SRB(2.8mm)
BULLET IP FOCALE FISSA H.265+ 12MP Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Bullet IP 12MP Smart Hybrid Light (4608 × 2592 pixel) a 20 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm...

552,00 €



DS-2CD23123G2-LIS2UY/SRB(2.8mm)
TURRET IP FOCALE FISSA H.265+ 12MP Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Turret IP 12MP Smart Hybrid Light 4608 × 2592 pixel) a 20 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm...

532,00 €



DS-2CD26123G2-LIZS2UY/SRB(2.8-12 mm)
BULLET IP OTTICA VARIFOCALE H.265+ 12MP Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Bullet IP 12MP Smart Hybrid Light (4608 × 2592 pixel) a 25 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 60 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC...

981,00 €



DS-2CD2H123G2-LIZS2UY/SRB(2.8-12 mm)
TURRET IP OTTICA VARIFOCALE H.265+ 12MP Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Turret IP 12MP Smart Hybrid Light (4608 × 2592 pixel) a 25 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 60 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC...

926,00 €



DS-2CD2T123G2-LIS2UY/SRB(4mm)
BULLET IP FOCALE FISSA H.265+ 12MP Smart Hybrid Light, AcuSense 3.0, Live Guard

Bullet IP 12MP Smart Hybrid Light (4608 × 2592 pixel) a 20 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 60 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 4 mm...

631,00 €

TELECAMERA PANORAMICA ACUSENSE 3.0 LIVE GUARD



DS-2CD2343G2P-LISU/SRB(180°) PANORAMICA TURRET ACUSENSE H.265+ 12MP LIVE GUARD

Turret IP 12MP Smart Hybrid Light (3008 × 1328 pixel) a 20 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC...

375,00 €



DS-2CD2T43G2P-LISU/SRB(180°) PANORAMICA BULLET ACUSENSE H.265+ 12MP LIVE GUARD

Bullet IP 12MP Smart Hybrid Light (3008 × 1328 pixel) a 20 Fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilità colore 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con illuminatori, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC...

375,00 €

TELECAMERA EASY IP 1.0+



DS-2CD1383G0-I(2.8mm) TURRET IP OTTICA FISSA H.265+ 4K

Telecamera Turret 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", sensibilità 0.01 Lux F2.0 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

294,00 €



DS-2CD1623G2-IZ(2.8-12mm) BULLET IP VARIFOCALE H.265+ 2MP Human&Vehicle Detection

Telecamera Bullet 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati 850 nm con tecnologia EXIR 2.0 portata fino a 50 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.9", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo. dWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm...

313,00 €

TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE&ACUSEARCH



DS-2CD2026G2-I(2.8mm) EASY IP 4.0 ACUSENSE BULLET IP OTTICA FISSA 2MP

Telecamera Bullet IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection...

283,00 €



DS-2CD2T46G2-4I(6mm) EASY IP 4.0 ACUSENSE BULLET IP OTTICA FISSA 4MP

Telecamera Bullet IP Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 6 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection...

365,00 €



DS-2CD2T86G2-4I(4mm) EASY IP 4.0 ACUSENSE BULLET IP OTTICA FISSA 4K

Telecamera Bullet IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection...

502,00 €



DS-2CD2126G2-ISU(2.8mm) EASY IP 4.0 ACUSENSE MINI DOME IP OTTICA FISSA 2MP

Telecamera Dome IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection...

296,00 €



DS-2CD2186G2-I(2.8mm)

EASY IP 4.0 ACUSENSE MINI DOME IP OTTICA FISSA 4K

Telecamera Dome IP Risoluzione 4K - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection...

426,00 €



DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)

MICRODOME IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 2MP

Telecamera Micro Dome IP 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps, di tipo Day/Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", Sensibilità 0.002 Lux F1.4 con AGC attivo, 0 Lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm...

290,00 €

TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU&ACUSENSE&ACUSEARCH



DS-2CD2T87G2H-LISU/SL(4mm)

EASY IP 4.0 COLORVU BULLET IP OTTICA FISSA 8MP

Telecamera Bullet IP Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0008 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 4 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, Stream: 3...

693,00 €



DS-2CD2087G2H-LIU/SL(2.8mm)

BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 8MP Human&Vehicle Detection Smart Hybrid Light

Telecamera Bullet 8MP (3840x2160 pixel) a 25 Fps. Di tipo Smart Hybrid Light, illuminatori IR e luce bianca integrati fino a 40 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8". 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. WDR 130 dB 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264...

598,00 €

TELECAMERA EASY IP 4.0 COLORVU



DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)

EASY IP 4.0 COLORVU MICRO DOME IP OTTICA FISSA 4MP

Telecamera Micro Dome IP ColorVu 4MP (2688x1520pixel) a 25 Fps. Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità 0.0005 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 lux con illuminatore, WDR 130 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream...

423,00 €

TELECAMERE SERIE 2



DS-2CD2087G3-LI2UY(2.8mm)

TELECAMERA IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 SMART HYBRID LIGHT WDR 130dB FOCALE 2.8MM NEMA 4X

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, WDR 130dB...

614,00 €



DS-2CD2687G3T-LIZSY(2.8-12mm)

TELECAMERA IP 8MP SUPER COLORVU 3.0 SMART HYBRID LIGHT WDR 130dB FOCALE 2.8-12MM NEMA 4X LIVE GUARD PIG TAIL

Telecamera Bullet IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 8MP - 3840x2160, Frame rate 25 Fps @ 3840x2160, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, WDR 130dB...

970,00 €



DS-2CD2347G3-LI2UY(2.8mm)
TELECAMERA IP 4MP SUPER COLORVU 3.0
SMART HYBRID LIGHT WDR 130dB FOCAL
2.8MM NEMA 4X

Telecamera Turret IP ColorVu 3.0 Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps @ 2688x1520, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luce bianca / IR. Day&Night IR Cut Filter, Ottica 2.8 mm, WDR 130dB...

408,00 €

TELECAMERA INCASSO



DS-2CD2E23G2-U(2.8mm)
EASY IP 4.0 ACUSENSE MINI DOME IP
OTTICA FISSA 2MP

Telecamera Mini Dome IP (controsoffitto) 2MP (1920x1080 pixel) a 25 Fps. Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line crossing Detection...

364,00 €



DS-2CD2E43G2-U(2.8mm)
EASY IP 4.0 ACUSENSE MINI DOME IP
OTTICA FISSA 4MP

Telecamera Mini Dome IP (controsoffitto) 4MP (2688x1520 pixel) a 25 Fps. Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triplo Stream, Funzioni Smart: Line crossing Detection...

401,00 €

TELECAMERA IN POLIMERO ANTICORROSIONE



DS-2DT5432MWG-T(PA)
SPEED DOME IP COLORVU
ANTICORROSIONE 4MP NEMA 4X

Telecamera Speed Dome IP ColorVu in polimero anticorrosione. Risoluzione 4MP (2560x1440 pixel), Frame Rate 25 Fps @2560x1440, Sensore 1/2.8" progressive scan CMOS. Sensibilità Colore: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR, DarkFighter Day&Night ICR. Ottica zoom: 4.8 ~ 153.6mm...

1.763,00 €



DS-2XC6047G0-LS(4mm)(PA)
BULLET IP COLORVU ANTICORROSIONE
4MP NEMA 4X

Telecamera Bullet IP ColorVu in polimero anticorrosione. Risoluzione 4MP (2688x1520 pixel) Frame Rate 25 Fps, Sensore 1/1.3" Progressive Scan CMOS. Sensibilità Colore: 0.001 Lux (F1.0, AGC ON), 0 lux con illuminatore portata 40 m, Day/Night auto, programmato, su evento. Ottica 4mm, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, WDR 120 dB...

615,00 €

TELECAMERA EASY IP 4.0 ACUSENSE&ACUSEARCH



DS-2CD2426G2-IW(2.8mm)
CUBE IP OTTICA FISSA WI-FI H.265+
SMART(5) 2MP

Telecamera Wi-Fi Cube IP 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", sensibilità 0.002 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC. Ottica fissa 2.8mm...

301,00 €



DS-2CD2446G2-I(2.8mm)
CUBE IP OTTICA FISSA H.265+ SMART(5)
4MP

Telecamera Cube IP 4MP (2688x1520) a 20 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", sensibilità 0.003 Lux F1.4 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

347,00 €



DS-2CD2466G2-I(2.8mm)
CUBE IP OTTICA FISSA H.265+ SMART (5) 6MP

Telecamera Cube IP 6MP (3200x1800) a 12.5 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.4", sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm...

398,00 €

TELECAMERA PANORAMICA FISHEYE



DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)
FISHEYE WDR 120dB H.265+ SMART 5MP

Telecamera FishEye 5MP - 2560x1920 Frame rate 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità Colori 0.017 Lux F2.25 B/N 0.0 Lux IR e AGC ON. WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 1.05mm, Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream. Portata IR 8 m...

566,00 €



DS-2CD63C5G1-S/RC(1.29mm)
FISHEYE 12MP DWDR H.265+ HEATMAP QUEUE MANAGEMENT

Telecamera FishEye da incasso 12MP - 3504x3504 Frame rate 25/30 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/1.8", sensibilità Colore 0.03 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/N: 0.006 Lux @ (F2.2, AGC ON). DWDR, 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 1.29 mm, Algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264...

1.704,00 €



DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm)
FISHEYE ANTIVANDALO H.265+ 6MP

Telecamera FishEye 6MP - 2560x2560 Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.01 lux @ F2.2, AGC ON B/N: 0.005 lux, 0 lux con IR. Day&Night ICR Ottica 1.16mm Fisheye angolo di visuale H180° V180° Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni Smart: Line crossing Detection...

1.528,00 €



DS-2CD63C5G1-IVS(1.29mm)
FISHEYE ANTIVANDALO H.265+ 12MP

Telecamera FishEye 12MP - 3504x3504 Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.03 lux @ F2.2, AGC ON B/N: 0.006 lux, 0 lux con IR. Day&Night ICR Ottica 1.29mm Fisheye angolo di visuale H180° V180° Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni Smart: Line crossing Detection...

1.817,00 €

TELECAMERA PANOVU DA INTERNO



DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5)
PANOVU IP DARKFIGHTER H.265 PANORAMICA 3x4MP + PTZ 2MP 4X IP54

Telecamera panoramica PanoVu, risoluzione Panoramica: 3x4MP - (2560X1440), Tracking: 2MP - (1920X1080), Frame Rate Panoramica: 25 Fps @ (2560X1440), Tracking: 25 Fps @ (1920X1080), Sensore Panoramica: 3x 1/2.8" Progressive Scan CMOS Tracking: 1/3" Progressive Scan CMOS. Sensibilità Panoramica: Colore: 0.03 Lux @ (F2.3, AGC ON)...

1.059,00 €

TELECAMERA SPEED DOME IP



DS-2DE2A204IWG1-E

SPEED DOME IP 2" 4X WDR 120dB SMART 2MP

Telecamera 2" 2MP (1920x1080), zoom ottico 4x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 20 m, sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, Ottica motorizzata varifocale 2.8-12mm, zoom 4X...

458,00 €



DS-2DE2A404IWG1-E

SPEED DOME IP 2" 4X H.265+ WDR 120dB SMART 4MP

Telecamera Darkfighter 2" 4MP (2560x1440) 25 Fps, zoom ottico 4x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 20 m, sensibilità: colori: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 2.8-12mm...

508,00 €



DS-2DE3204W-DE

SPEED DOME IP 3" 4X D-WDR SMART 2MP

Telecamera 3" 2MP (1920x1080), zoom ottico 4x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico. D-WDR, sensibilità: colori: 0.05 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.01 lux (F1.6, 1 AGC on). BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 2.8-12mm, movimentazione tilt: da 0° fino a 90°, fino a 0...

648,00 €



DS-2DE5225W-AE3

SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120dB SMART INCASSO 2MP

Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm. Defog...

1.242,00 €



DS-2DE4225IW-DE

SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120dB SMART IR 100m 2MP

Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 100 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm...

1.231,00 €



DS-2DE4425IW-DE

SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120dB H.265+ SMART IR 100m 4MP

Telecamera Speed Dome 4" 4MP (2560x1440), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 100 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm, Defog...

1.307,00 €



DS-2DE4425IWG1-E

SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120dB H.265+ SMART IR 100m 4MP

Telecamera Speed Dome 4" 4MP (2560x1440), zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 100 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm, Defog...

1.307,00 €



DS-2DE4A425IWG1-E

SPEED DOME IP 4" 25X WDR 120dB H.265+ SMART IR 50m 4MP

4" 4MP (2560x1440) 25 Fps, Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico. Zoom Ottico 4.8-120mm 25x, Digitale 16x. WDR 120 dB, IR 50 m. Sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6, 1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6, 1 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, Digital Defog...

1.593,00 €



DS-2DE5225W-AE

SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120dB H.265+ SMART 2MP

Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), Zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, BLC, WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus. Sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on)...

1.299,00 €



DS-2DE5432WG1-E

SPEED DOME 5" 32X WDR 120dB H.265+ SMART 4MP

Telecamera Speed Dome 5" 4MP@25 Fps (2560 x 1440), zoom ottico 32x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on). BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4, 8-153,6mm. Defog...

1.730,00 €



DS-2DE5425IW-AE

SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120dB H.265+ SMART IR 150m 4MP

Telecamera Speed Dome 5" 4MP (2560x1440) 25 Fps, IR 150 m Zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on) 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm. Defog...

1.519,00 €



DS-2DE5425IWG1-E

SPEED DOME IP 5" 25X WDR 120dB H.265+ SMART IR 150m 4MP

Telecamera Speed Dome 5" 4MP (2560x1440) 25 Fps, IR 150 m Zoom ottico 25x. Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on) 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm. Defog...

1.519,00 €



DS-2DE7A225IWG1-E

SPEED DOME IP 7" 25X WDR 120dB H.265+ SMART IR 200m 2MP

Telecamera Speed Dome IR 7" 2MP (1920x1080) 25 Fps, zoom ottico 25x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 200 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.5 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.5 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica varifocale 4.8-120.0mm...

1.619,00 €



DS-2DE7A432IWG1-E

SPEED DOME IP 7" 32X WDR 120dB H.265+ SMART IR 200m 4MP

Telecamera Speed Dome 7" 4MP (2560x1440), frame rate 25 Fps, con IR 200 m, Zoom ottico 32x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, Sensibilità. colori: 0.005 Lux (F1.5 AGC on) B/N 0.001 Lux (F1.5 AGC on) 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS...

2.138,00 €



DS-2DE7A825IWG1-E

SPEED DOME IP 8MP 25X HIK AI-ISP ACUSENSE DARKFIGHTER IR 200m ACUSEEK

Telecamera Speed Dome IR 7" 8MP (3840x2160) 25/30 Fps, zoom ottico 25x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/1.8" Progressive Scan CMOS, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 200 m sensibilità: colori: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS...

2.916,00 €



DS-2DE7A232IW-AEB

SPEED DOME IP 7" 32X WDR 120dB H.265+ SMART IR 200m 2MP

Speed Dome IP 7" 2MP (1920x1080 pixel) 25 Fps, Zoom Ottico 32X, Digitale 16X. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 200 m sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica zoom 4.8-153mm. Defog...

1.770,00 €

TELECAMERA TANDEM VU



DS-2SE4C215MWG-E/12

SPEED DOME TANDEM VU 2MP 15X

Telecamera Speed Dome 4" 2x 2MP (1920x1080) 25 Fps, Sensori 2x 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità Colore 0.0005 Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, Sensibilità PTZ Colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR, Day&Night ICR, Ottica fissa: 2.8mm Angolo Visuale O:106°, V: 56.8°...

1.475,00 €



DS-2SE4C425MWG-E/14

SPEED DOME TANDEM VU 4MP+4MP 25X COLORVU & DARKFIGHTER ACUSENSE

Telecamera Speed Dome ColorVu DarkFighter 4" 25x 4+4MP (2560x1440) 25/30 Fps, Sensore panoramica 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensore PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensibilità panoramica colore: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, sensibilità PTZ colore: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6...

1.645,00 €



DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

SPEED DOME IP 4" 25X PTZ 4MP+PANORAMICA 180° 6MP

Telecamera TandemVu 4" 2x 6MP (3632x1632pixel) 25 Fps, 1x4MP (2560 x 1440pixel) 25Fps. Sensori panoramica 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS, PTZ 1/2.8" progressive scan CMOS. Sensibilità panoramica Colore 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, Sensibilità PTZ Colore 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)...

1.815,00 €



DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8mm)

SPEED DOME IP 4" 4X WDR 120dB PTZ+PANORAMICA 4+4MP Smart Hybrid Light

Risoluzione Panoramica: 4MP (2560x1440), Risoluzione PTZ 2560x1440, SENSORE Panoramica: 1/2.8" Progressive Scan CMOS PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità Panoramica Colore 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) , B/W: 0.01 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, PTZ Colore 0.01 Lux @ (F1.5...

660,00 €



DS-2SE3C404MWG-4G/14(2.8mm)

SPEED DOME IP 4" 4X WDR 120dB PTZ+PANORAMICA 4+4MP Smart Hybrid Light 4G

Risoluzione Panoramica: 4MP (2560x1440), Risoluzione PTZ 2560x1440, SENSORE Panoramica: 1/2.8" Progressive Scan CMOS PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, SENSIBILITÀ Panoramica Colore 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) , B/W: 0.01 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux con illuminatore, PTZ Colore 0.01 Lux @ (F1.5...

760,00 €

TELECAMERA SOLARE



DS-2CFS04/4G(4mm)

TELECAMERA IP SOLARE 4MP OTTICA FISSA 4mm (BATTERIE INCLUDE) SMART HYBRID LIGHT HIK-CONNECT

Telecamera Solare cable free attiva 24/7, Risoluzione 4MP - 2560x1440 Frame Rate 12.5/15 Fps, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS Sensibilità Colore 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con illuminatore attivo, Day&Night ICR, dWDR. Ottica fissa 4mm F:1.6. Portata illuminatore Smart Hybrid Light IR e luce bianca 30 m...

290,00 €



DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4m m)

SOLARE 4MP OTTICA FISSA 4mm (BATTERIE 2X84AH INCLUDE)

Soluzione ColorVu 4MP 2560x1440 Frame Rate 12,5 Fps@2560x1440, Sensore 1/1.3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0,0005 Lux @F1.0, ColorVu 24/7 Colore. Ottica 4mm. Compressioni video: H265+/H265/H264+/H264/MJPEG, frequenza 4G LTE-TDD: Band 38/40/41; LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 3/5/8...

2.646,00 €

TELECAMERA TERMICA BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA

TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 3 MM

Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON)...

1.339,00 €



DS-2TD2628-7/QA

TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 7mm

Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON)...

1.339,00 €



DS-2TD2628-10/QA

TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 10mm

Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON)...

1.480,00 €



HM-TD2628-3/G1/T3A

TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 3MM GUANLAN Large-Scale AI Model

Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 5MP 2688x1944 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica ?25 mK, Ottica: Colore 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON)...

1.490,00 €



HM-TD2628-7/G1/T3A

TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 7 MM GUANLAN Large-Scale AI Model

Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 5MP 2688x1944 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <25 mK, Ottica: Colore 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON)...

1.490,00 €



HM-TD2628-10/G1/T3A

TERMICA BULLET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 10 MM GUANLAN Large-Scale AI Model

Telecamera Bullet Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 5MP 2688x1944 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica ?25 mK, Ottica: Colore 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON)...

1.644,00 €



HM-TD1218-2/G0/T1A

TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 160x120 2MM

Telecamera Turret Bi-Spectrum CurtainVu. Risoluzione Termica: 160x120 @25 Fps Ottica: 5MP, 2688 × 1944 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento, Sensore Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica < 25 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25)...

745,00 €



DS-2TD1228-2/QA

TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 2MM

Telecamera Turret Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON)...

1.339,00 €



DS-2TD1228-7/QA

TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 7MM

Telecamera Turret Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 4MP 2688x1520 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <40 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON)...

1.339,00 €



HM-TD1228-2/G1/T3A

TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 2 MM GUANLAN Large-Scale AI Model

Telecamera Turret Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 5MP 2688x1944 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <25 mK, Ottica: Colore 0.0176 Lux @(F2.25, AGC ON)...

1.490,00 €



HM-TD1228-7/G1/T3A

TERMICA TURRET IP BI-SPECTRUM OTTICA FISSA 256x192 7 MM GUANLAN Large-Scale AI Model

Telecamera Turret Bi-Spectrum. Risoluzione Termica: 256x192 @25 Fps Ottica: 5MP 2688x1944 @25 Fps Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento Ottico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, Risposta spettrale 8~14 µm, Sensibilità Termica <25 mK, Ottica: Colore 0.0089Lux @(F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR...

1.490,00 €

TELECAMERA TERMICA PTZ



DS-2TD4228-10/S2

TERMICA PTZ BI-SPECTRUM OTTICA 4MP 2688x1520

Telecamera PTZ Bi-Spectrum. Risoluzione termica: 256x192 25 Fps, Ottica: 4MP 2688x1520 25 Fps. Sensore termico: Ossido di vanadio senza raffreddamento, Sensore visibile: 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Distanza pixel 12 µm, risposta spettrale 8~14 µm, sensibilità termica: <35 mK, sensibilità visibile: Colore: 0.05 Lux (f1.2...

3.619,00 €

TELECAMERA IP COVERT



DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8mm)

MICRO CAMERA H.265 DWR 120dB SMART 2MP

Telecamera covert IP Risoluzione 2MP 1920x1080, Frame rate 50 Fps @1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.002 Lux @F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265/H.264, Smart Features: Intrusion Detection, line crossing Detection, region entrance Detection...

314,00 €



DS-2CD2D25G1/M-D/NF(4mm)

MICRO CAMERA H.265 DWR 120dB SMART 2MP

Telecamera covert IP Risoluzione 2MP 1920x1080, Frame rate 50 Fps @1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 4mm, Compressione video H.265/H.264, Smart Features: Intrusion Detection, line crossing Detection, region entrance Detection...

314,00 €



DS-2CD2D25G1-D/NF(3.7mm)
MICRO CAMERA H.265 DWR 120dB SMART 2MP

Telecamera covert IP Risoluzione 2MP - 1920x1080, Frame rate 25 Fps @ 1920x1080, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 3, 7mm pinhole, Compressione video H.265/H.264+/H.264, Smart Features: Intrusion Detection, line crossing Detection...

314,00 €



DS-2CD2D45G1/M-D/NF(2.8mm)
MICRO CAMERA H.265 DWR 120dB SMART 4MP

Telecamera covert IP Risoluzione 4MP 2560x1440, Frame rate 25 Fps @ 2560x1440, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 2.8mm, Compressione video H.265/H.264, Smart Features: Intrusion Detection, line crossing Detection, region entrance Detection...

341,00 €



DS-2CD2D45G1/M-D/NF(4mm)
MICRO CAMERA H.265 DWR 120dB SMART 4MP

Telecamera covert IP Risoluzione 4MP 2560x1440, Frame rate 25 Fps @ 2560x1440, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità: Colori 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON. Day&Night Elettronico, Ottica 4mm, Compressione video H.265/H.264, Smart Features: Intrusion Detection, line crossing Detection, region entrance Detection...

341,00 €

MODULAR CAMERA



DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm)
MICRO CAMERA IP 2MP WDR 120dB OTTICA 2.8mm

Modular Camera IP Risoluzione 2MP - 1920x1080 Frame Rate 25 Fps, Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) Day&Night WDR 120dB. Ottica 2.8mm Pinhole. Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Event: Intrusion Detection, line crossing Detection, region entrance Detection...

314,00 €



DS-2CD2D45G2-U(2.8mm)
MODULAR CAMERA IP 4MP WDR 120dB OTTICA 2.8mm

Modular Camera IP Risoluzione 4MP - 2688x1520 Frame Rate 25 Fps, Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS Sensibilità Col: 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON) Day&Night WDR 120dB. Ottica 2.8mm Pinhole. Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Smart Event: scene change Detection, audio exception Detection, defocus Detection...

411,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamere Turbo HD

Telecamere analogiche HD 4in1, PoC e speed dome Turbo HD

TELECAMERA TURBO HD DUAL LIGHT



DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)

MINI BULLET OTTICA FISSA 3K

Telecamera Mini Bullet Turbo HD-TVI 3K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Dual Light, Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, doppio illuminatore integrato IR fino a 30 m, luce bianca fino a 20 m. Sensore 3K (2960x1665) High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo...

109,00 €



DS-2CE17K0T-LFS(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA 3K

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 3K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Dual Light, Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, doppio illuminatore integrato IR fino a 40 m, luce bianca fino a 40 m. Sensore 3K (2960x1665) High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo...

139,00 €



DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)

TURRET OTTICA FISSA 3K

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 3K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Dual Light, Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, doppio illuminatore integrato IR fino a 30 m, luce bianca fino a 20 m. Sensore 3K (2960x1665) High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo...

128,00 €

TELECAMERA TURBO HD COLORVU 2MP



DS-2CE70DF3T-PTS(2.8mm)

TURRET PT OTTICA FISSA WDR 130dB 2MP

Telecamera Turret da interno Turbo HD-TVI ColorVu PT 2MP (1920x1080pixel) 25/30fps. Luce smart supplementare portata fino a 20 m, Sensore CMOS 2MP, sensibilità 0.0005 Lux F1.0 con AGC attivo, 0 Lux con illuminatore attivo, WDR 130dB 3D-DNR, BLC, Ottica fissa 2.8mm, supporta fino a 4 aree di motion Detection programmabili...

121,00 €

TELECAMERA TURBO HD COLORVU 3K



DS-2CE10KF3T-L(2.8mm)

BULLET 3K OTTICA FISSA COLORVU SMART DUAL-LIGHT WDR 130dB IP67

Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu Dual-Light 3K (2960x1665), framerate 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps, PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in custodia metallica per esterno IP67, Illuminatore IR e Luce bianca fino a 20 m, Sensore 3K High Performance CMOS 5MP 16:9, sensibilità 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)...

181,00 €



DS-2CE12KF3T-L(3.6mm)

BULLET 3K OTTICA FISSA COLORVU SMART DUAL-LIGHT WDR 130dB IP67

Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu Dual-Light 3K (2960x1665), framerate 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps, PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in custodia metallica per esterno IP67, Illuminatore IR e Luce bianca fino a 40 m, Sensore 3K High Performance CMOS 5MP 16:9, sensibilità 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)...

199,00 €



DS-2CE72KF3T-L(2.8mm)

TURRET 3K OTTICA FISSA COLORVU SMART DUAL-LIGHT WDR 130dB IP67

Telecamera Turret Turbo HD ColorVu Dual-Light 3K (2960x1665), framerate 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps, PAL/NTSC, Immagini a colori 24/7, in custodia parte esterna metallica, parte interna plastica per esterno IP67, Illuminatore IR e Luce bianca fino a 40 m, Sensore 3K High Performance CMOS 5MP 16:9...

199,00 €

TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T 4in1



DS-2CE10DF8T-F(2.8mm)

BULLET COLORVU OTTICA FISSA WDR 130dB 4IN1 2MP

Telecamera Bullet Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Fissa 2.8mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 20 m, WDR 130 dB, Temp...

121,00 €



DS-2CE12DF8T-F(3.6mm)

BULLET COLORVU OTTICA FISSA WDR 130dB 4IN1 2MP

Telecamera Bullet Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp...

138,00 €

TELECAMERA TURBO HD COLORVU DF8T PoC



DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)

BULLET COLORVU OTTICA VARIFOCALE WDR 130dB POC 2MP

Telecamera Bullet Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia PoC, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Motorizzata 2.8-12mm, Uscita video 1 HD-TVI, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 12.2 W Max...

436,00 €



DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm)

TURRET COLORVU OTTICA VARIFOCALE WDR 130dB POC 2MP

Telecamera Turret Immagini Colori 24/7, Risoluzione 2MP - 1920x1080, Sensore CMOS, Tecnologia PoC, sensibilità 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca. Day / Night ICR, Ottica Motorizzata 2.8-12mm, Uscita video 1 HD-TVI, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C ~ +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 12.2 W Max...

392,00 €

TELECAMERA TURBO HD D0T 4in1 AUDIO



DS-2CE16D0T-ITFS(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA DWDR 2MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR integrato fino a 30 m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR...

100,00 €

TELECAMERA TURBO HD HOT 4in1 AUDIO



DS-2CE16H0T-ITFS(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA DWDR 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR integrato fino a 30 m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta Digital Noise Reduction, Smart IR...

128,00 €

TELECAMERA TURBO HD D0T 4in1 AUDIO



DS-2CE76D0T-ITMFS(2.8mm)

TURRET OTTICA FISSA DWDR 2MP

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore integrato fino a 30 m, Sensore 2MP High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm. Supporta Digital Noise Reduction...

100,00 €

TELECAMERA TURBO HD HOT 4in1 AUDIO



DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)

TURRET OTTICA FISSA DWDR 5MP

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore integrato fino a 30 m, Sensore 5MP High Performance CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm. Supporta Digital Noise Reduction...

128,00 €

TELECAMERA TURBO HD D3T 4in1



DS-2CE16D3T-ITF(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA D-WDR 4IN1 2MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

81,00 €



DS-2CE16D3T-IT3F(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA WDR 120dB 4IN1 2MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 50m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

102,00 €



DS-2CE16D3T-IT3F(6mm)

BULLET OTTICA FISSA WDR 120dB 4IN1 2MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 50m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 6mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

102,00 €



DS-2CE19D3T-AIT3ZF(2.7-13mm)

BULLET OTTICA VARIFOCAL WDR 120dB 4IN1 2MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 70m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13mm...

146,00 €



DS-2CE76D3T-ITMF(2.8mm)

TURRET OTTICA FISSA WDR 120dB 4IN1 2MP

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

81,00 €



DS-2CE79D3T-IT3ZF(2.7-13mm)

TURRET OTTICA VARIFOCAL WDR 120dB 4IN1 2MP

Turret Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 70m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC...

146,00 €



DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF(2.7-13mm)

MINIDOME OTTICA VARIFOCAL WDR 120dB 4IN1 2MP

Telecamera Mini dome Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 2MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67 (IK10), illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 70m, Sensore 2MP CMOS, sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13mm...

188,00 €

TELECAMERA TURBO HD HIT PoC



DS-2CE16HIT-ITE(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR...

103,00 €



DS-2CE17HIT-IT3E(3.6mm)

BULLET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40 m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR. dWDR, AGC...

136,00 €



DS-2CE19HIT-IT3ZE(2.7-13.5mm)
BULLET OTTICA VARIFOCALE D-WDR POC 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

214,00 €



DS-2CE78HIT-IT3E(2.8mm)
TURRET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP

Telecamera Turret HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

114,00 €



DS-2CE78HIT-IT3E(3.6mm)
TURRET OTTICA FISSA D-WDR POC 5MP

Telecamera Turret HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

114,00 €



DS-2CE79HIT-IT3ZE(2.7-13.5mm)
TURRET OTTICA VARIFOCALE D-WDR POC 5MP

Telecamera Turret HD-TVI PoC 5MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 40m, Sensore 5MP CMOS, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm. Supporta 3D Digital Noise Reduction, BLC, Smart IR...

206,00 €

TELECAMERA TURBO HD H8T 4in1



DS-2CE16H8T-ITF(2.8mm)
BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm...

154,00 €



DS-2CE16H8T-IT3F(3.6mm)
BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3, 6mm...

177,00 €



DS-2CE16H8T-IT3F(6mm)
BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 6mm...

177,00 €



DS-2CE16H8T-IT5F(3.6mm)
BULLET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3, 6mm...

193,00 €



DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)
BULLET OTTICA VARIFOCAL 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm...

297,00 €



DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm)
TURRET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm...

154,00 €



DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)
TURRET OTTICA FISSA 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm...

177,00 €



DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)
TURRET OTTICA VARIFOCAL 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm...

297,00 €



DS-2CE56H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)
MINIDOME OTTICA VARIFOCAL 4 IN 1 WDR 120dB EXIR 2.0 5MP

Telecamera Mini dome Turbo HD-TVI 5MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 5MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm...

355,00 €

TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1



DS-2CE16U7T-ITF(3.6mm)
BULLET OTTICA FISSA WDR 130DB 4IN1 4K

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 8MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm...

173,00 €



DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)
BULLET OTTICA VARIFOCAL WDR 130DB 4IN1 4K

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 8MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, Autofocus, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 80 m, Sensore 8MP CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm...

336,00 €



DS-2CE76U7T-ITMF(2.8mm)

TURRET OTTICA FISSA WDR 130dB 4IN1 4K

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 8MP 4 in 1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR130dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 30 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm...

173,00 €

TELECAMERA TURBO HD U7T



DS-2CE78U7T-IT3F(2.8mm)

TURRET OTTICA FISSA WDR 120dB EXIR 2.0 4K

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 8MP (HD-TVI/CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR120 dB in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 8MP Progressive Scan CMOS, sensibilità 0.03 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 2.8mm...

183,00 €

TELECAMERA TURBO HD U7T 4in1



DS-2CE79U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)

TURRET OTTICA VARIFOCALE WDR 130dB 4IN1 4K

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 4in1 (TVI-CVI-AHD-CVBS) 8MP di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 60 m, Sensore 8MP CMOS, sensibilità 0.003 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm...

336,00 €

TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD



DS-2AE4225TG

SPEED DOME TURBO HD 2MP 25X WDR 120 dB DARKFIGHTER TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP IP66

Telecamera Speed Dome 4" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico IR cut filter, zoom ottico 4.8-120 mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°...

789,00 €



DS-2AE4425ITG

SPEED DOME 25X 4" WDR 120dB IR 120 M 4MP

Telecamera Speed Dome 4" 4MP (2560x1440) IR 100 m, Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva, illuminazione minima a colori 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux con IR on, WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-120mm 25X. Digitale 16x, Pan 360°...

957,00 €



DS-2AE5225TG

SPEED DOME TURBO HD 2MP 25X WDR 120 dB DARKFIGHTER TVI/AHD/CVI/CVBS 2MP IP66 IK10

Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico IR cut filter, zoom ottico 4.8-120 mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°...

1.297,00 €



DS-2AE5232T-A3

SPEED DOME 32X 5" WDR 120 dB TVI/CVBS INCASSO 2MP

Telecamera Speed Dome 5" 2MP (1920x1080), Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-153mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°, Tilt -5° a 90°...

1.297,00 €



DS-2AE7232ITG

TELECAMERA SPEED DOME TURBO HD 2MP DARKFIGHTER WDR 120dB 32X IR150M IP66 IK10

Telecamera Speed Dome IR 7" 2MP (1920x1080) zoom ottico 32x, Digitale 16x. Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 150 m sensibilità: colori: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) B/N 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, Ottica varifocale 4.8-153.6 mm...

1.421,00 €



DS-2AE7232TI-A

SPEED DOME 32X 7" WDR 120 dB TVI/CVBS IR 150M 2MP

Telecamera Speed Dome 7" 2MP (1920x1080) IR 150 m, Sensore 1/2, 8" a scansione progressiva CMOS, illuminazione minima a colori 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), B/N 0.001 Lux IR on 0 Lux (F1.6, AGC ON), WDR 120 dB, 3D-DNR, 8 zone di privacy mask programmabili, filtro meccanico, zoom ottico 4.8-153mm 32X. Digitale 16x, Pan 360°...

1.578,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Videoregistratori di rete (NVR)

NVR e NVS AcuSense & AcuSearch

NVR SERIE 7600 K ACUSENSE&ACUSEARCH

DS-7604NXI-K1

NVR SERIE 76 ACUSENSE 4CH 4K + 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 4 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 120 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+. Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, fino a 128 connessioni remote...

558,00 €

DS-7604NXI-K1/4P

NVR SERIE 76 ACUSENSE POE 4CH POE 4K + 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 4 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 120 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2xUSB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, fino a 128 connessioni remote...

704,00 €

DS-7608NXI-K2

NVR SERIE 76 ACUSENSE 8CH 4K + 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 8 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 240 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 connessioni remote...

715,00 €

DS-7608NXI-K2/8P

NVR SERIE 76 ACUSENSE POE 8CH POE 4K + 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 8 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 240 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0...

1.019,00 €

DS-7616NXI-K2

NVR SERIE 76 ACUSENSE 16CH 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 320 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 connessioni remote...

902,00 €

DS-7616NXI-K2/16P

NVR SERIE 76 ACUSENSE 16CH POE 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 16 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 320 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps...

1.393,00 €

DS-7632NXI-K2

NVR SERIE 76 ACUSENSE 32CH 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, Banda In/Out 256/160 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0...

1.591,00 €

NVR SERIE 7600 I ACUSENSE&ACUSEARCH

DS-7608NXI-I2/S

NVR SERIE 76 ACUSENSE 8CH 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 8 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 336 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1 uscita video CVBS...

1.130,00 €

DS-7608NXI-I2/8P/S

NVR SERIE 76 ACUSENSE 8CH/8 POE/4CH 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 8 ingressi IP con 8 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 336 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD)...

1.418,00 €

DS-7616NXI-I2/S

NVR SERIE 76 ACUSENSE 16CH 1xHDD 1TB VIDEO



NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0...

1.275,00 €

DS-7616NXI-I2/16P/S

NVR 16CH SERIE 76 ACUSENSE 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 16 ingressi IP con 16 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 4 ingressi di allarme/1 uscita, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD)...

1.788,00 €

NVR SERIE 7700 I ACUSENSE&ACUSEARCH

DS-7716NXI-I4/S

NVR 16CH SERIE 76 ACUSENSE 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0...

1.939,00 €

DS-7716NXI-I4/16P/S

NVR 16CH SERIE 77 ACUSENSE 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 16 ingressi IP con 16 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 416 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD)...

2.302,00 €

DS-7732NXI-I4/S

NVR 32CH SERIE 77 ACUSENSE 1xHDD 2TB VIDEO



NVR 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 512 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/ 4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0...

2.158,00 €

DS-7732NXI-I4/16P/S

NVR 32CH SERIE 77 ACUSENSE 32CH/1xHDD 2TB VIDEO



NVR 32 ingressi IP con 16 Porte POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 512 Mbps, Formati H.265+/H.265/H.264/H.264+, Interfaccia GUI 5.0, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, Supporta 16 ingressi di allarme/4 uscite, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD)...

2.666,00 €

NVR SERIE 9600NI M



DS-9664NI-M8

NVR 64CH 32MP 8HDD RAID 8K

Ingressi video 64 canali. Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Interfaccia GUI 5.0. Uscite video 2 HDMI, 2 VGA, 1CVBS Risoluzione Registrazione Fino a 32MP. RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, N+M. Risoluzione HDMI: HDMI 1: fino a 8K, HDMI 2 fino a 4K Risoluzione VGA VGA1 e VGA2: fino a 1080p...

3.897,00 €

NVR SERIE 9600 M



DS-96128NI-M16

NVR 128CH SERIE 96 8K

Ingressi video 128 canali. Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Interfaccia GUI 5.0. Uscite video 2 HDMI, 2 VGA, 1CVBS Risoluzione Registrazione Fino a 32MP. RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, N+M. Risoluzione HDMI: HDMI 1: fino a 8K, HDMI 2 fino a 4K Risoluzione VGA VGA1 e VGA2: fino a 1080p...

8.022,00 €

NVS SERIE 6700NXI S/T



iDS-6704NXI-S/T

NVR AI BOX PERIMETER PROTECTION 4CH 6MP HDD 1TB SSD

NVR AI BOX 6700NXI Perimeter Protection. Ingressi video 4 canali. Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Interfaccia GUI 5.0. Risoluzione di Registrazione Fino a 6MP. Analisi intelligente Deep Learning da NVR Perimeter Protection fino a 4 canali. Ingressi/Uscite: Audio 1/1, Allarmi 4IN/4OUT...

3.233,00 €

NVR SERIE 6700 P ACUSENSE&ACUSEARCH




iDS-6716NXI-P1(1x4T)

NVR DEEP IN MIND AcuSeek PRO 16CH 32MP 1HDDx4T

NVR Deep in Mind NVR AcuSeek PRO. Ingressi video 16 canali. Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Uscite video: 2 HDMI, 1 VGA. Risoluzione di Registrazione Fino a 32MP Risoluzione. Uscite video: HDMI 1 fino a 8K, HDMI 2 fino a 4K, VGA fino a 1080p. Playback sincronizzato...

5.549,00 €

NVR SERIE 7700 P ACUSENSE&ACUSEARCH




iDS-7716NXI-P4

NVR DEEP IN MIND AcuSeek PRO 16CH 32MP

NVR Deep in Mind NVR AcuSeek PRO. Ingressi video 16 canali . Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 .Uscite video: 2 HDMI, 1 VGA. Risoluzione di Registrazione Fino a 32MP Risoluzione. Uscite video : HDMI 1 fino a 8K, HDMI 2 fino a 4k, VGA fino a 1080p. Playback sincronizzato...

4.564,00 €



iDS-7716NXI-P4/16P

NVR DEEP IN MIND AcuSeek PRO 16CH 32MP POE

NVR Deep in Mind NVR AcuSeek PRO. Ingressi video 16 canali, , 16 Porte POE . Compressioni video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 .Uscite video: 2 HDMI, 1 VGA. Risoluzione di Registrazione Fino a 32MP Risoluzione. Uscite video : HDMI 1 fino a 8K, HDMI 2 fino a 4k, VGA fino a 1080p. Playback sincronizzato...

5.068,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Videoregistratori DVR

DVR Turbo HD AcuSense, PoC e serie 7300/9000

DVR SERIE 7200 HQHI ACUSENSE ACUSEARCH



iDS-7204HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM
DVR 4CH 2CH ACUSENSE ACUSEARCH
DEEP LEARNING 3K CON ALLARMI + 1xHDD
1TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 4 CH self-adaptive HDTVI 3K / AHD 5MP / HDCVI 3K / CVBS / + 2 telecamera IP fino a 6MP, 4+2 fino a 6 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, Alarm In/Out 4/1, 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect...

525,00 €



iDS-7208HQHI-M1/XT
DVR 8CH 4CH ACUSENSE ACUSEARCH
DEEP LEARNING 3K + 1xHDD 1TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 3K / AHD 5MP / HDCVI 3K / CVBS / + 2 telecamera IP fino a 6MP, 8+4 fino a 12 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/8ch con cavo coassiale, 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP...

648,00 €



iDS-7208HQHI-M2/XT/8A+8/4ALM
DVR 8CH 4CH ACUSENSE ACUSEARCH
DEEP LEARNING 3K CON ALLARMI + 2xHDD
1TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 3K / AHD 5MP / HDCVI 3K / CVBS / + 2 telecamera IP fino a 6MP, 8+4 fino a 12 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/8ch con cavo coassiale, Alarm In/Out 8/4, 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect...

833,00 €



iDS-7216HQHI-M1/XT/4A+4/1ALM
DVR 16CH 8CH ACUSENSE ACUSEARCH
DEEP LEARNING 3K + 1xHDD 1TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 3K / AHD 5MP / HDCVI 3K / CVBS / + 8 telecamera IP fino a 6MP, 16+8 fino a 24 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch, 1 RJ45 10M/100M/1000M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS. DDNS, NTP, SADP, NFS...

1.011,00 €

DVR SERIE 7200 HUHI ACUSENSE ACUSEARCH



iDS-7204HUHI-M1/XT/4A+4/1ALM
DVR 4CH ACUSENSE ACUSEARCH DEEP
LEARNING 4K CON ALLARMI + 1xHDD 1TB
VIDEO

DVR Penta Hybrid 4 CH self-adaptive HDTVI 8MP / AHD 5MP / HDCVI 8MP / CVBS / + 2 telecamera IP fino a 4MP, 4+2 fino a 6 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, Alarm In/Out 4/1, 1 RJ45 10M/100M/1000M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP...

646,00 €



iDS-7208HUHI-M2/XT/4A+8/4ALM
DVR 8CH ACUSENSE ACUSEARCH DEEP
LEARNING 4K CON ALLARMI + 1xHDD 1TB
VIDEO

DVR Penta Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 8MP / AHD 5MP / HDCVI 8MP / CVBS / + 8 telecamera IP fino a 8MP, 8+8 fino a 16 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN/OUT 1ch/1ch 8ch- con cavo coassiale, Alarm In/Out 8/4, 1 RJ45 10M/100M/1000M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE...

998,00 €



iDS-7216HUHI-M2/XT/4A+16/4ALM
DVR 16CH 8CH ACUSENSE ACUSEARCH
DEEP LEARNING 4K CON ALLARMI + 1xHDD
2TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 16 CH self-adaptive HDTV 8MP / AHD 5MP / HDCVI 8MP / CVBS / + 16 telecamera IP fino a 4MP, 16+16 fino a 32 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, Alarm In/Out 16/4, 1 RJ45 10M/100M/1000M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP...

1.635,00 €

DVR SERIE 7200 HUHI PoC



iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM
DVR POC 4CH TVI + 8 IP 8MP + 1xHDD VIDEO
1TB ACUSENSE ACUSEARCH

DVR Hybrid PoC 4 Canali self-adaptive HDTV 8MP / AHD 5MP / HD CVI 4MP / IP / CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Fino a 8 Canali. Risoluzione IP fino a 8MP. Audio in/out: 4/1, Allarmi in/out: 4/1. Porta Ethernet 10/100 Mbps RJ45, Protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI...

722,00 €



iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM
DVR POC 8 CH TVI + 2 IP 8MP + 1xHDD
VIDEO 1TB ACUSENSE ACUSEARCH

DVR Hybrid POC 8 CH self-adaptive HDTV 8MP / AHD 5MP / HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Fino a 16 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@15 Fps/5MP@20Fps/4MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI (4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/1, I/O Allarmi 8/4...

1.119,00 €



iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM
DVR SERIE 72 ACUSENSE ACUSEARCH POC
16 CH TVI + 1xHDD VIDEO 2TB

DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTV 8MP / AHD 5MP / HD CVI 4MP / IP / CVBS, + accetta fino a 16 telecamere IP a 8MP, fino a 32 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@15 Fps. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Ingressi BNC PoC Hikvision Coaxitron. Uscita video HDMI 4K, VGA FHD, CVBS, I/O Audio 4 (fino a 8)/1...

1.929,00 €

DVR SERIE 7200 HTHI ACUSENSE ACUSEARCH



iDS-7204HTHI-M1/XT
DVR 4CH ACUSENSE ACUSEARCH DEEP
LEARNING 4K 1xHDD 1TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 4 CH self-adaptive HDTV 8MP / AHD 5MP / HDCVI 8MP / CVBS / + 4 telecamera IP fino a 8MP, 4+2 fino a 8 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN/Out 1ch/1ch con cavo coassiale, 1 RJ45 10M/100M/1000M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS...

793,00 €



iDS-7208HTHI-M2/XT
DVR 8CH ACUSENSE ACUSEARCH DEEP
LEARNING 4K 1xHDD 2TB VIDEO

DVR Penta Hybrid 8 CH self-adaptive HDTV 8MP / AHD 5MP / HDCVI 8MP / CVBS / + 8 telecamera IP fino a 8MP, 8+8 fino a 16 Canali. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, Audio IN/Out 1ch/1ch con cavo coassiale, 1 RJ45 10M/100M/1000M, protocolli di rete TCP/IP, PPPOE. DHCP, Hik-Connect. DNS...

1.390,00 €

DVR SERIE 7300 HUHI



DS-7308HUHI-K4

DVR 8 CH TVI + 2 IP 5MP + 1xHDD VIDEO 2TB

DVR Hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 5MP/AHD 2MP/HD CVI 2MP/IP/CVBS, accetta fino a 8 telecamere IP a 8MP, Fino a 16 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 5MP@12 Fps/4MP@15Fps/2MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video 2x HDMI (1080p-4K) - VGA - CVBS, I/O Audio 4/2, I/O Allarmi 16/4...

1.958,00 €



iDS-7316HUHI-M4/S

DVR 16 CH TVI + 2 IP 8MP + 1xHDD VIDEO 2TB

DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 8MP /AHD 5MP /HD CVI 4MP /IP /CVBS, accetta fino a 18 telecamere IP a 12MP, Fino a 34 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 8MP@8 Fps/3K@12 Fps/5MP@12 Fps/4MP@15 Fps/3MP@18 Fps/2MP@25 Fps, Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video 2x HDMI (1080p-4K) - VGA - CVBS...

2.533,00 €

DVR SERIE 9000 HUHI



iDS-9032HUHI-M8/S

DVR 32CH 4K 8HDD RAID SENZA HDD

DVR Hybrid 32 canali 4in1 + 32 IP Compressione video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Risoluzione: IP 12MP, HDTVI 8MP. Compressione audio G.711u. Uscite video: 2x HDMI 1x VGA 1x CVBS. Risoluzione di registrazione HDTVI / IP 4K@8Fps; 5MP@12Fps; 4MP@15Fps; 3MP@18Fps, 1080P@25Fps / IP 4K. Bandwidth In/Out: 320/256 Mbps...

3.969,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Telecamere e kit Wi-Fi

Soluzioni senza fili per piccoli impianti

KIT WI-FI



DS-J142I/NK844WBH-1T

KIT WI-FI COMPOSTO DA N.4 TELECAMERE 4MP BULLET + N.1 NVR 4 CANALI + 1x HDD 1TB VIDEO

Videoregistratore KIT WI-FI con 4 Telecamere Bullet IP 4MP (2560x1440 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR e luce bianca integrati portata 30 m, Sensore CMOS a scansione progressiva 1 / 2.7", sensibilità colore: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux @ (F1.6...

1.320,00 €

TELECAMERA WI-FI



DS-2CV2041G2-IDW(4.0mm)

BULLET IP WI-FI OTTICA FISSA 4.0mm 4MP (COMPATIBILE CON AXPRO)

Telecamera Wi-Fi Bullet IP 4MP (2560x1440 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR 2.0, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8", sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, 0 lux con IR, WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC. Ottica fissa 4.0mm...

150,00 €



DS-2CV2141G2-IDW(2.8mm)

DOME IP WI-FI OTTICA FISSA 2.8mm 4MP (COMPATIBILE CON AXPRO)

Telecamera Wi-Fi Dome IP 4MP (2560x1440 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR 2.0, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", sensibilità 0.005 Lux F1.2 con AGC attivo, Ottica fissa 2.8mm, algoritmo di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264. Dual Stream...

225,00 €



DS-2CD2443G2-IW(2.8mm)

CUBE IP WI-FI OTTICA FISSA 2.8mm 4MP (COMPATIBILE CON AXPRO)

Telecamera Wi-Fi Cube IP 4MP (2560x1440 pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 10 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva, sensibilità 0.005 Lux F1.6 con AGC attivo, 0 lux con IR, BLC. Ottica fissa 2.8mm. Algoritmo di compressione H.265/H.264, Doppio Stream...

154,00 €

TELECAMERA MINI DOME PT WI-FI



DS-2DE2C400IWG/W(4mm)

DOME PT IP WI-FI DA INTERNO OTTICA FISSA 4.0mm 4MP COMPATIBILE CON AXPRO

Telecamera Wi-Fi Dome PT da interno, 4MP (2560 × 1440 pixel), Sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan di tipo Day&Night, Digital WDR, IR 30 m EXIR 2.0, sensibilità: colori: 0.01 lux F2.0, AGC on) B/N 0.005 lux (F2.0, 1 AGC on), 0 Lux con IR on. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, Ottica fissa 4.0mm, Movimentazione tilt: da -0° fino a 80°...

201,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Archiviazione

Hard disk e schede micro SD per videosorveglianza

HARD DISK



ST2000VX015,2TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 2TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 2 TB. Per ogni dispositivo di registrazione è possibile avere installati fino a un massimo di 2 HDD con capacità compresa tra 1 TB e 2 TB. Gestione Indicativa sino a 32 streaming video. Garanzia di 3 anni, servizio di recovery in caso di failure è a pagamento (richiesta a Seagate)

490,00 €



ST4000VX013,4TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 4TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 4 TB. Gestione indicativa sino a 64 streaming video. Gestione RAID. Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia

520,00 €



ST6000VX001,6TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 6TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 6 TB. Gestione indicativa sino a 64 streaming video. Gestione RAID. Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia

770,00 €



ST8000VE001,8TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 8 TB. Gestione indicativa sino a 64 streaming video. Gestione RAID. Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia

1.100,00 €



ST10000VE0008,10TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 10TB

HDD SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA 10 TB. Gestione indicativa sino a 64 streaming video. Gestione RAID. Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina. Garanzia di 3 anni, il servizio di recovery in caso di failure è gratuito per la durata della garanzia

1.350,00 €

MICRO SD



HS-TF-L2/32G/P

MICRO SD 32 GB

Scheda di memoria microSDHC™ 32 GB Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/20 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C

32,00 €



HS-TF-L2/64G/P

MICRO SD 64 GB

Scheda di memoria microSDHC™ 64 Gb Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/24 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C

59,00 €



HS-TF-L2/128G/P

MICRO SD 128 GB

Scheda di memoria microSDHC™ 128 GB Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 95/24 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C

119,00 €



HS-TF-L2/256G/P

MICRO SD 256 GB

Scheda di memoria microSDHC™ 256 GB Classe 10 Velocità di lettura/scrittura: 99/25 MB/s, più di 500 P/E cicli. Temperatura di funzionamento 0 °C ~ +70 °C

229,00 €



HS-TF-P1/32G

MICRO SD 32 GB FUNZIONI INTELLIGENTI

Scheda di memoria microSDHC™ 32 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 90/25 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C

73,00 €



HS-TF-P1/64G

MICRO SD 64 GB FUNZIONI INTELLIGENTI

Scheda di memoria microSDHC™ 64Gb Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/50 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C

142,00 €



HS-TF-P1/128G

MICRO SD 128 GB FUNZIONI INTELLIGENTI

Scheda di memoria microSDHC™ 128 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C

311,00 €



HS-TF-P1/128G/smart

MICRO SD 128 GB FUNZIONI INTELLIGENTI E SMART

Scheda di memoria microSDHC™ 128 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C. Con funzione S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

329,00 €



HS-TF-P1/256G

MICRO SD 256 GB FUNZIONI INTELLIGENTI

Scheda di memoria microSDHC™ 256 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C

475,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Software

HikCentral Mini Cube

HIKCENTRAL MINI CUBE



HikCentral Mini Cube/64

HIKCENTRAL MINI CUBE 64 CANALI VIDEO 2 CANALI ANPR 8 DOOR

HikCentral Mini Cube All-in-One integra il software HikCentral Mini Cube preinstallato con 64 canali video Mini Cube, 2 canali ANPR Mini Cube, 2 canali di Riconoscimento Facciale Mini Cube e 8 DOOR (Controllo Accessi o Video Intercom). Include sistema operativo Windows 11, processore Intel® Core™ i7...

5.700,00 €



HikCentral-MiniCube-VSS-1Ch

VIDEOSORVEGLIANZA 1CH AGGIUNTIVO

Licenza di espansione che aggiunge 1 canale di videosorveglianza IP a HikCentral Mini Cube/64. Funzionalità: visualizzazione live, registrazione, ricerca e riproduzione delle registrazioni. Prerequisito: dispositivo HikCentral Mini Cube/64.

59,00 €



HikCentral-MiniCube-VSS-1Ch/ANPR

VIDEOSORVEGLIANZA 1CH ANPR AGGIUNTIVO

Licenza di espansione che aggiunge 1 canale ANPR (lettura targhe) a HikCentral Mini Cube/64. Include 1 canale di videosorveglianza. Funzionalità: monitoraggio ANPR, gestione delle liste veicoli, ricerca delle targhe riconosciute, allarmi per targhe corrispondenti e non corrispondenti...

270,00 €



HikCentral-MiniCube-VSS-1Ch/Faccia I&Body

VIDEOSORVEGLIANZA 1CH Facial&Body AGGIUNTIVO

Licenza di espansione che aggiunge 1 canale di Riconoscimento Facciale a HikCentral Mini Cube/64. Include 1 canale di videosorveglianza. Funzionalità: confronto dei volti, rilevamento del body, ricerca tramite immagine, analisi delle caratteristiche della persona (attributi) e altre funzionalità di Riconoscimento Facciale...

340,00 €



HikCentral-MiniCube-ACS-1Door

ACS 1 VARCO o 1 POSTO ESTERNO AGGIUNTIVO

Licenza di espansione che aggiunge 1 porta (DOOR) per il Controllo Accessi o Video Intercom su HikCentral Mini Cube/64. Funzionalità: gestione di 1 porta, apertura e blocco remoto, assegnazione dei livelli di accesso e configurazione delle regole di accesso. Prerequisito: dispositivo HikCentral Mini Cube/64.

60,00 €

HIKVISION · VIDEOSORVEGLIANZA

Staffe e supporti

Staffe, supporti e box di giunzione per telecamere


	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	D20-AP	Supporto di giunzione Supporto di giunzione da abbinare con DS-1227ZJ	31,00 €
	DS-1214ZJ	Supporto per montaggio a palo orizzontale Supporto per montaggio a palo orizzontale in acciaio bianco, dimensioni 117x226x194 mm e fascetta in acciaio inossidabile Ø67-127 mm, peso 1895 g	101,00 €
	DS-1214-ZJ(FH)-P	Supporto per montaggio a palo Supporto per montaggio a palo, in acciaio grigio platino, dimensioni 122.6x330x46 mm, fascetta in acciaio inossidabile, peso 1360 g	73,00 €
	DS-1214ZJ-5	Supporto per montaggio a palo orizzontale Supporto per montaggio a palo in acciaio bianco, dimensioni 117x226x194 mm, con snodo e fascetta in acciaio inossidabile, peso 1895 g	92,00 €
	DS-1214ZJ-AC	Supporto per montaggio a palo Supporto per montaggio a palo in acciaio bianco, dimensioni 194x117 mm, fascetta in acciaio inossidabile, peso 1, 9 kg	266,00 €
	DS-1214ZJ-P	Supporto per montaggio a palo Supporto per montaggio a palo in acciaio grigio platino, dimensioni 122.6x330x46 mm, con snodo e fascetta in acciaio inossidabile, peso 1, 8 kg	67,00 €
	DS-1214ZJ-T	Supporto per montaggio a palo Supporto per montaggio a palo in acciaio bianco, dimensioni 194x117 mm, fascetta in acciaio inossidabile, peso 1, 9 kg	100,00 €
	DS-1227ZJ	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto per montaggio in controsoffitto, in lega di alluminio bianco e ABS, dimensioni Ø210x90 mm, peso 540 g. Abbinare con D20-AP	50,00 €
	DS-1227ZJ-DM32	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto in lega di alluminio bianco Ø225x98 mm	52,00 €
	DS-1227ZJ-DM37	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto in acciaio bianco e termopolimero Ø225x98.2 mm, peso 700 g	66,00 €
	DS-1227ZJ-DM42	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto bianco acciaio e termopolimero Ø225x98.1 mm, peso 710 g	70,00 €
	DS-1227ZJ-DM44	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto bianco SECC, pC e ABS Ø256.1x75.9 mm, peso 608.5 g	67,00 €
	DS-4220ZJ-WC	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto bianco acciaio e plastica, Ø 200.0 × 97.0mm, peso 500 g	64,00 €
	DS-1227ZJ-P1	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto per montaggio in controsoffitto, metallo bianco e termopolimero, dimensioni Ø253.4x38.4 mm, peso 460 g	55,00 €



	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1227ZJ-PT6	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto per montaggio in controsoffitto in acciaio bianco e plastica, dimensioni Ø210x79.3 mm, peso 520 g	35,00 €
	DS-1232ZJ	Supporto cardanico Supporto in acciaio bianco 126x103.5x83 mm	61,00 €
	DS-1232ZJ-P	Supporto cardanico Supporto in acciaio grigio platino 126x103.5x83 mm, peso 790 g	32,00 €
	DS-1232ZJ-T	Supporto cardanico Supporto in acciaio bianco 96x95x92.5 mm	26,00 €
	DS-1232ZJ-TP	Supporto cardanico Supporto in acciaio grigio platino 96x95x92.5 mm	32,00 €
	DS-1232ZJ-T/BJH	Supporto cardanico Anti-corrosione Supporto cardanico anticorrosione in acciaio 316L. Dimensioni 100 × 100 × 92.5mm. Peso 950 g. Colore grigio platino.	210,00 €
	DS-1233ZJ	Supporto con discesa da soffitto e snodo Supporto con discesa da soffitto e snodo, in acciaio bianco Ø160x1093 mm, peso 6, 2 kg	100,00 €
	DS-1240ZJ	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco Ø145x63 mm, peso 440 g	34,00 €
	DS-1241ZJ	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto in lega di alluminio bianco Ø200x26.8 mm, peso 300 g	34,00 €
	DS-1249ZJ	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto in termopolimero ABS bianco Ø169.4x14.6 mm, peso 60 g	18,00 €
	DS-1250ZJ	Para pioggia Supporto in Fibra composita bianco 264.7x152x189.6 mm, peso 199g	20,00 €
	DS-1253ZJ-L	Para pioggia Supporto in fibra composita bianco Ø225.1x98 mm, peso 198 g. Abbinare con supporto di montaggio a parete (DS-1273ZJ-135)	39,00 €
	DS-1253ZJ-M	Para pioggia per Outdoor Dome Camera Supporto bianco PP+30 %GF Ø191.1x76 mm, peso 133 g	30,00 €
	DS-1258ZJ	Montaggio a parete Supporto in termopolimero ABS bianco 120x111x161.5 mm, peso 200 g	18,00 €
	DS-1258ZJ-L	Montaggio a parete Supporto bianco in termopolimero ABS 136x183x213 mm, peso 260 g	26,00 €
	DS-1259ZJ	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in termopolimero a ABS bianco Ø111x39.2 mm, peso 200 g	12,00 €




	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1260ZJ	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø88.5 mm, peso 251g	34,00 €
	DS-1268ZJ	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco dim. Ø139x590 mm	130,00 €
	DS-1269ZJ	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco 493x246x88 mm, peso 480 g	130,00 €
	DS-1269ZJ-P	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio grigio platino 493x246x88 mm, peso 480 g	61,00 €
	DS-1270ZJ-DE7	Supporto verticale Supporto per telecamere dual lens, in lega di alluminio bianco. Dim. 176.1x97.1x86.5 mm, peso 353 g	56,00 €
	DS-1271ZJ-110	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø150x560 mm, peso 1900 g	80,00 €
	DS-1271ZJ-120	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø150x573 mm, peso 1900 g	118,00 €
	DS-1271ZJ-130	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø150x565 mm, peso 1900 g	83,00 €
	DS-1271ZJ-130-TRL	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø150x567 mm	86,00 €
	DS-1271ZJ-135	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco 150x150x565 mm, peso 1900 g	86,00 €
	DS-1271ZJ-140	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø150x565 mm, peso 1900 g	135,00 €
	DS-1271ZJ-140-DM45	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø140x545 mm	125,00 €
	DS-1271ZJ-DM25	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø149.5x555 mm, peso 1930 g	92,00 €
	DS-1271ZJ-DM25(M1)	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco 585x178.7x178.7 mm, peso 1730 g	92,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1271ZJ-DM30-E	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø205.6x359 mm, peso 1920 g	189,00 €
	DS-1271ZJ-DM32	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø150x565 mm	92,00 €
	DS-1271ZJ-PT10	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco and termopolimero Ø160.6x532 mm, peso 1300 g	84,00 €
	DS-1272ZJ-110	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 120x122x169 mm, peso 420 g	42,00 €
	DS-1272ZJ-110B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione 123x180x227.8 mm, peso 1205 g	74,00 €
	DS-1272ZJ-110-TRS	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 120x122x169 mm, peso 420 g	45,00 €
	DS-1272ZJ-120	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 120x122x173.5 mm, peso 430 g	45,00 €
	DS-1272ZJ-120B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione 123x180x223 mm, peso 1225 g	80,00 €
	DS-1272ZJ-120-TR15	Montaggio a parete Supporto da parete bianco in lega di alluminio 120x122x173 mm, peso 460 g	45,00 €
	DS-1273ZJ-130	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 132x183.5x228.5 mm, peso 690 g	50,00 €
	DS-1273ZJ-130B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione 132x243x288.5 mm, peso 1475 g	90,00 €
	DS-1273ZJ-130B-TRL	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco Ø132x242.9x288.5 mm, peso 1690 g	142,00 €
	DS-1273ZJ-130-TRL	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 131x183.5x228.5 mm, peso 890 g	56,00 €
	DS-1273ZJ-135	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 136x183.5x230 mm, peso 704g	50,00 €
	DS-1273ZJ-135B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione 136x243x290 mm, peso 1490 g	92,00 €
	DS-1273ZJ-140	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 140x183.5x232 mm, peso 703g	50,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1273ZJ-140B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione Ø140x243x292 mm, peso 1488g	93,00 €
	DS-1273ZJ-140-DM45	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco Ø140x182x120 mm	80,00 €
	DS-1273ZJ-160	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco Ø160x183.5x243 mm, peso 845 g	50,00 €
	DS-1273ZJ-DM25	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 183.5x164x231.7 mm, peso 900 g	77,00 €
	DS-1273ZJ-DM25(M1)	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 251.9x178.7x183.5 mm, peso 1105 g	77,00 €
	DS-1273ZJ-DM26	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 255x225.7x185 mm, peso 1550 g	84,00 €
	DS-1273ZJ-DM30-B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco Ø209x243x326 mm, peso 2500 g	135,00 €
	DS-1273ZJ-DM32	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 183.5x142x232 mm	77,00 €
	DS-1273ZJ-PT6	Montaggio a parete Supporto da parete bianco 183.5x140x232 mm	52,00 €
	DS-1274ZJ-DM25	Montaggio ad angolo Supporto ad angolo in lega di alluminio bianco e termopolimero 209x195x114 mm	58,00 €
	DS-1275ZJ	Montaggio a palo verticale Supporto da palo in lega di alluminio per il montaggio verticale a palo	50,00 €
	DS-1275ZJ(SPTZ)	Montaggio a palo Supporto da palo bianco in acciaio 250x127x140 mm	45,00 €
	DS-1275ZJ-4626	Montaggio a palo verticale Supporto da palo in acciaio bianco (supporto di montaggio) e acciaio inossidabile (fascetta) 127x46x250 mm, peso 1235 g	58,00 €
	DS-1275ZJ-P1	Montaggio a palo orizzontale Supporto da palo in acciaio inossidabile grigio platino, acciaio 127x140.48x250 mm, peso 1500 g	56,00 €
	DS-1275ZJ-S-SUS	Montaggio a palo verticale Supporto da palo in acciaio inossidabile bianco 144x131.6x44.3 mm, peso 760 g	72,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1275ZJ-SUS	Montaggio a palo verticale Supporto da palo acciaio inossidabile bianco 127x46x250 mm, peso 1480 g. Abbinare con Montaggio a parete (DS-1293ZJ-xx)	112,00 €
	DS-1275ZJ-Y	Montaggio a palo verticale Supporto da palo in acciaio inossidabile con trattamento superficiale anticorrosione (esclusi i morsetti); diametro regolabile da 67mm a 127mm; dimensione 127x46x250mm; peso 1480g...	157,00 €
	DS-1275ZJ-BJH/600mm	Supporto per montaggio verticale a palo Anti-Corrosione Supporto per montaggio verticale a palo antiCorrosione in acciaio zincato (sus304) per telecamere traffic. Dimensioni 250x127x46 mm. Peso 1.6 Kg.	290,00 €
	DS-1276ZJ	Montaggio ad angolo Supporto angolare in lega di alluminio per montaggio angolare	45,00 €
	DS-1276ZJ-SUS	Montaggio ad angolo Supporto angolare in acciaio inossidabile bianco 126x105x250 mm, peso 2280 g. Abbinare con Montaggio a parete (DS-1293ZJ, DS-2202ZJ)	116,00 €
	DS-1276ZJ-P	Montaggio ad angolo Supporto angolare in acciaio inossidabile grigio platino, 180x105x250 mm. Peso 2,3 kg.	50,00 €
	DS-1276ZJ-P-Y	Montaggio ad angolo Supporto angolare in acciaio inossidabile con trattamento anticorrosione grigio platino, 180x105x250 mm. Peso 2,3 kg	127,00 €
	DS-1279ZJ	Prolunga per supporto pendente Prolunga per supporto pendente in lega di alluminio bianco 250 mm, peso 350 g. Abbinare con supporto pendente (DS-1271ZJ-xxx, DS-1471ZJ-xxx)	18,00 €
	DS-1280ZJ-DE7	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio per telecamere a doppio obiettivo. Con pressacavo G3/4. Colore Hikvision White. Peso 385 g. Dimensioni 176,1x123,7x65 mm	56,00 €
	DS-2920ZJ	Staffa per telecamera Termografica CUBE Staffa per telecamera Termografica CUBE	60,00 €
	DS-1280ZJ-DM18	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø115.4x43.8 mm, peso 450 g	28,00 €
	DS-1280ZJ-DM21	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco 162x137x42 mm, peso 250 g	30,00 €
	DS-1280ZJ-DM22	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco per telecamere Dome, dim. Ø137x64.8x3.4 mm	56,00 €
	DS-1280ZJ-DM25	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco 178.5x164x41 mm, peso 340 g	30,00 €
	DS-1280ZJ-DM25(M1)	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco 167.5x167.5x42 mm, peso 362 g	30,00 €
	DS-1280ZJ-DM45	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco 168x140x40 mm. Peso Approx.: 237 g	60,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1280ZJ-DM46	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø120x37.2 mm. Peso 250 g	46,00 €
	DS-1280ZJ-DM55	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø155x36 mm 300 g (Incluso 37x5 Gi)	50,00 €
	DS-1280ZJ-DM55(B)-428CPY	Scatola di giunzione Scatola di giunzione per bullet e turret in polimero anticorrosione. PA66 + 15% Glass Fiber. Dimensioni Ø155 mm × 52.6 mm. Peso Approx. 358.4 g	61,00 €
	DS-1258ZJ-L-428CPY	Scatola di giunzione Staffa da muro in materiale polimero anticorrosione. Dimensioni 212.68 mm × 111.2 mm × 183.53 mm. Peso 338.34g. Colore Grigio.	55,00 €
	DS-1280ZJ-DM55-428CPY	Scatola di giunzione Scatola di giunzione per cupola anticorrosione in polimero, PA66 + 15% fibra di vetro. Ø155 mm × 40.6 mm (Ø6.1" × 1.6"). Approx. 236.42 g	61,00 €
	DS-1280ZJ-DM8	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø126.7x35 mm 210 g	23,00 €
	DS-1280ZJ-M	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco 157x184.8x53.4 mm, peso 621 g	50,00 €
	DS-1280ZJ-M(SPTZ)	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco, dim. Ø157x184,8x53,4 mm, peso 621 g	53,00 €
	DS-1280ZJ-PT3	Scatola di giunzione Scatola di giunzione bianco in termopolimero Ø120x40 mm, peso 104 g	26,00 €
	DS-1280ZJ-PT6	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco 136.5x42x162.5 mm, peso 280 g	38,00 €
	DS-1280ZJ-S	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø137x53.4x164.8 mm, peso 527 g	50,00 €
	DS-1280ZJ-S-428C-ACY	Scatola di giunzione Scatola di giunzione con protezione Anticorrosione in lega di alluminio Ø164.8x137x53.4 mm, peso 659 g	84,00 €
	DS-1280ZJ-SD11	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco Ø157.7x39.7 mm, peso 450 g	39,00 €
	DS-1280ZJ-TR12	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in alluminio, dimensioni 123.06x168.24x45 mm	50,00 €
	DS-1280ZJ-TR13	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in alluminio bianco, dimensioni Ø110x144.3x48 mm	47,00 €
	DS-1280ZJ-XS	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco, dimensioni Ø100 mm	32,00 €
	DS-1280ZJ-XS-Y	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco, dimensioni 132.1x100x43.5mm, peso approx. 3 kg	38,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-2280ZJ-WA140	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco, con pressacavo, dim. Ø140x40.5 mm, peso 359 g	52,00 €
	DS-2280ZJ-WA160	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in lega di alluminio bianco, con pressacavo, dim. Ø160x55 mm, peso 442 g	51,00 €
	DS-1281ZJ-DM23	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco Ø136x48 mm, peso 245 g	26,00 €
	DS-1281ZJ-DM25	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco 157.1x164x45.5 mm, peso 300 g	30,00 €
	DS-1281ZJ-DM25(M1)	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco 167.5x174.6x46.6 mm, peso 326g	30,00 €
	DS-1281ZJ-DM27	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto bianco in termopolimero 111.8x40.5x108.3 mm, peso 45.8 g	10,00 €
	DS-1281ZJ-DM45	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco Ø140x49 mm	34,00 €
	DS-1281ZJ-M	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco 157x165.7x61.8 mm, peso 586 g	50,00 €
	DS-1281ZJ-S	Montaggio in controsoffitto inclinato Supporto in lega di alluminio bianco 137x56.5x147 mm, peso 472 g	47,00 €
	DS-1282ZJ-DM(mini)	Ghiera di supporto per Telecamera Mini dome Ghiera di supporto per telecamera mini dome	8,00 €
	DS-1283ZJ	Scatola di giunzione a parete con supporto Supporto in lega di alluminio bianco 167.5x167.5x48.7 mm	119,00 €
	DS-1284ZJ-M	Scatola di giunzione Scatola di giunzione in acciaio 204x135x71.5 mm	434,00 €
	DS-1284ZJ-M-AC3	Scatola di derivazione in acciaio inossidabile Scatola di derivazione in acciaio anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 229x210x135 mm, peso 1, 9 kg	644,00 €
	DS-1290ZJ-BL	Clamp bracket Staffa a morsetto in termopolimero, Colore nero, dimensioni 90x70x22 mm, peso 56 g	12,00 €
	DS-1291ZJ-BL	Desktop/Supporto pendente Staffa per montaggio pendente in termopolimero, colore nero, 87x73x73 mm, peso 70.5 g	18,00 €
	DS-1292ZJ	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 70x97.1x217.9 mm, peso 201 g	26,00 €
	DS-1293ZJ	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 88x116.6x297.3 mm, peso 473 g	32,00 €
	DS-1293ZJ-P	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio grigio platino 88x116.6x297.3 mm, peso 473 g	32,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1293ZJ-P-Y	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio anodizzato color grigio, 297.3 × 122.9 × 88 mm, peso 493 g	55,00 €
	DS-1293ZJ-Y	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio con trattamento spray superficiale anticorrosione. Colore bianco. Foro per passaggio cavi interno. Dim. 88x122, 9x297, 4 mm. Peso 473 g	119,00 €
	DS-1294ZJ	Montaggio a parete Supporto da parete bianco in termopolimero temprato 223.9x80x125.8 mm, peso 450 g	39,00 €
	DS-1294ZJ-PT	Montaggio a parete Supporto da parete bianco termopolimero e acciaio 223.5x125.8x80 mm, peso 480 g	55,00 €
	DS-1294ZJ-TRL	Montaggio a parete Supporto da parete bianco PC+ABS, dimens. 161, 1x241, 5x80 mm, peso 520 g	45,00 €
	DS-1297ZJ	Supporto pendente (estensibile) Supporto in lega di alluminio bianco Ø120x2000 mm 1035 g estensione 1.2~2.0 m	92,00 €
	DS-1297ZJ-ES	Supporto pendente (estensibile) Supporto in lega di alluminio bianco Ø97x270~400 mm, peso 500 g	42,00 €
	DS-1297ZJ-M	Supporto pendente (estensibile) Supporto in lega di alluminio bianco Ø120x650~1200 mm, peso 800 g	88,00 €
	DS-1299ZJ	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio bianco 77x77x198 mm, peso 165 g	20,00 €
	DS-1331HZ-C	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio biancocompresa di ventola 12 Vcc IP66 110x165x445 mm, peso 1900 g	242,00 €
	DS-1331HZ-CE	Custodia da esterno IP67 Ventilata Custodia da esterno in lega di alluminio. Apertura laterale. Ventola interna. Alimentazione 12 Vcc ≤ 4 W / PoE(802.3at). Dim. 455x169x110 mm. Peso 1.9 kg. Temp. di funzionamento -20 °C ~ +60 °C. Grado di protezione IP67	296,00 €
	DS-1331HZ-CI	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco compresa di ventola 12 Vcc IP66 IK10 445x140x94 mm, peso 1900 g	268,00 €
	DS-1331HZ-CZ	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco Compresa di ventola e Riscaldatore 12 Vcc 2 W. Grado di protezione IP66 489.9x169.4x99.8 mm, Temp. Ambientale -30 °C ~ +60 °C, peso 1900 g	212,00 €
	DS-1331HZ-H	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco Compresa di ventola e Riscaldatore 24 Vca IP66 110x165x445 mm, peso 1900 g	326,00 €
	DS-1331HZ-HI	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco Compresa di ventola e Riscaldatore 24 Vca (12 Vcc) IP66 IK10 110x165x445 mm, peso 1900 g	329,00 €
	DS-1331HZ-HW	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco Compresa di ventola,, Riscaldatore. Tergicristallo 24 Vca IP66 445x165x170 mm, peso 2500 g	362,00 €


	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1331HZ-R	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco Compreso modulo di raffreddamento 110-240 Vca IP66 490x169.4x100 mm, peso 3200 g	617,00 €
	DS-1331HZ-W	Custodia da esterno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco Compresa di ventola e. Tergicristallo 24 Vca IP66 445x165x170 mm 1900 g	334,00 €
	DS-1332HZ	Custodia da interno Custodia da esterno in lega di alluminio bianco 288x149x100 mm, peso 800 g	100,00 €
	DS-1471ZJ-135	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco 150x150x565 mm, peso 1900 g	100,00 €
	DS-1471ZJ-155	Supporto pendente Supporto pendente in lega di alluminio bianco Ø155x150x565 mm	111,00 €
	DS-1473ZJ-135	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 136x183.5x230 mm, peso 704 g	78,00 €
	DS-1473ZJ-135B	Montaggio a parete con scatola di giunzione Supporto da parete in lega di alluminio bianco con scatola di giunzione 136x243x290 mm, peso 1490 g	93,00 €
	DS-1473ZJ-155	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 155x183.5x240 mm	78,00 €
	DS-1473ZJ-155B	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 243x123x300 mm, peso 1750 g	139,00 €
	DS-1473ZJ-155-Y	Montaggio a parete Supporto da parete in lega di alluminio bianco 155x183.5x240 mm	141,00 €
	DS-1473ZJ-155-428C-Y	Montaggio a parete Supporto da parete in lega ADC12 per telecamera dome anticorrosione in polimero; 155x155x240.5mm, peso 925 g	125,00 €
	DS-1475ZJ-SUS	Montaggio a palo verticale Supporto da palo in acciaio inossidabile bianco 250x127x46 mm Diametro collari: Ø67-127 mm, peso 1205 g	80,00 €
	DS-1475ZJ-Y	Montaggio a palo verticale Supporto da palo in acciaio inossidabile bianco 250x127x46 mm Diametro collari: Ø67-127 mm, peso 1205 g	139,00 €
	DS-1476ZJ-SUS	Montaggio ad angolo Supporto angolare in acciaio inossidabile bianco 126x105x250 mm, peso 2280 g	80,00 €
	DS-1476ZJ-Y	Montaggio ad angolo Supporto angolare in acciaio inossidabile bianco 126x105x250 mm, peso 2280 g	161,00 €
	DS-1602ZJ	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco, dim. 97x182x305 mm	50,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1602ZZ-AKS	Montaggio a parete Supporto lega bianco 97.3x182.6x306.4 mm, peso 960 g	83,00 €
	DS-1602ZZ-Box	Montaggio a parete con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 397.4x209x310 mm, peso 3360 g	214,00 €
	DS-1602ZZ-box-corner	Montaggio angolare con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 255.5x314x546.4 mm, peso 8018 g	240,00 €
	DS-1602ZZ-box-pole	Montaggio a palo verticale con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 209.7x314x600.8 mm, peso 6574 g	240,00 €
	DS-1602ZZ-corner	Montaggio ad angolo Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 176.8x194x417.8 mm, peso 2396 g	72,00 €
	DS-1602ZZ-P	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio grigio platino 97.3x182.6x306.4 mm, peso 925 g	66,00 €
	DS-1602ZZ-pole	Montaggio a palo verticale Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 117x194x451.3 mm, peso 1876 g	72,00 €
	DS-1602ZZ-Pole-P	Montaggio a palo verticale Supporto in lega di alluminio grigio platino 451.3x194.0x117.0 mm, peso 2040 g	93,00 €
	DS-1603ZJ	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco 98x182x362 mm	77,00 €
	DS-1603ZJ-Corner-P	Montaggio ad angolo Supporto in lega di alluminio grigio platino e acciaio 473.1x194x176.1 mm, peso 2.92 kg	138,00 €
	DS-1603ZJ-P	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio grigio platino 364.1x182.0 mm, peso 1400 g	83,00 €
	DS-1603ZJ-Pole-P	Montaggio a palo verticale Supporto in lega di alluminio grigio platino e acciaio 410.6x194x126.1 mm, peso 2.5 kg	114,00 €
	DS-1604ZJ	Montaggio a parete con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco 255x171x355.5 mm, peso 2150 g	132,00 €
	DS-1604ZJ-box	Montaggio a parete con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco 281.2x170.7x395.5 mm, peso 2.15 kg	403,00 €
	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	Montaggio angolare con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 255.5x314x542.5 mm	471,00 €
	DS-1604ZJ-BOX-Corner-Y	Montaggio angolare con scatola di giunzione Supporto lega di alluminio bianco, SUS304 314x25.5x542.5 mm, peso 6976 g	471,00 €
	DS-1604ZJ-corner	Montaggio ad angolo Supporto in lega di alluminio bianco 206.8x261.8x465 mm	161,00 €
	DS-1604ZJ-BOX-POLE	Montaggio a palo verticale con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco e acciaio 222x139.3x422 mm	261,00 €
	DS-1604ZJ-BOX-POLE-P	Montaggio a palo verticale con scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio grigio platino e acciaio 222x139.3x422 mm	216,00 €
	DS-1604ZJ-pole	Montaggio a palo verticale Supporto in lega di alluminio bianco 170.7x261.8x355.5 mm	162,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1605ZJ	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco 183.5x120x228.6 mm, peso 1120 g	73,00 €
	DS-1618ZJ	Montaggio a parete (corto) Supporto in lega di alluminio bianco 110x145x189 mm, peso 550 g	39,00 €
	DS-1618ZJ-6D	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco, acciaio e gomma siliconica 283.5x250x165.5 mm, peso 1356 g	150,00 €
	DS-1619ZJ	Staffa a collo di cigno Supporto in lega di alluminio bianco 455.2x130.4x841.5 mm	188,00 €
	DS-1619ZJ-HP2	Staffa a collo di cigno Acciaio inossidabile grigio platino Ø 130x455x526 mm, peso 5200 g	272,00 €
	DS-1619ZJ(B)-P-Y	Staffa a collo di cigno Supporto di alluminio e acciaio colore grigio, adatto per telecamere dome PTZ, 445.8 x 130.4 x 841.5 mm, peso 6734 g	290,00 €
	DS-1660ZJ	Parapet Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco 180x950x800 mm, peso 2900 g	144,00 €
	DS-1660ZJ-P	Parapet Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio grigio platino 180x950x800 mm, peso 2900 g	184,00 €
	DS-1661ZJ	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio bianco Ø116.5x200 mm, peso 600 g	56,00 €
	DS-1661ZJ-6D	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio bianco, acciaio e gomma siliconica Ø250x247 mm, peso 1338 g	150,00 €
	DS-1661ZJ-P	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio grigio platino Ø116.5x200 mm, peso 600 g	66,00 €
	DS-1662ZJ	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio bianco Ø116.5x500 mm. Peso 960 g	61,00 €
	DS-1662ZJ-P	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio grigio platino Ø116.5x500 mm. Peso 960 g	80,00 €
	DS-1663ZJ	Montaggio a soffitto Supporto in lega di alluminio bianco Ø116.5x57 mm	34,00 €
	DS-1663ZJ-P	Montaggio a soffitto Supporto in lega di alluminio grigio platino Ø116.5x57 mm. Peso 380 g	34,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1667ZJ	Palo estensibile per supporto pendente Supporto bianco in galvanizzato acciaio tubo 1500-2500 mm	248,00 €
	DS-1667ZJ-P	Palo estensibile per supporto pendente Supporto in grigio platino galvanizzato acciaio tubo 1500-2500 mm	212,00 €
	DS-1668ZJ	Supporto pendente Supporto in acciaio bianco Ø115x58 mm. Peso 620 g	39,00 €
	DS-1668ZJ(20)	Supporto pendente Supporto in acciaio bianco Ø115x200 mm. Peso 1150 g	46,00 €
	DS-1668ZJ(20)-P	Supporto pendente Acciaio grigio platino Ø115x200 mm. Peso 1150 g	45,00 €
	DS-1668ZJ-P	Supporto pendente Acciaio grigio platino Ø115x58 mm. Peso 620 g	39,00 €
	DS-1671ZJ-SD11	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto in lega di alluminio bianco Ø233x85 mm. Peso 640 g	45,00 €
	DS-1671ZJ-SDM9	Supporto per montaggio in controsoffitto Supporto nero in acciaio + termopolimero Ø232.9x142.6 mm	66,00 €
	DS-1673ZJ	Montaggio a palo Supporto in acciaio bianco (supporto di montaggio) e acciaio inossidabile (fascetta). Diametro collari: Ø 67-127 mm	55,00 €
	DS-1673ZJ-P	Montaggio a palo Supporto in acciaio grigio platino (supporto) e acciaio inossidabile (fascette). Diametro collari: Ø67-127 mm. Abbinare con Supporto pendente	61,00 €
	DS-1673ZJ-P-Y	Montaggio a palo orizzontale Supporto per palo orizzontale anticorrosione in acciaio inossidabile grigio platino. Diametro collari: Φ 67-127mm × 194mm . Peso 1060 g	85,00 €
	DS-1674ZJ	Scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco 310x208.9x89 mm. Peso 2380 g	224,00 €
	DS-1674ZJ-Y	Scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco 310x208.9x94.1 mm. Peso 2380 g	282,00 €
	DS-1674ZJ-P	Scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio grigio 310x208.9x94.1 mm. Peso 2380 g	204,00 €
	DS-1674ZJ-P-Y	Scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio grigio platino 310x208.9x94.1 mm. Peso 2380 g	282,00 €


	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-2XE2601-I(CS)	Guaina flessibile armata Guaina flessibile Explosion-Proof da 1 m con connettori in acciaio al carbonio, dimensioni Ø25 mm × 1000 mm; peso Approx. 1.2 kg. Grado di protezione IP68	130,00 €
	DS-1677ZJ-XS-1.0(D)	Guaina flessibile armata Guaina flessibile Explosion-Proof, armata con filo di acciaio intrecciato, dimensioni Ø25x1000 mm, con raccordi M-F G-3/4 in acciaio. Grado di protezione IP68	157,00 €
	DS-2XE2601-I-Y(SS)	Guaina flessibile armata Guaina flessibile Explosion-Proof, armata con filo di acciaio intrecciato, dimensioni Ø25x1000 mm; 1 m di tubo flessibile antideflagrante con connettori in acciaio inox 316L. Peso Approx. 1.2kg	390,00 €
	DS-1678ZJ	Scatola di giunzione Supporto in lega di alluminio bianco 286x424x119,5 mm	303,00 €
	DS-1684ZJ	Vetical Montaggio a palo Supporto in acciaio bianco (supporto di montaggio) e acciaio inossidabile (fascetta) Diametro collari: Ø67-127 mm Abbinare con Montaggio a parete	34,00 €
	DS-1684ZJ-P	Montaggio a palo Supporto in acciaio inossidabile. Diametro collari: Ø 67-127 mm. Peso 1000g	32,00 €
	DS-1684ZJ-P-Y	Montaggio a palo Supporto in acciaio inossidabile grigio platino, 143×128×194mm. Diametro collari: Ø 67-127 mm. Peso 1300 g	110,00 €
	DS-1690ZJ-X	Montaggio a mensola Supporto in acciaio SUS304 350x227.5x345.5 mm. Peso 7 kg	471,00 €
	DS-1691ZJ	Supporto pendente Supporto in lega di alluminio bianco 84x124x335 mm. Peso 980 g	60,00 €
	DS-1691ZJ-L	Supporto pendente Supporto in acciaio bianco 124x84x1000 mm. Peso 2175 g	98,00 €
	DS-1691ZJ-M	Supporto pendente Supporto in acciaio bianco 124x84x500 mm. Peso 1175 g	73,00 €
	DS-1691ZJ-X	Supporto pendente Stainless acciaio 304L 250x200x303 mm. Peso 6 kg	350,00 €
	DS-1692ZJ-X	Montaggio a mensola Supporto in acciaio SUS316L 350x200x345 mm. Peso 7 kg	753,00 €
	DS-1693ZJ(B)	Montaggio a parete Supporto in acciaio Q235, 500x277.3x200 mm. Peso 7.5 kg	377,00 €
	DS-1693ZJ	Montaggio a parete Supporto per PT in acciaio bianco 190x200x500 mm. Peso 5700 g	377,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1693ZJ-S	Montaggio a parete Supporto per PT in acciaio bianco 167x182x309 mm. Peso 2330 g	93,00 €
	DS-1693ZJ-X	Supporto pendente Supporto in acciaio 316L 250x200x303 mm. Peso 6 kg	645,00 €
	DS-1694ZJ-X	Montaggio a palo Inox Supporto per discesa in acciaio SUS304 Ø136x306 mm. Peso 1072 g	109,00 €
	DS-1695ZJ	Integrated Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco + termopolimero 157x86x246 mm	56,00 €
	DS-1695ZJ-X	Montaggio a parete Inox Supporto discesa a parete in acciaio SUS304 Ø136x204.3x353.3 mm. Peso 1042 g	116,00 €
	DS-1696ZJ-Y3	Staffa discesa da soffitto Staffa discesa da soffitto in acciaio SUS316L anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 160x160x331 mm, peso 1892 g	537,00 €
	DS-1696ZJ-X-AC	Staffa discesa da soffitto Staffa discesa da soffitto, in acciaio SUS316L anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 136x136x306 mm, peso 1.1 kg	323,00 €
	DS-1697ZJ-Y	Montaggio a parete Supporto da parete in acciaio inossidabile Colore naturale 316L 136x212x326 mm. Peso 2300 g	399,00 €
	DS-1697ZJ-Y3	Montaggio a parete Staffa da parete in acciaio SUS316L anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 126x222x328 mm, peso 2,3 kg	430,00 €
	DS-1697ZJ-X	Montaggio a parete 316L Supporto da parete in acciaio inossidabile Colore naturale 316L 136x204.3x353.4 mm, peso Approx. 1.04 kg	240,00 €
	DS-1697ZJ-X-AC	Staffa discesa da soffitto Staffa discesa da soffitto, in acciaio SUS316L anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 136x204.2x353 mm, peso 1.2 kg	376,00 €
	DS-1701ZJ-AC1	Montaggio a parete Staffa da parete in acciaio anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 228x140x412.5 mm, peso 3,8 kg	430,00 €
	DS-1703ZJ-AC3	Montaggio a parete Staffa da parete in acciaio anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 202x175.8x309.9 mm, peso 3,3 kg	805,00 €
	DS-1704ZJ	Montaggio a parete Supporto in acciaio inossidabile 304L, dim. 412.5x140x228 mm	136,00 €
	DS-1704ZJ-Y-AC	Montaggio a parete Staffa da parete in acciaio anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 140x200x278 mm, peso 2.1 kg	270,00 €
	DS-1705ZJ-DM35	Montaggio a parete Supporto a parete in acciaio 316L, dim. Ø180.6x150x74 mm. Peso 498 g	60,00 €
	DS-1705ZJ-DM35-Y3	Montaggio a parete Staffa da parete in acciaio anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 180.6x150x74 mm, peso 498 g	110,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-1706ZJ	PT joint Snodo in acciaio inossidabile Colore naturale, dim. 85x60x55 mm	42,00 €
	DS-1706ZJ-Y-AC	Supporto snodabile PT in acciaio inossidabile Supporto snodabile PT in acciaio anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 90x55x60 mm, peso 270 g	56,00 €
	DS-1707ZJ	Montaggio a parete (304 Acciaio Inox) Supporto in acciaio inossidabile non verniciato SUS304, dim. 562.5x180x309 mm. Peso 7.02 kg	473,00 €
	DS-1707ZJ-E	Montaggio a parete (304 Acciaio Inox) Supporto in acciaio inossidabile non verniciato SUS304, dim. 543.5x160x258 mm. Peso 4.98 kg	321,00 €
	DS-1707ZJ-Y	Montaggio a parete Supporto in acciaio inossidabile non verniciato SUS316L, dim. 562.5x180x309 mm. Peso 7.02 kg	644,00 €
	DS-1707ZJ-Y-AC	Montaggio a parete Staffa in acciaio Inossidabile SUS316L verniciato grigio, dim. 562.5x180x309 mm. Peso 7.02 kg	1.039,00 €
	DS-1707ZJ-Y-E	Montaggio a parete Supporto in acciaio inossidabile non verniciato SUS316L 543.5x160x258 mm. Peso 4.98 kg	422,00 €
	DS-1708ZJ	PT joint Supporto in acciaio inossidabile non verniciato SUS304 105.5x118x84 mm, peso Approx. 1 kg	83,00 €
	DS-1712ZJ	Supporto pendente Supporto pendente in acciaio SUS304	212,00 €
	DS-1713ZJ-Y(SUS316L)	Montaggio a parete 316L Staffa da parete in acciaio 316L Ø270x479x235 mm. Peso 7.1 kg	1.002,00 €
	DS-1751ZJ	Montaggio a palo Supporto in acciaio inossidabile non verniciato SUS304 350x221x87.2 mm, peso 5 kg. Abbinare con staffa montaggio a parete (DS-1704ZJ)	327,00 €
	DS-1751ZJ-AC(OS)	Montaggio a palo Supporto per telecamera antideflagrante in acciaio inossidabile SUS316L con rivestimento anticorrosione. 350x 221x234mm. Peso 5kg	580,00 €
	DS-1772ZJ-ED2-AC	Montaggio a parete Supporto a parete in acciaio 316L, 243.5 x 231.5 x 193.4 mm. Peso 2 kg	450,00 €
	DS-2102ZJ	Montaggio a parete Supporto nero in acciaio 194x110x50 mm. Peso 234 g	14,00 €
	DS-2115ZJ-P	Montaggio a palo Supporto da palo verticale. Peso 1276 g	64,00 €
	DS-2115ZJ-PSAC	Montaggio a palo Supporto da palo orizzontale in lega di alluminio grigio platino, 194x127x46mm. Peso 1103 g	106,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-2202ZJ	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio bianco ADC12 300.7x250.2x107.9 mm. Peso 1250 g	161,00 €
	DS-2200ZJ-WA-140	Montaggio a parete Staffa da parete, in alluminio, acciaio inossidabile; colore bianco, dim 182.1 × 140 × 233 mm, peso 893.5 g	55,00 €
	DS-2204ZJ-P	Montaggio a parete Staffa da parete in lega di alluminio, 413.5 x 228.7 x 97.9 mm, peso 2.12 kg	157,00 €
	DS-2204ZJ-PAY1	Montaggio a parete Staffa da parete in lega di alluminio, grigio platino, 401.5 x 97 x 95 x 181.93 mm, peso 1308g	125,00 €
	DS-220AZJ-145-WA	Montaggio a parete Staffa di montaggio a parete di metallo per telecamera dome e turret, colore bianco, 145 × 186.4 × 77mm, peso 0.9 kg	52,00 €
	DS-220AZJ-130-WA	Montaggio a parete Staffa di montaggio a parete di metallo per telecamera dome e turret, colore bianco, 130 × 163.44 × 77mm, peso 0,69 kg	49,00 €
	DS-2251ZJ/PM-LPR	Supporto pendente Supporto lega di alluminio, bianco, dim. Ø 250 x 1570 mm, peso 3.3 kg	362,00 €
	DS-2272ZJ-KL(White)	Montaggio a parete Supporto in lega di alluminio, bianco, 157.4 x 99 x 62 mm. Peso 285.8 g	56,00 €
	DS-2601ZJ-P	Montaggio a mensola Supporto in lega di alluminio, grigio platino, Ø203.5x227.9 mm. Peso 2890 g	216,00 €
	DS-2664ZJ-P	Montaggio a sospensione Supporto in lega di alluminio grigio platino Ø202.9x246x217.4 mm, peso Approx. 3500 g	490,00 €
	DS-2665ZJ-P	Staffa di montaggio base Supporto in lega di alluminio grigio platino 178.7x126x57.2 mm, peso 439 g	136,00 €
	DS-2665ZJ-Pole-P	Montaggio a palo Collare da palo in lega di alluminio grigio platino 194x179x102 mm, peso Approx. 1542 g	192,00 €
	DS-2701ZJ-AC	Supporto di fissaggio per staffa discesa in acciaio inossidabile Supporto di fissaggio per staffa discesa in acciaio SUS316L anticorrosivo, Colore grigio, dimensioni 170x170x10 mm, peso 360 g	162,00 €
	DS-2702ZJ(OS)	Montaggio a parete Staffa da parete SECC, 277×180×200 mm, peso 1430 g	80,00 €
	DS-2780ZJ-X/316L	Scatola di giunzione antideflagrante Acciaio Inox 316L Scatola di giunzione antideflagrante in acciaio Inox316L. Passaggio cavi 4xM25 x1,5. Grado di protezione IP68. Dimensioni 272x272x96.8 mm. Peso 6.4 kg. Certificazioni ATEXe IECEx, II 2 D Extb IIIC T80 °C Db.	1.880,00 €
	DS-2XE2705-M04(316L)	Scatola di giunzione antideflagrante Acciaio Inox 316L Scatola di giunzione antideflagrante in acciaio Inox316L. 4 uscite cavo. Certificazioni ATEXe IECEx. Grado di protezione IP68, IP66. Dimensioni 323.4x219.5x109.1mm. Peso Approx. 5.9 kg...	1.450,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-2XE2707CB-M12(316L)	Scatola di controllo antideflagrante 316L Box di giunzione ispezionabile antideflagrante 316L con adattatore di alimentazione integrato. 12 uscite cavi, certificazioni ATEX e IECEx. Dimensioni complessive 540 x 506.2× 236.5mm; Dimensioni interne 400.0 × 400.0 ×...	8.800,00 €
	DS-2902ZJ	Montaggio a parete Supporto in acciaio inossidabile bianco 259x396x119 mm	73,00 €
	DS-2903ZJ	Supporto in acciaio inossidabile bianco per palo orizzontale Supporto in acciaio inossidabile bianco per il montaggio di Speed Dome e Telecamera bullet su palo orizzontale. Dimensioni 118x194xØ200 mm	84,00 €
	DS-2904ZJ	Montaggio a palo verticale Supporto in acciaio bianco 157x240xØ200 mm	83,00 €
	DS-2905ZJ	Montaggio a palo verticale Supporto in lega di alluminio bianco Ø116.5-57 mm	78,00 €
	DS-2924ZJ	Supporto Cube Camera Supporto con attacco fotografico per Cube Camera	50,00 €
	DS-4401ZJ-GY38SLYHinge	Montaggio a parete Supporto a parete grigio SUS316L con rivestimento anticorrosione, 443×150×134,5 mm. Peso 3.5 Kg	370,00 €
	DS-4417ZJ-GY38SLY	Montaggio a parete Supporto in acciaio inossidabile 316L. Dimensioni 170 × 150 × 315 mm. Peso 5.46 kg	580,00 €
	DS-4603ZJ-PA	Montaggio a parete Supporto grigio in lega di alluminio 180x97x329 mm. Peso 1390 g	60,00 €
	DS-4603ZJ-WA	Montaggio a parete Supporto bianco in lega di alluminio 180x97x329 mm. Peso 1390 g	60,00 €
	DS-4603ZJ-PAAC	Montaggio a parete Supporto grigio in lega di alluminio 180x97x329 mm. Peso 1390 g	88,00 €
	DS-4603ZJ-WAAC	Montaggio a parete Supporto bianco in lega di alluminio 180x97x329 mm. Peso 1390 g	88,00 €
	DS-4604ZJ-PA	Montaggio a parete Supporto grigio in lega ADC12 160×124×398mm. Peso 1.9kg	120,00 €
	DS-4604ZJ-PAAC	Montaggio a parete Supporto grigio platino in lega, 124x189x397mm . Peso 1900 g	169,00 €
	DS-4612ZJ-PA	Montaggio a soffitto Supporto grigio platino in lega di alluminio 117x117x105 mm. Peso 750 g	30,00 €
	DS-4612ZJ-PAAC	Montaggio a soffitto Supporto grigio in lega di alluminio 117x117x105 mm. Peso 750 g	51,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-4612ZJ-WA	Montaggio a soffitto Supporto bianco in lega di alluminio 117x117x105 mm. Peso 750 g	30,00 €
	DS-4612ZJ-WAAC	Montaggio a soffitto Supporto bianco in lega di alluminio 117x117x105 mm. Peso 750 g	51,00 €
	DS-4614ZJ-PA	Montaggio a soffitto Supporto grigio in lega ADC12 121.2x121.2x98mm. Peso 1.21 kg	64,00 €
	DS-4614ZJ-PAAC	Montaggio a soffitto Supporto grigio in lega di alluminio 121.2x 121.2x98 mm. Peso 1210 g	85,00 €
	DS-4616ZJ-428CPY	Montaggio a soffitto Supporto pendente per telecamera PTZ in polimero, dimensione Φ207x102mm. Peso Approx. 450g	65,00 €
	DS-4630ZJ-GSAC	Montaggio a palo Supporto verticale grigio platino in acciaio inossidabile, peso 2.5 kg	150,00 €
	DS-4630ZJ(B)-GSY	Montaggio a palo Supporto verticale grigio in acciaio inossidabile 316L, 314x197x199mm. Peso 3.75 kg	250,00 €
	DS-4650ZJ-PC	Montaggio a palo Supporto verticale grigio platino in acciaio inossidabile 314x197x63 mm. Peso 3600 g	88,00 €
	DS-4650ZJ-PSLY	Montaggio a palo Supporto verticale grigio platino in acciaio inossidabile 314x197x198 mm. Peso 3694 g	282,00 €
	DS-4650ZJ-WC	Montaggio a palo Supporto verticale bianco in acciaio inossidabile 314x197x63 mm. Peso 3600 g	88,00 €
	DS-4650ZJ-WSLY	Montaggio a palo Supporto verticale bianco in acciaio inossidabile 314x197x198 mm. Peso 3694 g	282,00 €
	DS-4660ZJ-PC	Montaggio ad angolo Supporto ad angolo in lega di alluminio grigio platino 314x255.51x146.17 mm. Peso 5100 g	106,00 €
	DS-4660ZJ-PSLY	Montaggio ad angolo Supporto ad angolo grigio platino in acciaio inossidabile 314x256x149 mm. Peso 5180 g	317,00 €
	DS-4660ZJ-WC	Montaggio ad angolo Supporto ad angolo bianco in acciaio inossidabile 314x255.51x146.17 mm. Peso 5100 g	106,00 €
	DS-4660ZJ-WSLY	Montaggio ad angolo Supporto ad angolo bianco in acciaio inossidabile 314x256x149 mm. Peso 5180 g	317,00 €

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DS-4600ZJ-GSAC	Montaggio a parete Supporto da parete in acciaio SUS316L, colore Silver moon, dim. 225x136x170 mm; peso 2,5 kg	725,00 €
	DS-4610ZJ-GSAC	Supporto pendente Supporto pendente in acciaio SUS316, colore Silver moon gray, dim 160×160×124 mm. Peso 2,5kg	690,00 €
	DS-4680ZJ-GP	Scatola di giunzione Anticorrosione Scatola di giunzione Anticorrosione in policarbonato PA66+GF(15%), 3 passacavi G3/4, Dimensioni 260x237x90 mm, 2.5 kg	420,00 €
	DS-SBOX-01	Box di sorveglianza esterna Box di sorveglianza esterna bianco in polimero ignifugo UL94-V0. Protezione IP66 e IK10, anticorrosione NEMA 4x, dim 318.57×259.70×130.05mm. Peso 2.5 kg	270,00 €
	DS-SBOX-03	Box di sorveglianza esterna Box di sorveglianza esterna bianco in polimero ignifugo UL94-V0. Protezione IP66 e IK10, anticorrosione NEMA 4x, dim 448.72x387.53x225.44mm. Peso 5.2kg	495,00 €