

CATALOGO E LISTINO PREZZI

Hochiki

Sistemi di rivelazione incendio

Listino Ottobre 2026

- Sistemi analogici indirizzati · 140 articoli
- Sistemi convenzionali CDX · 86 articoli
- Sistemi di spegnimento automatico · 13 articoli
- Rivelazione lineare di fumo e di fiamma · 20 articoli
- Rivelazione lineare di calore · 60 articoli
- Sistemi di aspirazione · 90 articoli
- Applicazioni speciali · 92 articoli
- Accessori · 28 articoli
- Alimentatori certificati EN54-4 · 6 articoli
- LEAKalarm – Sistema antiallagamento · 26 articoli
- Sistema integrato FIREscape+ · 53 articoli
- Rivelazione gas · 23 articoli

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistemi analogici indirizzati

Centrali Latitude e Syncro, rivelatori ASX, avvisatori, basi, pulsanti, moduli ESP e wireless Ekho

Centrali analogiche serie Latitude e accessori

Centrali analogiche e pannello remoto serie Latitude



Centrale Incendio Analogica Modulare LATITUDE 2-8 Loop Display LCD grafico a colori da 7", 800x480 pixels con funzionalità Touch-screen, dispositivi per loop 127+127, protocollo HOCHIKI ESP, fino a 2000 zone. Menù con tasti di navigazione di facile utilizzo, tasti funzione programmabili, 4 uscite controllate per avvisatori (da 2,5A/cad.), 5 relè con contatto in scambio libero da tensione portata 1A 30Vdc liberamente programmabili, 4 ingressi per funzioni specifiche liberamente programmabili, 512 I/O configurabili e programmabili, memoria con 9999 eventi, funzione modalità giorno/notte, 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC o stampante, 2 porte USB per PC (o memory Pen), 2 porte seriali RS485 per collegamento a moduli ausiliari. E' possibile tramite scheda seriale RS485 cod. HLA-AP-LNC opzionale collegare tra loro in rete ad anello chiuso fino a 64 (in test fino a 127) centrali e pannelli remoti VISION.

- Possibilità di telegestione remota.
- Batterie tampone richieste: max. 2x18Ah/12V.
- Alimentatore 220 Vac/24cc 5,25A.
- Armadio metallico 420(L)x590(H)x153(P)mm.
- Certificata EN54-2 ed EN 54-4, EN54-13.

ICHOHLAAP-2LKS-IT

LATITUDE - CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 - 8 LOOP - 5.25A -
420x590x150mm

4.886,00 €



Centrale Incendio Analogica Modulare LATITUDE 2-16 Loop. Display LCD grafico a colori da 7", 800x480 pixels con funzionalità Touch-screen, dispositivi per loop 127+127 protocollo HOCHIKI ESP, fino a 2000 zone, menù con tasti di navigazione utilizzo, tasti funzione programmabili, 4 uscite controllate per avvisatori (da 2,5A/cad.), 5 relè con contatto in scambio libero da tensione portata 1A 30Vdc liberamente programmabili, 4 ingressi per funzioni specifiche liberamente programmabili, 512 I/O configurabili e programmabili, memoria con 9999 eventi, funzione modalità giorno/notte, 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC o stampante, 2 porte USB per PC (o memory Pen), 2 porte seriali RS485 per collegamento a moduli ausiliari. E' possibile tramite scheda seriale RS485 cod. HLA-AP-LNC opzionale collegare tra loro in rete ad anello chiuso fino a 64 (in test fino a 127) centrali e pannelli remoti VISION.

- Possibilità di telegestione remota.
- Batterie in tampone richieste: max. 45Ah/12V.
- Alimentatore 115/230 Vac/24cc 10,25A.
- Armadio metallico 540(L)x720(H)x212(P)mm
- Certificata EN54-2 ed EN 54-4, EN54-13.

ICHOHLAAP-2LKSDB-10.25A-IT

LATITUDE - CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 - 16 LOOP - 10.25A
-540x720x205mm

7.423,00 €



Centrale Incendio Analogica Modulare LATITUDE 2-8 Loop, Deep Enclosure Dispositivi per loop 127+127 protocollo HOCHIKI ESP, fino a 2000 zone, display LCD grafico a colori da 7", 800x480 pixels con funzionalità Touch-screen, menù con tasti di navigazione utilizzo, tasti funzione programmabili, 4 uscite controllate per avvisatori (da 2,5A/cad.), 5 relè con contatto in scambio libero da tensione portata 1A 30Vdc liberamente programmabili, 4 ingressi per funzioni specifiche liberamente programmabili, 512 I/O configurabili e programmabili, memoria con 9999 eventi, funzione modalità giorno/notte, 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC o stampante, 2 porte USB per PC (o memory Pen), 2 porte seriali RS485 per collegamento a moduli ausiliari. E' possibile tramite scheda seriale RS485 cod. HLA-AP-LNC opzionale collegare tra loro in rete ad anello chiuso fino a 64 (in test fino a 127) centrali e pannelli remoti VISION. Batterie tampone richieste: max 2x45Ah/12V (verificare dimensioni).

- Alimentatore 115/230Vac/24Vdc 10,25A
- Armadio metallico 420(L)x590(H)x203(P)mm

ICHOHLAAP-2LKSDE-10.25A-IT

LATITUDE - CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 - 8 LOOP - 10.25A -
420x590x194mm

5.961,00 €



Pannello remoto VISION con display LCD grafico a colori da 7", 800x480 pixels con funzionalità Touch-screen di tipo resistivo e attenuazione automatica della retroilluminazione, completo di scheda di rete RS485 cod. HLA-AP-LNC. Consente la ripetizione di tutte le informazioni delle centrali L@titude in rete e la piena operatività della centrale. Grado di protezione IP30 peso 2Kg dimensione 235(L)x170(A) x55(P)mm. Alimentazione 24Vdc. Richiede la scheda di rete IAHO HLAAP-LNC in centrale.

IAHOHLAAP-LNRS	LATITUDE - PANNELLO REMOTO VISION	2.232,00 €
-----------------------	-----------------------------------	-------------------

Accessori per centrali analogiche serie Latitude



Scheda di espansione a 2 loop per centrale Latitude. Ogni singolo loop è in grado di supportare 127+127 dispositivi per un massimo di 500mA.

IAHOHLAAP-2LDC	LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP	1.270,00 €
-----------------------	-------------------------------------	-------------------



Scheda di rete RS485 da inserire nella centrale serie Latitude. Consente il collegamento in rete ad anello tra centrali e pannelli remoti per complessivi 64 (in test 127) nodi.

IAHOHLAAP-LNC	LATITUDE - SCHEDA DI RETE RS485	731,00 €
----------------------	---------------------------------	-----------------



Scheda di espansione a 16 canali I/O che possono essere configurati come ingressi per contatti liberi da tensione oppure come uscite Open Collector (max 25mA). Da installare negli slot E-F per centrali fino a 8 loop ed E-F e G-K per centrali fino a 16 loop.

IAHOHLAAP-L16I/O	LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 16 CANALI I/O	975,00 €
-------------------------	--	-----------------

Scheda di espansione a 8 uscite a relè con contatti liberi da tensione configurabili singolarmente come NA oppure NC portata massima 1A 30Vdc. Da installare negli slot E-F per centrali fino a 8 loop ed E-F e G-K per centrali fino a 16 loop.

IAHOHLAAP-LO/P8	LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 8 RELÈ	927,00 €
------------------------	-------------------------------------	-----------------



Scheda di espansione a 8 zone convenzionali. Da installare negli slot E-F per il contenitore a 4 slot ed E-F e G-K per quello a 8 slot.

IAHOHLAAP-LCZ8	LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 8 ZONE CONVENZIONALI	1.073,00 €
-----------------------	---	-------------------

Scheda di espansione 4 uscite controllate per sirene, possibilità di configurare le uscite come 4 linee aperte oppure 2 circuiti a loop oppure 1 a loop e 2 a linee aperte.

IAHOHLAAP-LSM4	LATITUDE - SCHEDA ESPANSIONE 4 USCITE	955,00 €
-----------------------	---------------------------------------	-----------------



Scheda Media Gateway per il collegamento delle centrali Latitude con il software di supervisione Lati-View. Possibilità di connessione con protocollo proprietario a sistemi di supervisione di terze parti oppure con protocollo ModBUS o Bac-Net tramite il gateway VIZULINX oppure WEB FIRE PRO con protocollo ModBus. Da installare nello slot F (occupa un posto scheda loop).

IAHOHLA_MG_CARD	LATITUDE - SCHEDA MEDIA GATEWAY	1.520,00 €
------------------------	---------------------------------	-------------------

Parti di ricambio per centrali analogiche serie Latitude

Alimentatore 5,25A 115Vac/230Vac. Certificato EN54-4

IAKEK406	ALIMENTATORE 5.25A PER SYNCRO/LATITUDE	1.000,00 €
-----------------	--	-------------------



Alimentatore 10,25A 95/250Vac. Certificato EN54-4

IAKEK408	ALIMENTATORE 10.25A PER LATITUDE EN54-4	1.499,00 €
-----------------	---	-------------------

Centrali analogiche serie Syncro e accessori

Centrali analogiche e pannelli remoti serie Syncro



Centrale Incendio Analogica SYNCRO AS LITE con 1 Loop per 127 dispositivi (protocollo HOCHIKI ESP), 500 zone le prime 16 segnalate sul frontale tramite led, display grafi co 240x64 pixel, 2 uscite protette per suonerie 1A ognuna, 3 relè di uscita con contatto in scambio libero da tensione con portata 1A 30Vdc liberamente confi gurabili, 5 ingressi programmabili, memoria fino a 500 eventi, porta seriale RS232. Batterie in tampone richieste: 2x7 Ah/12 V. Alimentatore 3A-24Vcc. Armadio metallico 385x310x90 mm. Versione in contenitore da incasso disponibile su richiesta. Certifi cata EN 54-2 ed EN 54-4 + A1 & A2.

ICKEH80161M2

SYNCRO AS LITE CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 1 LOOP

1.834,00 €



Centrale Incendio Analogica SYNCRO AS con 1 Loop per 127 dispositivi espandibile a 2 Loop tramite scheda opzionale cod. K586H (protocollo HOCHIKI ESP), 500 zone le prime 16 segnalate sul frontale tramite led,display grafico 240x64 pixel, 2 uscite protette per suonerie 1A ognuna, 3 relè di uscita con contatto in scambio libero da tensione con portata 1A 30Vdc liberamente configurabili, 5 ingressi programmabili, memoria fino a 500 eventi, porta seriale RS-232 per PC e porta RS485 per pannelli remoti. Batterie in tampone richieste: 2x7Ah/12 V. Alimentatore 3A-24Vcc. Armadio metallico 385x310x90 mm. Predisposta per collegamento in rete tramite interfaccia seriale RS485 opzionale cod. K555. Versione in contenitore da incasso disponibile su richiesta. Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + A1 & A2.

ICKEH80161M2

SYNCRO AS CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 1 LOOP ESPANDIBILE A 2 LOOP

2.198,00 €



Pannello ripetitore SYNCRO VIEW-A per centrali SYNCRO. Display grafico LCD 240 x 64 pixels. Ripete esattamente la centrale sia a livello di segnalazioni che di comando. Completo di alimentatore-carica batterie 230Vca-750mA e chiave di abilitazione. Batterie allocabili 2x1,9Ah-12V.Dimensioni 330 x 250 x 90mm.

IAKEK67751M1

SYNCRO VIEW-A, PANNELLO RIPETITORE CON PSU750MA E CHIAVE

2.029,00 €



Pannello ripetitore 24Led SYNCRO IDENT24, Connessione alla centrale tramite RS485. Munito di Buzzer, comandi di tacitazione/riattivazione e Lamp test. Alimentazione da 18-30Vcc. Dimensioni 385x310x60 mm. Contenitore in acciaio verniciato grigio BS-00-A-05, colore frontale grigio RAL7047.

IAKEK6524L2

PANNELLO RIPETITORE SYNCRO IDENT24

1.310,00 €

Accessori per centrali analogiche indirizzate serie Syncro



Scheda di espansione 2° Loop. Protocollo Hochiki ESP per centrali Syncro AS

IAKEK586H

SYNCRO AS - SCHEDA ESPANSIONE 2° LOOP

1.213,00 €



NET: Scheda di comunicazione seriale RS485 da installare all'interno della centrale serie SYNCRO. Consente il collegamento in rete, anche ad anello chiuso, fino ad un massimo di 64 centrali consentendo alle centrali di poter essere contemporaneamente master e slave della rete.

IAKEK555

SYNCRO - SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE RS485

1.022,00 €



16 I/O: Scheda 16 canali configurabili come ingressi e/o uscite, collegabile in centrale tramite linea seriale RS485.

IAKEK560

SYNCRO - SCHEDA 16 CANALI

988,00 €



Scheda 4 zone convenzionali collegabile in centrale tramite linea seriale RS485.

IAKEK545

SYNCRO - SCHEDA 4 ZONE CONVENZIONALI

988,00 €



Scheda 6 linee controllate per avvisatori collegabile in centrale tramite linea seriale RS485

IAKEK546	SYNCRO - SCHEDA 6 LINEE CONTROLLATE	988,00 €
-----------------	-------------------------------------	-----------------



Scheda 8 relè di uscita collegabile in centrale tramite linea seriale RS485.

IAKEK547	SYNCRO - SCHEDA 8 RELE'	988,00 €
-----------------	-------------------------	-----------------



Cavetto di programmazione su porta RS32 per le centrali della serie SYNCRO AS e SYNCRO (richiede convertitore RS232/USB non fornito).

IAHOX187	X187 CAVETTO DI PROGRAMMAZIONE (NON JACKETED)	133,00 €
-----------------	---	-----------------

Parti di ricambio per centrali analogiche indirizzate serie Syncro



Scheda ricambio centrale Syncro AS

IAKEK785H	SYNCRO AS - SCHEDA RICAMBIO CENTRALE	1.863,00 €
------------------	--------------------------------------	-------------------



Scheda ricambio centrale Syncro AS Lite

IAKEK785LH	SYNCRO AS LITE - SCHEDA RICAMBIO CENTRALE	1.655,00 €
-------------------	---	-------------------

Dispositivi per la gestione da remoto e la rete seriale tra centrali



VIZULINX - Gateway da utilizzare con centrali Syncro (NON per Syncro AS LITE) e Latitude per l'invio di informazioni di tipo allarme, guasto, stato generico, eventi, con SMS tramite LAN o USB GSM e e-mail tramite LAN, USB GSM e WI-FI, consente inoltre il collegamento verso sistemi di terze parti tramite protocollo ModBus TCP/IP o BacNet IP (quest'ultimo solo per centrali L@titude). Sono inoltre presenti 16 ingressi/uscite configurabili. Dimensioni 385 x 310 x 90. Alimentazione 9-30Vdc. Per l'utilizzo con la centrale L@titude richiede la presenza della scheda mediagateway IAHOHLA_MG_CARD.

IAKEK8500M2	VIZULINX - GATEWAY DA UTILIZZARE CON CENTRALI SYNCRO	5.197,00 €
--------------------	--	-------------------

WEB FIRE PRO.Interfaccia WEB con Uscita Protocollo ModBus TCP/IP o Bacnet IP, selezionabile. Consente di collegare le Centrali della Serie Latitude e Syncro (escluso SYNCRO AS LITE) a Sistemi di Centralizzazione/Gestione (BMS) di parte terza attraverso Protocollo ModBus o Bacnet. Permette la Telegestione via WEB del Sistema da Remoto, anche tramite palmare, mettendo a disposizione il Virtual Panel su cui operare. E' possibile inviare, per una lista di eventi programmabili, una email di avviso ad indirizzi di posta predefiniti. Infine permette di realizzare all'interno del Web Server delle semplici mappe grafiche per la gestione assistita graficamente del Sistema. Richiede la scheda IAHOHLA_MG_CARD per la centrale L@titude.

IAARSVC_WEBFIRE_P_L	WEB FIRE PRO INTERFACCIA WEB - PROTOCOLLO MODBUS TCP/IP PER LATITUDE E SYNCRO	1.556,00 €
----------------------------	---	-------------------

Rivelatori Analogici Indirizzati Serie ASX

Rivelatori Analogici Indirizzati Serie ASX con isolatore



Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato con isolatore di corto circuito e nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, ambra se isolato, rosso in allarme), consumo 120 microA in Low Power, basso profilo, altezza 45 mm, diametro 100 mm. Certificato EN 54-7, EN54-17. Compatibile con le basi della serie YBV-R/4 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOALN-EN(WHT)SCI	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX CON ISOLATORE - BIANCO	117,00 €
---------------------------	--	-----------------



Rivelatore combinato termomassimale + termovelocimetrico analogico indirizzato, con isolatore di corto circuito, indirizzamento elettronico, doppio Led di segnalazione (verde in polling, ambra se isolato, rosso in allarme), consumo 350 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Certificato EN54-5, EN54-17. Compatibile con le basi della serie YBV-R/4 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOATJ-EN(WHT)SCI	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX CON ISOLATORE - BIANCO	119,00 €
---------------------------	---	-----------------



Rivelatore combinato fotoelettronico e di temperatura analogico indirizzato, con isolatore di corto circuito e nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, ambra se isolato, rosso in allarme), consumo 400 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Certificato EN 54-5, EN 54-7, EN54-17, EN54-29. Compatibile con le basi della serie YBV-R/4 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOACC-EN(WHT)SCI	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX CON ISOLATORE - BIANCO	133,00 €
---------------------------	--	-----------------

Rivelatori Analogici Indirizzati Serie ASX senza isolatore



Rivelatore Multi-Sensor con indirizzamento elettronico, rileva fumo, calore e CO. Capacità di rilevare COHb (tossicità), 24 modalità di funzionamento certificate EN da LPCB, durata cella rivelazione CO circa 10 anni, riduzione al minimo dei falsi allarmi, soglia di incendio programmabile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 410 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Materiale ABS di colore Bianco. Certificato EN 54-5; EN 54-7; EN54-26; EN54-29; EN54-30; EN54-31; CEA 4021:2003 Compatibile con le basi della serie YBN-R/3(WHT), YBN-R/3(SCI) WHT e YBV-R/4(WHT). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. NON compatibile con centrali serie SYNCRO AS.

IRHOACD-EN(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO MULTI-SENSOR FUMO/CALORE/CO SERIE ASX - BIANCO	224,00 €
------------------------	---	-----------------



Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 120 microA in Low Power, basso profilo, altezza 45 mm, diametro 100 mm. Certificato EN 54-7. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3, YBN-R/3(SCI) e YBV-R/4 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOALN-EN(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - BIANCO	105,00 €
IRHOALN-EN	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - AVORIO	105,00 €
IRHOALN-EN(BLK)	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - NERO	163,00 €



Rivelatore combinato termomassimale + termovelocimetrico analogico indirizzato, indirizzamento elettronico, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 350 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Certificato EN54-5. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3,YBN-R/3(SCI) e YBV-R/4 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOATJ-EN(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - BIANCO	107,00 €
IRHOATJ-EN	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - AVORIO	107,00 €
IRHOATJ-EN(BLK)	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - NERO	163,00 €



Rivelatore combinato termomassimale + termovelocimetrico analogico indirizzato, indirizzamento elettronico, doppio Led di segnalazione, consumo 350 microA, basso profilo, altezza 41mm, diametro 100 mm, colore AVORIO. Versione stagna IP 67 con connessioni a filo (no morsetti). Certificato EN 54-5. Base di fissaggio compresa nella fornitura. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOACB-EW	RIVELATORE INDIRIZZATO STAGNO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SERIE ASX - IP67 - AVORIO	234,00 €
-------------------	--	-----------------



Rivelatore combinato fotoelettronico e di temperatura analogico indirizzato,con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 400 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Materiale ABS. Certificato EN 54-5, EN 54-7, EN54-29. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3,YBN-R/3(SCI) e YBV-R/4 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOACC-EN(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - BIANCO	127,00 €
IRHOACC-EN	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - AVORIO	127,00 €

Avvisatori e lampeggianti analogici Indirizzati su Loop

Avvisatori acustici e ottico/acustici analogici su loop per montaggio sotto rivelatore



Sirena basso assorbimento indirizzata su loop. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Grado di protezione IP21.Certificata EN54-3. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3,YBN-R/3(SCI) e YBV-R/4 in funzione del colore della sirena.

IAHOYBO-BS(WHT)	SIRENA SU LOOP - BIANCA	100,00 €
IAHOYBO-BS	SIRENA SU LOOP - AVORIO	100,00 €
IAHOYBO-BS(BLK)	SIRENA SU LOOP - NERA	121,00 €



Sirena con lampeggiante a led ROSSI, basso assorbimento, indirizzata e alimentata dal loop. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A). Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in PC+PS+GF5. Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio della serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Grado di protezione IP21. Certificata EN 54-3 e EN 54-23. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3,YBN-R/3(SCI) e YBV-R/4 in funzione del colore della sirena.

IAHOYBO-BSB2/RL(WHT)	SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED ROSSI	189,00 €
IAHOYBO-BSB2/RL	SIRENA SU LOOP - AVORIO CON LED ROSSI	189,00 €
IAHOYBO-BSB2/RL(BLK)	SIRENA SU LOOP - NERA CON LED ROSSI	210,00 €



Sirena con lampeggiante a led BIANCHI, basso assorbimento, indirizzata e alimentata dal loop. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A). Categoria di appartenenza del flash "O". Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio della serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Grado di protezione IP21. Certificata EN 54-3 e EN 54-23. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3, YBN-R/3(SCI) e YBV-R/4 in funzione del colore della sirena.

IAHOYBO-BSB2/WL(WHT)	SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED BIANCHI	173,00 €
IAHOYBO-BSB2/WL	SIRENA SU LOOP - AVORIO CON LED BIANCHI	173,00 €
IAHOYBO-BSB2/WL(BLK)	SIRENA SU LOOP - NERA CON LED BIANCHI	214,00 €

Avvisatori Acustici e Ottico/Acustici analogici indirizzati su Loop



Sirena basso assorbimento indirizzata su loop per montaggio a parete di colore ROSSO, 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificata EN 54-3. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3, YBO-R/SCI. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WS2	SIRENA DA LOOP BASSO ASSORBIMENTO - ROSSA	110,00 €
IAHOCHQ-WS2(WHT)	SIRENA DA LOOP BASSO ASSORBIMENTO - BIANCA	110,00 €



Sirena basso assorbimento con lampeggiante a led ROSSI, indirizzata su loop per montaggio a parete, 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in ABS di colore ROSSO. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificata EN54-3 e EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WSB2/RL	SIRENA DA LOOP CON LAMPEGGIANTE ROSSA LED ROSSI	173,00 €
------------------------	---	-----------------



Sirena basso assorbimento con lampeggiante a led BIANCHI, indirizzata su loop per montaggio a parete, 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in ABS di colore ROSSO. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificata EN54-3 e EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WSB2/WL	SIRENA DA LOOP ROSSA LED BIANCHI	162,00 €
------------------------	----------------------------------	-----------------



Sirena basso assorbimento con lampeggiante a led ROSSI, indirizzata su loop per montaggio a parete, 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in ABS di colore BIANCO. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK(WHT). Certificata EN54-3 e EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(WHT), YBO-R/SCI(WHT/ SNDR) e YBN-R/3(WHT). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WSB2/RL(WHT)	SIRENA DA LOOP BIANCA LED ROSSI	187,00 €
-----------------------------	---------------------------------	-----------------



Sirena basso assorbimento con lampeggiante a led ROSSI, indirizzata su loop per montaggio a parete, 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in ABS di colore BIANCO. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK(WHT). Certificata EN54-3 e EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(WHT), YBO-R/SCI(WHT/ SNDR) e YBN-R/3(WHT). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WSB2/WL(WHT)	SIRENA DA LOOP BIANCA LED BIANCHI	162,00 €
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------

Lampeggianti analogici indirizzati su Loop



Lampeggiante analogico indirizzato a LED ROSSI ad alta intensità per una visibilità eccellente anche in condizioni sfavorevoli di luminosità. Basso assorbimento e alimentazione diretta dal loop. Categoria di appartenenza "C" con range di copertura da 7.5 a 10m di diametro. Colore ROSSO. Grado di Protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP33 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificato EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED) o sirene della serie YBO-BS. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-CB(RED)/RL	LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO ROSSO CON LED ROSSO	186,00 €
---------------------------	--	-----------------



Lampeggiante analogico indirizzato a LED BIANCHI ad alta intensità per una visibilità eccellente anche in condizioni sfavorevoli di luminosità. Basso assorbimento e alimentazione diretta dal loop. Categoria di appartenenza "C" con range di copertura da 7.5 a 10m di diametro. Colore ROSSO. Grado di Protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP33 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificato EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED) o sirene della serie YBO-BS. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-CB(RED)/WL	LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO ROSSO CON LED BIANCO	186,00 €
---------------------------	---	-----------------



Lampeggiante analogico indirizzato a LED BIANCHI ad alta intensità per una visibilità eccellente anche in condizioni sfavorevoli di luminosità. Basso assorbimento e alimentazione diretta dal loop. Categoria di appartenenza "C" con range di copertura da 15m di diametro. Materiale in PC+ABS di colore ROSSO. Grado di Protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP33 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificato EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED) o sirene della serie YBO-BS. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-CB(RED)/WL-15	LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO ROSSO CON LED BIANCO - COPERTURA 15 METRI	193,00 €
------------------------------	--	-----------------



Lampeggiante analogico indirizzato a LED ROSSI ad alta intensità per una visibilità eccellente anche in condizioni sfavorevoli di luminosità. Basso assorbimento e alimentazione diretta dal loop. Categoria di appartenenza "W" con range di copertura da 7.5 a 10m di diametro. Colore ROSSO. Grado di Protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP33 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificato EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED) o sirene della serie YBO-BS. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WB(RED)/RL	LAMPEGGIANTE ROSSO - LED ROSSI	187,00 €
---------------------------	--------------------------------	-----------------



Lampeggiante analogico indirizzato a LED BIANCHI ad alta intensità per una visibilità eccellente anche in condizioni sfavorevoli di luminosità. Basso assorbimento e alimentazione diretta dal loop. Categoria di appartenenza "W" con range di copertura da 7.5 a 10m di diametro. Materiale in PC+ABS di colore ROSSO. Grado di Protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP33 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificato EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED), YBO-R/SCI(RED) o sirene della serie YBO-BS. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WB(RED)/WL	LAMPEGGIANTE ROSSO - LED BIANCHI	187,00 €
---------------------------	----------------------------------	-----------------



Indicatore remoto indirizzato a LED alimentato da loop. Colore BIANCO e lente TRASPARENTE. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3(WHT) o YBN-R/3(WHT)-SCI o sirene YBO-BS(WHT) e YBO-BSB2/..(WHT). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. NON certificato EN54-23 in quanto dispositivo VID (Visual Indication Device) e non VAD (Visual Alarm Device)

IAHOCHQ-ARI(WHT)	INDICATORE REMOTO LED TRASPARENTE - INVOLUCRO BIANCO	86,00 €
-------------------------	--	----------------

Basi e accessori per dispositivi da loop

BASI per rivelatori da loop e suonerie da sotto rivelatore



Base standard per rivelatori analogici serie ASX, numero 3 contatti ad innesto autopulenti compreso morsetto d'appoggio per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm, peso 50 g.

IAHOYBN-R/3(WHT)	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO BIANCA	9,00 €
IAHOYBN-R/3	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO AVORIO	9,00 €
IAHOYBN-R/3(BLK)	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO NERA	27,00 €



Base con isolatore di corto circuito per rivelatori analogici serie ASX, numero 3 contatti ad innesto autopulenti compreso morsetto d'appoggio per schermo, apposita morsettiera per il collegamento al loop, altezza 13,7 mm, diametro 100 mm, peso 79 g. Certificata EN 54-17.

IAHOYBN-R/3(WHT)-SCI	BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA	45,00 €
IAHOYBN-R/3(SCI)	BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO	45,00 €

BASI per suonerie indirizzate da loop



Base per sirene CHQ-WS2 e CHQ-WSB2, numero 3 contatti ad innesto autopulenti compreso morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13 mm, diametro 100 mm, peso 60 g.

IAHOYBO-R/3(RED)	BASE ROSSA PER SIRENE	26,00 €
IAHOYBO-R/3(WHT)	BASE BIANCA PER SIRENE	26,00 €



Base con isolatore di corto circuito per sirene CHQ-WS2 e CHQ-WSB2/, numero 3 contatti ad innesto autopulenti compreso morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13 mm, diametro 100 mm, peso 60 g. Certificato EN 54-17:2005. Colore ROSSO.

IAHOYBO-R/SCI(RED)	BASE CON ISOLATORE PER SIRENE - ROSSA	88,00 €
---------------------------	---------------------------------------	----------------



Base con isolatore di corto circuito per sirene CHQ-WS2 e CHQ-WSB2/, numero 3 contatti ad innesto autopulenti compreso morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13 mm, diametro 100 mm, peso 60 g. Certificato EN 54-17:2005. Colore BIANCO.

IAHOYBO-R/SCI(WHT/SNDR)	BASE CON ISOLATORE PER SIRENE - BIANCA	90,00 €
--------------------------------	--	----------------

Accessori per dispositivi indirizzate da loop

Pannello in Lexan con scritta "ALLARME INCENDIO" Cartello segnalatore messaggio "ALLARME INCENDIO", con logo HOCHIKI, Vetro acrilico (PMMA), 238 x130mm spessore 4mm, completo di kit di fissaggio. a abbinare ai dispositivi ottici/acustici della serie CHQ-WS2 / CHQ- WSB2 completo di kit di montaggio (distanziatori, tasselli, viti). Foro diametro 105mm, vetro acrilico, norme EN ISO7010. Dimensione 130x130x4mm.

IAAVPLEXI-HIT	PANNELLO IN PLEXIGLASS ALLARME INCENDIO PER SIRENE	51,00 €
----------------------	--	----------------



Kit per innalzare il grado di protezione da IP21 a IP65 delle sirene CHQ-WS2 e CHQ-WSB2 e loro varianti e per innalzare il grado di protezione da IP21 a IP33 dei lampeggianti CHQ-CB e CHQ-WSB e loro varianti.

IAHOCHQ-WPK	KIT PER RENDERE STAGNE LE SIRENE - COLORE ROSSO	41,00 €
IAHOCHQ-WPK(WHT)	KIT PER RENDERE STAGNE LE SIRENE - COLORE BIANCO	41,00 €



Coperchio per sirene YBO-BS, YBO-BSB2/RL, YBO-BSB2/WL e YBO-R/SCI/SNDR.

IAHOSI/CAP2	COPERCHIO YBO-BSB2- AVORIO	7,00 €
IAHOSI/CAP2(WHT)	COPERCHIO YBO-BSB2 - BIANCO	7,00 €



Adattatore per montaggio ad incasso dei rivelatori serie ASX e CDX. Materiale in ABS di colore AVORIO. Compatibile con le basi della serie YBN, YBO-R/5, YBO-R/6, YBO-R/4, YBV-R/4. Altezza 44 mm (incassato 7mm), diametro 140 mm, peso 65 g. Deve essere completato con il fissaggio cod. YYA-A per controsoffitto

IAHOYBN-UA	ADATTATORE INCASSO PER BASE - AVORIO	35,00 €
IAHOYBN-UA(WHT)	ADATTATORE INCASSO PER BASE- BIANCO	35,00 €



Kit di fissaggio per controsoffitto per YBN-UA e YBN-US(WHT)

IAHOVYA-A	KIT DI FISSAGGIO PER CONTROSOFFITTO	35,00 €
------------------	-------------------------------------	----------------



Scatola con nr. 4 ingressi per cavi (1 già aperto, 3 chiusi ma pretranciati) per montaggio delle basi YBN-R/3, YBN-R/3M, YBN-R/3(SCI)M, YBN-R/6M, YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS, YBO-R/6PA. Per rendere stagna la scatola è necessario l'utilizzo dei pressacavi cod. GLAND da ordinare separatamente

IAHOMBB-2/SBB-2	SCATOLA POSTERIORE PER BASI AVORIO - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI	24,00 €
IAHOMBB-2/SBB-2(WHT)	SCATOLA POSTERIORE PER BASE BIANCA - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI	24,00 €



Pressacavi di colore NERO per rendere stagna la scatola MBB-2/SBB-2 e MBB-2/SBB-2(WHT)

IAHOGLAND	PRESSACAVI 4-10,5mm	11,00 €
------------------	---------------------	----------------

Staffa di montaggio per l'installazione della camera di analisi SDP-3 su canali d'aria a sezione circolare.

IAHOSDP-3	KIT MONTAGGIO SENSORI FUMO ALN-EN IN CONDOTTA - Completo di tubo 0,6M	407,00 €
------------------	---	-----------------



Contenitore protettivo da polvere o impatti per camera di analisi SDP-3. E' dotato di pressacavi e gancio di chiusura rapida per una facile ispezione

IAHOSDP-3COVER	CONTENITORE PROTETTIVO PER CONDOTTE D'ARIA	949,00 €
-----------------------	--	-----------------



Tubo per il campionamento dell'aria collegato alla camera di analisi per condotte. Consente l'analisi dell'aria all'interno di canalizzazione dell'aria di larghezza fino a 1500mm. Consente di effettuare un solo foro nella canalizzazione grazie alla sua particolare realizzazione che permette sia il prelievo che la riemissione dell'aria nella canalizzazione dopo averla esaminata in un unico tubo.

IAHOSDP-3LPIPE	TUBO PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA	176,00 €
-----------------------	-------------------------------------	-----------------



Tubo per il campionamento dell'aria collegato alla camera di analisi per condotte. Consente l'analisi dell'aria all'interno di canalizzazione dell'aria di larghezza fino a 2800mm. Consente di effettuare un solo foro nella canalizzazione grazie alla sua particolare realizzazione che permette sia il prelievo che la riemissione dell'aria nella canalizzazione dopo averla esaminata in un unico tubo.

IAHOSDP-3LPIPE2800	TUBO PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA	291,00 €
---------------------------	-------------------------------------	-----------------

Pulsanti Indirizzati su Loop Analogico e loro accessori – Protocollo ESP

Pulsanti Indirizzati su Loop Analogico – Protocollo ESP



Pulsante incendio con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ROSSO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme, Completo di scatola posteriore (SR). Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm, montaggio a parete o a filo muro con scatola tipo 502. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Certificato EN 54-11 ed EN 54-17. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOHCP-E(SCI)	PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO	127,00 €
-----------------------	----------------------------	-----------------



Pulsante incendio con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ROSSO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme. Grado di protezione IP67. Dimensioni pulsante 98x94x78 mm. Certificato EN 54-11 ed EN 54-17. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOHCP-W(SCI)

PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO IP67

398,00 €



Pulsante incendio con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ARANCIONE con scritta "SMOKE VENT" idoneo per il comando di sistemi di ventilazione o evacuatori di fumo. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme. Completo di scatola posteriore (SR). Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOHCP-EO(SCI)

PULSANTE INDIRIZZATO ARANCIO

137,00 €



Pulsante incendio con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore GIALLO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme. Completo di scatola posteriore (SR). Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOHCP-E/Y(SCI)

PULSANTE INDIRIZZATO GIALLO

161,00 €

Accessori per pulsanti Indirizzati su Loop Analogico - Protocollo ESP



Scatola posteriore di ricambio per pulsanti HCP-E(SCI) e CCP-E.

IAHOSR

SCATOLA PER PULSANTE HCP-E ROSSO

17,00 €



Scatola posteriore di ricambio per pulsanti HCP-E/Y(SCI) e CCP-Y.

IAHOSY

SCATOLA PER PULSANTE HCP-E GIALLO

17,00 €



Coperchio protezione pulsante HCP (tutti i modelli) e CCP (tutti i modelli)

IAHOHINGEDCOVER(PS200)

COPERCHIO PROTEZIONE PULSANTE HCP

18,00 €

Moduli Indirizzati su Loop Analogico e accessori - Protocollo ESP

Moduli su Loop Analogico - Protocollo ESP



Modulo indirizzato su loop a 2 ingressi singolarmente programmabili Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 280 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DIM2(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI

155,00 €



Modulo indirizzato su loop per 1 zona di rivelatori convenzionali (max. 6 rivelatori) o per un rivelatore lineare SPC-ET. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 260 micro A. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-SZM2(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 ZONA RIVELATORI CONVENZIONALI

159,00 €



Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (30/zona) o rivelatori lineari di fumo. SPC-ET (max 3 per zona), alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DZM(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE

285,00 €



Modulo indirizzato su loop con 4 ingressi monitorati e 4 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento trami dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-PCM(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI

291,00 €



Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato e 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 48Vcc/2A – 250Vca/5A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-MRC2(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 1 USCITA RELE'

206,00 €



Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato e 2 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata di 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 microA. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DRC2(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE'

196,00 €



Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato e 2 uscite controllate per avvisatori (carico max. 1A ognuna). Alimentazione esterna 24Vcc 2A, consumo sul loop a riposo 350 microA. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DSC2(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI

267,00 €



Modulo indirizzato su loop con 2 ingressi di corrente nominale 4-20mA range operativo 0-25,5mA, consumo sul loop a riposo 330 microA. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Certificato EN 54-18:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. NOTA: Verificare compatibilità con la centrale.

IAHOCHQ-FTM

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP CON 2 INGRESSI. 4-20mA

148,00 €



Modulo miniaturizzato con 1 ingresso monitorato. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 150 micro A. Collegamento cavi del loop su morsetti, Ingresso su fili volanti. Senza isolatori di corto circuito. Dimensioni 65x42x15mm (cavi esclusi). Certificato EN 54-18:2005. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-SIM

MODULO MINIATURIZZATO 1 INGRESSO MONITORATO

79,00 €



Modulo miniaturizzato con 2 ingressi monitorati ed 1 uscita a 24Vcc con corrente massima impostabile da 2mA a 32mA. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 200 micro A. Collegamento cavi del loop su morsetti, Ingressi e uscita su fili volanti. Senza isolatori di corto circuito. Dimensioni 65x42x19mm (cavi esclusi). Certificato EN 54-18:2005. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-POM

MODULO MINIATURIZZATO 2 INGRESSI

118,00 €


Modulo miniaturizzato con 1 uscita a relè in scambio (30Vdc/1A). Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 150 micro A. Collegamento cavi del loop su morsetti, uscita su fili volanti. Senza isolatori di corto circuito. Dimensioni 65x42x19mm (cavi esclusi). Certificato EN 54-18:2005. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-SOM

MODULO MINIATURIZZATO 1 USCITA RELE'

107,00 €

Moduli da barra DIN su Loop Analogico - Protocollo ESP



Modulo indirizzato su loop a 2 ingressi singolarmente programmabili come N/A o N/C. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 280 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DIM2/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - BARRA DIN

216,00 €


Modulo indirizzato su loop per 1 zona di rivelatori convenzionali (max. 6) o per un rivelatore lineare SPC-ET o SRA-ET. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 260 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-SZM2/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 ZONA RIVELATORI CONVENZIONALI - BARRA DIN

201,00 €


Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (30/zona) o rivelatori lineari di fumo SPC-ET (max 3 per zona), alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DZM/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE - BARRA DIN

379,00 €


Modulo indirizzato su loop con 4 ingressi monitorati e 4 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-PCM/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - BARRA DIN

334,00 €


Modulo indirizzato su loop con 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 48Vcc/2A - 250Vca/5A (carico resistivo) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente su modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-MRC2/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 1 USCITA RELE' - BARRA DIN

248,00 €


Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato e 2 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 microA. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DRC2/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - BARRA DIN

236,00 €



Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato 2 uscite controllate per avvisatori (carico max. 1A ognuna). Alimentazione esterna 24Vcc 2A, consumo sul loop a riposo 350 microA. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DSC2/DIN(sci)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI -
BARRA DIN

332,00 €



Modulo Indirizzato su Loop n. 2 ingressi 4-20 mA per connessione di Dispositivi Tecnologici e/o apparati industriali standard. Alimentazione diretta dal loop; Contenitore per montaggio su barra DIN. Alimentazione diretta dal loop; consumo a riposo 300 microA. Dimensioni 119x108x24mm. NOTA: Verificare compatibilità con la centrale.

IAHOCHQ-FTM/DIN

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP CON 2 INGRESSI. 4-20mA - BARRA DIN

191,00 €

Accessori per moduli su Loop Analogico - Protocollo ESP



Scatola posteriore (back box) per facilitare l'ingresso cavi dei moduli con contenitore "Smart Fix". Se usati con opportuni passacavi portano il grado di protezione a IP65. Vengono montati sotto i moduli che fungono quindi da coperchio per il Back Box.

IAHOCHQ-BACKBOX

BACK BOX PER MODULI CHQ-OEM

35,00 €



Contenitore per moduli "Smart Fix". Grado di protezione IP66, colore grigio (RAL7035), fornito con coperchio fumè trasparente.

IAHOSMB-1

CONTENITORE PER MODULO SMART FIX

133,00 €



Contenitore per moduli da barra DIN può ospitare fino a 6 moduli. Grado di protezione IP66, colore grigio (RAL7035), fornito con coperchio fumè trasparente.

IAHOSMB-2

CONTENITORE PER MODULI DIN - IP66 - MAX 6

271,00 €



Contenitore per moduli da barra DIN può ospitare fino a 4 moduli. Grado di protezione IP66, colore grigio (RAL7035), fornito con coperchio fumè trasparente.

IAHOSMB-3

CONTENITORE PER MODULI DIN - IP66 - MAX 4

199,00 €

Programmatore e accessori per sistemi indirizzati



Programmatore portatile per indirizzamento dei rivelatori analogici e di tutti i dispositivi con protocollo ESP. Completo di cavetto PL-3

IAHOTCH-B200

PROGRAMMATORE PORTATILE

214,00 €



Cavetto con terminali a coccodrillo per l'indirizzamento dispositivi particolari come il rivelatore ACB-EW

IAHOPL-2

CAVETTO PROGRAMMAZIONE ACB-W

87,00 €



Cavetto per l'indirizzamento dei pulsanti e dei minimoduli

IAHOPL-3

CAVETTO PROGRAMMAZIONE PULSANTI PER TCH-B200

20,00 €



Attrezzo manuale per rimozione calotta rivelatori Serie CDX/ASX (per sostituzione camera ALN-EN ACD,ACC).

IAHOOUTERCOVERREMOVALTOOL

ATTREZZO MANUALE PER RIMOZIONE CALOTTA RIVELATORI

101,00 €

Dispositivi ed accessori Wireless EKHO

Traslatori ed espansioni Wireless EKHO



Traslatore via radio su loop HOCHIKI ESP. Connesso direttamente ad un loop permette di gestire fino a 126 dispositivi radio (verificare il rispetto della normativa in vigore). Tecnologia Mesh tra traslatori ed expander. Dialogo bidirezionale con tutti i dispositivi radio gestiti. Doppia antenna per garantire una buona comunicazione. 6 canali di comunicazione. Copertura in aria libera 1200 m con i dispositivi e 2000m con traslatori e expander. Configurabile da porta USB tramite software. Frequenza di lavoro 868 MHz. Alimentazione direttamente da loop. Grado di protezione IP41, temperatura di funzionamento: -30°C a +55°C, 95%RH. Dimensioni: 210x145x40. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificazione EN54-17, EN54-18, EN54-25

IAHOEK-WL8-TRH

EKHO HYBRID WIRELESS TRASLATORE

699,00 €



Expander via radio. Tecnologia Mesh tra traslatori ed expander. Dialogo bidirezionale con tutti i dispositivi radio gestiti. Doppia antenna per garantire una buona comunicazione. Copertura in aria libera 1200 m con i dispositivi e 2000m con i traslatori o gli expander. Frequenza di lavoro 868 MHz, 6 canali di frequenza. Richiede alimentazione esterna da 9 a 27Vdc. Grado di protezione IP41, temperatura di funzionamento: -30°C a +55°C, 95%RH. Dimensioni: 210x145x40. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificazione EN54-18, EN54-25

IAHOEK-WL8-EXP

EKHO HYBRID WIRELESS MODULO RIPETITORE

982,00 €

Rivelatori wireless Ekho



Rivelatore ottico di fumo via radio. Alta reiezione dei falsi allarmi. Sensibilità regolabile: Bassa, Normale o Alta. Comunicazione wireless Bidirezionale tra rivelatore e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR2032), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP43. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C umidità relativa 95% RH. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificato EN54-7; EN54-25

IRHOEK-WL8-O

EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE OTTICO FUMO

325,00 €



Rivelatore Termomassimale/Termovelocimetrico via radio. Alta reiezione dei falsi allarmi. Possibilità di selezionare il funzionamento come Termomassimale; Differenziale; Termomassimale/differenziale. Comunicazione wireless Bidirezionale tra rivelatore e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR2032), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP43. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C umidità relativa 95% RH. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificato EN54-5; EN54-255

IRHOEK-WL8-H

EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE TEMPERATURA

314,00 €



Rivelatore via radio doppia tecnologia ottico di fumo/ Termomassimale-Termovelocimetrico. Alta reiezione dei falsi allarmi. Sensibilità regolabile: Bassa, Normale o Alta, Massimale; Possibilità di selezionare il funzionamento come Termomassimale; Differenziale; Termomassimale/differenziale. Comunicazione wireless Bidirezionale tra rivelatore e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR2032), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP43. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C umidità relativa 95% RH. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificato EN54-5; EN54-7; EN54-25; EN54-29

IRHOEK-WL8-OH

EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE MULTITECNOLOGIA

388,00 €



Rivelatore ottico di fumo via radio con sirena integrata. Sensibilità regolabile: Bassa, Normale o Alta. Sirena con pressione acustica ad 1m di 96dB(A) Comunicazione wireless Bidirezionale tra rivelatore e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR123A e secondaria CR123A), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP43. Temperatura di funzionamento -30°C/+55°C umidità relativa 95% RH. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificato EN54-3; EN54-7; EN54-25

IRHOEK-WL8-OS

EKHO HYBRID WIRELESS RIVELATORE OTTICO FUMO CON SEGNALAZIONE ACUSTICA

548,00 €

Pulsanti Wireless EKHO



Pulsante via radio. Ripristinabile per mezzo di apposita chiavetta (fornita di serie). Comunicazione wireless Bidirezionale tra pulsante e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR2032). Durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni. Durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di lavoro 868 MHz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP41. Temperatura di funzionamento: -30°C a +55°C, 95%RH. Dimensioni: 85x85x60mm. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificazione EN54-11; EN54-25

IAHOEK-WL8-CP

EKHO HYBRID WIRELESS PULSANTE

398,00 €

Moduli Wireless EKHO



Modulo ad 1 ingresso via radio. Il modulo mette a disposizione 1 ingresso supervisionato, Comunicazione wireless Bidirezionale tra rivelatore e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale e secondaria). Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR2032), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP41. Temperatura di funzionamento: -30°C a +55°C, 95%RH. Dimensioni: 110x30x37mm. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificazione EN54-18; EN54-25

IAHOEK-WL8-IN

EKHO HYBRID WIRELESS MODULO SINGOLO INGRESSO

331,00 €



Modulo ad 1 uscita via radio. Il modulo mette a disposizione 1 uscita a relè con contatto NA portata 8A 30Vdc/250Aac. Comunicazione wireless Bidirezionale tra rivelatore e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR2032), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Grado di protezione IP41. Temperatura di funzionamento: -30°C a +55°C, 95%RH. Dimensioni: 210x145x40mm. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Certificazione EN54-18; EN54-25

IAHOEK-WL8-OUT

EKHO HYBRID WIRELESS MODULO SINGOLA USCITA

712,00 €

Avvisatori Wireless EKHO



Sirena via radio. 4 diversi toni selezionabili, massima potenza sonora 96dB(A). Comunicazione wireless Bidirezionale tra dispositivi e traslatore con tecnologia Mesh, distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR132A e secondaria CR132A), durata tipica batteria principale da 8 a 10 anni, durata tipica batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Frequenza di Lavoro 868Mhz, 6 canali di frequenza. Per installazione all'interno. Temperatura di funzionamento: -30°C a +55°C, 95%RH. Certificato R.E.D. (Radio Equipment Directive). Grado di protezione IP21. Certificazione EN54-3; EN54-25

IAHOEK-WL8-SND

EKHO HYBRID WIRELESS SIRENA

481,00 €



Ripetitore ottico via radio. Ripetitore ottico via radio. Consente di indicare lo stato di un rivelatore quando installato in una zona di difficile accesso come ad esempio un controsoffitto. Comunicazione bidirezionale tra il ripetitore ottico e traslatore o espander distanza massima in area aperta 1.200m. Doppia batteria (principale CR123A e secondaria CR2032), durata tipica della batteria principale da 8 a 10 anni, durata della batteria secondaria da 6 a 12 mesi. Temperatura di funzionamento -10°C/+55°C umidità relativa 95% RH. Dimensioni d.88xH33mm. Certificato R.E.D.

IAHOEK-WL8-RI

EKHO HYBRID WIRELESS RIPETITORE OTTICO

394,00 €

Accessori Wireless EKHO



Kit di test per la verifica radio.

IAHOEK-WL8-SK

EKHO HYBRID WIRELESS KIT DI TEST PORTATA RADIO

3.464,00 €



Scatola di supporto per EK-WL8-TRH, EXP e OUT

IAHOEK-BBOX-01

EKHO HYBRID WIRELESS SCATOLA POSTERIORE

137,00 €

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAHOEK-BOX-02	EKHO HYBRID WIRELESS SCATOLA PER EK-WL8-IN	178,00 €
IAHOICP-E(SCI)	PULSANTE INDIRIZZATO CON ISOLATORE COMPLETO DI BACK BOX E CORNICE PER L'INCASSO IP21	127,00 €
IAHOICP-W(SCI)	PULSANTE INDIRIZZATO CON ISOLATORE COMPLETO DI BACK BOX E CORNICE PER L'INCASSO IP66	398,00 €
IAHOK721	LATITUDE - SCHEDA DISPLAY	2.518,00 €
IAHOK769	LATITUDE - SCHEDA SYSTEM A	978,00 €
IAHOK770	LATITUDE - SCHEDA SYSTEM B KIT	879,00 €
IAKEK67001M1	SYNCRO VIEW, PANNELLO RIPETITORE CON CHIAVE, ALIMENTAZIONE 24Vcc	1.543,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistemi convenzionali CDX

Centrali Sigma, rivelatori e basi CDX, avvisatori ottico/acustici, pannelli e pulsanti

Centrali Convenzionali e accessori serie SIGMA

Centrali Convenzionali serie SIGMA



Centrale convenzionale Sigma CP a 2 zone. Programmabile da menu. Massima semplicità di installazione. 2 uscite controllate per avvisatori. 3 relè di uscita (incendio, incendio locale e guasto). Ingressi tacitazione, allarme esterno, guasto esterno, e Reset. Supporta fino a 7 Pannelli di Ripetizione remoti di stato collegabili attraverso porta seriale. Alimentatore 230 Vca 50Hz -27,5Vcc, potenza 3A. Vano per 2 batterie da 7Ah/12V (escluse). Contenitore metallico grigio RAL 7047 Dim.:385 x 310 x 90 mm. Certificata EN 54-2 e EN 54-4.

ICKEK11020M2	SIGMA CP CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE	878,00 €
--------------	--	----------



Centrale convenzionale Sigma CP a 4 zone. Programmabile da menu. Massima semplicità di installazione. 2 uscite controllate per avvisatori. 3 relè di uscita (incendio, incendio locale e guasto). Ingressi tacitazione, allarme esterno, guasto esterno, e Reset. Supporta fino a 7 Pannelli di Ripetizione remoti di stato collegabili attraverso porta seriale. Alimentatore 230 Vca 50Hz -27,5Vcc, potenza 3A. Vano per 2 batterie da 7Ah/12V (escluse). Contenitore metallico grigio RAL 7047 Dim.:385 x 310 x 90 mm. Certificata EN 54-2 e EN 54-4.

ICKEK11040M2	SIGMA CP CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE	936,00 €
--------------	--	----------



Centrale convenzionale Sigma CP a 8 zone. Programmabile da menu. Massima semplicità di installazione. 2 uscite controllate per avvisatori. 3 relè di uscita (incendio, incendio locale e guasto). Ingressi tacitazione, allarme esterno, guasto esterno, e Reset. Supporta fino a 7 Pannelli di Ripetizione remoti di stato collegabili attraverso porta seriale. Alimentatore 230 Vca 50Hz -27,5Vcc, potenza 3A. Vano per 2 batterie da 7Ah/12V (escluse). Contenitore metallico grigio RAL 7047 Dim.:385 x 310 x 90 mm. Certificata EN 54-2 e EN 54-4.

ICKEK11080M2	SIGMA CP CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE	1.040,00 €
--------------	--	------------

Accessori per centrali convenzionali SIGMA



Sigma CP-R2: Pannello Ripetitore per centrali Sigma a 2 zone. Collegamento tramite linea seriale. Alimentazione 21-30 Vcc. Consumo: 75 mA. A riposo/ 110 mA. Max. in allarme. Contenitore metallico grigio RAL 7047. Dimensioni 385x310x60 mm.

IAKEE01020L2	PANNELLO RIPETITORE PER SIGMA CP2	602,00 €
--------------	-----------------------------------	----------



Sigma CP-R4: Pannello Ripetitore per centrali Sigma a 4 zone. Collegamento tramite linea seriale. Alimentazione 21-30 Vcc. Consumo: 75 mA. A riposo/ 110 mA. Max. in allarme. Contenitore metallico grigio RAL 7047. Dimensioni 385x310x60 mm.

IAKEE01040L2	PANNELLO RIPETITORE PER SIGMA CP4	631,00 €
--------------	-----------------------------------	----------



Sigma CP-R8: Pannello Ripetitore per centrali Sigma a 8 zone. Collegamento tramite linea seriale. Alimentazione 21-30 Vcc. Consumo: 75 mA. A riposo/ 110 mA. Max. in allarme. Contenitore metallico grigio RAL 7047. Dimensioni 385x310x60 mm.

IAKEE01080L2	PANNELLO RIPETITORE PER SIGMA CP8	784,00 €
--------------	-----------------------------------	----------



Scheda remota per uscite ausiliarie a relè. Collegamento alla centrale tramite linea seriale RS-485. Una uscita a relè per ogni singola zona, una uscita a relè di allarme incendio generale, una uscita a relè di guasto generale e una uscita a relè di coincidenza di allarmi (allarme su almeno due linee). Alimentazione 21-30 Vcc. Consumo: 20 mA. A riposo/ 200 mA. Max. in allarme. Dim.: 155x135x30 mm.

IAKEK580

SIGMA CP - SCHEDA REMOTA PER USCITE AUSILIARIE A RELE'

537,00 €



Scheda remota a 8 uscite ausiliarie controllate per avvisatori. Collegamento alla centrale tramite linea seriale RS-485. Le uscite possono essere programmate per funzionare in modalità Comune, di Zona e a 2 Stati. Ogni uscita può fornire al massimo 0,5 A. Tensione di alimentazione 20-30Vcc. Consumo max. 4A in allarme.

IAKEK461

SIGMA CP 8 - SCHEDA REMOTA A 8 USCITE PER AVVISATORI

537,00 €

Rivelatori Convenzionali e accessori serie CDX

Rivelatori e basi Convenzionali serie CDX



Rivelatore di Fumo Fotoelettronico convenzionale con tecnologia ASWV (drift Compensation technology) che garantisce che il rivelatore stia funzionando alla sua sensibilità ottimale riducendo i falsi allarmi, eventuale superamento del limite di contaminazione viene segnalato con il lampeggio del led rosso. Camera ottica rimovibile, led di segnalazione allarme. Morsetto di Uscita per lampada Ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Basso profilo altezza 45mm, diametro 100mm. Certificato EN 54-7: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6 e YBO-R/6.

IRHOSOC-E3N(WHT)

RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SERIE CDX - BIANCO

82,00 €

IRHOSOC-E3N

RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SERIE CDX - AVORIO

82,00 €



Rivelatore combinato termovelocimetrico + termico a risposta statica 60°C indicati dalla lettera "A", corrispondente alla "Classe A" e alla "Classe AR" nella classificazione EN54. Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Basso profilo altezza 39mm, diametro 100mm. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6 e YBO-R/6.

IRHODCD-AE3(WHT)

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - BIANCO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027)

86,00 €

IRHODCD-AE3

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027)

86,00 €



Rivelatore combinato termovelocimetrico + termico a risposta statica 90°C indicati dalla lettera "C", corrispondente alla "Classe C" e alla "Classe CR" nella classificazione EN54. Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Dim.: altezza 39 mm. Diametro 100 mm. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6 e YBO-R/6.

IRHODCD-CE3(WHT)

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - BIANCO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027)

91,00 €

IRHODCD-CE3

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° + TERMOVELOCIMETRICO SERIE CDX - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027)

91,00 €



Rivelatore termico a risposta statica 60°C indicati dalla lettera "A", corrispondente alla "Classe A1" e alla "Classe A1S" nella classificazione EN54. Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Dim.: altezza 38 mm., diametro 100 mm. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6 e YBO-R/6.

IRHODFJ-AE3(WHT)

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° SERIE CDX - BIANCO

102,00 €

IRHODFJ-AE3

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° SERIE CDX - AVORIO

102,00 €



Rivelatore termico a risposta statica 90°C indicati dalla lettera "C", corrispondente alla "Classe C" e alla "Classe CS" nella classificazione EN54. Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Basso profilo altezza 38mm, diametro 100mm. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6 e YBO-R/6.

IRHODFJ-CE3(WHT)	RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° SERIE CDX - BIANCO	102,00 €
IRHODFJ-CE3	RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° SERIE CDX - AVORIO	102,00 €



Rivelatore di temperatura in versione stagna IP67, tecnologia a lamina bimetallica. Temperatura di intervento 60°C. Led di segnalazione allarme. Uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 15- 30Vdc. Dim.: altezza 45 mm, diametro 98 mm. Colore AVORIO. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Non richiede base di montaggio collegamento tramite cavi fili "volanti".

IRHODFG-60BLKJ	RIVELATORE CONVENZIONALE TEMPERATURA 60° SERIE CDX - IP67 - AVORIO	88,00 €
-----------------------	--	----------------



Rivelatore di fiamma all'infrarosso, con singola tecnologia IR. Prestazioni in classe 1 come da normativa EN54-10:2002 (copertura fino a 25m, con cono di 90°). Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 15-30 Vdc. Dim.: altezza 37,3 mm, diametro 100 mm. Colore AVORIO. Certificato EN 54-10: 2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6 e YBO-R/6.

IRHODRD-E	RIVELATORE CONVENZIONALE DI FIAMMA INFRAROSSO CONVENZIONALE	837,00 €
------------------	---	-----------------



Base standard per rivelatori convenzionali serie CDX, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm.

IAHOYBN-R/6(WHT)	BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE - BIANCA	10,00 €
IAHOYBN-R/6	BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE - AVORIO	10,00 €



Base per rivelatori convenzionali serie CDX, con uscita a relè memorizzante portata dei contatti 1A 30Vdc carico non induttivo, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13 mm, diametro 100 mm.

IAHOYBO-R/6R(WHT)	BASE RELE' MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - BIANCA	86,00 €
IAHOYBO-R/6R	BASE RELE' MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - AVORIO	86,00 €



Base per rivelatori convenzionali serie CDX, con uscita a relè NON memorizzante portata dei contatti 1A 30Vdc carico non induttivo, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13 mm, diametro 100 mm.

IAHOYBO-R/6RN(WHT)	BASE RELE' NON MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - BIANCA	101,00 €
IAHOYBO-R/6RN	BASE RELE' NON MEMORIZZANTE PER RIVELATORI CONVENZIONALI - AVORIO	101,00 €

Accessori per Rivelatori Convenzionali serie CDX



Adattatore per montaggio ad incasso dei rivelatori serie ASX e CDX. Colore AVORIO. Compatibile con le basi della serie YBN, YBO-R/5, YBO-R/6, YBO-R/4, YBV-R/4. Altezza 44 mm (incassato 7mm), diametro 140 mm, peso 65 g. Deve essere completato con il fissaggio cod. YYA-A per controsoffitto.

IAHOYBN-UA	ADATTATORE INCASSO PER BASE - AVORIO	35,00 €
-------------------	--------------------------------------	----------------



Scatola con nr. 4 ingressi per cavi (1 giù aperto, 3 chiusi ma pretranciati) per montaggio delle basi YBN-R/3, YBN-R/3M, YBN-R/3(SCI)M, YBN-R/6M, YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS, YBO-R/6PA. Per rendere stagna la scatola è necessario l'utilizzo dei pressacavi cod. GLAND da ordinare separatamente.

IAHOMBB-2/SBB-2(WHT)	SCATOLA POSTERIORE PER BASE BIANCA - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI	24,00 €
IAHOMBB-2/SBB-2	SCATOLA POSTERIORE PER BASI AVORIO - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI	24,00 €



Pressacavi di colore NERO per rendere stagna la scatola MBB-2/SBB-2 e MBB-2/SBB-2(WHT)

IAHOGLAND	PRESSACAVI 4-10,5mm	11,00 €
-----------	---------------------	---------



Staffa da parete per rivelatore DRD-E. Permette il montaggio del sensore qualora non fosse possibile il fissaggio a soffitto.

IAHOYZU-B	STAFFA DA PARETE PER RIVELATORE DRD-E E LAMPADE DI EMERGENZA	123,00 €
-----------	--	----------



Camera di analisi per condotte d'aria compatibile con le basi YBN-R/3, YBN-R/3(SCI), YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6R, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS e loro varianti. Compreso tubo di campionamento per presa/rimando da 600mm (deve essere praticato un solo foro sulla condotta), struttura in ABS con camera ispezionabile, dimensioni esterne 280x150x100 mm. Direttamente installabile su canali d'aria a sezione quadrata mentre per quelle a sezione circolare richiede le staffe di montaggio SDP-3 BRACKET.

IAHOSDP-3	KIT MONTAGGIO SENSORI FUMO ALN-EN IN CONDOTTA - Completo di tubo 0,6M	407,00 €
-----------	---	----------



Staffa di montaggio per l'installazione della camera di analisi SDP-3 su canali d'aria a sezione circolare.

IAHOSDP-3BRACKET	STAFFA DI MONTAGGIO PER INSTALLAZIONE SDP-3	159,00 €
------------------	---	----------



Contenitore protettivo da polvere o impatti per camera di analisi SDP-3. E' dotato di pressacavi e gancio di chiusura rapida per una facile ispezione

IAHOSDP-3COVER	CONTENITORE PROTETTIVO PER CONDOTTE D'ARIA	949,00 €
----------------	--	----------



Tubo per il campionamento dell'aria collegato alla camera di analisi per condotte consente l'analisi dell'aria all'interno di canalizzazione dell'aria di larghezza fino a 1500mm. Consente di effettuare un solo foro nella canalizzazione grazie alla sua particolare realizzazione che permette sia il prelievo che la riemissione dell'aria nella canalizzazione dopo averla esaminata in un unico tubo.

IAHOSDP-3LPIPE	TUBO PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA	176,00 €
----------------	-------------------------------------	----------



Tubo per il campionamento dell'aria collegato alla camera di analisi per condotte consente l'analisi dell'aria all'interno di canalizzazione dell'aria di larghezza fino a 2800mm. Consente di effettuare un solo foro nella canalizzazione grazie alla sua particolare realizzazione che permette sia il prelievo che la riemissione dell'aria nella canalizzazione dopo averla esaminata in un unico tubo.

IAHOSDP-3LPIPE2800	TUBO PER IL CAMPIONAMENTO DELL'ARIA	291,00 €
--------------------	-------------------------------------	----------

Dispositivi Ottici/Acustici Convenzionali

Dispositivi ottici/acustici convenzionali



Sirena elettronica convenzionale a basso assorbimento, completa di base, potenza acustica 110 dB a 1 m, 32 toni selezionabili; alimentazione 9-30Vdc assorbimento 6-39mA, temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Contenitore in materiale termoplastico colore ROSSO, altezza 85mm diametro 92mm. Grado di protezione IP45. Certificata EN 54-3.

IAHOBANSHEE-EXCEL	SIRENA ELETTRONICA A BASSO ASSORBIMENTO - IP45	87,00 €
-------------------	--	---------



Sirena elettronica convenzionale a basso assorbimento, completa di base rialzata, potenza acustica 110 dB a 1 m., 32 toni selezionabili, alimentazione 9-30Vdc assorbimento 6-39mA, temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Contenitore in materiale termoplastico colore ROSSO, altezza 105mm diametro 92mm. Grado di protezione IP66. Certificata EN 54-3.

IAHOBANSHEE-EXCELIP66	SIRENA ELETTRONICA A BASSO ASSORBIMENTO - IP66	90,00 €
------------------------------	--	----------------



Sirena elettronica convenzionale combinata con flash di colore bianco tipo "W". Possibilità di selezionare 2 volumi di suono differenti, potenza acustica massima 100 dB(A) a 1 m, possibilità di comandare 2 toni separatamente, 32 toni selezionabili. Possibilità di selezionare 2 aree di copertura diverse per il flash. Alimentazione 9-60 Vdc, assorbimento 14,5mA (basso volume alta copertura flash), temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C 95%RH. Con contenitore di colore rosso o bianco. Dimensioni 45x109x121 (HxWxL). Grado di protezione IP21. Certificata EN 54-3 E EN54-23.

IASYWCW99	SIRENA ROSSA CON LED BIANCHI IP21	109,00 €
IASYWCW69	SIRENA BIANCA CON LED BIANCHI IP21	109,00 €



Sirena elettronica convenzionale combinata con flash di colore bianco tipo "W". Possibilità di selezionare 2 volumi di suono differenti, potenza acustica massima 100 dB(A) a 1 m, possibilità di comandare 2 toni separatamente, 32 toni selezionabili. Possibilità di selezionare 2 aree di copertura diverse per il flash. Alimentazione 9-60 Vdc, assorbimento 17mA (basso volume alta copertura flash), temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C 95%RH. Con contenitore di colore rosso o bianco. Dimensioni 45x109x121 (HxWxL). Grado di protezione IP65. Certificata EN 54-3 E EN54-23.

IASYWCW98	SIRENA ROSSA CON LED BIANCHI IP65	146,00 €
IASYWCW68	SIRENA BIANCA CON LED BIANCHI IP65	146,00 €



Sirena elettronica per interni/esterni a basso assorbimento, completa di back box per entrata cavi, potenza acustica 105 dB (portata EN54 r=32m), 80 toni selezionabili, alimentazione 10-57Vdc assorbimento 6-80mA, temperatura di esercizio -40° +55°C. Contenitore in policarbonato e ABS di colore ROSSO, dimensioni 164x135x132 mm (LxHxP). Grado di protezione IP66. Certificata EN 54-3, VdS, GOST, UL, GL (codice d'ordine specifico per GL).

IAPBPA5	SIRENA INTERNO/ESTERNO 105dB - 10-57Vcc	373,00 €
----------------	---	-----------------



Sirena elettronica ad alta potenza sonora, completa di back box per entrata cavi, potenza acustica 110 dB (portata EN54 r=56m), 80 toni selezionabili, alimentazione 10-60Vdc assorbimento 60-485mA, temperatura di funzionamento -40° +55°C. Contenitore in policarbonato e ABS di colore ROSSO. Dimensioni 214x170x156 mm (LxHxP). Grado di protezione IP66. Certificata EN 54-3, VdS, GOST, UL, GL (codice d'ordine specifico per GL).

IAPBPA10	SIRENA INTERNO/ESTERNO 110dB - 10-57Vcc	700,00 €
-----------------	---	-----------------



Sirena elettronica per interni/esterni ad alta potenza sonora, completa di back box per entrata cavi, potenza acustica 120 dB (portata EN54 r=178m), 80 toni selezionabili; alimentazione 10-60Vdc assorbimento 120-880mA. Contenitore in policarbonato e ABS di colore rosso. Possibilità di 2 o 3 Suoni diversi con comandi separati. Versione SOFT START. Dimensioni 214x170x181 mm (LxHxP). Grado di protezione IP66. Temperatura di esercizio -40° +55°C. Certificata EN 54-3, VdS, GOST, UL, GL (codice d'ordine specifico per GL).

IAPBPA20-SSM	SIRENA INTERNO/ESTERNO 120dB - 10-60Vcc	789,00 €
---------------------	---	-----------------



Sirena di potenza multifunzione per esterni. Comando ad inversione di polarità, programmazione modulazioni, programmazione lampeggio flash. Pressione sonora: 100dB (A) a 1m. Trasduttore acustico: Magnetodinamica 8ohm. Lampeggiante: LED alta luminosità. Tensione nominale: 24 Vcc. Corrente massima: 350mA, temperatura di funzionamento -25°C a +70°C. Contenitore di colore ROSSO. Grado di protezione: IP 33. Dimensioni: 240 x 283 x 82mm (L x H x P). Peso: 1700g.

IAAVSTARF24CPD	SIRENA PER ESTERNO LAMPEGGIANTE LED 24V	229,00 €
-----------------------	---	-----------------

Lampeggianti certificati EN54-23



Lampeggiante a led ROSSO alimentazione 12-29Vdc assorbimento massimo 26mA, temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Contenitore in materiale termoplastico di colore rosso o bianco, con lente trasparente, altezza 72mm diametro 100mm. Grado di protezione IP21C. Certificata EN 54-23 classe C e W.

IAHOCWST-RR-S5	LAMPEGGIANTE ROSSO LED ROSSI	238,00 €
IAHOCWST-WR-S5	LAMPEGGIANTE BIANCO LED ROSSO	238,00 €



Lampeggiante a led BIANCO alimentazione 12-29Vdc assorbimento massimo 26mA, temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Contenitore in materiale termoplastico di colore rosso o bianco, con lente trasparente, altezza 72mm diametro 100mm. Grado di protezione IP21C. Certificata EN 54-23 classe C e W.

IAHOCWST-RW-S5	LAMPEGGIANTE ROSSO LED BIANCO	238,00 €
IAHOCWST-WW-S5	LAMPEGGIANTE BIANCO LED BIANCO	238,00 €



Lampeggiante a led ROSSO alimentazione 12-29Vdc assorbimento massimo 26mA, temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Contenitore in materiale termoplastico di colore rosso o bianco, con lente trasparente, altezza 97mm diametro 100mm. Grado di protezione IP65. Certificata EN 54-23 classe C e W.

IAHOCWST-RR-W5	LAMPEGGIANTE ROSSO LED ROSSI IP65	248,00 €
-----------------------	-----------------------------------	-----------------



Lampeggiante a led BIANCO alimentazione 12-29Vdc assorbimento massimo 26mA, temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Contenitore in materiale termoplastico di colore rosso o bianco, con lente trasparente, altezza 97mm diametro 100mm. Grado di protezione IP65. Certificata EN 54-23 classe C e W.

IAHOCWST-RW-W5	LAMPEGGIANTE ROSSO LED BIANCO IP65	248,00 €
IAHOCWST-WW-W5	LAMPEGGIANTE BIANCO LED BIANCO IP65	248,00 €



Lampeggiante allo xeno per interni/esterni. Energia flash 5 Joule, intensità luminosa 44 cd (portata EN54 r=11m) frequenza flash selezionabile 0,1/0,5/0,75/1 Hz. Alimentazione 10-60Vdc assorbimento 280mA a 24Vdc, contenitore in policarbonato e ABS di colore ROSSO. Dimensioni 166x114x124 mm (LxHxP forma piramidale). Grado di protezione IP66. Temperatura di esercizio -40° +55°C. Certificata EN54-23, VdS, UL.

IAPBPYX-M-05-SSM	LAMPEGGIANTE ROSSO INTERNO/ESTERNO 5 JOULE IP66	706,00 €
-------------------------	---	-----------------



Lampeggiante allo xeno per interni/esterni. Energia flash 10 Joule, intensità luminosa 118 cd (portata EN54 r=17m). Alimentazione 24Vdc assorbimento 540mA, contenitore in policarbonato e ABS di colore ROSSO. Dimensioni 166x114x124 mm (LxHxP). Grado di protezione IP66. Temperatura di esercizio -40° +55°C. Certificata EN54-23, VdS, UL.

IAPBPYX-M-10-SSM	LAMPEGGIANTE ROSSO INTERNO/ESTERNO 10 JOULE IP66	818,00 €
-------------------------	--	-----------------

Pannelli segnalatori ottico/acustico e accessori



Pannello ottico/acustico con buzzer, LED ad alta efficienza, suono pulsante, potenza acustica min. 79db(A) 1m MAX 92,3 dB(A), alimentazione 18-30dc, assorbimento a 24Vcc 50mA, temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Contenitore in termoplastico autoestinguente BIANCO completo di scritta "ALLARME INCENDIO", grado di protezione IP21C. Dimensioni 292x130x55mm. Certificato EN 54-3, UN111744

IASYLF20WU	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO EN54/3 UNI	105,00 €
-------------------	-------------------------------------	-----------------



Pannello ottico/acustico con buzzer, LED ad alta efficienza, suono pulsante, potenza acustica min. 79db(A) 1m MAX 92,3 dB(A), alimentazione 18-30dc, assorbimento a 24Vcc 50 mA, temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Contenitore in termoplastico autoestinguente BIANCO completo di scritta "ALLARME INCENDIO", grado di protezione IP21C. Dimensioni 292x130x55mm. Certificato EN 54-3 e EN54-23, UN111744

IASYLF24WU	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO EN54/3 EN54/23	136,00 €
-------------------	---	-----------------



Pannello ottico/acustico tipo "W", LED bianchi ad alta efficienza, min. 85,4 dB(A) suono standard assorbimento 56mA, max 96,6 dB(A) 1m suono potenziato assorbimento 90mA, alimentazione 24-28Vdc, temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Completo di scritta "ALLARME INCENDIO", grado di protezione IP54. Dimensioni 33x150x68mm. Certificato EN 54-3 e EN54-23.

IAAVDOAP/WP	PANNELLO OTTICO E ACUSTICO IP54	271,00 €
--------------------	---------------------------------	-----------------

Scritta sostitutiva "FIRE ALARM" per pannelli ottico acustici LF20W e LF24W

IASYFOP45-E	SCRITTA AGGIUNTIVA FIRE ALARM	14,00 €
--------------------	-------------------------------	----------------

Scritta sostitutiva "SPEGNIMENTO IN CORSO" per pannelli ottico acustici LF20W e LF24W

IASYFOP47	SCRITTA AGGIUNTIVA SPEGNIMENTO IN CORSO	14,00 €
------------------	---	----------------

Scritta sostitutiva "FIRE DO NOT ENTER" per pannelli ottico acustici LF20W e LF24W

IASYFOP47-E	SCRITTA AGGIUNTIVA FIRE DO NOT ENTER	14,00 €
--------------------	--------------------------------------	----------------

Scritta sostitutiva "EVACUARE IL LOCALE" per pannelli ottico acustici LF20W e LF24W

IASYFOP48	SCRITTA SOSTITUTIVA "EVACUARE IL LOCALE" PER PANNELLI LF20W/LF24W	14,00 €
------------------	---	----------------

Scritta sostitutiva "EVACUATE" per pannelli ottico acustici LF20W e LF24W.

IASYFOP48-E	SCRITTA IN INGLESE EVACUATE PER PANNELLI OTTICO ACUSTICO LF20W/LF24W(FOP33)	14,00 €
--------------------	---	----------------

Scritta sostitutiva "ALLARME GAS" per pannelli ottico acustici LF20W e LF24W.

IASYFOP49	SCRITTA AGGIUNTIVA ALLARME GAS	14,00 €
------------------	--------------------------------	----------------

Ripetitori ottici



Mini ripetitore ottico ad incasso per segnalazione incendio, possibilità di fissaggio a soffitto ed in scatole 503. Alimentazione da 3 a 28Vdc assorbimento 5mA@3Vdc, 12mA@28Vdc. Luce led fissa di colore rosso ad alta luminosità. Grado di protezione IP42, temperatura di funzionamento da -15°C a +55°C. Dimensioni esterne 30x17mm (escluso morsetti), diametro corpo da incassare 25mm. Peso 7g.

IAAVAPOLLO	MINI RIPETITORE OTTICO AD INCASSO	20,00 €
-------------------	-----------------------------------	----------------



Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore ROSSO, luce fissa/ lampeggiante, tensione di funzionamento 5-30Vdc, assorbimento 1mA temperatura di funzionamento -20°C/+60°C. Grado di protezione IP42. Materiale termoplastico BIANCO. Dimensione 85x85x30.

IASRRAL730	RIPETITORE DI SEGNALE (sostituisce RAL720)	44,00 €
-------------------	--	----------------



Ripetitore ottico per montaggio a vista. Calotta rossa. Tensione nominale: 5Vdc, 12Vdc, 24Vdc selezionabili, assorbimento 13mA a 5Vdc, 17mA a 12Vdc, 18mA a 24Vdc. Temperatura di funzionamento -15 +55°C. Grado di protezione IP 42. Dimensioni: 75x44x29mm (H x L x P).Peso 40g.

IAAVDUNEJR	RIPETITORE OTTICO ROSSO	25,00 €
-------------------	-------------------------	----------------



Ripetitore ottico ad incasso per fissaggio a soffitto o pavimento Struttura policarbonato, scritta FIRE. Tensione nominale: 3Vcc o 24Vcc selezionabile, consumo: 18mA a 3Vcc e 23mA a 24Vcc. Grado di protezione: IP 42. Dimensioni: 32x38x67 mm (diam. Min., diam. Mag., Lunghezza). Peso: 37g.

IAAVKARIMR	RIPETITORE OTTICO AD INCASSO	25,00 €
-------------------	------------------------------	----------------

Pulsanti convenzionali e accessori serie CDX

Pulsanti convenzionali serie CDX



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in MPO colore ROSSO, completo di scatola posteriore (SR). Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni Pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Certificato EN 54-11.

IAHOCCP-E	PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - IP24	39,00 €
------------------	-------------------------------------	----------------



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in MPO colore GIALLO, completo di scatola posteriore (SR). Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni Pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm.

IAHOCCP-Y	PULSANTE CONVENZIONALE GIALLO - IP24	64,00 €
------------------	--------------------------------------	----------------



Disponibile anche in blu IAHO CCP-B Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in MPO colore ARANCIONE, completo di scatola posteriore (SR). Uscita con nr. 2 contatti in scambio liberi da tensione. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni Pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm.

IAHOCCP-EO	PULSANTE CONVENZIONALE ARANCIO - IP24	64,00 €
-------------------	---------------------------------------	----------------



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in MPO di colore ROSSO, versione weatherproof, completo di vetrino infrangibile antinfortunistico. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Grado di protezione IP67. Dimensioni 98x94x78 mm. Certificato EN 54-11.

IAHOCCP-W	PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - IP67	270,00 €
------------------	-------------------------------------	-----------------



Disponibile anche in blu IAHO CCP-WB Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in MPO di colore GIALLO, versione weatherproof, completo di vetrino infrangibile antinfortunistico. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Grado di protezione IP67. Dimensioni 98x94x67 mm.

IAHOCCP-WY	PULSANTE CONVENZIONALE GIALLO - IP67	312,00 €
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Accessori per pulsanti convenzionali serie CDX



Scatola posteriore di ricambio per pulsanti HCP-E(SCI) e CCP-E.

IAHOSR	SCATOLA PER PULSANTE HCP-E ROSSO	17,00 €
---------------	----------------------------------	----------------



Scatola posteriore di ricambio per pulsanti HCP-E/Y(SCI) e CCP-Y.

IAHOSY	SCATOLA PER PULSANTE HCP-E GIALLO	17,00 €
---------------	-----------------------------------	----------------



Coperchio trasparente protezione pulsante HCP (tutti i modelli) e CCP (tutti i modelli).

IAHOHINGEDCOVER(PS200)	COPERCHIO PROTEZIONE PULSANTE HCP	18,00 €
-------------------------------	-----------------------------------	----------------

Pulsanti convenzionali serie SYCALL



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in ABS di colore ROSSO, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -30°C +70°C. Grado di protezione IP42. Dimensioni Pulsante 88x87x25 mm (escluso morsettiere). Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 88x87x55 mm. Certificato EN 54-11.

IASYCALLR6847L-R	PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP42 ROSSO	36,00 €
-------------------------	--	----------------



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in ABS di colore GIALLO, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -30°C +70°C. Grado di protezione IP42. Dimensioni Pulsante 88x87x25 mm (escluso morsettiere). Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 88x87x55 mm.

IASYCALLR6847L-G	PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP42 GIALLO	45,00 €
-------------------------	---	----------------



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in ABS di colore BLU, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -30°C +70°C. Grado di protezione IP42. Dimensioni Pulsante 88x87x25 mm (escluso morsettiere). Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 88x87x55 mm.

IASYCALLR6847L-B	PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP42 BLU	45,00 €
-------------------------	--	----------------

Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in ABS di colore ROSSO, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -30°C +70°C. Grado di protezione IP67. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 88x87x73 mm (escluso pressacavi). Certificato EN 54-11.

IASYCALLCWC99	PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP67 ROSSO	203,00 €
----------------------	--	-----------------

Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in ABS di colore GIALLO, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -30°C +70°C. Grado di protezione IP67. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 88x87x73 mm (escluso pressacavi).

IASYCALLCWC79	PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP67 GIALLO	203,00 €
----------------------	---	-----------------

Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in ABS di colore BLU, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA libero o con in serie resistenza da 470 Ohm. Temperatura di funzionamento -30°C +70°C. Grado di protezione IP67. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 88x87x73 mm (escluso pressacavi).

IASYCALLCWC59	PULSANTE INCENDIO CONVENZIONALE IP67 BLU	203,00 €
----------------------	--	-----------------

Accessori per pulsanti convenzionali serie SYCALL

Coperchio trasparente protezione pulsante serie SYCALL (tutti i modelli)

IASYSFT304	SPORTELLLO TRASPARENTE PER PULSANTI	8,00 €
-------------------	-------------------------------------	---------------

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAHOCCP-B	PULSANTE CONVENZIONALE BLU - IP24	64,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAHOCCP-WB	PULSANTE CONVENZIONALE BLU - IP67	312,00 €
IAPBPAX1-05-SSM	SIRENA INTERNO/ESTERNO 100 dB COMBINATA CON LAMPAEGGIANTE 24Vdc	771,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistemi di spegnimento automatico

Centrali di spegnimento indirizzate e convenzionali, unità di coincidenza e schede

Centrali di spegnimento indirizzate

Centrali Syncro XT+

Centrale di rivelazione e spegnimento Syncro XT+ 1loop/1 Area, composta da: unità di rivelazione analogica a 1 loop (espandibile a 2) con caratteristiche tecniche come Syncro AS. Nr. 1 unità di coincidenza per 1 area di spegnimento, ciascuna unità di coincidenza è dotata di: display LCD per conteggio alla rovescia Tempo rimanente alla scarica; n. 6 uscite a relè (guasto, incendio, incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max. 2 uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max. - ingressi di controllo monitorati per attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguento rilasciato e pressione bassa. Possibilità di collegamento seriale RS485 a fino a 7 pannelli ripetitori di stato e comando. Alimentazione 230Vca /24 Vdc.- 3 A. totali. Contenitore metallico dim. 385x520x110 mm. (batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Centrale certificata EN54-2, EN54-4, EN 12094 - parte 1.

ICKEH31161M3

SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/1 AREA

4.548,00 €

Centrale di rivelazione e spegnimento Syncro XT+ 1loop/2 Aree, composta da: unità di rivelazione analogica a 1 loop (espandibile a 2) con caratteristiche tecniche come Syncro AS. N. 2 unità di coincidenza per 1 area di spegnimento, ciascuna unità di coincidenza è dotata di: display LCD per conteggio alla rovescia Tempo rimanente alla scarica; n. 6 uscite a relè (guasto, incendio, incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max. 2 uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max. - ingressi di controllo monitorati per attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguento rilasciato e pressione bassa. Possibilità di collegamento seriale RS485 a fino a 7 pannelli ripetitori di stato e comando. Alimentazione 230Vca. /24 Vdc.- 3 A. totali. Contenitore metallico dim. 385x520x110 mm. (batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Centrale certificata EN54-2, EN54-4, EN 12094 - parte 1.



ICKEH31162M3

SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/2 AREE (Phase Out Autunno 2026)

5.995,00 €

Centrale di rivelazione e spegnimento Syncro XT+ 1loop/3 Aree, composta da: unità di rivelazione analogica a 1 loop (espandibile a 2) con caratteristiche tecniche come Syncro AS. Nr. 3 unità di coincidenza per 1 area di spegnimento, ciascuna unità di coincidenza è dotata di: display LCD per conteggio alla rovescia Tempo rimanente alla scarica; n. 6 uscite a relè (guasto, incendio, incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max. 2 uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max. - ingressi di controllo monitorati per attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguento rilasciato e pressione bassa. Possibilità di collegamento seriale RS485 a fino a 7 pannelli ripetitori di stato e comando. Alimentazione 230Vca. /24 Vdc.- 4 A. totali. Contenitore metallico dim. 385x700x145 mm. (batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Centrale certificata EN54-2, EN54-4, EN 12094 - parte 1.

ICKEH31163M4

SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/3 AREE (Phase Out Autunno 2026)

7.509,00 €

Centrale di rivelazione e spegnimento Syncro XT+ 1 loop/4 Aree, composta da: unità di rivelazione analogica a 1 loop (espandibile a 2) con caratteristiche tecniche come Syncro AS. Nr. 4 unità di coincidenza per 1 area di spegnimento, ciascuna unità di coincidenza è dotata di: display LCD per conteggio alla rovescia Tempo rimanente alla scarica; n. 6 uscite a relè (guasto, incendio, incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max. 2 uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max. - ingressi di controllo monitorati per attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguento rilasciato e pressione bassa. Possibilità di collegamento seriale RS485 a fino a 7 pannelli ripetitori di stato e comando. Alimentazione 230Vca. /24 Vdc.- 4 A. totali. Contenitore metallico dim. 385x700x145 mm. (batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Centrale certificata EN54-2, EN54-4, EN 12094 - parte 1.



ICKEH31164M4

SYNCRO XT+ CENTRALE INDIRIZZATA RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 1 LOOP/4 AREE (Phase Out Autunno 2026)

9.250,00 €

Centrali di spegnimento convenzionali e unità di coincidenza

Centrali di spegnimento convenzionali Sigma ZXT e Sigma XT



Centrale di spegnimento Sigma ZXT, per il controllo di 1 area, con nr.2 uscite per lo spegnimento con possibilità di configurare anche come uscita primaria e secondaria nr.3 zone di rivelazione. Canale di spegnimento attivabile da singola zona o da combinazione di più zone. Display LCD e LED di indicazioni di stato consentono di avere informazioni dettagliate sullo stato della centrale. Memoria eventi fino a 1000 eventi programmazione tramite software LE2. Pulsante a strappo per comando manuale scarica immediata. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1. Disponibili vari modelli di pannelli remoti di stato, su richiesta. Batterie allocabili 2x7Ah-12V (escluse).

ICKEK192311XM2

SIGMA ZXT CENTRALE CONVENZIONALE DI SPEGNIMENTO

2.237,00 €



Centrale di spegnimento Sigma XT, per il controllo di 1 canale di spegnimento automatico. Nr.3 zone di rivelazione. Canale di spegnimento attivabile da singola zona o da combinazione di più zone. Tempi di intervento programmabili. Visualizzazione del tempo rimanente prima della scarica, tramite display a led 3 digit. Pulsante a strappo per comando manuale scarica immediata. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore metallico dimensioni 385 x 310 x 90 mm. Batterie allocabili 2x7Ah-12V (escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1

ICKEK11031M2

SIGMA XT CENTRALE SPEGNIMENTO, VERSIONE IN ITALIANO

1.796,00 €

Centrale di rivelazione e spegnimento Sigma XT+ 4 Zone/1 Area composta da: unità di rivelazione a 4 zone, nr.1 unità di coincidenza per 1 area di spegnimento, ciascuna unità di coincidenza è dotata di: Display LCD per conteggio alla rovescia tempo rimanente alla scarica; 6 uscite a relè (Guasto, Incendio, Incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max.; n. 2 Uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max; ingressi di controllo monitorati per attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore metallico dim. 385x520x110 mm. (batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1. N.B. E' possibile effettuare up-grade della centrale aggiungendo un 2° modulo di spegnimento.

ICKEK21041M3

SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 4 ZONE/1 AREA

2.599,00 €



Centrale di rivelazione e spegnimento Sigma XT+ 4 Zone/2 Aree, composta da: unità di rivelazione a 4 zone - N. 2 Unità di Coincidenza per 2 Aree di Spegnimento totali, ciascuna Unità di Coincidenza è dotata di: Display LCD per conteggio alla rovescia tempo rimanente alla scarica; 6 uscite a relè (Guasto, Incendio, Incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max.; n. 2 Uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max; ingressi di controllo monitorati per Attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore metallico dim. 385x520x110 mm. (batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1

ICKEK21042M3

SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 4 ZONE/2 AREE (Phase Out Autunno 2026)

4.017,00 €

Centrale di rivelazione e spegnimento Sigma XT+ 8 Zone/1 Aree, composta da: Unità di Rivelazione a 8 zone, nr. 1 Unità di Coincidenza per 1 Area di Spegnimento. l' unità di coincidenza è dotata di: Display LCD per conteggio alla rovescia Tempo rimanente alla scarica; 6 uscite a relè (Guasto, Incendio, Incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max. 2 Uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max. Ingressi di controllo monitorati per Attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore Metallico Dim. 385x520x110 mm (Batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1

ICKEK21081M3

SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/1 AREA (Phase Out Autunno 2026)

4.244,00 €



Centrale di rivelazione e spegnimento Sigma XT+ 8 Zone/2 Aree, composta da: Unità di Rivelazione a 8 zone, nr. 2 Unità di Coincidenza per 2 Aree di Spegnimento totali ciascuna Unità di Coincidenza è dotata di: Display LCD per conteggio alla rovescia Tempo rimanente alla scarica; 6 uscite a relè (Guasto, Incendio, Incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max. 2 Uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max. Ingressi di controllo monitorati per Attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore Metallico Dim. 385x520x110 mm (Batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1

ICKEK21082M3

SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/2 AREE

4.366,00 €

Centrale di rivelazione e spegnimento Sigma XT+ 8 Zone/3 Aree, composta da: Unità di Rivelazione a 8 zone, nr. 3 Unità di Coincidenza per 3 Aree di Spegnimento totali ciascuna Unità di Coincidenza è dotata di: Display LCD per conteggio alla rovescia tempo rimanente alla scarica; 6 uscite a relè (Guasto, Incendio, Incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max.; 2 Uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max; ingressi di controllo monitorati per Attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore Metallico Dim. 385x700x110 mm. (Batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1

ICKEK21083M4

SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/3 AREE (Phase Out Autunno 2026)

5.296,00 €



Sigma XT+ 8 Zone/4 Aree. Centrale di rivelazione e spegnimento composta da: - Unità di Rivelazione a 8 zone - N. 4 Unità di Coincidenza per 4 Aree di Spegnimento totali, ciascuna Unità di Coincidenza è dotata di:- Display LCD per conteggio alla rovescia tempo rimanente alla scarica; 6 uscite a relè (Guasto, Incendio, Incendio locale, primo stadio, secondo stadio e attivazione estrattori) da 1A 30Vcc max.; n. 2 Uscite controllate di spegnimento 24Vcc 1A max; ingressi di controllo monitorati per Attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Porta seriale RS485 per il collegamento remoto di pannelli remoti e schede ausiliarie. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore Metallico Dim. 385x700x110 mm. (Batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1.

ICKEK21084M4

SIGMA XT+ CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO 8 ZONE/4 AREE

6.624,00 €

Unità di coincidenza per lo spegnimento automatico



Unità di Coincidenza Sigma XT+ per il controllo di n. 1 canale di spegnimento automatico. Nr. 2 Ingressi di comando da centrale di rivelazione. Tempi di intervento programmabili. Visualizzazione parametri programmati e del tempo rimanente prima della scarica, tramite display LCD retroilluminato; 2 Uscite controllate di comando spegnimento; ingressi di controllo monitorati per attivazione manuale, blocco, azzeramento sequenza, selezione modo di funzionamento (manuale o automatico), estinguente rilasciato e pressione bassa. Pulsante a strappo per comando manuale scarica. Supporta fino a 7 ripetitori remoti di stato collegabili attraverso porta seriale. Alimentazione 230 Vca 50Hz. Contenitore metallico dimensioni 385 x 310 x 90 mm. (Batterie allocabili 2x7Ah-12V- escluse). Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + EN 12094-1

ICKEK21001M2

SIGMA XT+ UNITA' DI COINCIDENZA

1.975,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Rivelazione lineare di fumo e di fiamma


Rivelatori lineari a riflessione da loop e convenzionali, rivelatori di fiamma

Rivelatori lineari di fumo da loop e accessori




Rivelatore lineare ottico di fumo da collegare direttamente al loop con protocollo Hochiki ESP; riflettore (FBX-REFLECTOR) incluso per portata nominale 5-70 m. Estendibili a 140m e 160 m tramite kit aggiuntivi di riflettori. Gruppo ottico motorizzato autoallineante. Configurazione parametri tramite unità di controllo separata, installata a terra (compresa). Temperatura di funzionamento -10°C +55°C 95%RH. Grado di protezione IP65 Certificato EN 54-5:2000 + A1:2002 e EN 54-7:2000 + A1:2002.

IRHOESP-FIREBEAMXTRA	RIVELATORE INDIRIZZATO LINEARE OTTICO DI FUMO A RIFLESSIONE PORTATA 5-70M	1.750,00 €
-----------------------------	---	-------------------



Kit riflettori per rivelatore per ESP-FIREBEAMXTRA per estendere la portata da 70m fino a 140m

IAHOFB-XTRA-70KIT140	ESP-FIREBEAMXTRA - KIT ESPANSIONE 70-140 METRI	286,00 €
-----------------------------	--	-----------------



Kit riflettori per rivelatore per ESP-FIREBEAMXTRA per estendere la portata da 70m fino a 160m.

IAHOFB-XTRA-140KIT160	ESP-FIREBEAMXTRA - KIT ESPANSIONE 140-160 METRI	567,00 €
------------------------------	---	-----------------

Riflettore singolo per portata nominale 5-70m

IAHOFBX-REFLECTOR	ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE SINGOLO 5-70 METRI	93,00 €
--------------------------	--	----------------



Staffa snodata per rivelatore FB-1 e/o riflettore. Permette di orientare le unità su varie angolazioni.

IAHOFB-B	STAFFA SNODATA PER RIVELATORE FB-1	404,00 €
-----------------	------------------------------------	-----------------

Accessorio di mascheramento per distanze inferiori ai 20m

IAHOFBX-SHORT-RM	ESP-FIREBEAMXTRA - ACCESSORIO MASCHERAMENTO DISTANZE INFERIORI 20 METRI	33,00 €
-------------------------	---	----------------



Piastra di fissaggio universale per rivelatore ESP-FIREBEAMXTRA. Consente il fissaggio dell'unità su strutture metalliche esistenti.

IAHOFBX-ADAPTER	ESP-FIREBEAMXTRA - PIASTRA FISSAGGIO UNIVERSALE RIVELATORE	281,00 €
------------------------	--	-----------------

Unità di controllo remoto (ricambio)

IAHOFBXREP-CONT	ESP-FIREBEAMXTRA - UNITA' CONTROLLO REMOTO	357,00 €
------------------------	--	-----------------

Rivelatori lineari di fumo convenzionali e accessori



Rivelatore lineare ottico di fumo convenzionale, contatti puliti in scambio 2A 30Vdc per allarme e guasto. Riflettore (FBX-REFLECTOR) incluso per portata nominale 5-70 m. Estendibili a 140m e 160m tramite kit aggiuntivi di riflettori. Gruppo ottico motorizzato auto allineante. Configurazione parametri tramite unità di controllo separata, installata a terra (compresa). Alimentazione da 12 a 30 Vdc assorbimento 3,5mA (17mA in allineamento). Temperatura di funzionamento -10°C +55°C 95%RH. Grado di protezione IP65. Certificato EN 54-12. Per questo prodotto sono disponibili gli stessi accessori del rivelatore analogico IRHO ESP-FIREBEAMXTRA.

IRHOCDX-FIREBEAMXTRA	RIVELATORE CONVENZIONALE DI FUMO LINEARE A RIFLESSIONE PORTATA 5-70M	1.459,00 €
-----------------------------	--	-------------------



Rivelatore lineare ottico di fumo a riflessione con gruppo ottico motorizzato, completo di riflettore portata 5- 50 metri. Disponibile kit rifl ettori aggiuntivo 5-120m. Sistema di puntamento (mirino laser) montato sul gruppo ottico. E' possibile alimentare e monitorare questo lineare tramite l'utilizzo di un modulo IAHOCHQ-POM rendendolo di fatto un dispositivo da loop. Console di comando integrata sul rivelatore. Alimentazione da 14 a 36 Vdc, Assorbimento 5 mA, Sensibilità selezionabile su 4 livelli di sensibilità: 25%, 35%, 55% ed 85%. Disponibile versione certificata UL. Accessori disponibili a richiesta. Certificato EN54-12.

IRFFFireayOne	RIVELATORE CONVENZIONALE LINEARE OTTICO A RIFLESSIONE 5-50M	1.290,00 €
----------------------	---	-------------------



Kit riflettori a lungo raggio (5-120m) per FireayOne.

IAFFFireayOne-LK	KIT RIFLETTORI LUNGO RAGGIO PER FIRERAYONE	250,00 €
-------------------------	--	-----------------

Rivelatori di fiamma



Rivelatore di fiamma con sensore infrarosso e tecnologia IR3. Alta immunità ai falsi allarmi. Campo di visione conico con angolo di circa 90°. Portata in Classe 1 - 0,1 metri quadri n-eptano a 25 m (0.4m2 a 40m). Portata in Classe 3 - 0,1 metri quadri, n-eptano a 12 m. Uscite a rele` per Allarme e Guasto con contatti evento: portata di 1A/50Vdc (solo carichi resistivi). Alimentazione da 14Vdc a 30Vdc, consumo a riposo da 3 mA a 8 mA, secondo le impostazioni. Corrente di allarme da 9 mA a 28 mA, secondo le impostazioni. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP65. Contenitore in alluminio. Dimensioni 142x108x82mm. Certificato EN 54-10

IRHOIFD-E	RIVELATORE DI FIAMMA IR3	6.987,00 €
------------------	--------------------------	-------------------



Staffa regolabile per montaggio rivelatori di fiamma serie IFD

IAHOIFD-MB	STAFFA SNODABILE PER RIVELATORE DI FIAMMA	406,00 €
-------------------	---	-----------------

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAHOFBX-REF-AC	ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE ANTICONDENSA 70 METRI	88,00 €
IAHOFBX-WINDOW-AC	ESP-FIREBEAMXTRA - COPERCHIO ANTICONDENSA	147,00 €
IAHOFBX-COND-KIT	ESP-FIREBEAMXTRA - KIT RIFLETTORE ANTICONDENSA+COPERCHIO 70 METRI	305,00 €
IAHO70KIT140-AC	ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE ANTICONDENSA 70-140 METRI	378,00 €
IAHO140KIT160-AC	ESP-FIREBEAMXTRA - RIFLETTORE ANTICONDENSA 140-160 METRI	801,00 €
IRHOCDX-FBEAMCONEX	RIVELATORE CONVENZIONALE DI FUMO LINEARE A RIFLESSIONE PORTATA 5-70M BLUETOOTH	1.210,00 €
IRHOIFD-E(EEXD)	RIVELATORE DI FIAMMA IR3 EEXD	9.170,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Rivelazione lineare di calore

Cavi termosensibili digitali e sistema Securisens ADW con tubi sensore e accessori

Cavi termosensibili DIGITALI



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in PVC per installazioni in interno. Temperatura nominale di allarme 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore ROSSO. Approvato UL-FM, Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAID68-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN PVC PER INTERNO. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 68°C

Su richiesta



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in PVC per installazioni in interno. Temperatura nominale di allarme 88°C, massima temperatura ambientale 69°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore BIANCO. Approvato UL-FM, Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAID88-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN PVC PER INTERNO. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 88°C

Su richiesta



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in PVC per installazioni in interno. Temperatura nominale di allarme 105°C, massima temperatura ambientale 69°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore BIANCO. Approvato UL-FM, Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAID105-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN PVC PER INSTALLAZIONI IN INTERNO. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 105°C

Su richiesta



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in Nylon adatta per la protezione UV per installazioni esterne e protezione contro determinati prodotti chimici (riferirsi alle schede tecniche per maggiori informazioni). Temperatura nominale di allarme 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore NERO. Approvato UL/UL521. Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAID68N-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 68°C

Su richiesta



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in Nylon adatta per la protezione UV per installazioni esterne e protezione contro determinati prodotti chimici (per i dettagli vedere il manuale). Temperatura nominale di allarme 88°C, massima temperatura ambientale 69°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore NERO. Approvato UL/UL521. Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAID88N-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 88°C

Su richiesta



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in Nylon adatta per la protezione UV per installazioni esterne e protezione contro determinati prodotti chimici (per i dettagli vedere il manuale). Temperatura nominale di allarme 105°C, massima temperatura ambientale 69°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore NERO. Approvato UL/UL521. Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAID105N-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 105°C

Su richiesta



Cavo termosensibile digitale con guaina esterna in Nylon adatta per la protezione UV per installazioni esterne e protezione contro determinati prodotti chimici (per i dettagli vedere il manuale). Temperatura nominale di allarme 185°C, massima temperatura ambientale 125°C. Tensione di funzionamento 0-30Vac, 0-42Vdc. Tempo di intervento inferiore a 4 secondi. Rivestimento esterno di colore NERO. Approvato UL/UL521. Matassa da 100m (disponibili anche matasse da 500 e 1000m).

IRAIAD185N-0100

CAVO TERMOSENSIBILE - GUAINA IN NYLON CON PROTEZIONE UV PER ESTERNO E PROTEZIONE CONTRO DETERMINATI PRODOTTI CHIMICI. TEMPERATURA NOMINALE DI ALLARME 185°C

Su richiesta

Accessori per Cavi Termosensibili

Kit di terminazione fine-linea (confezione da 10pz). Si tratta di apposite guaine termorestringenti per la terminazione del cavo. Nota: per installazioni in ambienti classificati a rischio di esplosione, utilizzare apposite scatole di giunzione)

IAAIK82023

KIT DI TERMINAZIONE FINE-LINEA (confezione 10pz)

Su richiesta

Kit di giunzione cavi (confezione da 10pz). Si tratta di apposite guaine termorestringenti per la giunzione dei cavi. Nota: per installazioni in ambienti classificati a rischio di esplosione, utilizzare apposite scatole di giunzione)

IAAIK82024

KIT DI GIUNZIONE CAVI (confezione 10pz)

Su richiesta

Clip di fissaggio cavi su travi esistenti con spessore bordo trave fino a 8mm.

IAAIACA-CE03-100

CLIP DI FISSAGGIO - BORDO TRAVE 8mm (confezione 100pz)

Su richiesta

Clip di fissaggio cavi su travi esistenti con spessore bordo trave fino a 14mm.

IAAIACA-CE08-100

CLIP DI FISSAGGIO - BORDO TRAVE 14mm (confezione 100pz)

Su richiesta

clip di fissaggio cavi su travi esistenti con spessore bordo trave fino a 20mm.

IAAIACA-CE14-100

CLIP DI FISSAGGIO - BORDO TRAVE 20mm (confezione 100pz)

Su richiesta

Gommino in silicone per la protezione del cavo termosensibile per il fissaggio su clips.

IAAIACA-RS-100

MANICOTTI IN SILICONE FERMA CAVO LHD (confezione 100pz)

Su richiesta

Rivelatori Termico Lineari di Calore

Sistema Securisense ADW



Sonda di temperatura esterna per sistema ADW per compensazione della temperatura. La sonda va collocata all'interno dei locali da proteggere. Lunghezza 10m

IASRART535-10

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA

328,00 €




Scheda 5 uscite a relè aggiuntive per unità di rivelazione ADW 535. I relè sono liberamente programmabili per le segnalazioni di Guasto, Allarme e Pre-allarme. Dimensioni: 95x58x17 mm (HxLxP)

IASRRIM36

SCHEDA 5 USCITE A RELÈ ADDIZIONALI ASD 531/532

308,00 €



Scheda interfaccia RS-485 per la connessione dell'unità Securisense ADW535 ad un PC o per il collegamento in rete con le altre unità Securisense ADW535 (max. 255) Dimensioni: 95x58x17 (HxLxP).

IASRSIM35

SCHEDA INTERFACCIA DI RETE RS 485

356,00 €



Convertitore RS485-USB per la connessione di un PC alla rete di centrali, per sistemi SECURIRAS ASD532 e ASD535. La scheda si alimenta tramite la porta USB. In contenitore plastico di dimensioni 82x89x55mm (HxLxP).

IASRSM535	CONVERTITORE RS485-USB PER PC UNITA' ASD	1.137,00 €
------------------	--	-------------------



Software di progettazione e calcolo di fattibilità dei sistemi ADW. ESCLUSO chiave Hardware (Dongle)

IASRADW-HeatCalc	SOFTWARE DI PROGETTAZIONE SISTEMI ADW	Su richiesta
-------------------------	---------------------------------------	---------------------

Software di configurazione e test dei sistemi ADW con accesso completo alle impostazioni dei diversi parametri. Completo del software base. ESCLUSO chiave hardware (dongle).

IASRADW-Config	SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E TEST ADW	370,00 €
-----------------------	---------------------------------------	-----------------

Chiave Hardware (Dongle). Consente l'abilitazione all'utilizzo dei software Securiton

IASRULM-DP	DONGLE CHAVE HARDWARE PER UTILIZZO SOFTWARE SECURITON	856,00 €
-------------------	---	-----------------

Tubo sensore e accessori in Rame



Tubo in rame (il tubo è parte integrante del sensore). Dati tecnici: diametro esterno 5 mm, diametro interno 4 mm, lunghezza 3 m

IASRTU5/4Cu3m	TUBO IN RAME - 3METRI	37,00 €
----------------------	-----------------------	----------------



Bobina di tubo in rame (il tubo è parte integrante del sensore). Dati tecnici: diametro esterno 5 mm, diametro interno 4 mm, lunghezza 50 m

IASRTU5/4Cu50	TUBO IN RAME - 50 METRI	436,00 €
----------------------	-------------------------	-----------------



Connettore in ottone per giuntare due tubi sensore. Diametro tubi 5 mm. Confezione da 10pz.

IASRSJ5/4CuZn	CONNETTORE IN OTTONE PER DUE TUBI SENSORE (confezione 10pz)	172,00 €
----------------------	---	-----------------



Tappo terminale sensore in ottone. Diametro tubo 5mm. Confezione da 5pz

IASREP5/4CuZn	TAPPO TERMINALE SENSORE IN OTTONE	31,00 €
----------------------	-----------------------------------	----------------

Connettore a T in ottone per giuntare due tubi sensore. Diametro tubi 5 mm

IASRTJ5/4CuZn	CONNETTORE A T IN OTTONE PER DUE TUBI SENSORE IN RAME	89,00 €
----------------------	---	----------------



Spirale in rame (lunghezza 5m) per punto sensore

IASRSC5/4Cu5	SPIRALE IN RAME (LUNGHEZZA 5M) PER PUNTO SENSORE	240,00 €
---------------------	--	-----------------



Spirale in rame (lunghezza 10m) per test allarme.

IASRTC5/4Cu10	SPIRALE IN RAME 10 METRI PER TEST ALLARME	308,00 €
----------------------	---	-----------------

Tubo sensore e accessori in Acciaio



Tubo in acciaio (il tubo è parte integrante del sensore). Dati tecnici: diametro esterno 5 mm, diametro interno 4 mm, lunghezza 3 m

IASRTU5/4St3m

TUBO IN ACCIAIO LUNGHEZZA 3 METRI

271,00 €


Connettore in acciaio per giuntare due tubi sensore. Diametro tubi 5 mm. Confezione da 5pz

IASRSJ5/4St

CONNETTORE IN OTTONE PER DUE TUBI SENSORE (confezione 5pz)

774,00 €


Tappo terminale sensore in acciaio. Diametro tubo 5mm. Confezione 5pz.

IASREP5/4St

TAPPO TERMINALE SENSORE IN ACCIAIO. DIAMETRO TUBO 5MM (confezione 5pz)

153,00 €


Connettore a T in acciaio per giuntare due tubi sensore. Diametro tubi 5 mm

IASRTJ5/4St

CONNETTORE A T IN ACCIAIO PER DUE TUBI SENSORE

517,00 €


Giunto di protezione per il collegamento diretto del tubo TU5/4 St alla unità ADW535

IASRPSTU5/4St

GIUNTO DI PROTEZIONE PER COLLEGAMENTO DIRETTO TUBO TU5/4 ST - UNITÀ ADW535

71,00 €


Spirale in acciaio (lunghezza 5m) per punto sensore

IASRSC5/4St5

SPIRALE IN ACCIAIO (LUNGHEZZA 5M) PER PUNTO SENSORE

425,00 €


Spirale in acciaio (lunghezza 10m) per test allarme

IASRTC5/4St10

SPIRALE IN ACCIAIO 10 METRI PER TEST ALLARME

2.156,00 €

Tubo sensore e accessori in Teflon



Tubo in Teflon per ambienti chimicamente aggressivi o per isolamento in condizioni di altissime temperature (il tubo è parte integrante del sensore). Dati tecnici: diametro esterno 6 mm, diametro interno 4 mm, lunghezza 50 m

IASRTU6/4PTFE50

TUBO SENSORE IN TEFLON - MATASSA DA 50 METRI

515,00 €


Stesse caratteristiche TU 6/4 PTFE 50 ma lunghezza 100m

IASRTU6/4PTFE100

TUBO SENSORE IN TEFLON - MATASSA DA 100 METRI

878,00 €


Adattatore in ottone per giuntare il tubo sensore in teflon con l'unità di controllo ADW

IASRADTU6/4CuZn

ADATTATORE PER GIUNZIONE TUBO SENSORE-UNITÀ DI CONTROLLO ADW

34,00 €



Connettore in PVDF per la giunzione di due tubi in teflon FH 6 PTFE in applicazioni con temperatura ambiente fino a 100°C. Diametro interno 6mm

IASRSJ6/4PVDF

CONNETTORE IN PVC PER LA GIUNZIONE DI DUE TUBI IN TEFLON FH 6 PTFE

48,00 €



Connettore in PVDF per la terminazione del tubo in teflon FH 6 PTFE in applicazioni con temperatura ambiente fino a 100°C. Diametro interno 6mm

IASREP6/4PVDF

TAPPO TERMINALE IN PDF

28,00 €



Connettore a T in PVDF per giuntare due tubi sensore. Diametro tubi 6 mm

IASRTJ6/4PVDF

CONNETTORE A T IN PVDF PER GIUNTO DUE TUBI SENSORE

74,00 €



Set in ottone per connettere tubo FH 5/3 PA (poliamide) con tubo sensore in teflon, composto da connettore SJ 6/4 CuZn, manicotti SS4 CuZn e SS3 CuZn.

IASRAD5/6CuZn-Set

SET PER CONNETTERE TUBO FH5/3 PA CON TUBO SENSORE IN TEFLON

58,00 €



Set in ottone per giuntare due tubi sensore in teflon in ambienti con temperature superiori a 100°C, diametro tubi 6 mm, composto da connettore SJ 6/4 CuZn e manicotto SS4 CuZn.

IASRSJ6/4CuZn-Set

SET IN OTTONE PER GIUNTARE DUE TUBI IN TEFLON (SJ6/4 CUZN + 2 SS4 CUZN)

53,00 €



Set in ottone per terminazione tubo sensore in teflon, diametro tubo 6mm. Composto da connettore SJ 6/4 CuZn, tappo terminale EP 6/4 CuZn e manicotto SS4 CuZn.

IASRTS6/4CuZn-Set

SET IN OTTONE PER TERMINAZIONE TUBO IN TEFLON (SJ6/4 CUZN+EP6/4CUZN+SS4CUZN)

56,00 €



Anello riduttore per connettore SJ 6/4 CuZn o TJ 6/4 CuZn con tubo FH 5/3 PA (poliamide)

IASRRE6-5CuZn

ANELLO DI RIDUZIONE PER GIUNTO

11,00 €



Spirale in Teflon (lunghezza 5m) per punto sensore

IASRSC6/4PTFE5mSET

SPIRALE IN TEFLON (LUNGHEZZA 5M) PER PUNTO SENSORE

686,00 €

Manicotto in ottone per tubo sensibile in teflon. Confezione da 10pz

IASRSS4CuZn

MANICOTTO IN OTTONE PER TUBO SENSIBILE IN TEFLON (confezione 10pz)

16,00 €

Tubo sensore e accessori in Poliammide



Tubo in plastica rigida, per connettere il rivelatore ADW con il tubo sensore (Cu, St, PTFE). Dati tecnici: diametro esterno 5 mm, diametro interno 3 mm, lunghezza 25m. Da utilizzare con accessori: SS 3 CuZn o SS 3 St o SS 4 CuZn. NON funge da sensore di temperatura. Rotolo da 25m.

IASRFH5/3PA25

TUBO IN PLASTICA RIGIDA PER RIVELATORE ADW/TUBO SENSORE (CU, ST, PTFE)

133,00 €



Manicotto in ottone per tubo plastica rigida FH 5/3 PA. Confezione da 10pz

IASRSS3CuZn	MANICOTTO IN ACCIA PER TUBO IN PLASTICA RIGIDA FH5/3PA (confezione 10pz)	18,00 €
-------------	--	---------

Accessori per l'installazione

Staffa di fissaggio in plastica per montaggio tubo-sensore. Diametro tubo 5mm. Confezione 100pz.

IASRPC5/6PA	STAFFA DI MONTAGGIO IN PLASTICA	169,00 €
-------------	---------------------------------	----------



Staffa di fissaggio in acciaio per montaggio tubo-sensore. Diametro tubo 5mm. Confezione da 10pz.

IASRPC5/6St	STAFFA DI FISSAGGIO (confezione 10pz)	145,00 €
-------------	---------------------------------------	----------



Staffa di fissaggio in rame per il montaggio tubo-sensore. Diametro tubo 5mm. Comprende manicotto SS3 CUZn. Confezione da 10 pz (comprende anche 10 manicotti).

IASRPC5/6StG	STAFFA FISSAGGIO PER TUBO-SENSORE	255,00 €
--------------	-----------------------------------	----------



Compressore per test tubazioni e pulizia.

IASRACMS535	COMPRESSORE PER TEST TUBAZIONI E PULIZIA	1.632,00 €
-------------	--	------------

Accessori per Aree classificate (Ex)



Tubo in Teflon per aree classificate (il tubo è parte integrante del sensore). Dati tecnici: diametro esterno 6 mm, diametro interno 4 mm. Bobina da 100m

IASRTU6/4PTFEEx	TUBO IN TEFLON PER AREE CLASSIFICATE, MATASSA DA 100 METRI	4.913,00 €
-----------------	--	------------

Manicotto in ottone per collegamento tubo a terra

IASRGC5/6Ex	MANICOTTO IN OTTONE	414,00 €
-------------	---------------------	----------

Sonda di temperatura esterna per sistema ADW per compensazione della temperatura. La sonda va collocata all'interno dei locali da proteggere. Lunghezza 30m. Per Zona 1, 2 (II 2G Ex em T6).

IASRART535-30EX1	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA PER SISTEMA ADW L=30M ZONA 1-2	3.320,00 €
------------------	---	------------

Sonda di temperatura esterna per sistema ADW per compensazione della temperatura. La sonda va collocata all'interno dei locali da proteggere. Lunghezza 30m. Per Zona 21, 22 (II 2D Ex mBD A21).

IASRART535-30EX21	SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA PER SISTEMA ADW L=30M ZONA 21-22	3.307,00 €
-------------------	---	------------

Parti di ricambio



Scheda madre di ricambio per ADW 535-1 e 2. Dimensioni: 148x120x15mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASRLMB35	SCHEDA MADRE ADW535-1 ADW535-2	1.426,00 €



Scheda di ricambio per secondo sensore rivelatore ADW 535-2. Dimensioni: 74x54x35mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASRLEB35	SCHEDA RICAMBI ADW 535-2	444,00 €



Parte di ricambio completa di: sensore di pressione differenziale, pompa e motore a step

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASRLSU35	POMPA CON CONTROLLO DI PRESSIONE	2.046,00 €

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASRSS3St	MANICOTTO IN ACCIAIO PER TUBO IN PLASTICA FH 5/3 PA (confezione 10pz)	37,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistemi di aspirazione

Unità FireLink e SecuriRAS ASD, tubazioni ABS, accessori e ricambi

Soluzioni con laser alta sensibilità



Unità di analisi per il campionamento in automatico dell'aria con sistema LASER ad alta sensibilità, modello FIRELINK 25 Detector. Indicato per la protezione di piccole aree, con aria ferma e pressione costante. Singola Zona, 1 tubo per max 50 m. totali (max.10 fori); Sensibilità: min. 25%- max.0.03 % obs/m. (risoluzione 0.0015% obs/m). Segnalazioni di OK, allarme incendio e guasto; Certificazione UL-FM; Alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 250mA. Completa di docking station (supporto per montaggio a parete art.30752). Grado di protezione IP50. Certificato EN 54-20: 2006. Nota: attacco tubi da 3/4", utilizzare alimentatore 24V-1,5/2A (batterie 2x17Ah)

IRHOFLINK25

FIRELINK 25 UNITA' DI ASPIRAZIONE 1 TUBO - 50 METRI (Phase Out Autunno 2026)

4.335,00 €



Unità di analisi per il campionamento in automatico dell'aria con sistema LASER ad alta sensibilità, modello FIRELINK 100 Detector. Indicato per la protezione di piccole aree, con aria ferma e pressione costante. Singola Zona, 2 tubi per max 100 m. totali (max. 25 fori complessivi); Sensibilità: min. 25%- max.0.03 % obs/m. (risoluzione 0.0015% obs/m) segnalazioni di OK, allarme incendio e guasto; Certificazione UL-FM; alimentazione 24 Vdc. Assorbimento 400mA. Completa di docking station (supporto per montaggio a parete art.30741). Grado di protezione IP50. Certificato EN 54-20: 2006. Nota: attacco tubi da 3/4", utilizzare alimentatore 24V-1,5/2A (batterie 2x17Ah)

IRHOFLINK100

FIRELINK 100 UNITA' DI ASPIRAZIONE 2 TUBI - 100 METRI TOTALE (Phase Out Autunno 2026)

6.069,00 €

Accessori per sistema FIRELINK



Cartuccia di ricambio per separatore di polvere per le Unità di Analisi serie FIRELINK 25/100 e FIRELINK- NANO

IAAI9-30755

CARTUCCIA RICAMBIO PER FIRELINK 25/100 E FIRELINK-NANO

80,00 €



Cartuccia di ricambio per separatore di polvere per le Unità di Analisi serie FIRELINK 400

IAAI9-30699N

CARTUCCIA RICAMBIO PER HSSD-2 / FIRELINK400

115,00 €



Interfaccia FIRELINK Apic con Protocollo Hochiki ESP per interfacciamento su Loop analogico centrali incendio. Può essere installata sulle unità serie FIRELINK e fornisce indicazioni sullo stato dell'unità di aspirazione (o di più unità di aspirazione se installata su FIRELINK 400CM O FIRELINK-CM) direttamente sulla centrale rivelazione incendio.

IAHOFL-APIC

INTERFACCIA FIRELINK APIC PROTOCOLLO ESP

747,00 €



Cartuccia di ricambio per separatore di polvere per filtro esterno. Nota: nel filtro esterno vanno n°2 cartucce

IAAI30072

CARTUCCIA RICAMBIO FILTRO ESTERNO

115,00 €

Accessori per sistemi SECURIRAS ASD531, ASD532 e ASD535



Unità di controllo remoto per rete di centrali di aspirazione ASD535; ASD533 E ASD532 (richiede l'installazione della scheda SIM35). Consenti di visualizzare tutti i parametri delle centrali di aspirazione presenti in una rete RS485 tramite convertitore di rete RS485/TCP-IP. Display 7 " touchscreen. Alimentazione 24Vdc 290mA, temperatura di funzionamento 0°C-50°C 70%RH. Grado di protezione IP20. Dimensioni 483x133x54 mm predisposto per l'installazione a Rack19" tramite cornice di adattamento RMF19

IASRRCU700

UNITÀ CONTROLLO REMOTO PER RETE CENTRALI ASPIRAZIONE ASD535
ASD533 ASD532

3.359,00 €



Convertitore di segnale RS485/TCP-IP per la connessione in rete dell'unità IASRRCU700 alle centrali di aspirazione ASD535;533;532. Alimentazione 24Vdc 200mA. Temperatura di funzionamento 0°C-50°C 70%RH. Grado di protezione IP20. Dimensioni 483x44x169mm Montaggio a Rack 19"

IASRNCU900

CONVERTITORE DI SEGNALE RS485/TCP-IP

2.988,00 €

Cornice il montaggio a Rack 19" nr.1 unità di controllo RCU700

IASRRMF19-1

CORNICE PER IL MONTAGGIO A RACK 19" NR.1 UNITÀ DI CONTROLLO
RCU700

440,00 €

Cornice il montaggio a Rack 19" nr.2 unità di controllo RCU700

IASRRMF19-2

CORNICE PER IL MONTAGGIO A RACK 19" NR.2 UNITÀ DI CONTROLLO
RCU700

686,00 €



Scheda 5 uscite a relè aggiuntive per unità aspirazione ASD 531 e 532. I relè sono liberamente programmabili (solo per ASD 532) per le segnalazioni di Guasto, Allarme e Pre-allarme. Max. 2 schede per unità di aspirazione ASD 532, max. 1 scheda per ASD 531. Dimensioni: 95x58x17 mm (HxLxP)

IASRRIM36

SCHEDA 5 USCITE A RELÈ ADDIZIONALI ASD 531/532

308,00 €



Scheda 5 uscite a relè aggiuntive per unità aspirazione ASD 535. I relè sono liberamente programmabili per le segnalazioni di Guasto, Allarme e Pre-allarme. Max. 2 schede per unità di aspirazione. Dimensioni: 95x58x17 mm (HxLxP)

IASRRIM35

SCHEDA 5 USCITE A RELE' ADDIZIONALI ASD 535

242,00 €



Scheda di espansione memoria per la registrazione di fino a 18.000 eventi di allarme/guasto e 80 giorni di log dati rivelatore fumo per SECURIRAS ASD535. La scheda non comprende la memory SD card. Dimensioni: 95x58x17mm (HxLxP)

IASRMCM35

SCHEDA DI ESPANSIONE MEMORIA

816,00 €



Memory Card industriale da 2Gb, da utilizzare con il modulo cod. IASRMCM 35 o direttamente sui sistemi SECURIRAS ASD531 e ASD532.

IASRSDD-Industrial

MEMORY CARD INDUSTRIALE DA 2GB

517,00 €



Scheda interfaccia RS-485 per la connessione dell'unità di aspirazione ad un PC o per il collegamento in rete con le altre unità di aspirazione (max. 255) Per sistemi SECURIRAS ASD532 e ASD535. Dimensioni: 95x58x17 (HxLxP).

IASRSIM35

SCHEDA INTERFACCIA DI RETE RS 485

356,00 €



Convertitore RS485-USB per la connessione di un PC alla rete di centrali, per sistemi SECURIRAS ASD532 e ASD535. La scheda si alimenta tramite la porta USB. In contenitore plastico di dimensioni 82x89x55mm (HxLxP).

IASRSMM535

CONVERTITORE RS485-USB PER PC UNITA' ASD

1.137,00 €



Piastra metallica di chiusura foro aspirazione quando il secondo rivelatore non è utilizzato. Confezione da 50 pz.

IASRASD535Verschl	TAPPO CHIUSURA CENTRALE ASPIRAZIONE	834,00 €
--------------------------	-------------------------------------	-----------------

Software di progettazione e calcolo sistemi di aspirazione. Indispensabile per tutte le configurazioni che differiscono da quelle standard indicate sul manuale delle unità di aspirazione. Compatibile con i sistemi operativi Windows XP o 7.

IASRASDPipeFlow	SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E CALCOLO SISTEMI DI ASPIRAZIONE	Su richiesta
------------------------	--	---------------------

Software per la completa configurazione delle unità di aspirazione ASD532, ASD533 e ASD535. Richiede per il suo funzionamento obbligatoriamente il software LIC ASD. Compatibile con i sistemi operativi Windows 10. ESCLUSO chiave hardware (Dongle).

IASRLIC-ASDProg	SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE UNITA' DI ASPIRAZIONE ASD 532,533,535	370,00 €
------------------------	--	-----------------

Chiave Hardware USB (Dongle). Consente l'abilitazione all'utilizzo dei software Securiton

IASRULM-DP	DONGLE CHAVE HARDWARE PER UTILIZZO SOFTWARE SECURITON	856,00 €
-------------------	---	-----------------

Ricambi per sistemi SECURIRAS ASD531, ASD532 e ASD535



Scheda madre di ricambio per ASD 531.

IASRAMB31	SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 531	906,00 €
------------------	--------------------------------------	-----------------



Scheda madre di ricambio per ASD 532.

IASRAMB32	SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 532	1.690,00 €
------------------	--------------------------------------	-------------------



Scheda madre di ricambio per ASD 533-1.

IASRAMB33-1	SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 533-1	1.586,00 €
--------------------	--	-------------------




Scheda madre di ricambio per ASD 535-1 e 3.

IASRAMB35-1	SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 535-1 E 3	1.536,00 €
--------------------	--	-------------------



Scheda madre di ricambio per ASD 535-2 e 4.

IASRAMB35-2	SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER ASD 535-2 E 4	1.980,00 €
--------------------	--	-------------------



Scheda display di ricambio per unità aspirazione standard sistemi SECURIRAS ASD535-1 e ASD535-2 (senza led livello intensità fumo). Dimensioni: 90x59x9mm (HxLxP)

IASRBCB35	SCHEDA DISPLAY PER ASD535-1/2	178,00 €
------------------	-------------------------------	-----------------



Scheda display di ricambio per unità aspirazione "advance" sistemi SECURIRAS ASD535-3 e ASD535-4 (con led livello intensità fumo). Dimensioni: 90x59x9mm (HxLxP)

IASRACB35	SCHEDA DISPLAY PER ASD535-3/4	275,00 €
------------------	-------------------------------	-----------------

Ricambio per sensore flusso aria. Completo di cavetto di collegamento per sistemi SECURIRAS ASD531 e ASD532. Dimensioni: 15x14x115mm (HxLxP)

IASRAFS32	RICAMBIO PER SENSORE FLUSSO ARIA	251,00 €
------------------	----------------------------------	-----------------

Ricambio per sensore flusso aria. Completo di cavetto di collegamento per sistemi SECURIRAS ASD535. Dimensioni: 15x14x115mm (HxLxP)

IASRAFS35	RICAMBIO PER SENSORE FLUSSO ARIA	202,00 €
------------------	----------------------------------	-----------------



Pompa di aspirazione di ricambio completa per sistemi SECURIRAS ASD 531 e ASD532.

IASRAFU32	POMPA DI ASPIRAZIONE DI RICAMBIO PER ASD531 E ASD532	746,00 €
------------------	--	-----------------



Pompa di aspirazione di ricambio completa per sistemi SECURIRAS ASD535.

IASRAFU35	POMPA DI ASPIRAZIONE DI RICAMBIO PER ASD535	752,00 €
------------------	---	-----------------



Viti di ricambio fissaggio coperchio per sistemi SECURIRAS ASD531/ASD532/ASD535. Set di 4 viti. Materiale: ABS e acciaio

IASRRSL35	VITI DI RICAMBIO (4pz)	37,00 €
------------------	------------------------	----------------

Tubi in ABS d.25mm di colore ROSSO



Tubo di campionamento in ABS diam. 25mm, spessore 2 mm, verga da 3m.

IABIABS008-25	TUBO DI CAMPIONAMENTO 25mm - ABS ROSSO - VERGA DA 3 METRI (PREZZO A VERGA)	22,00 €
----------------------	--	----------------



Curva 45° a raggio largo in ABS, diam. 25mm, spessore 2 mm. Confezione da 10pz.

IABIABS002-25	CURVA 45° 25MM - ABS ROSSO	6,00 €
----------------------	----------------------------	---------------



Curva 90° a raggio largo in ABS, diam. 25mm, spessore 2 mm. Confezione da 10pz.

IABIABS001-25	CURVA 90° A RAGGIO LARGO 25mm - ABS ROSSO	12,00 €
----------------------	---	----------------



Giunto in ABS diam. 25 mm, spessore 2 mm. Confezione da 10pz.

IABIABS005-25	GIUNTO 25mm - ABS ROSSO	3,00 €
----------------------	-------------------------	---------------



Giunzione a T in ABS diam. 25mm, spessore 2 mm. Confezione da 10pz.

IABIABS006-25

GIUNZIONE A T 25mm - ABS ROSSO

11,00 €



Giunto con anello di sigillo in ABS diam. 25mm, spessore 2 mm. Confezione da 10pz.

IABIABS003-25

GIUNTO CON ANELLO DI SIGILLO 25mm - ABS ROSSO

15,00 €



Cappuccio di chiusura in ABS per tubo diam. 25 mm. Confezione da 10pz.

IABIABS007-25

CAPPUCCIO DI CHIUSURA 25mm - ABS ROSSO

3,00 €



Adattatore in ABS rosso maschio 3/4" / femmina 25mm

IABIABS005-1

ADATTATORE MASCHIO 3/4"-FEMMINA 25mm - ABS ROSSO

3,00 €



Kit completo di aspirazione composto da giunto a T per capillare, capillare da 10mm lunghezza 2m, terminale di aspirazione a rosetta.

IABIABS019F-25

KIT ASPIRAZIONE GIUNTO A T/ROSETTA - 2 METRI

48,00 €



Kit completo di aspirazione composto da giunto a T per capillare, capillare diam. 10mm lunghezza 2m, terminale di aspirazione discreto

IABIABS020-25

KIT ASPIRAZIONE GIUNTO A T - 2 METRI

48,00 €



Kit completo di aspirazione composto da giunto terminale per capillare, capillare diam. 10mm lunghezza 2m, terminale di aspirazione a rosetta

IABIABS019F-25EC

KIT ASPIRAZIONE GIUNTO TERMINALE/ROSETTA - 2 METRI

48,00 €



Kit completo di aspirazione composto da giunto terminale per capillare, capillare diam. 10mm lunghezza 2m, terminale di aspirazione discreto

IABIABS020-25EC

KIT ASPIRAZIONE GIUNTO TERMINALE - 2 METRI

48,00 €



Cappuccio di chiusura per tubo 25mm con attacco per tubo capillare da 10 mm.

IABIABS021-25

CAPPUCCIO DI CHIUSURA PER TUBO 25mm

12,00 €



Clip di fissaggio per tubo diam. 25mm. Confezione da 10pz.

IABIABS004

CLIP DI FISSAGGIO PER TUBO 25mm - ABS ROSSO

3,00 €

Accessori per tubazioni in ABS e PVC da 25mm

Tubo flessibile corugato in PVC diametro 21.2mm. Rotolo da 25m.

IASRFH25PVC	TUBO FLESSIBILE CORUGATO - prezzo al metro	20,00 €
-------------	--	---------



Punto d'aspirazione per installazioni con circolazione aria molto elevata (rivelazione su condizionatori d'aria o su rack ventilati). Si applica direttamente sulle tubazioni. Materiale ABS, diametro foro 5mm.

IASRSF25ABS	PUNTO DI ASPIRAZIONE IN ABS	244,00 €
-------------	-----------------------------	----------



Flangia per fissaggio tubazioni all'interno delle condotte d'aria. Sono necessarie 3 flange per ogni condotta (2 per l'aspirazione, 1 per lo scarico). Materiale ABS

IASRDF25ABS	FLANGIA DI FISSAGGIO PER CONDOTTE	253,00 €
-------------	-----------------------------------	----------



Contenitore plastico esterno compatto per filtro antipolvere. Completo di filtro, va utilizzato in ambienti leggermente polverosi. Si collega direttamente sulle tubazioni. Dimensioni: 80x82x85 (HxLxP). Nota: accessorio per unità di aspirazione SecuriRAS ASD 535

IASRFBS25PC	FILTRO ANTIPOLVERE COMPLETO	359,00 €
-------------	-----------------------------	----------



Contenitore plastico esterno grande per filtro antipolvere. Completo di filtro, va utilizzato in ambienti polverosi. Si collega direttamente sulle tubazioni. Dimensioni: 210x111x137 (HxLxP). Nota: accessorio per unità di aspirazione SecuriRAS ASD 535

IASRDFU911	FILTRO ANTIPOLVERE COMPLETO	279,00 €
------------	-----------------------------	----------



Filtro di ricambio per box porta filtro modello DFU 911.

IASRRFC911	FILTRO ANTIPOLVERE RICAMBIO	79,00 €
------------	-----------------------------	---------

Filtro di ricambio per box porta filtro modello FBX 25 PC.

IASRFilter-MatX	FILTRO DI RICAMBIO PER BOX PORTA FILTRO FBX25PC	52,00 €
-----------------	---	---------



Contenitore plastico esterno per raccolta polvere. Va utilizzato in ambienti molto polverosi e installato prima di ogni filtro. Si collega direttamente sulle tubazioni. Dimensioni: 2500x162x91 (HxLxP).

IASRDTB25PC	CONTENITORE PLASTICO ESTERNO	449,00 €
-------------	------------------------------	----------



Dispositivo per la raccolta e lo scarico dell'acqua che si viene a creare all'interno delle tubazioni in ambienti molto umidi a causa della condensazione. Adatto per montaggio su tubi ABS Diam. 25 mm. Materiale: ABS. Dimensioni: 335x250x90 mm.

IASRWRB25ABS	DISPOSITIVO RACCOLTA CONDENSA IN ABS	953,00 €
--------------	--------------------------------------	----------



Valvola con connettore ad innesto rapido per il collegamento di un sistema pneumatico per la pulizia della tubazione senza dover staccare il tubo dalla centralina di aspirazione.

IASIPVC/BOV/25	VALVOLA CON INNESTO PER PULIZIA TUBO	218,00 €
----------------	--------------------------------------	----------



Dispositivo per lo scarico della condensa generata a causa della variazione della temperatura. Tubazione in ABS di colore rosso con terminazione in tubo trasparente dal diametro di 10mm.

ABIWT01-25	DISPOSITIVO PER SCARICO CONDENZA	107,00 €
-------------------	----------------------------------	-----------------



Dispositivo per lo scarico della condensa generata a causa della variazione della temperatura. Tubazione trasparente con valvola manuale per lo scarico condensa.

ABICT01-25	DISPOSITIVO PER SCARICO CONDENZA	207,00 €
-------------------	----------------------------------	-----------------

Viene utilizzato per raffreddare l'aria quando il tubo di campionamento si trova in una stanza >60°C. Può essere utilizzato anche come separatore d'acqua in ambienti con elevata umidità dell'aria e/o acqua di condensa a causa delle differenze di temperatura. Tubo in rame.

IASRLK35-ABS	RACCOGLI CONDENZA ATTACCHI ABS	3.443,00 €
---------------------	--------------------------------	-------------------

Stesse caratteristiche modello DFA 25-3 ma per zona classificata IIB

IASRDA22-2RB(IIB)	DISPOSITIVO FRANGIFIAMMA ZONA ATEX IIB	8.745,00 €
--------------------------	--	-------------------

Stesse caratteristiche modello DFA 25-3 ma per zona classificata IIA

IASRDA22-1RB(IIA)	DISPOSITIVO FRANGIFIAMMA ZONA ATEX IIA	7.645,00 €
--------------------------	--	-------------------

Valvola manuale a sfera a tre vie per operazioni di pulizia con aria compressa. Materiale in ABS temperatura di funzionamento -40°C a +60°C

IASRMV25ABS	VALVOLA MANUALE IN ABS PER PULIZIA	409,00 €
--------------------	------------------------------------	-----------------

Attacco per l'aria compressa per tubo ABS d.25mm per la pulizia del tubo di aspirazione. Materiale ABS grigio.

IASRCC25ABS	CONNETTORE PER ALLACCIAMENTO	164,00 €
--------------------	------------------------------	-----------------

Etichette di evidenziazione fori di aspirazione. Confezione da 100pz.

IAAI10960	ETICHETTE PUNTI DI CAMPIONAMENTO	39,00 €
------------------	----------------------------------	----------------

Ugello a clip con foro di aspirazione calibrato da 2.0mm. Si applica sulle tubazioni in ABS o PVC da 25mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP2.0PA	UGELLO A CLIP FORO 2,0MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	---	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 2.5mm.(confezione 10pz)

IASRCLIP2.5PA	UGELLO A CLIP FORO 2,5MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	---	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 3.0mm.(confezione 10pz)

IASRCLIP3.0PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 3,0MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 3.5mm.(confezione 10pz)

IASRCLIP3.5PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 3,5MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 4.0mm.(confezione 10pz)

IASRCLIP4.0PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 4,0MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 4.5mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP4.5PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 4,5MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 5.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 5.0mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP5.0PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 5,0MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 5.5mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP5.5PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 5,5MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 6.0mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP6.0PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 6,0MM D. 25MM (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 6.5mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP6.5PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 6,5MM D. 25mm (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Stesse caratteristiche CLIP 2.0 PA ma con foro di aspirazione calibrato da 7.0mm. (confezione 10pz)

IASRCLIP7.0PA	UGELLO A CLIP CON FORO DA 7,0MM D. 25mm (10PZ)	63,00 €
----------------------	--	----------------

Clip cieca per ispezione.(confezione 10pz)

IASRCLIP-REVPA	CLIP CIECA PER ISPEZIONE (10PZ)	63,00 €
-----------------------	---------------------------------	----------------

Confezione da 250 ml.di adesivo liquido speciale a presa rapida per tubi in ABS e PVC. (idonea per circa 200 incollaggi).

IARS420855	ADESIVO TANGIT 250ML PER ABS - PVC-U/A	61,00 €
-------------------	--	----------------

Dispositivo portatile per la pulizia delle tubazioni durante le manutenzione periodica. Completo di adattatori e accessori per il collegamento con le varie tubazioni. Alimentazione 220Vac, 1100W. Capacità di compressione 1500l/min, pressione operativa 230mbar. Peso 3,4Kg.

IASRCleaningkit	Cleaning Kit SecuriRas ASD	2.889,00 €
------------------------	----------------------------	-------------------

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASRAMB100	SCHEDA PRINCIPALE ASD AMB 100 PER ASD200X	1.076,00 €
IASRAEB100	SCHEDA DI ESPANSIONE ASD AEB 100 PER ASD2004	306,00 €
IASRBCB100	SCHEDA DI CONTROLLO BASE BCB 100 PER ASD200X	284,00 €
IASRAFS100	SENSORE DI FLUSSO D'ARIA AFS 100 PER ASD200X	581,00 €
IASRUMS1000	MODULO DI SUPPORTO UNIVERSALE UMS 1000 PER ASD200X	94,00 €
IASRMOP200x	PIASTRA DI MONTAGGIO MOP PER ASD 200X	141,00 €
IASRIPS100	SCHERMO DI PROTEZIONE CONTRO INSETTI IPS 100 PER ASD200X	86,00 €
IASRIPS-O100	INSERTO CIECO IPS-O 100 PER ASD 200X	86,00 €
IASRCLS100	VITE DI RICAMBIO PER COPERCHIO CLS 100 PER ASD200X	55,00 €
IASRLIC-ASD	SOFTWARE PER VISUALIZZAZIONE PARAMETRI DI ASD532,533,535	370,00 €
IASRFBS25PC_EFM	FILTRO DI RICAMBIO (confezione 5pz)	79,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASRDFA22-3RB(IIC)	DISPOSITIVO FRANGIFIAMMA ZONA ATEX IIC	8.991,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Applicazioni speciali

Sistemi MED navali, EN50155 ferroviari, SIL2 e a sicurezza intrinseca ATEX

Sistemi certificati MED per applicazioni navali

Centrali Syncro ASM

Centrale Incendio Analogica Syncro ASM con 1 Loop per 127 dispositivi (protocollo HOCHIKI ESP), 500 zone le prime 16 segnalate sul frontale tramite led, display grafico 240x64 pixel, 2 uscite protette per suonerie 1A ognuna, 3 relè di uscita con contatto in scambio libero da tensione con portata 1A 30Vdc liberamente configurabili, 5 ingressi programmabili, memoria fino a 500 eventi, porta seriale RS-232 per PC e porta RS-485 per pannelli remoti. Batterie in tampone richiesta: 2x7 Ah/12 V (esclusa). Alimentazione 24Vdc 3A. Armadio metallico 385x310x90 mm. Predisposta per collegamento in rete tramite interfaccia seriale RS485 opzionale cod. K555. Versione in contenitore da incasso disponibile su richiesta. Certificata EN 54-2 ed EN 54-4 + A1 & A2. Certificazione CE secondo MED da BSI (Marine Equipment Directive). Certificazione China Classification Society.

ICKEMH80161M2	SYNCRO AS CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 1 LOOP - VERSIONE MARINE (Phase Out Autunno 2026)	2.970,00 €
ICKEMH80162M2	SYNCRO AS CENTRALE INCENDIO INDIRIZZATA 2 LOOP - VERSIONE MARINE (Phase Out Autunno 2026)	4.161,00 €
IAKEMK67001M1	PANNELLO RIPETITORE SYNCRO VIEW VERSIONE MARINE	1.610,00 €
IAKEMK67001AM1	PANNELLO RIPETITORE SYNCRO VIEW AD INCASSO VERSIONE MARINE	1.796,00 €

Rivelatori indirizzati e basi per applicazioni navali

Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 120 microA in Low Power, basso profilo, altezza 45 mm, diametro 100 mm. Materiale ABS. Certificato EN 54-7. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3M e YBN-R/3(SCI)M. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 973-15 HH.



IRHOALN-ENM(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - VERSIONE MARINE - BIANCO	128,00 €
IRHOALN-ENM	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - VERSIONE MARINE - AVORIO	128,00 €

Rivelatore combinato fotoelettronico e di temperatura analogico indirizzato, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 400 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Materiale ABS. Certificato EN 54-5 e EN 54-7. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3M e YBN-R/3(SCI)M. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 973-15 HH.



IRHOACC-ENM(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - VERSIONE MARINE - BIANCO	141,00 €
IRHOACC-ENM	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - VERSIONE MARINE - AVORIO	141,00 €



Rivelatore combinato termomassimale + termovelocimetrico analogico indirizzato, indirizzamento elettronico, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 350 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Certificato EN54-5. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3M e YBN-R/3(SCI)M. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 973-15 HH

IRHOATJ-ENM(WHT)	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO - VERSIONE MARINE - BIANCO	123,00 €
IRHOATJ-ENM	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO - VERSIONE MARINE - AVORIO	123,00 €



Base standard per rivelatori analogici serie Marine, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm, peso 50 g. Materiale ABS. Certificazione CE secondo MED (Marine Equipment Directive).

IAHOYBN-R/3M(WHT)	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE MARINE	21,00 €
IAHOYBN-R/3M	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO - AVORIO - VERSIONE MARINE	21,00 €

Pulsanti indirizzati per applicazioni navali



Pulsante incendio con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ROSSO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme, completo di scatola posteriore (SR). Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Certificato EN 54-11 ed EN 54-17. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento. Certificazione CE secondo MED (Marine Equipment Directive).

IAHOHCP-E(SCI)/M	PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO - VERSIONE MARINE	191,00 €
-------------------------	--	-----------------

Moduli indirizzati per applicazioni navali



Modulo indirizzato su loop a 2 ingressi singolarmente programmabili come N/A o N/C. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 280 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 976-15 HH.

IAHOCHQ-DIM2/M(SCI)	MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - VERSIONE MARINE	170,00 €
----------------------------	---	-----------------



Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato e 2 uscite a relé con contatto in scambio libero da tensione, portata di 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 microA. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 976-15 HH.

IAHOCHQ-DRC2/M(SCI)	MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - VERSIONE MARINE	212,00 €
----------------------------	--	-----------------



Modulo indirizzato su loop con 1 ingresso monitorato e 2 uscite controllate per avvisatori (carico max. 1A ognuna). Alimentazione esterna 24Vcc 2A, consumo sul loop a riposo 350 microA. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 976-15 HH

IAHOCHQ-DSC2/M(SCI)	MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI - VERSIONE MARINE	316,00 €
----------------------------	---	-----------------



Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (30/zona), alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificazione CE secondo MED, DNV-GL.

IAHOCHQ-DZM/M(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE -
VERSIONE MARINE

332,00 €



Modulo indirizzato su loop per 1 zona rivelatori convenzionali (max. 6 rivelatori). Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 260 micro A. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificazione CE secondo MED DNV-GL N.13 976-15 HH.

IAHOCHQ-SZM2/M(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 ZONA RIVELATORI CONVENZIONALI -
VERSIONE MARINE

174,00 €

Rivelatori indirizzati e basi per applicazioni navali



Rivelatore di fumo fotoelettronico convenzionale con tecnologia ASWV (drift Compensation technology) che garantisce che il rivelatore stia operando alla sensibilità ottimale per evitare falsi allarmi. Camera ottica rimovibile, led di segnalazione allarme. Morsetto di Uscita per lampada Ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Basso profilo altezza 45mm, diametro 100mm. Materiale ABS di colore AVORIO. Certificato EN 54-7: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6M. Lloyds Register, Germanischer Lloyd, MCA. Certificazione CE secondo MED (Marine Equipment Directive).

IRHOSOC-E3NM

RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO - VERSIONE MARINE - BIANCO

89,00 €



Rivelatore combinato termovelocimetrico + termico a risposta statica 60°C indicati dalla lettera "A", corrispondente alla "Classe A1" e alla "Classe A1R" nella classificazione EN54. Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 9,5-30 Vdc. Basso profilo altezza 39mm, diametro 100mm. Materiale Policarbonato di colore AVORIO. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6M. Lloyds Register, Germanischer Lloyd, MCA. Certificazione CE secondo MED (Marine Equipment Directive).

IRHODCD-AE3M

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 60° + TERMOVELOCIMETRICO -
VERSIONE MARINE - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027)

91,00 €



Rivelatore combinato termovelocimetrico + termico a risposta statica 90°C indicati dalla lettera "C", corrispondente alla "Classe C" e alla "Classe CR" nella classificazione EN54. Doppio led di segnalazione allarme visibile a 360°. Morsetto di uscita per lampada ripetitrice. Alimentazione 9,5- 30 Vdc. Basso profilo altezza 39mm, diametro 100mm. Materiale Policarbonato di colore AVORIO. Certificato EN 54-5: 2000 + A1:2002. Compatibile con le basi della serie YBN-R/6M. Lloyds Register, Germanischer Lloyd, MCA. Certificazione CE secondo MED (Marine Equipment Directive).

IRHODCD-CE3M

RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO 90° + TERMOVELOCIMETRICO -
VERSIONE MARINE - AVORIO (fino esaurimento scorte - nuova versione 2027)

96,00 €



Base standard per rivelatori convenzionali serie CDX, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm. Materiale ABS di colore AVORIO. Certificato LPCB, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, MCA. Certificazione CE secondo MED (Marine Equipment Directive).

IAHOYBN-R/6M

BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE - VERSIONE MARINE

19,00 €

Sirena per applicazioni navali



Avvisatore acustico in esecuzione antideflagrante per applicazioni industriali gravose o navali. 32 toni selezionabili, pressione sonora 105dB. Alimentazione 24Vcc assorbimento 280mA. Temperatura di funzionamento -25°C a +55°C. Grado di protezione IP67. Contenitore in alluminio di colore ROSSO. Marcatura II 3G Ex nA II T4, II 3D Ex tD A22 IP 67 T135°C per Zona 2 e 22. Certificato EN54-3 e GL per impiego navale.

IAPBDS53G/3D/GL

AVVISATORE ACUSTICO ANTIDEFLAGRANTE IP65 - ROSSO

1.442,00 €

Accessori per applicazioni navali



Scatola con nr. 4 ingressi per cavi (1 già aperto, 3 chiusi ma pretranciati) per montaggio delle basi YBN-R/3, YBN-R/3M, YBN-R/3(SCI)M, YBN-R/6M, YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS, YBO-R/6PA. Colore AVORIO. Per rendere stagna la scatola è necessario l'utilizzo dei pressacavi cod. GLAND da ordinare separatamente.

IAHOMBB-2/SBB-2

SCATOLA POSTERIORE PER BASI AVORIO - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI

24,00 €



Pressacavi di colore NERO per rendere stagna la scatola MBB-2/SBB-2 e MBB-2/SBB-2(WHT). Pezzo singolo.

IAHOGLAND

PRESSACAVI 4-10,5mm

11,00 €

Pulsanti per applicazioni navali



Pulsante incendio convenzionale ripristinabile in MPO colore ROSSO, completo di scatola posteriore (SR). Uscita con contatto NA libero con resistenza da 470 Ohm in serie. Temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni Pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Certificato EN 54-11. Approvazione DNV-UL.

IAHOMCPIA-R470SF

PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - MARINE

54,00 €

Rivelatori indirizzati per applicazioni ferroviarie



Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 120 microA in Low Power, basso profilo, altezza 45 mm, diametro 100 mm. Materiale ABS, colore BIANCO. Certificato EN 54-7. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3(WHT)/RWY e YBN-R/(WHT)-SCI/RWY. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Certificato EN50155, EN45545-2 Fire hazard level HL1, HL2, HL3, evaluation requirement: R24, R25. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C.

IRHOALN-EN(WHT)/RWY

RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SERIE ASX - VERSIONE RAILWAY - BIANCO

128,00 €



Rivelatore combinato fotoelettronico e di temperatura analogico indirizzato, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 400 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Materiale ABS, colore BIANCO. Certificato EN 54-5, EN 54-7 ed EN54- 29. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3(WHT)/RWY e YBN-R/(WHT)-SCI/RWY. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Certificato EN50155, EN45545-2 Fire hazard level HL1, HL2, HL3, evaluation requirement: R24, R25. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C.

IRHOACC-EN(WHT)/RWY

RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - VERSIONE RAILWAY - BIANCO

142,00 €

Basi sirene e sirene/lampeggianti per applicazioni ferroviarie



Sirena basso assorbimento indirizzata su loop. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Grado di protezione IP21. Colore BIANCO. Compatibili con le basi della serie YBN-R/3(WHT)/RWY, YBN-R/3(WHT)-SCI/RWY Certificata EN50155, EN45545-2 Fire hazard level HL1, HL2, HL3, evaluation requirements: R25. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C.

IAHOYBO-BS(WHT)-RWY

SIRENA SU LOOP - BIANCA - VERSIONE RAILWAY

121,00 €

Basi di montaggio per rivelatori e sirene da sotto rivelatore



Base standard per rivelatori analogici serie Ferroviaria, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm, peso 50 g. Materiale ABS, colore BIANCO. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C. Certificata EN50155.

IAHOYBN-R/3(WHT)/RWY

BASE PER RIVELATORE ANALOGICO BIANCA - VERSIONE RAILWAY

14,00 €

Base con isolatore di corto circuito per rivelatori analogici serie Ferroviaria, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13,7 mm, diametro 100 mm, peso 79 g. Materiale ABS, colore BIANCO. Certificata EN50155, EN45545-2 Fire hazard level HL1, HL2, HL3, evaluation requirements: R25. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C.

IAHOYBN-R/3(WHT)-SCI/RWY

BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA -
VERSIONE RAILWAY

50,00 €

Moduli da barra DIN per applicazioni ferroviarie



Modulo indirizzato su loop con 4 ingressi monitorati e 4 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificato EN50155, EN45545-2 Fire hazard level HL1, HL2, HL3, evaluation requirement: R25. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C.

IAHOCHQ-PCM(SCI)/DIN-RWY

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - BARRA DIN
- VERSIONE RAILWAY

367,00 €



Modulo Indirizzato su Loop n. 2 ingressi 4-20 mA per connessione di Dispositivi Tecnologici e/o apparati standard. Alimentazione diretta dal loop; Contenitore per montaggio su barra DIN. Consumo a riposo 300 microA. Dimensioni 119x108x24mm. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo. Certificato EN50155, EN45545-2 Fire hazard level HL1, HL2, HL3, evaluation requirement: R25. Range temperatura funzionamento certificato da -25°C a +70 °C.

IAHOCHQ-FTM/DIN-RWY

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP CON 2 INGRESSI. 4-20mA - BARRA DIN -
VERSIONE RAILWAY

224,00 €

Sistemi SIL2 per ambienti industriali ad alto rischio

Rivelatori analogici indirizzati SIL2



Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato certificato SIL2, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 120 microA in Low Power, basso profilo, altezza 45 mm, diametro 100 mm. Materiale ABS. Certificato EN 54-7. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3-SCI/SIL e YBN-R/3 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOALN-EN(WHT)/SIL	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SIL2 - BIANCO	121,00 €
IRHOALN-EN/SIL	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO SIL2 - AVORIO	121,00 €



Rivelatore combinato termomassimale + termovelocimetrico analogico indirizzato certificato SIL2, indirizzamento elettronico, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 350 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Materiale ABS. Certificato EN54-5. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3-SCI/SIL e YBN-R/3 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOATJ-EN(WHT)/SIL	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SIL2 - BIANCO	123,00 €
IRHOATJ-EN/SIL	RIVELATORE INDIRIZZATO TERMOMASSIMALE + TERMOVELOCIMETRICO SIL2 - AVORIO	123,00 €



Rivelatore combinato fotoelettronico e di temperatura analogico indirizzato certificato SIL2, con nuova camera di rivelazione High Performance, indirizzamento elettronico, camera ottica rimovibile, doppio Led di segnalazione (verde in polling, rosso in allarme), consumo 400 microA, basso profilo, altezza 45mm, diametro 100 mm. Materiale ABS. Certificato EN 54-5 e EN 54-7. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3-SCI/SIL e YBN-R/3 in funzione del colore del rivelatore. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IRHOACC-EN(WHT)/SIL	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - SIL2 - BIANCO	137,00 €
IRHOACC-EN/SIL	RIVELATORE INDIRIZZATO OTTICO DI FUMO + TEMPERATURA SERIE ASX - SIL2 - AVORIO	137,00 €

Dispositivi acustici-ottico/acustico SIL2 da sottorivelatore



Sirena basso assorbimento indirizzata su loop certificata SIL2. 51 tonalita` selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Materiale in PC+PS+GF5. Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP21. Certificata EN54-3. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3 e YBN-R/3-SCI/SIL in funzione del colore della sirena

IAHOYBO-BS(WHT)/SIL	SIRENA SU LOOP - BIANCA - VERSIONE SIL2	116,00 €
----------------------------	---	-----------------



Sirena con lampeggiante a led ROSSI, basso assorbimento, indirizzata e alimentata dal loop certificata SIL2. 51 tonalita` selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A). Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in PC+PS+GF5. Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio della serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP21. Certificata EN 54-3 e EN 54-23. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3 e YBN-R/3-SCI/SIL in funzione del colore della sirena.

IAHOYBO-BSB2(WHT)/RL/SIL	SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED ROSSI - VERSIONE SIL2	204,00 €
---------------------------------	---	-----------------



Sirena con lampeggiante a led BIANCHI, basso assorbimento, indirizzata e alimentata dal loop certificata SIL2. 51 tonalita` selezionabili, volume selezionabile da 50 a 98 dB(A). Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in PC+PS+GF5. Può fungere da base per un rivelatore o essere montata da sola con coperchio della serie SI/CAP2 in quest'ultimo caso necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP21. Certificata EN 54-3 e EN 54-23. Compatibile con le basi della serie YBN-R/3 e YBN-R/3-SCI/SIL in funzione del colore della sirena.

IAHOYBO-BSB2(WHT)/WL/SIL	SIRENA SU LOOP - BIANCA CON LED BIANCHI - VERSIONE SIL2	188,00 €
---------------------------------	---	-----------------

Dispositivi acustici-ottico/acustico SIL2



Sirena basso assorbimento indirizzata su loop per montaggio a parete certificata SIL2. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Materiale in ABS. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio della serie CHQ-WPK. Certificata EN 54- 3. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3 in funzione del colore della sirena. Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WS2/SIL

SIRENA DA LOOP BASSO ASSORBIMENTO - ROSSA - VERSIONE SIL2

148,00 €



Sirena basso assorbimento completa di lampeggiante a led ROSSI, indirizzata su loop per montaggio a parete certificata SIL2. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in ABS di colore ROSSO. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificata EN54-3 e EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WSB2/RL/SIL

SIRENA DA LOOP CON LAMPEGGIANTE ROSSA LED ROSSI - VERSIONE SIL2

227,00 €



Sirena basso assorbimento completa di lampeggiante a led BIANCHI, indirizzata su loop per montaggio a parete certificata SIL2. 51 tonalità selezionabili, volume selezionabile da 90 a 102 dB(A), tempo di suonata impostabile fino a 18 ore. Categoria di appartenenza del flash "O". Materiale in ABS di colore ROSSO. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP21 innalzabile al grado di protezione IP65 con l'utilizzo dell'accessorio cod. CHQ-WPK. Certificata EN54-3 e EN54-23. Compatibile con le basi della serie YBO-R/3(RED). Necessita del programmatore portatile TCH-B200 per l'indirizzamento.

IAHOCHQ-WSB2/WL/SIL

SIRENA DA LOOP ROSSA LED BIANCHI - VERSIONE SIL2

207,00 €

Basi per rivelatori e suonerie indirizzate da loop SIL2



Base con isolatore di corto circuito per rivelatori certificata SIL2, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13,7 mm, diametro 100 mm, peso 79 g. Certificata EN 54-17. Materiale ABS.

IAHOYBN-R/3(WHT)-SCI/SIL

BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE SIL2

57,00 €

IAHOYBN-R/3(SCI)/SIL

BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - VERSIONE SIL2

57,00 €



Base per sirene CHQ-WS2/SIL e CHQ-WSB2/SIL, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 13 mm, diametro 100 mm, peso 60 g. Materiale ABS.

IAHOYBO-R/3(RED)

BASE ROSSA PER SIRENE

26,00 €

IAHOYBO-R/3(WHT)

BASE BIANCA PER SIRENE

26,00 €



Adattatore per montaggio ad incasso dei rivelatori serie ASX e CDX. Materiale in ABS. Compatibile con le basi della serie YBN, YBO-R/5, YBO-R/6, YBO-R/4, YBV-R/4. Altezza 44 mm (incassato 7mm), diametro 140 mm, peso 65 g. Deve essere completato con il fissaggio cod. YYA-1 per controsoffitto

IAHOYBN-UA(WHT)

ADATTATORE INCASSO PER BASE- BIANCO

35,00 €

IAHOYBN-UA

ADATTATORE INCASSO PER BASE - AVORIO

35,00 €

Kit di fissaggio per controsoffitto per YBN-UA e YBN-US(WHT)

IAHOYYA-A

KIT DI FISSAGGIO PER CONTROSOFFITTO

35,00 €



Pulsante incendio, certificato SIL2, con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ROSSO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme, Completo di scatola posteriore (SR). Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Grado di protezione IP24. Dimensioni Pulsante 89x93x27,5 mm. Dimensioni pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm. Certificato EN 54-II ed EN 54-17. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOHCP-E(SCI)/SIL

PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO - VERSIONE SIL2

161,00 €



Pulsante incendio, certificato SIL2 con protocollo ESP completo di isolatore di corto circuito, ripristino con apposita chiavetta in dotazione che non richiede la sostituzione dell' elemento infrangibile. Costruzione in MPO di colore ROSSO. Consumo tipico 250 microA a riposo e 5 mA in allarme. Grado di protezione IP67. Dimensioni pulsante 98x94x78 mm. Certificato EN 54-11 ed EN 54-17. Necessita di programmatore portatile TCH-B200 tramite cavetto PL-3 per l'indirizzamento.

IAHOHCP-W(SCI)/SIL

PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO IP67 - VERSIONE SIL2

487,00 €

Moduli indirizzati da loop SIL2



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, a 2 ingressi singolarmente programmabili come N/A o N/C. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 280 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DIM2(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - VERSIONE SIL2

236,00 €



Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (20/zona) a sicurezza intrinseca certificato SIL2, alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Dimensioni 157x127x35mm. Con isolatori di corto circuito integrati nel modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-DZM(SCI)-IS/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE -
SICUREZZA INTRINSECA - VERSIONE SIL2

381,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, con 4 ingressi monitorati e 4 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione. Portata contatti 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento trami dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-PCM(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - VERSIONE
SIL2

444,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, con 2 uscite a relé con contatto in scambio libero da tensione e 1 ingresso monitorato, portata relè 30Vcc/1A (carico resistivo).

IAHOCHQ-DRC2(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - VERSIONE SIL2

278,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, con 2 uscite controllate per avvisatori (carico max. 1A ognuna) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione esterna 24Vcc 2A, consumo sul loop a riposo 350 microA. Led di segnalazione visibili a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DSC2(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI -
VERSIONE SIL2

366,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, a 2 ingressi singolarmente programmabili come N/A o N/C. Alimentazione diretta dal loop, consumo a riposo 280 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DIM2/DIN(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 INGRESSI - BARRA DIN - VERSIONE SIL2

297,00 €



Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (20/zona) a sicurezza intrinseca certificato SIL2, alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Dimensioni 157x127x35mm. Con isolatori di corto circuito integrati nel modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-DZM/DIN(SCI)-IS/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE -
BARRA DIN - SICUREZZA INTRISENCA - VERSIONE SIL2

486,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, con 4 ingressi monitorati e 4 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione, portata 30Vcc/1A (carico resistivo). Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-PCM/DIN(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 4 USCITE RELE' E 4 INGRESSI - BARRA DIN -
VERSIONE SIL2

436,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, con 2 uscite a relè con contatto in scambio libero da tensione e 1 ingresso monitorato, portata 30Vcc/1A (carico resistivo) Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 microA. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presetni sul modulo.

IAHOCHQ-DRC2/DIN(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE RELE' - BARRA DIN -
VERSIONE SIL2

318,00 €



Modulo indirizzato su loop, certificato SIL2, con 2 uscite controllate per avvisatori (carico max. 1A ognuna) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione esterna 24Vcc 2A, consumo sul loop a riposo 350 microA. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-DSC2/DIN(SCI)/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 2 USCITE PER AVVISATORI -
BARRA DIN - VERSIONE SIL2

454,00 €



Modulo di interfaccia, certificato SIL2, per avvisatori ottico-acustici a sicurezza intrinseca collegati ai moduli avvisatori CHQ-DSC2 o alle uscite avvisatori di centrale. Dotato di 2 uscite per avvisatori (max. 1 avvisatore o lampeggiante per uscita) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione esterna 24Vcc. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Certificato EN 54-18:2005. a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-ISM/DIN/SIL

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP PER AVVISATORI - BARRA DIN - VERSIONE
SIL2

473,00 €

Accessori per dispositivi SIL2



Kit per innalzare il grado di protezione da IP21 a IP65 delle sirene CHQ-WS2 e CHQ-WSB2 e loro varianti.

IAHOCHQ-WPK

KIT PER RENDERE STAGNE LE SIRENE - COLORE ROSSO

41,00 €

IAHOCHQ-WPK(WHT)

KIT PER RENDERE STAGNE LE SIRENE - COLORE BIANCO

41,00 €



Coperchio per sirene YBO-BS, YBO-BSB2/RL, YBO-BSB2/WL e YBO-R/SCI/SNDR.

IAHOSI/CAP2(WHT)

COPERCHIO YBO-BSB2 - BIANCO

7,00 €

IAHOSI/CAP2

COPERCHIO YBO-BSB2- AVORIO

7,00 €



Adattatore per montaggio ad incasso dei rivelatori serie ASX e CDX. Materiale in ABS. Compatibile con le basi della serie YBN, YBO-R/5, YBO-R/6, YBO-R/4, YBV-R/4. Altezza 44 mm (incassato 7mm), diametro 140 mm, peso 65 g. Deve essere completato con il fissaggio cod. YYA-A per controsoffitto

IAHOYBN-UA(WHT)	ADATTATORE INCASSO PER BASE- BIANCO	35,00 €
IAHOYBN-UA	ADATTATORE INCASSO PER BASE - AVORIO	35,00 €



Scatola posteriore (back box) per facilitare l'ingresso cavi dei moduli con contenitore "Smart Fix". Se usati con opportuni passacavi portano il grado di protezione a IP65. Vengono montati sotto i moduli che fungono quindi da coperchio per il Back Box.

IAHOCHQ-BACKBOX	BACK BOX PER MODULI CHQ-OEM	35,00 €
------------------------	-----------------------------	----------------

Sistemi a Sicurezza Intrinseca e ATEX

Rivelatori Sicurezza intrinseca



Rivelatore di fumo fotoelettronico convenzionale a sicurezza intrinseca, classificazione ATEX: Ex ia IIC T5 Ga Tamb.da -20°C fino a +55°C per Area Cat. 1. La tecnologia ASWV-Drift Compensation Technology garantisce che il rivelatore funzioni alla sua sensibilità ottimale riducendo i falsi allarmi eventuale superamento del limite di contaminazione viene segnalato con il lampeggio del led rosso. Camera ottica rimovibile, doppio led di segnalazione, basso profilo, alimentazione 12-30 Vdc, assorbimento 35 µA in riposo e 40mA in allarme. Temperatura di funzionamento -10°C + 50°C. Grado di protezione IP42. Materiale ABS, altezza 48 mm, diametro 100 mm. Compatibile con le basi della serie YBN-R/4IS in funzione del colore del rivelatore. Certificazioni: EN54-7 (LPCB), BASEEFA 19ATEX0143X, IECEx BAS 19.0122X.

IRHOSOC-E-IS(WHT)	RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SICUREZZA INTRINSECA ATEX - BIANCO	285,00 €
IRHOSOC-E-IS	RIVELATORE CONVENZIONALE FUMO SICUREZZA INTRINSECA ATEX - AVORIO	285,00 €



Rivelatore combinato termico + differenziale grado 1 (60°C) convenzionale a sicurezza intrinseca classificazione ATEX: II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.=55° per Area Cat. 1. Doppio led di segnalazione, basso profilo, alimentazione 15-30 Vdc, assorbimento 50 µA in riposo e 50mA in allarme. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP63. Materiale ABS, altezza 40mm, diametro 100mm. Compatibile con le basi della serie YBN-R/4IS in funzione del colore del rivelatore. Certificazioni: EN54-5 (LPCB) ATEX (BASEEFA cert. N. BAS01ATEX1021) Germanischer Lloyd.

IRHODCD-1E-IS(WHT)	RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO + DIFFERENZIALE SICUREZZA INTRINSECA - ATEX - BIANCO (Phase Out Autunno 2026)	327,00 €
IRHODCD-1E-IS	RIVELATORE CONVENZIONALE TERMICO + DIFFERENZIALE SICUREZZA INTRINSECA - ATEX - AVORIO (Phase Out Autunno 2026)	327,00 €



Base standard per rivelatori convenzionali a sicurezza intrinseca; contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo. Materiale ABS altezza 8mm diametro 100mm.

IAHOYBN-R/4-IS(WHT)	BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE A SICUREZZA INTRINSECA - BIANCA	30,00 €
----------------------------	---	----------------

Dispositivi ottici, acustici e ottico/acustici



Avvisatore ottico acustico in esecuzione antideflagrante avente le seguenti caratteristiche tecniche: griglia di protezione e staffa di montaggio in acciaio inox per un posizionamento a 360°, flash all'oxeno a 5Joule, 32 toni diversi compreso tono DIN, 2 toni azionabili, frequenza flash sincronizzata(1Hz), elevata resistenza alla corrosione e idoneità agli ambienti più difficili, volume regolabile con pressione sonora fino a 110dB. Alimentazione 24Vcc, 520mA. Costruzione in alluminio di colore rosso, grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -50°C a +70°C. Marcatura II 2G Exdb IIB T5...T4 Gb, II 2D Extb IIIC T70°C...T125°C Db per Zona 1, 2, 21, 22.

IAPBBExCS110-05D-P	AVVISATORE OTTICO ACUSTICO ANTIDEFLAGRANTE LENTE CHIARA IP67 - ROSSO	7.622,00 €
---------------------------	--	-------------------



Avvisatore acustico in esecuzione antideflagrante per applicazioni industriali gravose o navali. 32 toni selezionabili, pressione sonora 105dB. Contenitore in alluminio di colore rosso, grado IP67. Temperatura di esercizio -25°C a +55°C. Alimentazione 24Vcc, 280mA. Marcatura II 3G Ex nA II T4, II 3D Ex tD A22 IP 67 T135°C per Zona 2 e 22. Certificato EN54-3 e GL per impiego navale

IAPBDS53G/3D/GL

AVVISATORE ACUSTICO ANTIDEFLAGRANTE IP65 - ROSSO

1.442,00 €



Avvisatore ottico acustico a sicurezza intrinseca, 49 toni alti in 100 dB (A); LED estremamente luminosi di colore rosso, regolazione del volume, utilizzabile come unità combinata o separatamente. Alimentazione 24Vcc, 48mA. Contenitore in ABS di colore rosso, diametro 88mm. Grado di protezione IP65, temperatura di esercizio -40°C a +60°C. Marcatura II 1G Ex ia IIC T4 - 40 °C + 60 °C Ta per Zona 0,1,2. Certificazione SIRA 05 ATEX2084 X / SIRA. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAPBIS-mC1

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO A SICUREZZA INTRINSECA

1.839,00 €



Avvisatore ottico a sicurezza intrinseca, dotato di LED estremamente luminosi di colore rosso. Alimentazione 24Vcc, 25mA. Contenitore in ABS di colore rosso, diametro 88mm. Grado di protezione IP65, temperatura di esercizio -40°C a +60°C. Marcatura II 1G EEx ia IIC T4 per Zona 0,1,2. Certificazione SIRA 05 ATEX2084 X / SIRA. a sicurezza intrinseca.

IAPBIS-mB1

AVVISATORE OTTICO A SICUREZZA INTRINSECA

1.030,00 €

Pulsanti Manuali a sicurezza intrinseca



Pulsante incendio convenzionale, ripristinabile, versione a sicurezza intrinseca (classif. ATEX: II 1G EEx ia IIC T4 Tamb.= 55° per Area Cat. 1). Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP24. Contenitore ABS colore ROSSO, dim.: 88x88x52 mm. (con scatola posteriore per montaggio a giorno). Certificato BS 5839 - Parte 2; Certificato EN 54-11. ATEX (BASEEFA). Necessita barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCCP-E(IS)

PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - SICUREZZA INTRINSECA - IP24

240,00 €



Pulsante manuale convenzionale, ripristinabile, versione a sicurezza intrinseca (classif. ATEX: II 1G EEx ia IIC T4 Tamb.= 55° per Area Cat. 1). Temperatura di funzionamento -25°C +70°C. Grado di protezione IP67. Contenitore ABS colore ROSSO, dim.: 98x94x78 mm; Certificato BS 5839 - Parte 2; Certificato EN 54-11. ATEX (BASEEFA). Necessita barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCCP-W(IS)

PULSANTE CONVENZIONALE ROSSO - SICUREZZA INTRINSECA - IP67

439,00 €

Moduli su loop per dispositivi a sicurezza intrinseca



Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (20/zona) a sicurezza intrinseca, alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Dimensioni 157x127x35mm. Con isolatori di corto circuito integrati nel modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-DZM(SCI)-IS

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE -
SICUREZZA INTRINSECA

311,00 €



Modulo indirizzato su loop per 2 zone rivelatori convenzionali (20/zona) a sicurezza intrinseca, alimentazione esterna 24 Vdc, consumo a riposo 330 microA. Contenitore di montaggio da barra DIN e morsetti estraibili. Temperatura di funzionamento -10°C +50°C. Dimensioni 119x108x24mm. Con isolatori di corto circuito integrati nel modulo. Certificato EN 54-18 ed EN 54-17. Please add: Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-DZM/DIN(SCI)-IS

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE RIVELATORI CONVENZIONALE -
BARRA DIN - SICUREZZA INTRINSECA

404,00 €



Modulo di interfaccia per avvisatori ottico-acustici a sicurezza intrinseca collegati ai moduli avvisatori CHQ-DSC2(SCI) o alle uscite avvisatori di centrale. Dotato di 2 uscite per avvisatori (max. 1 avvisatore o lampeggiante per uscita) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione esterna 24Vcc. Contenitore "Smart Fix" con coperchio trasparente. Dimensioni 157x127x35mm. Certificato EN 54-18:2005. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-ISM

MODULO INDIRIZZATO A SICUREZZA INTRINSECA SU LOOP PER AVVISATORI

348,00 €



Modulo di interfaccia per avvisatori ottico-acustici a sicurezza intrinseca collegati ai moduli avvisatori CHQ-DSC2 o alle uscite avvisatori di centrale. Dotato di 2 uscite per avvisatori (max. 1 avvisatore o lampeggiante per uscita) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione esterna 24Vcc. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Certificato EN 54-18:2005. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca.

IAHOCHQ-ISM/DIN

MODULO INDIRIZZATO A SICUREZZA INTRINSECA SU LOOP PER AVVISATORI
- BARRA DIN

391,00 €

Barriere per sicurezza intrinseca



Barriera a sicurezza intrinseca DC/DC a 1 Canale. Circuiti di ingresso protetti contro inversione di polarità. Morsettiere estraibili. Montaggio su barra DIN. Certificata per l'uso in Zona 0, IIC, T-4. Compatibile con tutti i nostri dispositivi a sicurezza intrinseca.

IAHOKFDO-CS-EX1.51P

BARRIERA A SICUREZZA INTRINSECA 1 CANALE

724,00 €



Barriera a sicurezza intrinseca DC/DC a 2 Canali. Circuiti di ingresso protetti contro inversione di polarità. Morsettiere estraibili. Montaggio su barra DIN. Certificata per l'uso in Zona 0, IIC, T-4. Compatibile con tutti i nostri dispositivi a sicurezza intrinseca.

IAHOKFDO-CS-EX2.51P

BARRIERA A SICUREZZA INTRINSECA 2 CANALI

1.361,00 €

Rivelatori di fiamma a Sicurezza Intrinseca e ATEX



Rivelatore di fiamma con sensore infrarosso e tecnologia IR3. Alta immunità ai falsi allarmi. Campo di visione conico con angolo di circa 90°. Portata in Classe 1 - 0,1 metri quadri n-eptano a 25 m (0.4m2 a 40m). Portata in Classe 3 - 0,1 metri quadri, n-eptano a 12 m. Uscite a rele per Allarme e Guasto con contatti evento: portata di 1A/50Vdc (solo carichi resistivi). Alimentazione da 14Vdc a 30Vdc, consumo a riposo da 3 mA a 8 mA, secondo le impostazioni. Corrente di allarme da 9 mA a 28 mA, secondo le impostazioni. Temperatura di funzionamento -10°C +55°C. Grado di protezione IP65. Contenitore in alluminio. Dimensioni 142x108x82mm. Versione a sicurezza intrinseca. Certificato Ex II 1 G Eex ia IIC T4. Certificato EN 54-10.

IRHOIFD-E(IS)

RIVELATORE DI FIAMMA IR3 A S.I.

7.334,00 €



Staffa regolabile per montaggio rivelatori di fiamma serie IFD

IAHOIFD-MB

STAFFA SNODABILE PER RIVELATORE DI FIAMMA

406,00 €

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAHOHCP-W(SCI)/M	PULSANTE INDIRIZZATO ROSSO IP67 - VERSIONE MARINE	487,00 €
IAHOYBN-R/3M(SCI)	BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - AVORIO - VERSIONE MARINE	50,00 €
IAHOYBN-R/3M(SCI)(WHT)	BASE CON ISOLATORE PER RIVELATORE ANALOGICO - BIANCA - VERSIONE MARINE	61,00 €
IAHOYBN-R/4-IS	BASE PER RIVELATORE CONVENZIONALE A SICUREZZA INTRINSECA - AVORIO	30,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Accessori

Comunicatori, fermi elettromagnetici, batterie, attrezzatura per il test e cartelli

Comunicatori digitali e Combinatori telefonici

Comunicatori digitali EN 54-21



Comunicatore digitale IRIS-440 certificato EN 54-21. Consente l'invio di segnalazioni tramite rete ethernet e 2G/3G/4G verso una centrale di ricezione remota. Il comunicatore è dotato di 4 ingressi, espandibili a 16 con scheda di espansione, liberamente configurabili, 4 uscite relè 24 Vcc 100 mA, display LCD touch screen, menu multi lingua, 2 porte ethernet, 1 porta RS232 ed una porta RS485. Possibilità di invio di segnalazioni in formato SMS. Alimentazione da 9 a 28 Vcc. Certificato Vds ed EN54-21. Collegamento 4G e IP.

IAAEIRIS-4/440

IRIS-440 COMUNICATORE DIGITALE EN54-21

1.039,00 €



Comunicatore digitale certificato EN54-21. Consente l'invio di segnalazioni tramite rete LAN, WIFI, GSM 4G/2,5G/2G, protocolli supportati SIA e Contact ID (incapsulato). Display da 3,5" touch screen. 10 messaggi vocali TTS, 25 messaggi SMS fino a 160 caratteri ognuno, fino a 500 numeri telefonici, 8 ingressi e 4 uscite a relè programmabili. Temperatura di funzionamento 0-45°C. Grado di protezione IP30. Doppia alimentazione da 10 a 30Vdc assorbimento a riposo 60mA@24Vdc, 120mA con display acceso; assorbimento in allarme 130mA+20mA per ogni uscita relè attiva. SIM multiutente compresa. Dimensione L208,4xH157,4XP39,3mm, peso 300g. Certificato EN54-21

IASYCM21

COMUNICATORE DIGITALE EN54-21 - COMPRESA SIM MULTIOPERATORE PER 1 ANNO (CANONI ANNI SUCCESSIVI DA CONTRATTUALIZZARE CON IL COSTRUTTORE)

1.018,00 €

Combinatore telefonico



Combinatore telefonico GSM 4G con display da 3,5" touch screen. 10 messaggi vocali TTS, 25 messaggi SMS fino a 160 caratteri ognuno, fino a 500 numeri telefonici, 8 ingressi e 4 uscite a relè programmabili. Temperatura di funzionamento 0-45°C. Grado di protezione IP30. Alimentazione da 10 a 30Vdc assorbimento a riposo 60mA@24Vdc, 120mA con display acceso; assorbimento in allarme 130mA+20mA per ogni uscita relè attiva. SIM multiutente compresa. Dimensione L208,4xH157,4XP39,3mm, peso 300g.

IASYDS500

COMBINATORE GSM 10,5-30V

439,00 €

Fermi elettromagnetici

Fermi Elettromagnetici per porte tagliafuoco



Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con pulsante di sblocco, forza di ritenuta 50 Kg. - 500 N, terminali a filo, alimentazione 24V, assorbimento 60mA, corpo magnete in acciaio nichelato e base in materiale plastico, colore bianco. Completo di ancoraggio snodato. dim. 72x105x40. Certificato UNI EN 1155:2003

IAEFS20050

FERMO ELETTROMAGNETICO 50Kg 24V - BIANCO

62,00 €



Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con pulsante di sblocco, forza di ritenuta 100 Kg. - 1000 N, terminali a filo, alimentazione 24V, assorbimento 100mA, corpo magnete in acciaio nichelato e base in materiale plastico, colore bianco. Completo di ancoraggio snodato. dim. 72x105x52. Certificato UNI EN 1155:2003

IAEFS20110

FERMO ELETTROMAGNETICO 100Kg 24V - BIANCO

90,00 €



Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con pulsante di sblocco, forza di ritenuta 100 Kg. - 1000 N, terminali a filo, alimentazione 24V, assorbimento 100mA, corpo magnete in acciaio nichelato e base in materiale plastico, colore nero. Completo di staffa altezza 115-130mm e ancoraggio snodato. dim. 105x105x165. Certificato UNI EN 1155:2003

IAEFS30110

FERMO ELETTRIMAGNETICO 100Kg 24V + STAFFA

140,00 €



Tubo prolunga per magnete S30060 e S30110

IAEF30050-061

TUBO PROLUNGA FERMI SERIE S30

21,00 €



Piastra metallica per fissaggio a pavimento fermi elettromagnetici serie S2. Dimensioni: 72x48x135 mm (LxPxH).

IAEFS03000

PIASTRA METALLICA FISSAGGIO A PAVIMENTO BIANCA (fino esaurimento scorte)

40,00 €

Attrezzatura per il test



Kit per test sensori, completo di sistema testifire 2001-001 per rivelatori ottici e termici, CO, SOLO 200 attrezzo per la rimozione sensori, SOLO 100 palo telescopico 4,5m, 3 prolunghe SOLO 101 da 1,13m cad. per palo telescopico, 2 batterie a bastone, carica batteria rapido, 1 capsula per fumo TS3-001, 1 capsula per CO TC3-001, borsone di trasporto.

IANCTFIRE9201-101

KIT TESTIFIRE 2001-001 PER RIVELATORI FUMO/TEMPERATURA

6.995,00 €



Capsula "fumo" per sistema prova TFIRE. Confezione da 6 pz.

IANCTS3-6

CAPSULA FUMO PER TESTIFIRE - Confezione 6pz

872,00 €



Capsula "CO" per sistema prova TFIRE. Confezione da 6 pz.

IANCTC3-6

CAPSULA CO PER TESTIFIRE - Confezione 6pz

853,00 €



Set di prova per rivelatori di fumo completo di palo telescopico mod. SOLO100 in fibra di vetro (4,5 m.); dispenser per bombola aerosol da 250 ml. Attrezzo per rimozione sensori e borsone di trasporto.

IANCSOLO811-001

KIT DI PROVA RIVELATORI DI FUMO COMPLETO DI PALO SOLO100

2.783,00 €



Nuovo tester SOLO365, kit completo per il test dei rivelatori di fumo con cartuccia intercambiabile e non più su bombolette spray. Il Kit Solo 365-001 è composto da: unità principale SOLO 365 x 1; battery pack al Litio SOLO 370 x 1; generatore di fumo SOLO 371 x 1; cartuccia fumo SOLO ES3 x 1.

IANCSOLO365-001

KIT DI PROVA RIVELATORI CON CARTUCCIA (SOLO365+SOLO370+ES3-001)

1.943,00 €



Capsula "fumo" per sistema prova SOLO365-001. Confezione da 6 pz.

IANCES3-001

CAPSULA PER SOLO365 SINGOLA CAPSULA

135,00 €



Adattatore per il test per sistemi di aspirazione (ASD) per tester SOLO365-001.

IANCSOLO372-001	ADATTATORE PER TEST ASD PER SOLO365	326,00 €
------------------------	-------------------------------------	-----------------



Attrezzatura di prova per rivelatori termici, adatta al montaggio su palo telescopico SOLO 100; alimentazione a batterie ricaricabili (comprese); Completo di carica-Batteria.

IANCSOLO461-001	KIT DI PROVA RIVELATORI TERMICI - BATTERIA RICARICABILI PER PALO SOLO100 E SOLO109	2.265,00 €
------------------------	--	-------------------



Bombola aerosol da 250 ml. per prova rivelatori di fumo; marcatura UL - FM.

IANCSOLOA10S-001	BOMBOLETTA AEROSOL SOLO A10S-001 250 ml	142,00 €
-------------------------	---	-----------------



Bombola aerosol ml. 250 con dispenser incorporato, idonea prova manuale rivelatori di fumo.

IANCSMOKE-SABRE	BOMBOLA AEROSOL MANUALE CON DISPENSER INCORPORATO 250ml	73,00 €
------------------------	---	----------------



Smoke Pen: speciale dispositivo generatore di fumo per testare le unità di aspirazione aria ASD. La confezione contiene n°6 stick fumogeni (durata 30 min.ca cdu)

IANSB05113-00	SMOKE PEN + STICK FUMOGENI - Confezione 6pz	143,00 €
----------------------	---	-----------------



Kit ricambio n°6 stick fumogeni per Smoke Pen

IANSB05113-01	STICK FUMOGENI - Confezione 6pz	119,00 €
----------------------	---------------------------------	-----------------



Smoke Cartridges: speciali cartucce fumogene per testare le unità di aspirazione aria ASD. N°5 cartucce per ogni confezione. Volume di fumo per cartuccia: 55 m3. Durata: 30min cdu.

IANSB05112-00	CANNUCCE FUMOGENE - Confezione 5pz	137,00 €
----------------------	------------------------------------	-----------------

Cartelli segnalatori



Cartello alluminio antincendio, simbolo "allarme antincendio", piano spessore 5/10 FORMATO: 120x120mm

IAILE15117K	CARTELLI PULSANTE INCENDIO ALLUMINIO 120x120mm	11,00 €
--------------------	--	----------------



Cartello alluminio antincendio, simbolo "allarme antincendio" e testo, piano spessore 5/10 FORMATO: 120x145mm

IAILE20174K	CARTELLI PULSANTE INCENDIO CON SCRITTA - ALLUMINIO 120x145mm	12,00 €
--------------------	--	----------------

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAAEENC-2	CONTENITORE PER COMUNICATORE IRIS-4	164,00 €
IAAEIRIS-4/EXTI	SCHEDA ESPANSIONE 12IN PER IRIS-4/440	85,00 €
IAAEISA-4	PACCHETTO SOFTWARE PER IRIS-4	Su richiesta
BBBA26-12	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12V-26AH (fino esaurimento scorte)	171,00 €
IAILE15117KS	CARTELLI PULSANTE INCENDIO ADESIVO 120x120mm (fino esaurimento scorte)	9,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Alimentatori certificati EN54-4

Alimentatori per sistemi di rivelazione incendio



Unità di alimentazione ausiliaria 24V-2A. Tecnologia switching. 4 uscite a relè per la segnalazione di: mancanza rete, guasto batteria, batteria bassa, guasto alimentatore. Segnalazioni con 4 led esterni per presenza rete e stato batterie. Batterie compatibili 2x2 Ah 12V, 2x7 Ah 12V, 2x18 Ah 12V. Massima corrente disponibile sui carichi: 1,4A (batterie 2Ah e 7Ah), 0,9A (batterie 17Ah). Contenitore metallico bianco di dimensioni 345x385x123 mm (LxHxP). Alimentazione 220Vac 0,4A. Certificato EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006.

IAWLUB-2720ENC

UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-2,0AH EN54-4

434,00 €



Unità di alimentazione ausiliaria 24V-3,4A. Tecnologia switching. 4 uscite a relè per la segnalazione di: mancanza rete, guasto batteria, batteria bassa, guasto alimentatore. Segnalazioni con 4 led esterni per presenza rete e stato batterie. Batterie compatibili 2x7 Ah 12V, 2x18 Ah 12V. Massima corrente disponibile sui carichi: 2,3A (batterie 7Ah e 18Ah). Contenitore metallico bianco di dimensioni 345x385x123 mm (LxHxP). Alimentazione 220Vac 0,9A. Certificato EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006

IAWLUB-2740ENC

UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-3,4AH EN54-4

494,00 €



Unità di alimentazione ausiliaria 24V-3,4A. Tecnologia switching. 4 uscite a relè per la segnalazione di: mancanza rete, guasto batteria, batteria bassa, guasto alimentatore. Segnalazioni con 4 led esterni per presenza rete e stato batterie. Batterie compatibili 2x7 Ah 12V, 2x18 Ah 12V, 2x27 Ah 12V. Massima corrente disponibile sui carichi: 2,3A (batterie 7Ah e 18Ah), 1,8A (batterie 27Ah). Contenitore metallico bianco di dimensioni 395x385x185 mm (LxHxP). Alimentazione 220Vac 0,9A. Certificato EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006.

IAWLUC-2740ENC

UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-3,4AH EN54-4

536,00 €



Unità di alimentazione ausiliaria 24V-6,4A. Tecnologia switching. 4 uscite a relè per la segnalazione di: mancanza rete, guasto batteria, batteria bassa, guasto alimentatore. Segnalazioni con 4 led esterni per presenza rete e stato batterie. Batterie compatibili 2x7 Ah 12V, 2x18 Ah 12V. Massima corrente disponibile sui carichi: 2,3A (batterie 7Ah), 4,8A (batterie 17Ah). Contenitore metallico bianco di dimensioni 345x385x123 mm (LxHxP). Alimentazione 220Vac 1,6A. Certificato EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006; Certificazione EN12101-10.

IAWLUB-2770ENC

UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-6,4AH EN54-4

610,00 €



Unità di alimentazione ausiliaria 24V-6,4A. Tecnologia switching. 4 uscite a relè per la segnalazione di: mancanza rete, guasto batteria, batteria bassa, guasto alimentatore. Segnalazioni con 4 led esterni per presenza rete e stato batterie. Batterie compatibili 2x7 Ah 12V, 2x18 Ah 12V, 2x27 Ah 12V. Massima corrente disponibile sui carichi: 2,3A (batterie 7Ah), 4,8A (batterie 17Ah e 27Ah). Contenitore metallico bianco di dimensioni 395x385x185 mm (LxHxP). Alimentazione 220 Vac. Certificato EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006.

IAWLUC-2770ENC

UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-6,4AH EN54-4

638,00 €



Unità di alimentazione ausiliaria 24V-3,4A. In contenitore di tipo C per evacuatori di fumo e calore in grado di erogare una corrente in uscita da 18A fino 35A in funzione della batteria installata. Numero 3 uscite a relè per la segnalazione di: mancanza rete, guasto batteria, guasto alimentatore. Batterie compatibili 2x24/27Ah (18A max 30'); 2x38/42Ah (25A max 30'); 2x55Ah (35A max 30') in contenitore esterno cod. IAWLW-CR-UCFV. Alimentazione 230Vac +10%/-15%, I_{max} 0,9A. Certificato EN54-4:1997/A2:2006 ed EN12101-10:2005.

IAWLW-UC-2740EVF

UNITA' DI ALIMENTAZIONE 24V-3,4AH EVAC

1.607,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

LEAKalarm – Sistema antiallagamento

Centrale, moduli di interfaccia, sensori, avvisatori e accessori

Centrale controllo antiallagamento



Centrale antiallagamento LEAKalarm con 1 Loop per 127 dispositivi (protocollo ESP), display grafico 240x64 pixel, espandibile a 2 loop con scheda, gestione nella massima configurazione di 254 sensori perdita acqua per un totale di 12.700 m di cavo sensore. Batterie in tampone richiesta: 2x7 Ah/12 V (esclusa). Alimentatore 3A-24Vcc. Armadio metallico 385x310x90 mm.

ICHOLAAP-S-1

LEAKALARM – CENTRALE ANTIALLAGAMENTO 1 LOOP

3.825,00 €



Centrale antiallagamento LEAKalarm con 2 Loop per 127 dispositivi (protocollo ESP) per loop, display grafico 240x64 pixel, gestione nella massima configurazione di 508 sensori perdita acqua per un totale di 25.400 m di cavo sensore. Batterie in tampone richiesta: 2x7 Ah/12 V (esclusa). Alimentatore 3A-24Vcc. Armadio metallico 385x310x90 mm.

ICHOLAAP-S-2

LEAKALARM – CENTRALE ANTIALLAGAMENTO 2 LOOP

4.590,00 €

Pannello ripetitore per centrali LEAKalarm. Display grafico LCD 240 x 64 pixels. Ripete esattamente la centrale sia a livello di segnalazioni che di comando. Con chiave di abilitazione. Alimentazione 24Vcc. Dimensioni 330 x 250 x 90mm.

IAHOLAAP-S-R-24

LEAKALARM – PANNELLO RIPETITORE CENTRALE

1.938,00 €

Pannello ripetitore per centrali LEAKalarm. Display grafico LCD 240 x 64 pixels. Ripete esattamente la centrale sia a livello di segnalazioni che di comando. Completo di alimentatore-carica batterie 230Vca- 750mA e chiave di abilitazione. Batterie allocabili 2x1,9Ah-12V. Dimensioni 330 x 250 x 90mm.

IAHOLAAP-S-R-230

LEAKALARM – PANNELLO RIPETITORE CENTRALE

2.581,00 €

Scheda di espansione 2° Loop. Protocollo Hochiki ESP per centrali LEAKalarm.

IAHOLAAP-LEC

LEAKALARM – SCHEDA ESPANSIONE 2° LOOP

1.408,00 €

Moduli interfaccia antiallagamento



Modulo indirizzato su loop per 2 zone di rivelazione perdita acqua. Massima lunghezza gestita del cavo sensore 50m per zona. Led di segnalazione visibile a coperchio chiuso. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOLA-WLDM

LEAKALARM – MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 2 ZONE

827,00 €



Modulo indirizzato su loop con 1 uscita a relé con contatto in scambio libero da tensione, portata 48Vcc/2A – 250Vca/5A (carico resistivo) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Dimensioni 157x127x35mm. Completo di isolatori di corto circuito integrati direttamente sul modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch presenti sul modulo.

IAHOCHQ-MRC2(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 1 USCITA RELE'

206,00 €



Modulo indirizzato su loop con 1 uscita a relé con contatto in scambio libero da tensione, portata 48Vcc/2A – 250Vca/5A (carico resistivo) e 1 ingresso monitorato. Alimentazione diretta da loop, consumo a riposo 300 micro A. Led di segnalazione. Contenitore per montaggio su barra DIN. Morsettiere estraibili. Dimensioni 119x108x24mm. Completo di isolatori di cortocircuito integrati direttamente su modulo. Certificato EN 54-18:2005 ed EN 54-17:2005. Indirizzamento tramite dip switch sul modulo.

IAHOCHQ-MRC2/DIN(SCI)

MODULO INDIRIZZATO SU LOOP 1 INGRESSO 1 USCITA RELE' – BARRA DIN

248,00 €

Sensori antiallagamento



Sensore antiallagamento puntiforme da pavimento o con vassoio raccolta Fine linea per cavi sensore acqua. Connettore per il collegamento antiallagamento. Da collegare al diretto al modulo di interfaccia LA- connettore terminale del cavo sensore WLDL. Installazione tipica in vani perdita acqua LAW-10 e LAW-5. ascensori, locale caldaia, bagni, docce, ecc.

IAHOLA-WLDM-EOL	LEAKALARM - FINE LINEA CAVO SENSORE ANTIALLAGAMENTO	82,00 €
IAHOLA-WLDP	LEAKALARM - SENSORE ANTIALLAGAMENTO PUNTIFORME	406,00 €



Cavo sensore antiallagamento lunghezza 5m. Connettore per il lunghezza 10m. Connettore per il collegamento diretto al modulo di collegamento diretto al modulo di interfaccia LA-WLDM. Installazione interfaccia LA-WLDM. Installazione tipica in locali CED, pavimenti tipica in locali CED, pavimenti estesi, estesi, sottopavimenti, tubazioni, sottopavimenti, tubazioni, passerelle passerelle portacavi, ecc. portacavi, ecc.

IAHOLAW-05	LEAKALARM - CAVO SENSORE 5 METRI	406,00 €
IAHOLAW-10	LEAKALARM - CAVO SENSORE 10 METRI	537,00 €

Avvisatori ottici e vocali



Avvisatore ottico/acustico per la Avvisatore vocale di allarme. segnalazione allarme allagamento, Consenti di inviare dei messaggi potenza acustica 110 dB a 1 m, 32 vocali multilingua preregistrati toni selezionabili. Colore bianco per la segnalazione di perdita lampeggiante blu. acqua. Alimentazione 20-28Vdc assorbimento 27mA.

IAHOLAHSB1	LEAKALARM - AVVISATORE OTTICO ACUSTICO PER SEGNALAZIONE ALLARME ALLAGAMENTO	142,00 €
IAHOHSVS	LEAKALARM - AVVISATORE VOCALE DI ALLARME	500,00 €



Base standard per rivelatori analogici Comunicatore di messaggi via serie ASX, contatti ad innesto GPRS. Alimentazione 24Vdc. autopulenti, morsetto d'appoggio

IAHOHY-WLSMC	LEAKALARM - COMUNICATORE DI MESSAGGI VIA GPRS	673,00 €
---------------------	---	-----------------



per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm, peso 50 g. Materiale ABS di colore AVORIO.

IAHOYBN-R/3	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO AVORIO	9,00 €
--------------------	--------------------------------------	---------------

Accessori



Kit distanziatore per sensore Staffa a 90° per il fissaggio antiallagamento puntiforme. del sensore antiallagamento Consente di distanziare il sensore puntiforme. Normalmente dal pavimento fino a 20mm. utilizzata per il montaggio sul bordo dei gocciolatoi delle unità di

IAHOLA-WLDP-H	LEAKALARM - KIT DISTANZIONATORE PER SENSORE	53,00 €
----------------------	---	----------------

condizionamento dell'aria.

IAHOLA-WLDP-DT	LEAKALARM - STAFFA 90° PER FISSAGGIO SENSORE	296,00 €
-----------------------	--	-----------------



Pulsante convenzionale ripristinabile in MPO colore BLU, completo di scatola posteriore. Uscita con contatto NA Gabbia protettiva contro gli libero o con in serie resistenza da 470 urti accidentali per sensore Ohm. Temperatura di funzionamento antiallagamento puntiforme. -10°C +55°C. Grado di protezione IP24.

IAHOLA-WLDP-C	LEAKALARM - GABBIA PROTETTIVA PER SENSORE	240,00 €
----------------------	---	-----------------

mm. Dimensioni Pulsante completo di scatola posteriore 89x93x59,5 mm.

IAHOSY-BS01	LEAKALARM - PULSANTE CONVENZIONALE RIPRISTINABILE BLU	73,00 €
--------------------	---	----------------



Cavo prolunga (NON sensibile) lunghezza 1m. Consente di collegare il cavo sensore al modulo di interfaccia LA-WLDM.

IAHOLA-ZB1	LEAKALARM - CAVO PROLUNGA 1 METRO	211,00 €
-------------------	-----------------------------------	-----------------



Cavo prolunga (NON sensibile) lunghezza 10m. Consente di collegare il cavo sensore al modulo di interfaccia LA-WLDM.

IAHOLA-ZB10	LEAKALARM - CAVO PROLUNGA 10 METRI	480,00 €
--------------------	------------------------------------	-----------------

Clip di fissaggio con vite per cavo sensore antiallagamento e cavo prolunga. Distanza di fissaggio 500mm. Confezione da 100pz.

IAHOLA-FX	LEAKALARM - CLIP FISSAGGIO CAVO SENSORE ANTIALLAGAMENTO - confezione 100pz	102,00 €
------------------	--	-----------------

Clip di fissaggio adesive/con vite per cavo sensore antiallagamento e cavo prolunga. Distanza di fissaggio 500mm. Confezione da 100pz.

IAHOLA-FXSA	LEAKALARM - CLIP FISSAGGIO CAVO SENSORE ANTIALLAGAMENTO - confezione 100pz	225,00 €
--------------------	--	-----------------



Adattatore per il montaggio a semincasso della centrale antiallagamento.

IAHOHYCP-Bezel	LEAKALARM - ADATTATORE MONTAGGIO CENTRALE SEMINCASSO	234,00 €
-----------------------	--	-----------------

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IAHOLA-ZB3	LEAKALARM - CAVO PROLUNGA 3 METRI	351,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistema integrato FIREscape+

Centrali, segnali di sicurezza per le vie di esodo e lampade di emergenza

Centrale per sistema integrato rivelazione incendio e illuminazione di emergenza serie FIREscape+



Centrale per sistema integrato per la rivelazione incendio e l'illuminazione di emergenza. Supporta nello stesso loop sia i dispositivi per la rivelazione incendio della serie ESP sia i dispositivi di illuminazione di emergenza della serie Firescape. La centrale viene fornita di base con 1 Loop in grado di supportare fino a 127 dispositivi espandibile fino ad un massimo di 4 loop. Necessita di alimentatore 230Vac 50Hz cod. IAHOPVS-151/33, supporta nr. 2 batterie da 12Vdc 18Ah. Certificata EN54-2 e EN54-4.

ILHOFIRESCAPE+PANEL

FIRESCAPE+ CENTRALE SISTEMA INTEGRATO INCENDIO/ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

6.151,00 €



Alimentatore per centrale FIREscape+

ILHOFS-PVS-151/33

FIRESCAPE+ ALIMENTATORE PER CENTRALE

406,00 €



Scheda 1 loop di espansione per la centrale FIREscape+

ILHOFS-HOAN

FIRESCAPE+ SCHEDA ESPANSIONE 1 LOOP

465,00 €



Scheda di supporto per centrale FIREscape+ per l'espansione di ulteriori 2 loop (scheda loop non compresa)

ILHOFS-LCA

FIRESCAPE+ SCHEDA DI SUPPORTO PER 2 SCHEDE LOOP (non comprese)

257,00 €



Scheda di rete per centrale FIREscape+ e Nepto-3K. Consente di creare una rete di max. 12 centrali.

ILHOFS-NC

FIRESCAPE+ SCHEDA DI RETE PER CENTRALE

822,00 €



Pannello remoto per centrale FIREscape+. Collegamento tramite linea seriale RS485 massima distanza 500m con cavo CAT6. Alimentazione 15-40Vdc assorbimento 150mA. Dimensione 400x433x60mm (HxLxP)

ILHOFS-UP

FIRESCAPE+ PANNELLO REMOTO PER CENTRALE

4.029,00 €

Cavo di collegamento tra la centrale FIREscape EL-2 / FIREscape+ e il computer per la programmazione

ILHOFS-USB/RSCONV.

FIRESCAPE+ CAVO COLLEGAMENTO COMPUTER DI PROGRAMMAZIONE

348,00 €

Segnali di sicurezza per le vie di esodo

Segnali di sicurezza per le vie di esodo visibilità 20mt



Supporto per segnaletica di sicurezza 20 m, bianco. Le batterie incluse consentono 3 di ore di autonomia con durata stimata di vita 10 anni. Da completare con il pittogramma desiderato. Completo di batterie necessita di base di montaggio YBN-R/3(WHT)

ILHON20-3	FIRESCAPE NEPTO SUPPORTO PER SEGNALETICA 20M, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO	258,00 €
------------------	--	-----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO IL BASSO.

ILHON20GR-D1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO IL BASSO	32,00 €
---------------------	---	----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO L'ALTO.

ILHON20GR-F1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO L'ALTO	32,00 €
---------------------	---	----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO SINISTRA.

ILHON20GR-L1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO SINISTRA	32,00 €
---------------------	---	----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO DESTRA.

ILHON20GR-R1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3, FRECCIA VERSO DESTRA	32,00 €
---------------------	---	----------------

Segnali di sicurezza per vie di esodo visibilità 40mt



Supporto per segnaletica di sicurezza 40 m, bianco. Le batterie incluse consentono 3 di ore di autonomia con durata stimata di vita 10 anni. Da completare con il pittogramma desiderato. Completo di batterie necessita di base di montaggio YBN-R/3(WHT)

ILHON40-3	FIRESCAPE NEPTO SUPPORTO PER SEGNALETICA 40M, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO	265,00 €
------------------	--	-----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO IL BASSO.

ILHON40GR-D1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO IL BASSO	76,00 €
---------------------	---	----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO L'ALTO.

ILHON40GR-F1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO L'ALTO	76,00 €
---------------------	---	----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO SINISTRA.

ILHON40GR-L1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO SINISTRA	76,00 €
---------------------	---	----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO DESTRA.

ILHON40GR-R1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3, FRECCIA VERSO DESTRA	76,00 €
---------------------	---	----------------

Segnali di sicurezza per le vie di esodo visibilità 20mt con inibizione



Supporto per segnaletica di sicurezza 20 m, bianco. Le batteria incluse consentono 3 di ore di autonomia con durata stimata di vita 10 anni. Da completare con il pittogramma desiderato. Necessita di base di montaggio YBN-R/3(WHT)

ILHON20-X3	FIRESCAPE NEPTO SUPPORTO PER SEGNALETICA 20M, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO	388,00 €
-------------------	--	-----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO IL BASSO e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON20SGXR-D1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO IL BASSO E INIBIZIONE A X	142,00 €
-----------------------	---	-----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO L'ALTO e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON20SGXR-F1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO L'ALTO E INIBIZIONE A X	142,00 €
-----------------------	---	-----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO SINISTRA e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON20SGXR-L1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO SINISTRA E INIBIZIONE A X	142,00 €
-----------------------	---	-----------------



Pittogramma visibilità 20 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO DESTRA e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON20SGXR-R1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N20-3X, FRECCIA VERSO DESTRA E INIBIZIONE A X	142,00 €
-----------------------	---	-----------------

Segnali di sicurezza per le vie di esodo visibilità 40mt con inibizione



Supporto per segnaletica di sicurezza 40 m, bianco. Le batteria incluse consentono 3 di ore di autonomia con durata stimata di vita 10 anni. Da completare con il pittogramma desiderato. Necessita di base di montaggio YBN-R/3(WHT)

ILHON40-X3	SUPPORTO PER SEGNALETICA 40M CON INIBIZIONE, COMPLETO DI BATTERIA, BIANCO, FIRESCAPE NEPTO NECESSITA DI BASE YBN-R/3(WHT) E DI PITTOGRAMMA CON X	411,00 €
-------------------	--	-----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO IL BASSO e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON40SGXR-D1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO IL BASSO E INIBIZIONE A X	281,00 €
-----------------------	---	-----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO L'ALTO e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON40SGXR-F1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO L'ALTO E INIBIZIONE A X	281,00 €
-----------------------	---	-----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO SINISTRA e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON40SGXR-L1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO SINISTRA E INIBIZIONE A X	281,00 €
-----------------------	---	-----------------



Pittogramma visibilità 40 m, con pittogramma secondo le normative EN ISO7010. FRECCIA VERSO DESTRA e indicatore a X per inibizione della via di fuga utilizzabile solo con centrali FIREscape+.

ILHON40SGXR-R1	PITTOGRAMMA PER FIRESCAPE NEPTO N40-3X, FRECCIA VERSO DESTRA E INIBIZIONE A X	281,00 €
-----------------------	---	-----------------

Lampade di emergenza

Lampade di emergenza standard



Lampada per corridoio a LED, indirizzabile, dotata di un LED con ottica a doppia superficie libera appositamente progettata. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). L'unità è stata progettata per adattarsi facilmente alla base per i rivelatori standard di Hochiki, cod. YBN-R/3(WHT) da ordinare separatamente. Le batterie incluse consentono 3 di ore di autonomia con durata stimata di vita 10 anni.

ILHON68-C-3	LUCE EMERGENZA A LED STD PER CORRIDOIO, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO	237,00 €
--------------------	---	-----------------



Lampada per spazi aperti a LED, indirizzabile, dotata di un LED con ottica a doppia superficie libera appositamente progettata. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). L'unità è stata progettata per adattarsi facilmente alla base per i rivelatori standard di Hochiki, cod. YBN-R/3(WHT) da ordinare separatamente. Le batterie incluse consentono 3 di ore di autonomia con durata stimata di vita 10 anni.

ILHON68-O-3	LUCE EMERGENZA A LED STD PER SPAZI APERTI, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO	237,00 €
--------------------	--	-----------------

Lampade di emergenza alta luminosità



Lampada per corridoio a LED ad alta luminosità, indirizzabile, utilizza la moderna tecnologia a LED. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). L'unità è stata progettata per adattarsi facilmente alla base per i rivelatori standard di Hochiki, cod. YBN-R/3(WHT) da ordinare separatamente. Batteria cod. NF89/BAT da ordinare separatamente.

ILHON89-C	LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA PER CORRIDOIO, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA	389,00 €
------------------	--	-----------------



Lampada per spazi aperti a LED ad alta luminosità, indirizzabile, utilizza la moderna tecnologia a LED. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). L'unità è stata progettata per adattarsi facilmente alla base per i rivelatori standard di Hochiki, cod. YBN-R/3(WHT) da ordinare separatamente. Batteria cod. NF89/BAT da ordinare separatamente.

ILHON89-O	LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA' PER SPAZI APERTI, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA	389,00 €
------------------	--	-----------------

Lampade di emergenza segnapasso



Luce segnapasso a LED, montata a semifilo. La batteria di riserva è contenuta all'interno dell'unità. Ideale per l'illuminazione dei gradini delle scale e per i cambiamenti di livello del pavimento. La lampada è dotata di due frecce verdi che consentono l'evacuazione adattiva, segnalando la direzione da percorrere verso una via d'esodo sicura e non compromessa ad esempio da un incendio. Dotata di batteria per 1 ora di autonomia estendibile a 3 con pacco batterie N-BP-400. Durata stimata di vita batterie 10 anni.

ILHON55-3	LUCE EMERGENZA SEGNA PASSO A LED COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO	411,00 €
------------------	--	-----------------

Lampade di emergenza ad incasso



Lampada per corridoio per installazione ad incasso a LED, indirizzabile, dotata di un LED con ottica a doppia superficie libera appositamente progettata. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). La batteria inclusa consente 1 di ora di autonomia estendibile a 3 con pacco batterie ILHON-BP-400. Durata stimata di vita batterie 10 anni.

ILHON68R-C-3	LUCE EMERGENZA A LED STD, AD INCASSO PER CORRIDOIO, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO	281,00 €
---------------------	---	-----------------



Lampada per spazi aperti per installazione ad incasso a LED, indirizzabile, dotata di un LED con ottica a doppia superficie libera appositamente progettata. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). La batteria inclusa consente 1 di ora di autonomia estendibile a 3 con pacco batterie ILHON-BP-400. Durata stimata di vita batterie 10 anni.

ILHON68R-O-3	LUCE EMERGENZA A LED STD, AD INCASSO, PER SPAZI APERTI, COMPLETO DI BATTERIA, FIRESCAPE NEPTO	281,00 €
---------------------	---	-----------------



Lampada per corridoio per installazione ad incasso a LED ad alta luminosità, indirizzabile, utilizza la moderna tecnologia a LED. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). Necessita di pacco batterie ILHOLI-ION/2900.

ILHON89R-C	LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA', AD INCASSO PER CORRIDOIO, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA	438,00 €
-------------------	---	-----------------



Lampada per spazi aperti per installazione ad incasso a LED ad alta luminosità, indirizzabile, utilizza la moderna tecnologia a LED. Utilizza una coppia di conduttori per l'alimentazione e la comunicazione. Il corpo dell'unità contiene gli elementi elettronici e la batteria di riserva ed è dotata di un LED bicolore che indica lo stato di carica/guasto (verde per la carica, rosso per il guasto). Necessita di pacco batterie ILHOLI-ION/2900.

ILHON89R-O	LUCE EMERGENZA A LED AD ALTA LUMINOSITA', AD INCASSO PER SPAZI APERTI, FIRESCAPE NEPTO, BATTERIA NON INCLUSA	438,00 €
-------------------	--	-----------------

Accessori per Lampade di emergenza e segnali di sicurezza



Batteria ricaricabile al litio per le lampade di emergenza N89-O ed N89-C. Tensione 7,4V, 2950mAh.

ILHONF89/BAT	BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PER LAMPADE N89-O E N89-C	130,00 €
---------------------	--	-----------------



Base standard per rivelatori analogici serie ASX, contatti ad innesto autopulenti, morsetto d'appoggio per schermo, altezza 8 mm, diametro 100 mm, peso 50 g. Materiale ABS di colore BIANCO. Da utilizzare sia per le lampade che per i segnali di sicurezza.

IAHOYBN-R/3(WHT)	BASE PER RIVELATORE ANALOGICO BIANCA	9,00 €
-------------------------	--------------------------------------	---------------



Adattatore per il montaggio ad incasso del supporto EL-20

ILHOEL-REC20	ADATTATORE INCASSO PER EL-20	236,00 €
---------------------	------------------------------	-----------------



Adattatore per il montaggio ad incasso del supporto EL-40

ILHOEL-REC40	ADATTATORE INCASSO PER EL-40	264,00 €
---------------------	------------------------------	-----------------



Dispositivo per il controllo della tensione di fase, valuta costantemente lo stato di un circuito di illuminazione. Quando il circuito di illuminazione è considerato difettoso, l'unità dispone di un contatto per il collegamento con il modulo di I/O per la gestione dell'emergenza. Montaggio su guida DIN.

ILHOEL-PM	DISPOSITIVO CONTROLLO TENSIONE DI FASE FIRESCAPE EL-2 E NEPTO	218,00 €
------------------	---	-----------------



Staffa angolare da soffitto con inclinazione regolabile. Consente il montaggio i seguenti apparecchi di illuminazione: N68-C-3, N68-O-3, N89-C, N89-O, N20-3 e N40-3.

IAHOYZU-AA	STAFFA SNODATA PER RIVELATORE DRD-E E LAMPADE DI EMERGENZA	225,00 €
-------------------	--	-----------------



Staffa a parete ad angolo fisso, che consente il montaggio dei seguenti apparecchi di illuminazione: N68-C-3, N68-O-3, N89-C, N89-O, N20-3 e N40-3 se il dispositivo non può essere fissato a soffitto.

IAHOYZU-B	STAFFA DA PARETE PER RIVELATORE DRD-E E LAMPADE DI EMERGENZA	123,00 €
------------------	--	-----------------



Scatola di colore BIANCO con nr. 4 ingressi per cavi (1 già aperto, 3 chiusi ma pretranciati) per montaggio delle basi YBN-R/3, YBN-R/3M, YBN-R/3(SCI)M, YBN-R/6M, YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS, YBO-R/6PA. Per rendere stagna la scatola è necessario l'utilizzo dei pressacavi cod. GLAND da ordinare separatamente

IAHOMBB-2/SBB-2(WHT)	SCATOLA POSTERIORE PER BASE BIANCA - GLAND PER RENDERLA STAGNA NON INCLUSI	24,00 €
-----------------------------	--	----------------



Pressacavi di colore NERO per rendere stagna la scatola MBB-2/SBB-2 e MBB-2/SBB-2(WHT)

IAHOGLAND	PRESSACAVI 4-10,5mm	11,00 €
------------------	---------------------	----------------

Centrale per sistema di illuminazione di emergenza serie Nepto-3K

Centrale di controllo Nepto-3K, per massimo 254 lampade. 4 uscite relè, 8 ingressi programmabili, 64 aree di illuminazione e 6 aree di rete. Test automatici delle apparecchiature presenti sul sistema. Possibilità di creare una rete RS485 di max 12 centrali. Contenitore in acciaio verniciato a polvere di colore bianco, dimensioni (mm) 276L x 347A x 76P. Richiede trasformatore IL HO PVST-220/33 non incluso.

ILHONEPTO-3K/HO

CENTRALE PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA 127 LUCI/DISPOSITIVI, ESPANDIBILE A 254, SERIE NEPTO, COLORE BIANCO, TRASFORMATORE NON INCLUSO

2.642,00 €



Trasformatore per alimentazione della centrale NEPTO-3K. Ingresso: 230Vac 50Hz; uscita: 33V/220VA protezione IP30

ILHOPVST-220/33

TRASFORMATORE PER CENTRALE NEPTO-3K

396,00 €



Scheda di linea aggiuntiva. Consente di ampliare il sistema e poter collegare un massimo di 254 dispositivi/lampade alla centrale

ILHONEPTO-LOOP

SCHEDA LINEA AGGIUNTIVA PER 127 DISPOSITIVI/LAMPADE DI EMERGENZA PER CENTRALE NEPTO-3K/HO

444,00 €

Cavo di programmazione centrale NEPTO-3K

ILHOED-PROG/USB

FIRESCAPE NEPTO-3K CAVO DI PROGRAMMAZIONE CENTRALE

418,00 €



Tastiera della centrale di controllo per l'illuminazione di emergenza da utilizzare con la centrale NEPTO-3K. La centrale di controllo viene comandata e controllata tramite il display grafico LCD retroilluminato e compatto della tastiera, che può visualizzare lo stato del sistema delle unità di illuminazione, inclusi la carica della batteria e i guasti ai LED.

ILHOEL-KP

TASTIERA DI CONTROLLO PER CENTRALE FIRESCAPE EL-2 E NEPTO

897,00 €



Scheda di rete per centrale FIREscape+ e Nepto-3K. Consente di creare una rete di max. 12 centrali.

ILHOF5-NC

FIRESCAPE+ SCHEDA DI RETE PER CENTRALE

822,00 €



Modulo di I/O con 4 ingressi e 2 uscite configurabili come NA o NC, collegato ad una linea della centrale di controllo dell'illuminazione di emergenza Nepto-3K, dalla quale viene alimentata. L'unità collega gli interruttori di prova e i controllori di fase al sistema.

ILHOEL-IO

MODULO I/O PER CENTRALE FIRESCAPE EL-2 E NEPTO

311,00 €

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ILHOLI-ION/2900	BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PER LAMPADE N89R-O E N89R-C	145,00 €
ILHON-BP-6000	BATTERIA SUPPLEMENTARE PER ESTERNDERE AUTONOMIA LAMPADE N68R-C E N68R-O-3	114,00 €

HOCHIKI · RIVELAZIONE INCENDIO

Rivelazione gas

Centrali Multiscan++ e PL, rivelatori SMART3G, SMART3 NC e SMART P e accessori

Centrali gas a bus serie MULTISCAN++



Centrale MULTISCAN 8+. Centrale gas con display grafico LCD, 1 linea RS485. Max. 8 rivelatori direttamente collegati alla centrali e 8 aggiuntivi tramite la linea seriale con collegamento a cascata sul loop RS485 o rivelatori analogici 4-20 mA tramite modulo 8 ingressi. Nr. 6 relè di uscita preconfigurabili a bordo più max 32 uscite supplementari tramite modulo esterno. Contenitore in ABS IP42 dim. 380x350x120 mm. Alimentazione 100V-240Vac 50Hz supporta nr.2 batterie da 12V 7Ah. Certificata ATEX II 2G Ex Gb II e SIL1

ICSESTMTS/8+

CENTRALE MULTISCAN 8+ BOX IN ABS

2.854,00 €



Centrale MULTISCAN ++S1-32B. Centrale gas con display grafico LCD, 1 linea RS485 (+1 opzionale). Max. 8 rivelatori direttamente collegati alla centrali e 32 aggiuntivi tramite la linea seriale con collegamento a cascata sul loop RS485 o rivelatori analogici 4-20 mA tramite modulo 8 ingressi. Nr. 8 relè di uscita preconfigurabili a bordo più max 64 uscite supplementari tramite modulo esterno. Contenitore in ABS IP65 dim. 470x426x148 mm. Alimentazione 100-120Vac o 200-240Vac 50Hz selezionabile tramite switch. Supporta nr.2 batterie da 12V 7Ah. Certificata ATEX II 2G Ex Gb II e SIL1

ICSESTMTS/S1-32B

CENTRALE GAS MULTISCAN++ PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILE A 32

4.627,00 €



Centrale MULTISCAN ++S1-64B. Centrale gas con display grafico LCD, 2 linea RS485 (+2 opzionali). Max. 8 rivelatori direttamente collegati alla centrali e 64 aggiuntivi tramite la linea seriale con collegamento a cascata sul loop RS485 o rivelatori analogici 4-20 mA tramite modulo 8 ingressi. Nr. 8 relè di uscita preconfigurabili a bordo più max 128 uscite supplementari tramite modulo esterno. Contenitore in ABS IP65 dim. 470x426x148 mm. Alimentazione 110Vac o 220Vac 50Hz selezionabile tramite switch. Supporta nr.2 batterie da 12V 7Ah. Certificata ATEX II 2G Ex Gb II e SIL1

ICSESTMTS/S1-64B

CENTRALE GAS MULTISCAN++ PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILE A 64

4.996,00 €

Centrali analogiche serie PL



Centrale PL4+. Centrale gas con display LCD. Nr. 4 rivelatori 4-20mA collegati alla centrali espandibili a 8 con l'aggiunta di scheda opzionale per altri 4 rivelatori 4-20mA. Nr. 5 relè di uscita di cui 3 associate alle soglie di intervento (AL1, AL2, AL3), una al guasto ed una associabile ad uno dei tre stati di allarme o al guasto. Contenitore in ABS IP65 dim. 486x288x148 mm. Alimentazione 230Vac +/-10% 50Hz selezionabile tramite switch. Supporta nr.2 batterie da 12V 7Ah.

ICSESTPL4+

CENTRALE GAS PER 4 RIVELATORI 4-20mA

1.445,00 €

Accessori per Centrali serie Multiscan++ e PL

Modulo remoto di espansione per nr. 8 rivelatori di gas analogici 4-20mA. Il modulo va collegato alla linea seriale RS485 delle centrali serie Multiscan++ e PL4+D.

IASESTG/IN8S

MODULO REMOTO DI ESPANSIONE PER RIVELATORI GAS

539,00 €

Modulo remoto di espansione per nr. 16 uscite O/C. Possibilità di collegare il modulo a Relè STG/8REL per avere un contatto pulito. Il modulo va collegato alla linea seriale RS485 delle centrali serie Multiscan++ e PL4+D.

IASESTG/OUT16S

MODULO REMOTO 16 USCITE O/C

494,00 €

Modulo a 8 relè da collegare alla scheda IASESTG/OUT16S per trasformare le uscite O/C in contatti di scambio liberi da tensione. Ad ogni modulo di uscita possono essere collegate 2 schede STG8REL.

IASESTG/8REL

MODULO 8 RELE' PER STG/OUT16-S

452,00 €

Rivelatori gas ATEX serie SMART3G-C2 per centrali serie Multiscan++ e PL



Rivelatore serie SMART3G-C2 per gas METANO (CH₄); Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscita proporzionale 4-20mA. Uscite opzionali a relè tramite scheda ST.S3REL. Alimentazione 12-24Vcc. Protezione IP65. Temperatura di esercizio: -30°C / +55°C.

IRSES2097ME	RIVELATORE METANO ATEX SMART3G-C2	876,00 €
--------------------	-----------------------------------	-----------------



Come IRSE S2097ME ma per gas GPL

IRSES2097GP	RIVELATORE GPL ATEX SMART3G-C2	876,00 €
--------------------	--------------------------------	-----------------



Come IRSE S2097ME ma per gas IDROGENO

IRSES2097H2	RIVELATORE IDROGENO ATEX SMART3G-C2	876,00 €
--------------------	-------------------------------------	-----------------

Rivelatori gas EX nA serie SMART3G-C3 per centrali serie Multiscan++ e PL



Rivelatore serie SMART3G-C3 per gas METANO (CH₄); Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscita proporzionale 4-20mA. Uscite opzionali a relè tramite scheda ST.S3REL. Alimentazione 12-24Vcc. Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C.

IRSES2096ME	RIVELATORE METANO SMART3G-C3	702,00 €
--------------------	------------------------------	-----------------



Come IRSE S2096ME ma per gas GPL

IRSES2096GP	RIVELATORE GPL SMART3G-C3	702,00 €
--------------------	---------------------------	-----------------



Rivelatore serie SMART3G-C2 per MONOSSIDO DI CARBONIO (CO); Campo di misura 0-500ppm L.I.E. Uscita proporzionale 4-20mA. Uscite opzionali a relè tramite scheda ST.S3REL. Alimentazione 12-24Vcc. Temperatura di esercizio: -30°C/50°C.

IRSES2130CO	RIVELATORE MONOSSIDO CARBONIO SMART3G-C2	988,00 €
--------------------	--	-----------------

Accessori per rivelatori SMART3G

Scheda a 3 rele per rivelatori serie INDUSTRIAL. Dispone di nr.1 rele` per la segnalazione di guasto e 2 rele` associabili a 2 delle tre soglie interne del rivelatore. I rele` sono impostabili come normalmente eccitati o normalmente diseccitati. Il contatto di ogni rele` puo` essere impostato come normalmente chiuso o normalmente aperto. Portata dei rele` 1A a 24Vcc. La scheda viene alloggiata direttamente all'interno del rivelatore.

IASEST.S3REL	SCHEDA A 3 RELE` 12/24Vcc	111,00 €
---------------------	---------------------------	-----------------

Scheda per consentire il collegamento dei rivelatori serie SMART3G tramite linea seriale RS485. La scheda viene alloggiata direttamente all'interno del rivelatore.

IASEST.S/IDI	SCHEDA PER COLLEGAMENTO RIVELATORI SMART -3G	81,00 €
---------------------	--	----------------

Tastiera portatile per la calibrazione dei rivelatori di gas della serie SMART-3G.

IASEST.S/CKD+	TASTIERINO CALIBRAZIONE CON DISPLAY	416,00 €
----------------------	-------------------------------------	-----------------

Centrale gas per PARCHEGGI serie Multiscan++PARK



Centrale MULTISCAN ++PK. Centrale gas con display LCD, 1 linea RS485. Max. 4 rivelatori direttamente collegati alla centrali e 8 aggiuntivi tramite la linea seriale con collegamento a cascata sul loop RS485 o rivelatori analogici 4-20 mA tramite modulo 8 ingressi STG/IN-PK. Nr. 5 relè di uscita preconfigurabili a bordo più max 16 uscite supplementari tramite modulo esterno STG/OUT16S e STG/8REL. Contenitore da 9 moduli per montaggio da barra DIN. Disponibile contenitore in ABS IP65. Alimentazione 24Vdc. Conforme EN 50545-1.

ICSESTMTS/PK-8D	CENTRALE GAS MULTISCAN++PK PER PARCHEGGI PER 8+4 RIVELATORI	1.854,00 €
------------------------	---	-------------------



Centrale MULTISCAN ++PK-32B. Centrale gas per parcheggi con display LCD, 2 linea RS485. Max. 8 rivelatori direttamente collegati alla centrali e 32 aggiuntivi tramite la linea seriale con collegamento a cascata sul loop RS485 o rivelatori analogici 4-20 mA tramite modulo 8 ingressi. Nr. 8 relè di uscita preconfigurabili a bordo più max 128 uscite supplementari tramite modulo esterno. Contenitore in ABS IP65 dim. 470x426x148 mm. Alimentazione 110Vac o 220Vac 50Hz selezionabile tramite switch. Supporta nr.2 batterie da 12V 7Ah. Conforme alla normativa EN 50545-1

ICSESTMTS/PK-32B	CENTRALE GAS MULTISCAN++PK PER PARCHEGGI PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILI A 32	4.627,00 €
-------------------------	--	-------------------



Centrale MULTISCAN ++PK-64B. Centrale gas per parcheggi con display LCD, 2 linea RS485 (+2 opzionali). Max. 8 rivelatori direttamente collegati alla centrali e 64 aggiuntivi tramite la linea seriale con collegamento a cascata sul loop RS485 o rivelatori analogici 4-20 mA tramite modulo 8 ingressi. Nr. 8 relè di uscita preconfigurabili a bordo più max 128 uscite supplementari tramite modulo esterno. Contenitore in ABS IP65 dim. 470x426x148 mm. Alimentazione 110Vac o 220Vac 50Hz selezionabile tramite switch. Supporta nr.2 batterie da 12V 7Ah. Conforme alla normativa EN 50545-1

ICSESTMTS/PK-64B	CENTRALE GAS MULTISCAN++PK PER PARCHEGGI PER 8 RIVELATORI ESPANDIBILI A 64	4.996,00 €
-------------------------	--	-------------------

Accessori per centrale Multiscan++ PARK

Modulo remoto di espansione per nr. 8 rivelatori di gas analogici 4-20mA. Il modulo va collegato alla linea seriale RS485 delle centrali serie.

IASESTG/IN8-PK	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE PER RIVELATORI GAS - PARK	539,00 €
-----------------------	---	-----------------

Modulo remoto di espansione per nr. 16 uscite O/C. Possibilità di collegare il modulo a Relè STG/8REL per avere un contatto pulito. Il modulo va collegato alla linea seriale RS485 delle centrali serie Multiscan++PARK.

IASESTG/OUT16S	MODULO REMOTO 16 USCITE O/C	494,00 €
-----------------------	-----------------------------	-----------------

Modulo a 8 relè da collegare alla scheda IASESTG/OUT16S per trasformare le uscite O/C in contatti di scambio liberi da tensione. Ad ogni modulo di uscita possono essere collegate 2 schede STG8REL.

IASESTG/8REL	MODULO 8 RELÈ PER STG/OUT16-S	452,00 €
---------------------	-------------------------------	-----------------

Rivelatori di gas serie SMART3 NC per centrali Multiscan++ PARK

Rivelatore serie SMART3-NC con sensore catalitico per VAPORI DI BENZINA (VB) idoneo per aree non classificate e parcheggi; Campo di misura 0-100% LFL. Uscita proporzionale 4-20mA. Uscite opzionali a relè tramite scheda IASE ST.S3REL oppure per seriale RS485 con scheda IASE ST.S/ID. Alimentazione 12-24Vcc. Temperatura di esercizio: -20°C / +60°C. Grado di protezione IP55.

IRSES1455VB	RIVELATORE VAPORI DI BENZINA SMART3-NC	478,00 €
--------------------	--	-----------------

Rivelatore serie SMART3-NC con sensore a cella elettrochimica per monossido di carbonio (CO) idoneo per aree non classificate e parcheggi; Campo di misura 0-300 ppm. Uscita proporzionale 4-20mA. Uscite opzionali a relè tramite scheda IASE ST.S3REL oppure per seriale RS485 con scheda IASE ST.S/ID. Alimentazione 12-24Vcc. Temperatura di esercizio: -20°C / +55°C. Grado di protezione IP55.

IRSES1450CO	RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO SMART3-NC	447,00 €
--------------------	--	-----------------

Altri articoli a listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
IASESTG/IN4-OUT4-PK	MODULO REMOTO DI ESPANSIONE PER RIVELATORI GAS - PARK	625,00 €