



CATALOGO E LISTINO PREZZI

INIM

Rivelazione incendio

Listino n. 1/26

-
- Centrali indirizzate · 159 articoli
 - Dispositivi indirizzati ENEA · 81 articoli
 - Sistema wireless FireVibes · 28 articoli
 - Evacuazione vocale · 63 articoli
 - Dispositivi Argus e Apollo · 47 articoli
 - Sistemi convenzionali · 68 articoli
 - Rivelazione speciale · 117 articoli
 - Rivelazione gas · 435 articoli
 - Segnalazione convenzionale · 41 articoli
 - Illuminazione di emergenza · 99 articoli
 - Aree con pericolo di esplosione · 33 articoli
 - Spegnimento, alimentazione e fermi · 70 articoli
 - Accessori, test e software · 85 articoli

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Centrali indirizzate

Previdia Max, Ultra e Compact, SmartLoop e SmartLight con moduli e accessori

PREVIDIA MAX



PREVIDIA216

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah.

3.478,00 €



PREVIDIA216R

Come l'articolo PREVIDIA216 ma di colore rosso.

3.538,00 €

PREVIDIA ULTRA



PREVIDIA-ULTRA216

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+ o IDANET. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah.

4.500,00 €



PREVIDIA-ULTRA216R

Come PREVIDIA-ULTRA216 ma con cabinet di colore rosso RAL3001.

4.580,00 €



PREVIDIA-ULTRA216LP

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP, IDANET e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah.

3.650,00 €



PREVIDIA-ULTRA216LPR

Come PREVIDIA-ULTRA216LP ma con cabinet di colore rosso RAL3001.

3.730,00 €



PREVIDIA-VOX

Centrale d'evacuazione vocale modulare per impianti di emergenza. equipaggiata con matrice audio (IFAMEVAC), con 1 amplificatore da 250Watt (IFAMAMP) espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori. Microfono PTT. 1000 A.D.A. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete IDANET e/o HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU.

5.000,00 €



PREVIDIA-VOXR

Come PREVIDIA-VOX ma con cabinet di colore rosso RAL3001.

5.080,00 €



PREVIDIA-ULTRAVOX

Centrale d'evacuazione vocale modulare per impianti di emergenza, e di rivelazione incendi del tipo analogica indirizzata. Equipaggiata con modulo 2 loop (espandibile fino a 16), matrice audio (IFAMEVAC), con 1 amplificatore da 250Watt (IFAMAMP) espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori. Microfono PTT.

7.500,00 €



PREVIDIA-ULTRAVOXR

Come PREVIDIA-ULTRAVOX ma con cabinet di colore rosso RAL3001.

7.580,00 €

Accessori per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA



PRALICBAC500

Licenza BACNET IP per gestire fino a 500 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.

2.100,00 €



PRALICBAC1000

Licenza BACNET IP per gestire fino a 1000 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.

4.200,00 €



PRALICBAC1500

Licenza BACNET IP per gestire fino a 1500 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.

6.300,00 €



PRALICBAC2000

Licenza BACNET IP per gestire fino a 2000 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.


8.400,00 €



PRCAB

Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CAN DRIVE per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA MAX


1.175,00 €



PRCAB-R

Come l'articolo PRCAB ma di colore rosso.


1.236,00 €



PRREP

Contenitore per il montaggio del modulo FPMCPU come ripetitore remoto.

132,00 €



PRCABSP

Coppia di staffe per il montaggio dell'armadio distanziato dalla parete.

120,00 €



PRCABSP-R

Come l'articolo PRCABSP ma di colore rosso.

135,00 €



PRCABRK

Staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB-X ad un rack 19". Solo per centrali PREVIDIA MAX

120,00 €



INDOCBOXPM

Porta documenti per PREVIDIA216, colore grigio, finitura in vernice goffrata

1.045,00 €



PRCABLCK200

Cavo per interconnessione cabinet PRCAB (2m). Utilizzando il cavo è possibile installare i cabinet PRCAB affiancati.

60,00 €

Accessori per centrali PREVIDIA ULTRA



PRCAB+

Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CANDRIVE+ per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.

1.320,00 €



PRCAB+R

Come PRCAB+ ma di colore rosso RAL3001.

1.400,00 €



PRCABRK+

Staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB-X ad un rack 19". Solo per centrali PREVIDIA ULTRA

145,00 €



IAS-ADAPT1000

Modulo per adattamento e disaccoppiamento segnali audio in ingresso alla centrale Previdia Ultravox (IFAMEVAC & IFAMAMP).

195,00 €



IAS-EOL1000

Fine linea per linee speaker. Raccomandata per linee con carico inferiore a 20W. Conf 10pz.

80,00 €



SFP15502KM

Modulo SFP per connessione fibra ottica multimodale, 100Mb/s SX+ 1310nm LC DDM MMF. Distanza massima di collegamento punto punto: 2km.

182,00 €



SFP15520KM

Modulo SFP per connessione fibra ottica monomodale, 100Mb/s SX+ 1310nm LC DDM MMF. Distanza massima di collegamento punto punto: 20km.

220,00 €



IFFT-PHONE

Telefono di emergenza da collegarsi in centrale o alla presa di piano.

163,00 €



IFFT-SOCKET

Presa di piano per telefono di emergenza. Colore bianco

60,00 €



IFFT-SOCKETR

Presa di piano per telefono di emergenza. Colore rosso.

60,00 €



EVCSTAR

Telefono di emergenza Tipo A, compatibile con i moduli IFAMFFT delle centrali PREVIDIA ULTRAVOX / PREVIDIA VOX. Cabinet metallico con apertura PUSH-PUSH di colore rosso, fornito completo di cornetta telefonica rossa. Si collega ai moduli IFAMFFT con doppino telefonico in configurazione Linea o Loop (max 32 per cavo), isolatore di corto circuito incluso

720,00 €



PRCAB-BOOSTFAN

Ventola Booster per raffreddamento cabinet. Raccomandato l'utilizzo nei cabinet con più di tre amplificatori (IFAMAMP) o nei cabinet sprovvisti di alimentatore (IFAMPSU). Solo per PREVIDIA ULTRA.

170,00 €



PRCABPLUSLCK

Kit cavi per interconnessione cabinet PRCAB+ a lunghezza estesa: 3 m. Utilizzando il kit è possibile installare i cabinet PRCAB+ affiancati.

453,00 €



IFAMAMP-FAN

Ventola di ricambio per modulo IFAMAMP

50,00 €



IPG-FILTER100

Filtro antidisturbo elettromagnetico, da installare in serie al linea BUS delle basi microfoniche.

31,00 €

Moduli frontali per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA



FPMCPU-L

Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e ripeter). Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX

1.199,00 €



FPMCPU-G

Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e ripeter). Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R

1.199,00 €

FPAMIAS-L

Pannello frontale (CPU) per il controllo e gestione dei moduli IFAMXXXX per funzioni EVAC / Public address, adatto per installazione su armadio PRCAB+, Display LCD 7" con touch screen. Connessione Ethernet, Porta USB. Solo per centrali PREVIDIA-ULTRAVOX & PREVIDIA-VOX.

1.500,00 €

FPAMIAS-G

Come FPAMIAS-L ma di colore grigio scuro da utilizzarsi con cabinet rosso. Solo per centrali PREVIDIA-ULTRAVOX & PREVIDIA-VOX.

1.500,00 €



FPMLED-L

Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX

480,00 €



FPMLED-G

Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R

480,00 €



FPMLEDPRN-L

Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216

1.008,00 €



FPMLEDPRN-G

Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216R

1.008,00 €



FPMEXT-L

Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX

480,00 €



FPMEXT-G

Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R

480,00 €



FPMNUL-L

Modulo cieco. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX

37,00 €



FPMNUL-G

Modulo cieco. Solo per centrali con cabinet rosso. PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R

37,00 €

Moduli interni per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA



IFM24160

Modulo alimentatore interno per centrale PREVIDIA. Connessione su barra CANDRIVE. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 5,2A.. Solo per centrali PREVIDIA MAX.

480,00 €



IFM2L

Modulo interno 2 Loop (240 indirizzi per loop). Connessione su barra CANDRIVE.

1.319,00 €



IFMNET

Modulo interno per collegamento su rete HORNET+ (max 48 centrali PREVIDIA). Connessione su barra CAN DRIVE.

684,00 €



IFM4R

Modulo Interno 4 uscite relè. Connessione su barra CANDRIVE.

368,00 €



IFM4IO

Modulo interno 4 terminali IN/OUT programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, linea convenzionale e ingresso gas 4-20mA. Connessione su barra CANDRIVE.

385,00 €



IFMDIAL

Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM. Connessione su barra CANDRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Solo per centrali PREVIDIA MAX (da prevedere antenna LTE-ANT100B)

816,00 €



IFMDIAL4G

Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM/4G. Connessione su barra CANDRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Connessione al CLOUD. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 E ULTRAVOX (da prevedere antenna LTE-ANT100B). Disponibilità 1° trimestre 2026.

816,00 €



IFM16IO

Modulo interno 16 terminali IN/OUT programmabili come ingresso non supervisionato o uscita non supervisionata. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA MAX.

360,00 €



IFMLAN

Modulo interno ethernet. Connessione su barra CAN DRIVE. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). SIA-IP. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA MAX.

840,00 €



IFMEXT

Modulo interno per la gestione di un canale di spegnimento a gas. Connessione su barra CANDRIVE.

348,00 €



IFAMPSU

Modulo alimentatore switching da 1000W. Caricabatterie da 3A Connessione su barra CANDRIVE+. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 38A. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.

1.412,00 €



IFAMEVAC

Modulo matrice audio. Connessione su barra CANDRIVE+. Dispone di 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne, 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne con richiesta priorità, memoria flash interna contenente i messaggi di emergenza e messaggi definibili dall'utente, 2 linee per basi microfoniche.

1.500,00 €



IFAMAMP

Modulo amplificatore audio 250W. Connessione su barra CANDRIVE+. 2 linee per il collegamento speaker configurabili in modalità A/B o in modalità loop. 1 ingresso analogico per una sorgente audio. Gestione automatica di amplificatore di back-up. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.

600,00 €



IFAMFFT

Modulo per la gestione dei telefoni di emergenza. Connessione su barra CANDRIVE+. 4 linee per la connessione dei telefoni (max 64 per linea). Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.

700,00 €



IFAMIDANET

Modulo per la connessione in rete IDANET (max 48 centrali). Connessione su barra CANDRIVE+. 2 socket RJ45 per la connessione mediante cavo ethernet CAT5 (max a 100m). 2 per l'alloggiamento di moduli SFP (non inclusi) per la connessione in fibra ottica. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA

800,00 €

Basi microfoniche ed accessori per centrali PREVIDIA ULTRA



IPG12

Postazione microfonica remota per effettuare chiamate di servizio e per inviare messaggi. 12 pulsanti configurabili per selezione di gruppi di zone audio o richiamo di messaggi preregistrati. Led di segnalazione. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da IPS24024DT. Microfono non incluso.

350,00 €



IPG24

Postazione microfonica remota per effettuare chiamate di servizio e per inviare messaggi. 24 pulsanti configurabili per selezione di gruppi di zone audio o richiamo di messaggi preregistrati. Led di segnalazione. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da IPS24024DT. Microfono non incluso.

600,00 €



IPG-EXP24

Espansione 24 tasti per basi microfoniche non di emergenza.

260,00 €



IPGE06

Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi preregistrati di allarme nelle zone del sistema. 6 tasti di selezione zone con indicatore di stato. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alloggiabile in armadio metallico IPGECAB.

800,00 €



IPGE18

Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme nelle zone del sistema. 18 tasti di selezione zone con indicatore di stato. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alloggiabile in armadio metallico IPGECAB.

1.000,00 €



IPGE-EXP24

Espansione 24 tasti per basi microfoniche di emergenza.

500,00 €



IPGECAB-S

Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore grigio RAL7042

1.160,00 €



IPGECAB-SR

Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore rosso RAL3001.

1.200,00 €



IPGECAB-D

Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore grigio RAL7042

1.160,00 €



IPGECAB-DR

Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup. Colore rosso RAL3001.

1.200,00 €



IPG-PTT

Microfono PTT per l'utilizzo sul pannello frontale o con basi microfoniche di emergenza IPGExx. Connettore XLR 90°.

65,00 €



IPG-GOOSENECK

Stelo microfonico per basi microfoniche IPGX.

120,00 €



IPS24024DT

Alimentatore 27,6Vdc 1A per basi microfoniche serie IPGxxx.

41,00 €

Software per centrali PREVIDIA ULTRA

IAS-SERVER

Software server per funzioni di audio "entertainment" per centrali PREVIDIA ULTRA. consente di riprodurre sulle varie zone audio: playlist costituite da file audio, sorgenti audio in streaming TCP ecc. Gestione completa del sistema PA (matrice audio, volumi, toni ecc.). Numero illimitato di utenti, ciascuno con i propri diritti di accesso.

600,00 €

PREVIDIA-C050SG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multiplici d'ordine: 5

1.032,00 €

PREVIDIA-C050SR

Come l'articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.116,00 €

PREVIDIA-C050SD

Come l'articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore grigio scuro..

Multipli d'ordine: 5

1.116,00 €

PREVIDIA-C050LG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 2

1.176,00 €

PREVIDIA-C050LR

Come l'articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 2

1.236,00 €

PREVIDIA-C050LD

Come l'articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 2

1.236,00 €

PREVIDIA-C100SG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 5

1.260,00 €

PREVIDIA-C100SR

Come l'articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.319,00 €

PREVIDIA-C100SD

Come l'articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

1.319,00 €

PREVIDIA-C100LG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 2

1.404,00 €

PREVIDIA-C100LR

Come l'articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 2

1.463,00 €

PREVIDIA-C100LD

Come l'articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore grigio scuro..

Multipli d'ordine: 2

1.463,00 €

PREVIDIA-C050SZG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione.

Multipli d'ordine: 5

1.152,00 €

PREVIDIA-C050SZR

Come l'articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.210,00 €

PREVIDIA-C050SZD

Come l'articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore grigio scuro..

Multipli d'ordine: 5

1.210,00 €

PREVIDIA-C100SZG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione.

Multipli d'ordine: 5

1.380,00 €

PREVIDIA-C100SZR

Come l'articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.439,00 €

PREVIDIA-C100SZD

Come l'articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

1.439,00 €

PREVIDIA-C050SZEG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm.

Multipli d'ordine: 5

1.536,00 €

PREVIDIA-C050SZER

Come l'articolo PREVIDIA-C050SZEG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.620,00 €

PREVIDIA-C050SZED

Come l'articolo PREVIDIA-C050SZEG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

1.620,00 €

PREVIDIA-C100SZEG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm.

Multipli d'ordine: 5

1.764,00 €

PREVIDIA-C100SZER

Come l'articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.843,00 €

PREVIDIA-C100SZED

Come l'articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

1.843,00 €

App Inim Audio Control per la gestione dei flussi audio generati da IAS-SERVER verso le centrali PREVIDIA ULTRA è disponibile su Apple Store e Google Play.

PREVIDIA COMPACT 2 LOOP

PREVIDIA-C200SG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm.

Multipli d'ordine: 5

1.715,00 €

PREVIDIA-C200SR

Come l'articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.776,00 €

PREVIDIA-C200SD

Come l'articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

1.776,00 €

PREVIDIA-C200LG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm.

Multipli d'ordine: 2

1.859,00 €

PREVIDIA-C200LR

Come l'articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 2

1.919,00 €

PREVIDIA-C200LD

Come l'articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 2

1.919,00 €

PREVIDIA-C200SZG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione.

Multipli d'ordine: 5

1.835,00 €

PREVIDIA-C200SZR

Come l'articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

1.896,00 €

PREVIDIA-C200SZD

Come l'articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

1.896,00 €

PREVIDIA-C200LZG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione.

Multipli d'ordine: 2

1.979,00 €

PREVIDIA-C200LZR

Come l'articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 2

2.039,00 €

PREVIDIA-C200LZD

Come l'articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore grigio scuro..

Multipli d'ordine: 2

2.039,00 €

PREVIDIA-C200SZEG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm.

Multipli d'ordine: 5

2.219,00 €

PREVIDIA-C200SZER

Come l'articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 5

2.339,00 €

PREVIDIA-C200SZED

Come l'articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore grigio scuro.

Multipli d'ordine: 5

2.339,00 €

PREVIDIA-C200LZEG

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm.

Multipli d'ordine: 2

2.363,00 €

PREVIDIA-C200LZER

Come l'articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 2

2.423,00 €

PREVIDIA-C200LZED

Come l'articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore grigio scuro..

Multipli d'ordine: 2

2.423,00 €

Accessori PREVIDIA COMPACT

PREVIDIA-C-DIAL

Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ.

Multipli d'ordine: 10

864,00 €

PREVIDIA-C-DIAL4G

Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/4G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, connessione con il CLOUD solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ. Disponibilità I° trimestre 2026.

Multipli d'ordine: 10

816,00 €

PREVIDIA-C-REPW

Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).

Multipli d'ordine: 10

425,00 €

PREVIDIA-C-REPR

Come l'articolo PREVIDIA-CREPW ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 10

457,00 €

PREVIDIA-C-REPEW

Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzione del pannello di centrale. Versione con display per il canale di spegnimento. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).

Multipli d'ordine: 10

480,00 €

PREVIDIA-C-REPER

Come l'articolo PREVIDIA-CREPEW ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 10

516,00 €

Accessori per P

C-REP-DEEPBOXW

Base profonda per installazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016

Multipli d'ordine: 10

36,00 €

C-REP-DEEPBOXR

Base profonda per installazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001

Multipli d'ordine: 10

36,00 €



C-REP-FLUSHBOXW

Base per incasso a muro per installazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016. In combinazione con C-REP-DEEPBOXW

Multipli d'ordine: 10

20,00 €



C-REP-FLUSHBOXR

Base per incasso a muro per installazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001. In combinazione con C-REP-DEEPBOXR

Multipli d'ordine: 10

20,00 €




C-REP-FRAMEW

Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXW. Plastica colore bianco

Multipli d'ordine: 10

12,00 €



C-REP-FRAMER

Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXR. Plastica colore rosso

Multipli d'ordine: 10

12,00 €



PREVIDIA-C-COM-LAN

Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA COMPACT

Multipli d'ordine: 5

780,00 €

Modulo comunicat remoto e funzioni



PREVIDIA-C-COM

Modulo interno con 2 porte seriali (RS232/RS485) per servizi comunicazione avanzati; ESPA 4.4.4. EVAC. Solo per centrali PREVIDIA COMPACT

Multipli d'ordine: 5

480,00 €



INDOCBOXCLG

Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO LARGE, colore grigio, finitura in vernice goffrata

Multipli d'ordine: 2

421,00 €



INDOCBOXCSG

Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO SMALL, colore grigio, finitura in vernice goffrata

Multipli d'ordine: 5

310,00 €

Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLOOP



SmartLoop1010/P

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah.

2.502,00 €



SmartLoop2080/P

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah.

3.166,00 €



SmartLoop1010/G

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.


1.929,00 €



SmartLoop2080/G

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.

2.594,00 €



SmartLoop1010/S

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 dispositivi, non espandibile, 240 zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21

1.478,00 €



SmartLoop2080/S

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.

2.141,00 €

Accessori per centrali serie SmartLoop



SmartLetUSee/LCD

Ripeter con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Massimo 14 tastiere per SmartLoop.

940,00 €

SletUseeIP

Licenza software SmartLetUSee/IP. Ripeter virtuale per SmartLoop in ambiente Windows.

442,00 €



SmartLetUSee/LCD-RK

Ripeter con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione per montaggio su RACK 19" (5U). Massimo 14 tastiere per SmartLoop.

1.033,00 €



SmartLetUSee/LED

Ripeter LED. Gestisce 48 LED programmabili. Da collegare al pannello SmartLetUSee/LCD

807,00 €

SCHEDA PER PANNELLO



SmartMimic

Scheda per pannelli sinottici. Permette di generare un pannello sinottico a 48 LED.

359,00 €

SCHEDA A 12 RELE



SmartLoop/REL

Scheda 12 relè per centrali SmartLoop

396,00 €



SmartLoop/2L

Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop (240 indirizzi per loop). Solo per centrali analogiche SmartLoop espandibili.

1.402,00 €



SmartLoop/INOUT

Scheda per l'espansione degli ingressi e delle uscite di centrale. 6 canali programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, zona convenzionale o zona gas (4-20mA)

431,00 €



SmartLoop/NET

Scheda per l'interconnessione su rete proprietaria delle centrali SmartLoop (max 30).

742,00 €



SmartLoop/PSTN

Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefonica PSTN. 32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, supervisionate. Invio di messaggi vocali o digitali (Contact ID, ecc).

629,00 €



SmartLan

Interfaccia Ethernet per connessione ad Internet. Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail con allegati. Web-server integrato. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).

1.069,00 €

PANNELLO REMOTO SL



SmartLan/SF

Interfaccia Ethernet per centrali SmartLoop. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). Protocollo ModBus TCP

317,00 €



SmartLoop/PRN

Stampante da pannello. Disponibile solo per SmartLoop versione "P"

1.026,00 €

Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLIGHT

SmartLight/s

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 64 sensori e 16 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4

1.030,00 €

SmartLight/G

Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 240 sensori e 30 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4

1.256,00 €

Accessori per centrali serie SmartLight



SmartLetLoose/ONE

Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1.

Multipli d'ordine: 10

252,00 €



SmartLetUSee/LCD-Lite

Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.

351,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Dispositivi indirizzati ENEA

Rivelatori, moduli, pulsanti, basi sirena e segnalatori

Rivelatori Indirizzati serie ENEA



ED100

Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7/pt17 LPCB.

Multipli d'ordine: 90

89,00 €



ED100/B

Come ED100 ma di colore NERO

Multipli d'ordine: 5

89,00 €



ED200

Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.

Multipli d'ordine: 5

79,00 €



ED200/B

Come ED200 ma di colore NERO

Multipli d'ordine: 5

79,00 €



ED300

Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità e modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.

Multipli d'ordine: 5

93,00 €



ED300/B

Come ED300 ma di colore NERO

Multipli d'ordine: 5

93,00 €



EB0010

Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).

Multipli d'ordine: 120

8,00 €



EB0010/B

Come EB0010 ma di colore NERO

Multipli d'ordine: 5

8,00 €



EB0020

Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).

Multipli d'ordine: 10

30,00 €



EB0020/B

Come EB0020 ma di colore nero.

Multipli d'ordine: 10

30,00 €



EB0030

Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 20mm.

Multipli d'ordine: 50

5,00 €



EB0040

Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo ø 20mm.

Multipli d'ordine: 40

13,00 €



EB0040H

Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)

198,00 €



EB0010SC

Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)

250,00 €



EB0050

Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.

Multipli d'ordine: 5

4,00 €



EB0050/B

Come EB0050 ma di colore NERO

Multipli d'ordine: 5

4,00 €



EB0060

Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)

Multipli d'ordine: 10

23,00 €



ES1000SP

Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.)

30,00 €



ES1000SP/B

Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.)

30,00 €



DD001

Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)

25,00 €



IL0010

Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.

Multipli d'ordine: 50

24,00 €



S/KARI MR

Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.

29,00 €

Moduli indirizzati serie ENEA



EM312SR

Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 50

110,00 €



EM312NAC

Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita relè ed 1 uscita per la supervisione di carichi collegati ad una distanza maggiore di un metro dal modulo. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 50

115,00 €



EM344S

Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 5

359,00 €



EM344R

Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 5

338,00 €



EM340

Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 5

194,00 €



EM304S

Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 5

270,00 €



EM304R

Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 5

256,00 €



EM322AC

Modulo analogico indirizzato dotato di 2 ingressi supervisionati e di 2 uscite relè @230 Vac 5A. Il modulo può effettuare la supervisione di ogni uscita tramite controllo della tensione. Occupa 2 indirizzi su loop Enea. Completo di isolatore di loop. Montaggio su barra DIN (4 moduli). Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

216,00 €




EM411R

Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 20

64,00 €



EM110

Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 25

81,00 €



EU311

Micro modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 45

98,00 €



EU311C

Micro modulo analogico indirizzato identificato come pulsante. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.

Multipli d'ordine: 10

98,00 €



EU311S

Micro modulo analogico indirizzato identificato come sirena. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.

Multipli d'ordine: 10

98,00 €

uscite relè 250V

EM500

Modulo loop per pannelli sinottici. 5 ingressi e 32 uscite LED (configurabili). Solo per centrali serie PREVIDIA. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.



502,00 €



FBOX100

Box plastico IP65 per alloggiamento moduli I/O serie ENEA (conf. 5 pz.)

97,00 €



FBOX100T

Box plastico IP65 per alloggiamento moduli I/O serie ENEA con copertura trasparente (conf. 5 pz.)

97,00 €

Pulsanti di allarme indirizzati serie ENEA



EC0020

Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11/pt18.

Multipli d'ordine: 50

110,00 €



EC0012E

Pulsante manuale di allarme ripristinabile completo di modulo analogico indirizzato. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.

Multipli d'ordine: 10

260,00 €



WCP0020

Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020. (conf. 10 pz.)

26,00 €



KCP0020

Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.)

20,00 €



FCP0020

Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa.

19,00 €



DBCP0020

Scatola profonda per l'ingresso con tubi a vista per pulsante EC0020/IC0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 22mm.

Multipli d'ordine: 10

8,00 €



EM600

Pulsante per silenziare falsi allarmi domestici. Solo per centrali serie PREVIDIA. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.

Multipli d'ordine: 5

216,00 €



EM601

Pulsante per attivazione generiche completo di buzzer

120,00 €



KEY300

Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz.)

34,00 €



SFT304

Sportello di protezione trasparente per XC0011E (conf. 10 pz.)

88,00 €

Targhe ottico acustiche indirizzate



ESS021

Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 84dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.

Multipli d'ordine: 15

232,00 €



ESS022

Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 92dB(A)@1m. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1

Multipli d'ordine: 15

273,00 €

Base sirena serie ISB10XX per rilevatori serie ENEA



ISB1011

Base, bianca, con segnalatore acustico non indirizzato. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

Multipli d'ordine: 30

73,00 €



ISB1011B

Base con segnalatore acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

73,00 €



ISB1021

Base con segnalatore ottico acustico bianco, non indirizzato. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.

Multipli d'ordine: 30

145,00 €



ISB1021B

Base con segnalatore ottico acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.

145,00 €



ISB1030

Base con segnalatore acustico e funzioni vocali, non indirizzato. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

104,00 €



ISB1030B

Come ISB1030 ma di colore nero.

104,00 €



ISB1050

Base con segnalatore ottico acustico con funzioni vocali, non indirizzato. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.

Multipli d'ordine: 5

195,00 €



ISB1050B

Come ISB1050 ma di colore nero.

Multipli d'ordine: 5

195,00 €

Base sirena serie ENEA ESB10XX



ESB1011

Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

Multipli d'ordine: 10

157,00 €



ESB1011B

Come ESB1011 ma di colore nero.
Multipli d'ordine: 10

157,00 €



ESB1020

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. Ingresso alimentazione esterna.

Multipli d'ordine: 10

214,00 €



ESB1020B

Come ESB1020 ma di colore nero.
Multipli d'ordine: 10

157,00 €



ESB1021

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.

Multipli d'ordine: 10

214,00 €



ESB1021B

Come ESB1021 ma di colore nero.
Multipli d'ordine: 10

214,00 €



ESB1030

Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabile (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

185,00 €



ESB1030B

Come ESB1030 ma di colore nero.

185,00 €



ESB1050

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili e 16 messaggi vocali (allarme e pre-allarme), in 8 lingue, (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato).

Multipli d'ordine: 5

252,00 €



ESB1050B

Come ESB1050 ma di colore nero.
Multipli d'ordine: 5

252,00 €

Segnalatori acustici e ottico/acustici, montaggio a soffitto, serie ENEA ES10XX



ES1011

Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

145,00 €



ES1021

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.

202,00 €



ES1020

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10. ingresso alimentazione esterna

202,00 €



ES1030

Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. Installazione a soffitto, 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

173,00 €



ES1050

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.

240,00 €

Segnalatori acustici e ottico/acustici, montaggio a parete, serie ENEA ES20XXXE



ES2011RE

Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

Multipli d'ordine: 30

120,00 €



ES2011WE

Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

Multipli d'ordine: 10

120,00 €



ES2021RE

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.

Multipli d'ordine: 30

212,00 €



ES2021WE

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.

Multipli d'ordine: 10

212,00 €



ES2030RE

Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

183,00 €



ES2030WE

Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

183,00 €



ES2050RE

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.

Multipli d'ordine: 10

252,00 €



ES2050WE

Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.

252,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistema wireless FireVibes

Ricevitori, rivelatori, basi sirena e segnalatori via radio

Ricevitori e Accessori wireless serie FireVibes

EWTT100

Ricevitore traslatore da Wireless bi direzionale a Loop Enea serie FireVibes. Alimentazione dal loop o da alimentatore esterno. Comunicazione wireless bidirezionale. Collegabile con un massimo di 15 expander (XWT100). Tecnologia mesh tra expander. Ridondanza a doppio canale. Certificazione CPR EN54pt17, EN54pt18 e EN54pt25.

536,00 €

EWTT100B

Come EWT100 ma con box di colore nero.

584,00 €

IWT100

Modulo di espansione Wireless bi direzionale di tipo convenzionale serie FireVibes. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Collegabile con un massimo di 15 expander. Connessione con un massimo di 32 dispositivi. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Certificazione CPR EN54pt18, EN54pt25.

536,00 €

XWT100

Espansione Wireless bi direzionale per traslatore EWT100x serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Connessione con un massimo di 32 dispositivi. Ridondanza a doppio canale. Certificazione CPR EN54pt17, EN54pt18 e EN54pt25.

468,00 €

XWT100B

Come XWT100 ma con box di colore nero.

515,00 €

EWTT100-TESTER

Kit per eseguire test di integrità radio su dispositivi FireVibes, monitoraggio del sistema e ricerca guasti. Verifica le portate per il corretto dimensionamento dell'impianto.

2.016,00 €

EWTT100-DONGLE

Adattatore wireless FireVibes consente di connettere il PC al traslatore (EWT100x) per la gestione del sistema (configurazione, debugging e individuazione di eventuali guasti).

478,00 €

Rivelatori Wireless serie FireVibes

WD100

Rilevatore ottico di fumo Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.º 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt5.

321,00 €

WD100B

Come WD100 ma di colore nero.

352,00 €



WD200

Rilevatore di temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7.

309,00 €



WD200B

Come WD200 ma di colore nero.

339,00 €



WD300

Rilevatore ottico di fumo e temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7

345,00 €



WD300B

Come WD300 ma di colore nero.

380,00 €

Dispositivi Wireless FireVibes



WC0010

Pulsante manuale di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led segnalazione stato. Certificazione CPR EN54/pt25/pt11.

321,00 €



WM202SR

Modulo di uscita Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Uscita relè e una uscita supervisionata. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.

504,00 €



WM110

Modulo di ingresso Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.

288,00 €



WIL0010

Ripetitore di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. N.° 2 batterie al litio CR123A.

214,00 €

Base sirena Wireless serie FireVibes



WSB1010

Base sonora Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.

370,00 €



WSB1010B

Come WSB1010 ma di colore nero.

407,00 €



WSB1020

Base sonora con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 2 livelli di potenza per il led. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.

463,00 €



WSB1020B

Come WSB1020 ma di colore nero.

508,00 €



WSB1021

Base sonora con lampeggiatore (Led Rosso) Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 2 livelli di potenza per il led. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.

463,00 €



LID200-AL/R

Tappo di colore rosso per basi sirena serie WSB.

7,00 €



LID200-AL/W

Tappo di colore bianco per basi sirena serie WSB.

7,00 €

Segnalatori acustici e ottico/acustici Wireless serie FireVibes



WS2010RE

Sirena Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3.

441,00 €



WS2010WE

Sirena Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore bianco. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3.

441,00 €



WS2020RE

Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 2 livelli di potenza per il led. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A.

509,00 €



WS2020WE

Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore bianco. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 2 livelli di potenza per il led. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A.

509,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Evacuazione vocale

Diffusori, proiettori, trombe, colonne e morsettiere ignifughe

DIFFUSORI DA SOFFITTO



SPI-C56100

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 91 (dB). Speaker 5". Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø200x104mm. Colore bianco.


57,00 €



SPI-C66100

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 95 (dB). Speaker 6". Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø200x100mm. Colore bianco.

68,00 €



SPI-C810100

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 92 (dB). Speaker 8". Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Dimensioni ø265x110mm. Colore bianco.

78,00 €



DELF 165/6 PP

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 93 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø220x102mm. Colore bianco RAL 9010.

81,00 €



DL-E 06-130/T-EN54 safe

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,3 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø181,5x66mm. Colore bianco RAL 9016.

116,00 €



DL-E 06-165/T-EN54 safe

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 100,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø199x76mm. Colore bianco RAL 9016.

121,00 €



DL-E 10-165/T-EN54 safe

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 95,1 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø199x73mm. Colore bianco RAL 9016.

122,00 €



DAL 165/6 PP

Diffusore da soffitto/parete con montaggio a superficie per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x75mm. Colore bianco RAL 9010.

86,00 €




DAL 165/10 PP

Diffusore da soffitto/parete con montaggio a superficie per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x75mm. Colore bianco RAL 9010.

92,00 €

DIFFUSORI DA PARETE



SPI-W56100

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete o ad incasso. Potenza nominale 6W@100V. SPL 90,1 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 185x185x73mm. Colore bianco.

76,00 €



WAL 165/6 PP

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253x193x83mm. Colore bianco RAL 9010. (conf. 2 pz. prezzo singolo)

Multipli d'ordine: 2

92,00 €



WAL 165/10 PP

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 10W@100V. SPL 99,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253x193x83mm. Colore bianco RAL 9010. (conf. 2 pz. prezzo singolo)

Multipli d'ordine: 2

95,00 €

DIFFUSORE MONTAGGI



WAQ 130/6 PP

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 84 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP54. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 164x164x66mm. Colore bianco RAL 9010.


133,00 €



WAC 165/6 PPI

Diffusore a banda larga, dal design elegante, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 96 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 330x209x84mm. Colore bianco RAL 9010.


113,00 €



WA 06-165/T METAL-EN54

Diffusore a banda larga per sistemi di evacuazione vocale certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,3 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo (antivandalico). Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 252x192x81mm. Colore bianco RAL9010

182,00 €



WA 06-165/T -EN54

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 100,6 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP54. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253x194x82mm. Colore bianco.

136,00 €

PROIETTORI

PROIETTORE ACUSTICO



SPI-P620100

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 99,6 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo B) IP66, certificato IP33C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x270mm. Colore bianco.

131,00 €

PROIETTORE ACUSTICO



SPI-P620110

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 102,3 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo B) IP66, certificato IP33C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x270mm. Colore bianco.

168,00 €

PROIETTORE MONTAGGIO A



SPI-DP40110

Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 93,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x270mm. Colore bianco.

184,00 €

DAW 130/10 PP
PROIETTORE MONTAGGIO A



DAW 130/10 PP

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 85 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x65mm. Colore bianco RAL 9010.

184,00 €

DAW 130/20 PP
PROIETTORE MONTAGGIO A



DAW 130/20 PP

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 86 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x65mm. Colore bianco RAL 9010.

200,00 €

DAW-K 130/10 PP
PROIETTORE MONTAGGIO A



DAW-K 130/10 PP

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 92 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x200mm. Colore bianco RAL 9010.

160,00 €

DAW-K 130/20 PP
PROIETTORE MONTAGGIO A



DAW-K 130/20 PP

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 86 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x200mm. Colore bianco RAL 9010.

176,00 €

DAD 260/10 PP
PROIETTORE BIDIREZIONALE



DAD 260/10 PP

Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 85 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x165mm. Colore bianco RAL 9010.

235,00 €

DA-P 10-260/T-EN54
PROIETTORE BIDIREZIONALE



DA-P 10-260/T-EN54

Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 90,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP56. Potenza regolabile (10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni ø146x202x173mm. Colore bianco RAL 9016.

212,00 €

DA-S 20-130/T-EN54
PROIETTORE MONTAGGIO A



DA-S 20-130/T-EN54

Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 103,2 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (20/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici. Colore bianco RAL9016

379,00 €

DIFFUSORE A TROMBA

DK 10/T-EN54-PG
DIFFUSORE A TROMBA



DK 10/T-EN54-PG

Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 106,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (10/5/2,5/1,25W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 142x256mm. Colore bianco RAL 7035.

214,00 €



DK 15 PP O

Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 104,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 222x162 x155mm. Colore bianco.

150,00 €

DIFFUSORE A TROMBA MON



DK 15/T-EN54-PG

Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 108,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,9W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 209x321mm. Colore bianco RAL 7035.

253,00 €

DIFFUSORE A TROMBA MON



DK 30/T-EN54-PG

Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 101,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (30/20/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 235x351mm. Colore bianco RAL 7035.

329,00 €

DIFFUSORE A COLONNA



TSU 300/10 PP

Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 97,6 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 285x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.

211,00 €

TSU 500/20 PP
DIFFUSORE A COLONNA MON



Pt
ce
S
P
P
E
S

TSU 500/20 PP

Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 100,3 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 510x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.

297,00 €



TSU 700/30 PP

Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 101,3 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (30/15/7,5 W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 700x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.

389,00 €



TSU 1000/50 PP

Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 102,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (50/30/15/7,5 W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 971x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.

470,00 €

DIFFUSORI DA PARETE A 2 VIE



SPI-W420200

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 speaker (woofer 4" e tweeter 1") per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 94,6 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Corpo in ABS.

120,00 €



SPI-W520200

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 speaker (woofer 5" e tweeter 1,5") per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 96 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (30/15/7,5/3,75W). Corpo in ABS.

150,00 €



SPI-W640200

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 speaker (woofer 6,5" e tweeter 1,5") per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 40W@100V. SPL 98,9 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (40/20/10/5W). Corpo in ABS.

180,00 €

MS 15-100/T-EN54 white

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 85,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,8W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore bianco.

160,00 €

MS 15-100/T-EN54 black

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 85,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,8W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore nero.

160,00 €

MS 30-130/T-EN54 white

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 87,4 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (30/15/7,5/2,5W). Corpo in ABS. Dimensioni 260x160x152mm. Colore bianco.

242,00 €

MS 30-130/T-EN54 black

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 87,4 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (30/15/7,5/2,5 W). Corpo in ABS. Dimensioni 260x160x152mm. Colore nero.

242,00 €

MS 50-165/T-EN54 white

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 88,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (50/25/12,5/6,25 W). Corpo in ABS. Dimensioni 326x202x192mm. Colore bianco.

297,00 €

MS 50-165/T-EN54 black

Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 88,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (50/25/12,5/6,25W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore nero.

297,00 €

DIFFUSORI SOSPESI DA SOFFITTO



SPI-CP620100

Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 102,1(dB). Per uso interno (Tipo A) IP66, certificato IP21C. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Completo di cavo da 1,8m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in ABS. Dimensioni ø170X270mm.

121,00 €



DELK 130/10 PP1

Diffusore a sfera pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 88(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø180mm. Colore bianco RAL9010.

214,00 €



DELK 130/20 PP1

Diffusore a sfera pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø180mm. Colore bianco RAL9010.

229,00 €



DEL-W 165/6 PP

Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Completo di cavo da 2m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø210x75mm. Colore bianco RAL9010.

130,00 €



DEL-W 165/10 PP

Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Completo di cavo da 2m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni ø210x75mm. Colore bianco RAL9010.

146,00 €



DL-H 20-100/TW

Diffusore pendente da soffitto, bassreflex a 2 vie, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 89(dB). Per uso interno (Tipo A) IP65. Potenza regolabile (20/10/5/2,5W). Completo di cavo da 4,5m morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in ABS. Dimensioni 231xø190mm. Colore bianco RAL9016.

337,00 €

DIFFUSORI LINEA A/B

DEL 165/6-A/B PP

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x6W@100V. SPL 85,3 (dB) singolo/ 88(dB) doppio. Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø220x100mm.

125,00 €

DEL 200/10-A/B PP

Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x10W@100V. SPL 88 (dB) singolo/ 91 (dB) doppio. Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x10/6/3/1,5W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø265x100mm.

199,00 €



WAL 165/6-A/B PP

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x6W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x6/3/1,5/0,75W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010.

141,00 €



WAL 165/10-A/B PP

Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza nominale 2x10W@100V. SPL 92 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (2x10/6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010.

176,00 €

WU-AB 06-100/T-EN54

Diffusore da incasso a parete, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. LINEA A/B. Doppio trasformatore con potenza 6W@100V. SPL 95,7(dB) singolo / 101,6 (dB) doppio. Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in ABS completo di scatola incasso con dimensioni L x H x P 220 x 170 x 75 mm.

190,00 €

MORSETTIERE IGNIFUGHE



BM 9516

Morsettiere ignifuga in steatite 4mm² 1 polo. (Conf. 117 pz.)

217,00 €



BM 9517

Morsettiere ignifuga in steatite 4mm² 2 poli. (Conf. 54 pz.)

173,00 €



BM 9518

Morsettiere ignifuga in steatite 4mm² 3 poli. (Conf. 36 pz.)

169,00 €



BM 9519

Morsettiere ignifuga in steatite 6mm² 1 polo. (Conf. 117 pz.)

292,00 €



BM 9520

Morsettiere ignifuga in steatite 6mm² 2 poli. (Conf. 54 pz.)

205,00 €



BM 9521

Morsettiere ignifuga in steatite 6mm² 3 poli. (Conf. 36 pz.)

187,00 €



BM 9522

Morsettiera ignifuga in steatite 16mm² 1 polo.
(Conf. 54 pz.)

185,00 €



BM 9523

Morsettiera ignifuga in steatite 16mm² 2 poli.
(Conf. 27 pz.)

142,00 €



BM 9524

Morsettiera ignifuga in steatite 16mm² 3 poli.
(Conf. 18 pz.)

132,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Dispositivi Argus e Apollo

Rivelatori, pulsanti, moduli e segnalatori indirizzati

Rivelatori indirizzati Argus ALTAIR



A1000

Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Argus serie ALTAIR con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7.

Multipli d'ordine: 5

94,00 €



A2000

Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Argus serie ALTAIR con isolatore integrato, 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5.

107,00 €



A3500

Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato Argus serie ALTAIR, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5.

88,00 €



LAB1000

Base per rilevatori analogici indirizzati della serie ALTAIR

Multipli d'ordine: 10

11,00 €

Pulsanti di allarme indirizzati Argus



ALCP100

Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus serie Altair. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.

117,50 €

AI-CPW-01

Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus. Per uso esterno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.

270,00 €

Segnalatori acustici e ottico/acustici Argus



CWS100

Sirena convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3/pt23 W2,4-9,5.

87,00 €



CWS100(w)

Come CWS100 ma di colore bianco

87,00 €



CWS100-AV

Sirena con lampeggiatore convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3.

152,00 €



CWS100-AV(w)

Come CWS100-AV ma di colore bianco

152,00 €



ALWS-MOD

Modulo interfaccia indirizzato (loop Vega) per sirena CSW100 e sirena con lampeggiatore CSW100-AV. Certificazione CPR EN54/pt17/pt18.

86,00 €



AI-BS-01

Base con segnalatore acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3.

161,00 €



AI-BSB-23W-01

Base con segnalatore ottico e acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3/pt23. Led bianco.

290,00 €



AI-BSB-23R-01

Base con segnalatore ottico e acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3/pt23. Led rosso.

301,00 €

Moduli indirizzati Argus



VMI100

Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato montaggio a parete.

141,00 €



VMC100

Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata montaggio a parete.

125,00 €



VMIC100

Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata montaggio a parete.

141,00 €



VMIC120

Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete.

141,00 €



VMC120

Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete.

202,00 €



VMMI100

Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato.

115,00 €



VMMC100

Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata.

125,00 €



VMMC100

Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata.

141,00 €



VMMC120

Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C).

141,00 €



VMMC120

Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C).

127,00 €



VMCZ100

Modulo analogico indirizzato Argus di interfaccia con una linea convenzionale.

203,00 €

Accessori per dispositivi Argus



ALPU1000

Unità di programmazione (senza batteria) per dispositivi serie ALTAIR.

417,00 €

Rilevatori indirizzati Apollo



55000-620

Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.

Multipli d'ordine: 10

116,00 €



55000-420

Rivelatore di temperatura A2S (55°C, assoluta) analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS.

121,00 €



55000-401

Rivelatore di temperatura CS (85°C, assoluta). analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB.

132,00 €



55000-885

Rivelatore ottico di fumo e temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.

142,00 €



58000-600

Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.

160,00 €



58000-400

Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS.

173,00 €



58000-700

Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.

248,00 €



58000-300

Rivelatore di monossido di carbonio analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione EN54pt5 LPCB

254,00 €



58000-305

Rivelatore di monossido di carbonio e temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili.

295,00 €

Basi e accessori per rivelatore Apollo



45681-210

Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card.

13,00 €



45681-284

Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card. Completa di isolatore.

32,00 €

53832-070

Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO.

28,00 €

53546-022

Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie XP95 o DISCOVERY. Completa di base per rivelatore.

367,00 €

Moduli & dispositivi indirizzati Apollo



55000-760

Interfaccia miniaturizzata analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un ingresso bilanciato. Installabile su guida DIN.. Certificazione CPR EN54pt18-17 LPCB, VdS.

156,00 €



55000-845

Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire una linea ad assorbimento per rivelatori convenzionali. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.

247,00 €



SA4700-102

Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie SOTERIA® in grado di gestire un ingresso bilanciato ed un'uscita relè. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.

250,00 €



55000-852

Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un'uscita supervisionata. Alimentazione esterna. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.

295,00 €



55100-908

Pulsante di allarme manuale analogico indirizzato Apollo serie XP95, riarmabile. Completo di isolatore. Certificazione CPR EN54pt11/17 LPCB.

170,00 €

Segnalatori acustici ed ottico/acustici Apollo



45681-330

Base XP95 completa di sirena con lampeggiatore 91dB(A)@1m. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPCB.

318,00 €

55000-278

Sirena multitono 100dB(A)@1m da interno, di colore rosso. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPCB.

318,00 €

55000-878

Lampeggiante da interno, di colore rosso. Completo di isolatore.
Montaggio su base standard indirizzabile XP95.


287,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Sistemi convenzionali

Centrali Previdia Micro e SmartLine, rivelatori e pulsanti IRIS

Centrali convenzionali serie PREVIDIA MICRO




PREVIDIA-MSG

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 5

760,00 €




PREVIDIA-MSR

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 5

760,00 €




PREVIDIA-MLG

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (36+34). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 2

880,00 €




PREVIDIA-MLR

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (36+34). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.

Multipli d'ordine: 2


880,00 €



PREVIDIA-MSZG

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm.


952,00 €



PREVIDIA-MSZR

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm.


952,00 €



PREVIDIA-MLZG

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm.


1.072,00 €



PREVIDIA-MLZR

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm.


1.072,00 €



PREVIDIA-MSEZG

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm.


1.120,00 €



PREVIDIA-MSEZR

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm.


1.120,00 €



PREVIDIA-MLEZG

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm.

1.240,00 €



PREVIDIA-MLEZR

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm.

1.240,00 €

Accessori centrali PREVIDIA MICRO



PREVIDIA-M-EXP

Scheda di espansione ad 15 (8+7) zone convenzionali liberamente programmabili come ingresso o uscita per centrali Previdia Micro.

Multipli d'ordine: 20

140,00 €



PREVIDIA-C-DIAL

Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ.

Multipli d'ordine: 10

864,00 €



PREVIDIA-C-DIAL4G

Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/4G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, connessione con il CLOUD solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ. Disponibilità I° trimestre 2026.

Multipli d'ordine: 10

816,00 €



PREVIDIA-C-REPW

Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzioni del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).

Multipli d'ordine: 10

425,00 €



PREVIDIA-C-REPR

Come l'articolo PREVIDIA-CREPW ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 10

457,00 €



PREVIDIA-C-REPEW

Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione con display per il canale di spegnimento. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).

Multipli d'ordine: 10

480,00 €



PREVIDIA-C-REPER

Come l'articolo PREVIDIA-CREPEW ma di colore rosso.

Multipli d'ordine: 10

516,00 €

Accessori per P



C-REP-DEEPBOXW

Base profonda per installazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016

Multipli d'ordine: 10

36,00 €



C-REP-DEEPBOXR

Base profonda per installazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001

Multipli d'ordine: 10

36,00 €



C-REP-FLUSHBOXW

Base per incasso a muro per istallazione repeater C-REPW colore bianco RAL9016. In combinazione con C-REP-DEEPBOXW

Multipli d'ordine: 10

20,00 €



C-REP-FLUSHBOXR

Base per incasso a muro per istallazione repeater C-REPR colore rosso RAL3001. In combinazione con C-REP-DEEPBOXR

Multipli d'ordine: 10

20,00 €




C-REP-FRAMEW

Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXW. Plastica colore bianco

Multipli d'ordine: 10

12,00 €



C-REP-FRAMER

Cornice per incasso a muro da abbinare all'articolo C-REP-FLUSHBOXR. Plastica colore rosso

Multipli d'ordine: 10

12,00 €



PREVIDIA-C-COM-LAN

Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Video verifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA COMPACT

Multipli d'ordine: 5

780,00 €

Modulo comunicat remoto e funzioni



PREVIDIA-C-COM

Modulo interno con 2 porte seriali (RS232/RS485) per servizi comunicazione avanzati; ESPA 4.4.4. EVAC. Solo per centrali PREVIDIA COMPACT

Multipli d'ordine: 5

480,00 €



INDOCBOXCLG

Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO LARGE, colore grigio, finitura in vernice goffrata

Multipli d'ordine: 2

421,00 €



INDOCBOXCSG

Porta documenti per PREVIDIA-COMPCAT & MICRO SMALL, colore grigio, finitura in vernice goffrata

Multipli d'ordine: 5

310,00 €

Centrali convenzionali serie SMARTLINE




SmartLine020-2

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 2 zone non espandibili con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.

Multipli d'ordine: 5

318,00 €



SmartLine020-4

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.

Multipli d'ordine: 5

352,00 €



SmartLine036-4

Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 36 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.

Multipli d'ordine: 2

515,00 €

Accessori centrali SmartLine



SmartLine/8Z

Scheda di espansione ad 8 zone convenzionali per centrali SmartLine espandibili. Completa di uscita supervisionata programmabile.

Multipli d'ordine: 10

103,00 €



SmartLetUSee/LCD-Lite

Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.

351,00 €



SmartLAN/485

Scheda per la connessione ad una rete Ethernet delle centrali SMARTLINE. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).

277,00 €



SmartLetLoose/ONE

Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1 IMQ.

Multipli d'ordine: 10

252,00 €

SmartLineLogExp

Scheda ampliamento memoria SmartLine (conf. 5 pz)

208,00 €

Rivelatori convenzionali serie IRIS



ID100

Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB.

Multipli d'ordine: 90

37,00 €



ID100/B

Come ID100 ma di colore NERO.

Multipli d'ordine: 5

37,00 €



ID200

Rivelatore di temperatura convenzionale, sensibiltà e modalità programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB.

Multipli d'ordine: 5

29,00 €



ID200/B

Come ID200 ma di colore NERO.

Multipli d'ordine: 5

29,00 €



ID300

Rivelatore Multisensor ottico di fumo e temperatura convenzionale, sensibiltà e modalità operativa selezionabile. Certificazione CPR EN54pt5/pt7 LPCB.

Multipli d'ordine: 5

40,00 €



ID300/B

Come ID300 ma di colore NERO.

Multipli d'ordine: 5

40,00 €



EB0010

Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).

Multipli d'ordine: 120

8,00 €



EB0010/B

Come EB0010 ma di colore NERO.

Multipli d'ordine: 5

8,00 €



EB0020

Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).

Multipli d'ordine: 10

30,00 €



EB0020/B

Come EB0020 ma di colore nero.

Multipli d'ordine: 10

30,00 €



EB0030

Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 20mm.

Multipli d'ordine: 50

5,00 €



EB0040

Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 20mm.

Multipli d'ordine: 40

13,00 €



EB0040H

Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)

198,00 €



EB0010SC

Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)

250,00 €



EB0050

Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.

Multipli d'ordine: 5

4,00 €



EB0050/B

Come EB0050 ma di colore NERO

Multipli d'ordine: 5

4,00 €



EB0060

Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)

Multipli d'ordine: 10

23,00 €



ES1000SP

Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.)

30,00 €



ES1000SP/B

Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.)

30,00 €



DD001

Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)

25,00 €



IL0010

Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.

Multipli d'ordine: 50

24,00 €



S/KARI MR

Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.

29,00 €

Pulsanti di allarme convenzionali serie IRIS



IC0020

Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore termoplastico di colore rosso. Per uso interno. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB.

Multipli d'ordine: 50

28,00 €



IC0012E

Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). Certificazione CPR EN54pt11.

Multipli d'ordine: 10

150,00 €



WCP0020

Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).

26,00 €



KCP0020

Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).

20,00 €



FCP0020

Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa. (scatola incasso non inclusa)

19,00 €



DBCP0020

Scatola profonda per l'ingresso con tubi a vista per pulsante EC0020/IC0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 22mm.

Multipli d'ordine: 10

8,00 €



KEY300

Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz).

34,00 €



SFT304

Sportello di protezione trasparente per XC0011E (conf. 10 pz)..

88,00 €

Comunicatore Universale



F-COM

Comunicatore telefonico universale. Display LCD Grafico. Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G. Chiamate vocali e digitali, invio SMS. Completo di alimentatore. Alloggiamento per 1 batteria 12Vcc@1,2Ah. Certificazione CPR EN54-21 ed EN54-4 IMQ.

Multipli d'ordine: 10

1.100,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Rivelazione speciale

Lineari di fumo, aspirazione, fiamma, termico lineare e temperatura

Rivelatori lineari di fumo



EDB01

Rilevatore ottico lineare di fumo a riflessione con portata 10-100m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento manuale, completo di laser per le operazioni di allineamento. Certificazione CPR EN54pt12.

Multipli d'ordine: 10

975,00 €



ARK

Rilevatore lineare di fumo e fuoco basta su configurazione TX-RX. Distanza operativa 10÷200m. IP44. Completa di staffe di fissaggio e puntatore laser. Uscita di allarme e guasto. Certificazione CPR EN54pt12.

1.810,00 €



BDH160

Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 5-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS.

Multipli d'ordine: 10

1.132,00 €




BDH260

Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 7-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. Completa di interfaccia Bluetooth per la programmazione tramite APP. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS.

Multipli d'ordine: 10

1.132,00 €




70KIT140

Kit per estensione della portata fino a 140 metri per rivelatore lineare BDH110.

Multipli d'ordine: 10

267,00 €



140KIT160

Kit per estensione della portata fino a 160 metri per rivelatore lineare BDH110.

592,00 €



BDHADAPT

Piastra montaggio per BDH110 (opzionale).

182,00 €



FB-BRACKET

Piastra snodata per catarifrangente (opzionale).

312,00 €

BDFOGKIT


Kit anticondensa per rivelatore lineare BDHX60

280,00 €

BDFOGREF

Catarifrangente da abbinare al kit BDFOGKIT per applicazioni con portata superiori ai 70m, Il quantitativo dipende dalla distanza.


105,00 €



70KIT140-AC

Catarifrangente anticondensa kit 70-140

455,00 €



140KIT160-AC

Catarifrangente anticondensa kit 140-160

962,00 €

Adattatori per condotta



EBDDHN

Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie IRIS ed ENEA. Da completare con rivelatore, base, e tubo di campionamento.

Multipli d'ordine: 10

242,00 €



TV06N

Tubo venturi lunghezza 0,6 m.

51,00 €



TV06N-EXTEND

Estensione (1 metro) per tubi di campionamento TV06N. Più estensioni possono essere assemblate in cascata. (richiede DDH204)

69,00 €



DDH204

Guarnizioni sfuse per tubi venturi

28,00 €



DDHBRKTN

Adattatore per EBDDHN per installazione su condotte circolari.

103,00 €



DDHCOVERN

Copertura stagna per EBDDHN.

630,00 €



DDH F1/10 N

Filtro antipolvere (conf. 10 pz.)

196,00 €

Sistemi ad aspirazione indirizzabile Serie ENEA



FA100

Sistema indirizzato ad aspirazione ad 1 canale basato su tecnologia a doppia luce (infrarosso e luce blu). Possibilità di espansione a 2 canali tramite modulo rilevatore FAD100. Ciascuno dei due canali può essere configurato in classe A (max 8 fori), classe B (max 18 fori) o classe C (max 51 fori) e può raggiungere una distanza massima di 100m.

2.480,00 €



FAD100

Modulo rilevatore per espansione a 2 canali del sistema FA100. 8 fori in classe A, 18 Fori in classe B e 51 fori in classe C. Certificazione EN54pt20.

1.000,00 €



FA100WIFI

Modulo di interfaccia WiFi per sistema ad aspirazione FA100.

284,00 €



FA100LAN

Modulo di interfaccia LAN per sistema ad aspirazione FA100. Funzionalità server MODBUS.

256,00 €



FA100FILTER

Filtro di ricambio per rivelatori FAD100 (conf. da 10 pz.)

80,00 €

Accessori per sistemi ad aspirazione

TUBOABS0250M

Tubo ABS rosso diametro 25mm lunghezza 3m. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (conf. 25 barre da 3m).

405,00 €

SAEY500250RS

Curva a 45° in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)

55,00 €

SABE300250RS

Curva a 90° in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)

150,00 €

SASO100250RS

Manicotto di giunzione in ABS rosso. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)

25,00 €

SATE400250RS

Giunzione a 'T' in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)

45,00 €

SAUN800250RS

Manicotto di unione in ABS rosso con ghiera per ispezione tubo. Certificazione EN 61386-1. (Conf. 10 pz)

133,00 €

SACA700250RS

Tappo fine tubatura in ABS rosso. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)

30,00 €

CAPKIT2510SR

Kit capillare non assemblato, composto da: giunzione "T" in ABS ROSSO, passa parete bianco Ø 3/8"G x 28 L = 35 mm, ghiera Ø 3/8"G. Richiede tubo PE diametro 10mm.

53,00 €

MPE1008025M-R

Tubo PE per composizione capillare diametro 10mm, rotolo da 25 mt.

101,00 €

STS25REDK

Clip di supporto in ABS rosso per tubo (conf. 50 pz.)

140,00 €

LABEL23X10

Rotolo etichetta segna foro. (200 pz)

33,00 €

WT025

Trappola condensa.

211,00 €

17250019050

Tubo flessibile trasparente spiralato rotolo da 10m. (Richiede SASO100250RS)

172,00 €

KIT ASO

KIT di adattamento da 3/4 F a 25mm F.

17,00 €

ASO15025CRS

Raccordo in ABS rosso F/F 3/4" a 25mm.

12,00 €

AAD12025CRS

Raccordo filettato M/F D. 3/4"G x 25 mm.

5,00 €

504F075ABS

Filtro a cartuccia 50 µ - Ø 3/4. Completo di cartuccia RL5 e raccordi.

158,00 €

2510025

Valvole a 3 vie diametro 25mm.

216,00 €

GC025

Giunto a cannocchiale Ø 25mm.

281,00 €

TP025C

Test Point in ABS Ø25mm.

64,00 €

GC025

Giunto a cannocchiale Ø 25mm.

281,00 €

MS025

Manicotto scorrevole in ABS, diametro interno adatto per tubi da 25mm, completo di due guarnizioni O ring. Lunghezza totale 93 mm, distanza tra le due guarnizioni 67mm

35,00 €

4084ABS

Filtro a cartuccia per portafiltro 504F075ABS, In retina plastica 50 µm

45,00 €

4134ABS

Filtro a cartuccia per portafiltro 504F075ABS, In filo avvolto, filtrazione 25 µm

45,00 €

4136ABS

Filtro a cartuccia per portafiltro 504F075ABS, In filo avvolto, filtrazione 10 µm

45,00 €

SGLUEN0250

Collante confezione da 250 ml.

45,00 €

Rivelatori di Fiamma SENSEWARE



UV-185/5

Rivelatore di fiamma Ultravioletto. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Consumo max 40 mA. IP65. Campo visivo: 0.09m² n-heptane at 23m. Sensibilità: Class 2 (EN54-10). Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: 185 - 260 nm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C.

5.000,00 €



UV/IR-210/1

Rivelatore di fiamma Ultravioletto ed infrarosso. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Assorbimento max 40mA. IP65. Campo visivo: 0.09m² n-heptane at 23m. Sensibilità: Class 2 (EN54-10) Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: UV: 185 - 260 nm / IR : 2.7 µm.

5.450,00 €



IR3-109/1

Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR³. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Assorbimento max 40 mA. IP65. Campo visivo: 0.09m² n-heptane at 35m. Sensibilità: Class 1 (EN54-10). Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: 2.7 to 5 µm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C.

6.425,00 €

Accessori per rilevatori di fiamma SENSEWARE



SM21

Supporto snodabile in poliammide PA66 per rivelatori di fiamma serie SENSEWARE.

450,00 €



TC-169/1

Lampada Test non EX con batterie ricaricabili, inclusi carica batterie e valigetta per rivelatori di fiamma serie SENSEWARE.

4.675,00 €



TC-940/12

Lampada Test, valigetta. A sicurezza intrinseca, certificata IECEx/Atex per rivelatori di fiamma serie SENSEWARE.

5.610,00 €

Rilevatore termico lineare non resettabile UL/FM. Bobine da 100/200 e 500m non frazionabili



F1065

Rilevatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

14,00 €



F1070

Rilevatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1066

Rilevatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

14,00 €



F1071

Rilevatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1067

Rilevatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

14,00 €



F1072

Rilevatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1068

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 105°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno. Rivestimento del cavo PVC. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

14,00 €



F1073

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 105°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1069

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 185°C, massima temperatura ambientale 125°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo NYLON. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1124

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo NON resettabile. Temperatura di attivazione 65°C, massima temperatura ambientale 47°C. Certificato UL/FM. Da utilizzarsi con o senza unità di controllo A1349. Per uso interno/esterno. Rivestimento del cavo LSZH. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



A1349

Unità di controllo per rivelatori lineari (cavi termosensibili) non resettabili UL/FM, gestisce fino a 2 linee, lunghezza massima per ciascuna linea 3000 m. Relè di guasto ed allarme per ciascuna linea. Porta RS485 con protocollo MODBUS RTU

1.820,00 €



A1385

Unità di terminazione per rivelatori lineari (cavi termosensibili) digitali non resettabili UL/FM, gestisce fino a 2 linee. Contenitore stagno, include interruttori per test di guasto ed allarme linea.

351,00 €

Rilevatore termico lineare digitale non resettabile certificato EN54-28. Bobine da 100/200 e 500m non frazionabili



F1182

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T068-V10-A045 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1192

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile con rivestimento in treccia di acciaio. Temperatura di attivazione 68°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T068-V10-A045 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

22,00 €



F1180

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T078-V10-A045 Gruppo ambientale III. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1190

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile con rivestimento in treccia di acciaio. Temperatura di attivazione 78°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T078-V10-A045 Gruppo ambientale III. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

22,00 €



F1181

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 65°C. Certificato EN54-28 T088-V10-A065 Gruppo ambientale III. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

15,00 €



F1191

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo digitale NON Resettabile con rivestimento in treccia di acciaio. Temperatura di attivazione 88°C, massima temperatura ambientale 45°C. Certificato EN54-28 T088-V10-A065 Gruppo ambientale III. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo DSCU-EN. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

22,00 €



A1397

Unità di controllo per rivelatori lineari (cavi termosensibili) digitali non resettabili, gestisce fino a 2 linee, lunghezza massima per ciascuna linea 1000 m. Relè di guasto ed allarme per ciascuna linea e porta RS485 con protocollo MODBUS RTU. Dal Display o sui registri MODBUS viene indicata la distanza alla quale è stato rilevato l'incendio.

2.105,00 €



A1398

Unità di terminazione per rivelatori lineari (cavi termosensibili) digitali non resettabili, gestisce fino a 2 Zone. Contenitore stagno, include interruttori per test di guasto ed allarme di ciascuna linea. Certificato EN54-28

351,00 €

Rilevatore termico lineare analogico resettabile certificato EN54-22. Bobine da 100/200 e 500m non frazionabili



F3050

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile. Temperatura di Allarme e Preallarme impostabile tra 66 e 100 °C, massima temperatura ambientale 125°C. Rivestimento in PVC adatto per installazioni Indoor. Certificato EN54-22 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo. (prezzo al m.)

Multipli d'ordine: 100

21,00 €



F3051

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile. Temperatura di Allarme e Preallarme impostabile tra 66 e 100 °C, massima temperatura ambientale 125°C. Rivestimento in Nylon adatto sia per installazioni Indoor che Outdoor. Certificato EN54-22 Gruppo ambientale II. Da utilizzare in combinazione con l'unità di controllo.

Multipli d'ordine: 100

22,00 €



F3052

Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile. Temperatura di Allarme e Preallarme impostabile tra 66 e 100 °C, massima temperatura ambientale 125°C. Rivestimento in Treccia di acciaio adatto per installazioni Industriali. Certificato EN54-22 Gruppo ambientale II.

Multipli d'ordine: 100

27,00 €



A1388

Kit unità di controllo e unità di fine linea per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22. L'unità di controllo gestisce una singola linea e fornisce una uscita di guasto, di allarme e di preallarme. Temperature di intervento impostabili tra 66 e 100°C.

2.968,00 €



A1389

Unità di controllo per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22. L'unità di controllo gestisce una singola linea e fornisce una uscita di guasto, di allarme e di preallarme. Temperature di intervento impostabili tra 66 e 100°C.

2.809,00 €



A1470

Unità di fine linea per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22

274,00 €



A1471

Scatola di giunzione per Rivelatore lineare di temperatura (Cavo Termosensibile) di tipo Analogico Resettabile certificato EN54-22

351,00 €

Accessori di montaggio per rivelatore termico lineare

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A1149-100	Clip tipo J per fissaggio a muro o a soffitto dei cavi termosensibili. Lunghezza 50mm, in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	320,00 €
A1362-100	Clip tipo P per fissaggio a superficie dei cavi termosensibili, in alluminio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	330,00 €
A1329-100	Clip tipo P per fissaggio a superficie dei cavi termosensibili, in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	380,00 €
A1174-100	Clip tipo V per fissaggio cavi termosensibili su passerelle cavi, in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	803,00 €
A1344-100	Clip per profilati ad I (2 - 3 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs	337,00 €
A1178-100	Clip per profilati ad I (3 - 8 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs	337,00 €
A1328-100	Clip per profilati ad I (8 - 14 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs	337,00 €
A1179-100	Clip per profilati ad I (14 - 20 mm), in acciaio per cavi termosensibili. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone NON inclusa. Confezione da 100 pcs	337,00 €
A1326-100	Clip per fissaggio cavi termosensibili su tubi, realizzata in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	599,00 €
A1327-100	Clip per fissaggio cavi termosensibili su tubi, realizzata in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	831,00 €
A1172-100	Staffa a C per fissaggio cavi termosensibili all'interno di canalizzazioni, realizzata in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	589,00 €
A1173-100	Staffa a C per fissaggio cavi termosensibili all'interno di canalizzazioni, realizzata in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	821,00 €
A1164-100	Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro con doppio fissaggio (100mm), in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	341,00 €
A1165-100	Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro con doppio fissaggio (100mm), in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	506,00 €
A1168-100	Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro (200mm), in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	608,00 €
A1169-100	Staffa ad L per fissaggio cavi termosensibili a soffitto/muro (200mm), in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	989,00 €
A1170-100	staffa distanziale (200mm) per fissaggio cavi termosensibili in lamiera zincata. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	356,00 €
A1171-100	staffa distanziale (200mm) per fissaggio cavi termosensibili in acciaio. Distanza tra due punti di fissaggio 0,5 - 1m, boccola in silicone inclusa. Confezione da 100 pcs	699,00 €
A1175-100	fascette in nylon per fissaggio cavi termosensibili, temperatura massima 110°C, adatte ad installazioni indoor. Confezione da 100 pcs	38,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A1176-100	fascette in ETFEE (Etilene tetrafluoroetilene) per fissaggio cavi termosensibili, temperatura massima 170°C, adatte ad installazioni indoor/outdoor. Confezione da 100 pcs	544,00 €
A1177-100	fascette in acciaio per fissaggio cavi termosensibili, temperatura massima 815°C, adatte ad installazioni industriali. Confezione da 100 pcs	544,00 €
A1342	Strumento per fissaggio fascette in acciaio per cavi termosensibili	2.105,00 €
C1283-100	Boccola di silicone per cavi termosensibili. Confezione da 100 pcs	89,00 €

Rilevatore elettronici di temperatura in contenitore IP65

TMP2-D-A257R2A

Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

556,00 €

TMP2-D-A257S2A

Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

556,00 €

TMP2-D-C90R2A

Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

556,00 €

TMP2-D-C90S2A

Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

556,00 €

Rilevatore elettronici di temperatura in contenitore ATEX

TMP2-JO-A257R2A

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

948,00 €

TMP2-JO-A257S2A

Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

948,00 €

TMP2-JO-C90R2A

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

948,00 €

TMP2-JO-C90S2A

Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.

948,00 €

Accessori per rilevatori di temperatura TMP2



GDA-M/B-KF4A

Staffa fissaggio (105x18mm interasse fori 87mm) per TMP2-J/T/JO/TO

30,00 €


GDA-CH12

Passacavi Atex Exd 1/2" NPT, ottone nichelato, per cavi armati (diam 4 -12mm)

120,00 €



GDA-CH12-NA

Passacavi Atex Exd 1/2" NPT, ottone nichelato, per
cavi NON armati (diam 4 -12mm)

90,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Rivelazione gas

Serie Industrial, SE e Elite con bombole, testine e cartucce

Rivelatori GAS con sensore a SEMICONDUCTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

ING700S-XX

Rivelatore di Metano (SEMICONDUCTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

406,00 €

ING701D-XX

Rivelatore di gas refrigeranti (R32, R410a, R404a, R134a, R1234yf specificare in fase di ordine). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

582,00 €

ING707S-XX

Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUCTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm.

506,00 €

ING708S-XX

Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUCTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm.

506,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile a SEMICONDUCTORE in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

INE700S-XX

Rivelatore di Metano (SEMICONDUCTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

646,00 €

INE701D-XX

Rivelatore di gas refrigeranti (R32, R410a, R404a, R134a, R1234yf specificare in fase di ordine). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

754,00 €

INE707S-XX

Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUCTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm. ADPE ATEX

679,00 €

INE708S-XX

Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUCTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm. ADPE ATEX

679,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile CATALITICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

ING700C-XX

Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

431,00 €

ING701C-XX **

Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

463,00 €

ING702C-XX

Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

431,00 €

ING704C-XX

Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

447,00 €

ING705C-XX

Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

447,00 €

ING706C-XX

Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

447,00 €

ING709C-XX

Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

533,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile CATALITICO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

INE700C-XX

Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

652,00 €

INE701C-XX **

Rivelatore di Gas Speciali ** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

673,00 €

INE702C-XX

Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

652,00 €

INE704C-XX

Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

652,00 €

INE705C-XX

Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

652,00 €

INE706C-XX

Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

652,00 €

INE709C-XX

Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

738,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

ING700P-XX

Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

469,00 €

ING701P-XX **

Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

512,00 €

ING702P-XX

Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

453,00 €

ING704P-XX

Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

469,00 €

ING705P-XX

Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

469,00 €

ING706P-XX

Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

469,00 €

ING709P-XX

Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

560,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore ADPE ATEX – Serie INDUSTRIAL

INE700P-XX***

Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

668,00 €

INE701P-XX **

Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

700,00 €

INE702P-XX

Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

652,00 €

INE704P-XX

Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

668,00 €

INE705P-XX

Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

668,00 €

INE706P-XX

Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

668,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN – Serie INDUSTRIAL

INE700PT-XX***

Rivelatore di Metano (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.669,00 €

INE701PT-XX **

Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.669,00 €

INE702PT-XX

Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.669,00 €

INE704PT-XX

Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.669,00 €

INE705PT-XX

Rivelatore di GPL (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.669,00 €

INE706PT-XX

Rivelatore di Propano (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.669,00 €

INE709PT-XX

Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.703,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore IP55 – Serie INDUSTRIAL

ING701HNO2-XX

Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm.

1.125,00 €

ING701HH2S-XX

Rivelatore di idrogeno solforato (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm.

797,00 €

ING703H-XX

Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.

438,00 €

ING703HPK-XX*****

Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse. EN50545

474,00 €

ING703HPK-RL4

Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse. Equipaggiato con scheda 4 uscite relè. EN50545

599,00 €

ING707H-XX

Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.

1.238,00 €

ING708H-XX

Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm.

1.238,00 €

ING710H-XX

Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL.

905,00 €

ING711H-XX

Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL.

905,00 €

ING710HMD-XX

Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO) per applicazioni mediche. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL.

958,00 €

ING711HMD-XX

Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO) per applicazioni mediche. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL.

958,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

INE701HNO2-XX

Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX

1.400,00 €

INE701HH2S-XX

Rivelatore di idrogeno solforato (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX

1.034,00 €

INE703H-XX

Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX

679,00 €

INE707H-XX

Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX

1.421,00 €

INE708H-XX

Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX

1.421,00 €

INE710H-XX

Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX

1.066,00 €

INE711H-XX

Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX

1.066,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL

INE701NO2HT-XX

Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX

2.229,00 €

INE703HT-XX

Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX

1.615,00 €

INE707HT-XX

Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX

2.234,00 €

INE708HT-XX

Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX

2.234,00 €

INE710HT-XX

Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX

1.884,00 €

INE711HT-XX

Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX

1.884,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

ING700IR-XX

Rivelatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

1.131,00 €

ING701IR-XX****

Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

1.131,00 €

ING705IR-XX

Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

1.131,00 €

ING706IR-XX

Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.

1.131,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

INE700IR-XX

Rivelatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.421,00 €

INE701IR-XX****

Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.421,00 €

INE705IR-XX

Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.421,00 €

INE706IR-XX

Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

1.421,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL

INE700IRT-XX

Rivelatore di Metano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN.
Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

2.261,00 €

INE701IRT-XX****

Rivelatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

2.261,00 €

INE705IRT-XX

Rilevatore di GPL (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN.
Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

2.261,00 €

INE706IRT-XX

Rilevatore di Propano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN.
Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX

2.261,00 €

* GAS REFRIGERANTI DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE - R32, - R410a, - R404a, - R134a, - R1234yf.

** ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) PER RIVELATORI INDUSTRIAL: - Metanolo (Alcool metilico), - Pentano, - Eptano, - Acetato di Etile, - Etilene, - Etanolo (Alcol Etilico), - Butano, - Esano, - Isobutano

*** DISPONIBILE VERSIONE EN60079-29-1 NEI MODELLI - INE700P-42, - INE700P-RL, - INE700PT-42, - INE700PT-RL.

**** DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE: - tipo di gas (butano o Anidride carbonica - soglia di intervento per anidride carbonica (1000/2000ppm, 4000/8000ppm o 10000/20000ppm); - Intervallo di misura per Anidride Carbonica (0-10000ppm o 0-30000ppm)

***** ORDINABILE SOLAMENTE CON INTERFACCE - LE, - 42, - MB.

Interfacce di comunicazione per rivelatori GAS Serie INDUSTRIAL



42

Interfaccia con uscita analogica 4-20mA.

63,00 €



RL

Interfaccia con tre uscite a relè per Preallarme, Allarme e Guasto.

76,00 €



AS-C

Interfaccia con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.

51,00 €



AS-M

Interfaccia con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.

51,00 €



LE

Interfaccia per Loop analogico con protocollo ENEA.

94,00 €



MB

Interfaccia per connessione a controllori MODBUS

157,00 €

I codici dei rivelatori sopra elencati vanno completati sostituendo i caratteri XX con il codice relativo all'interfaccia desiderata

Accessori per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

INA55-104

Valvola da 8mm per bombole monouso da 1l

205,00 €

INA55-108

Bicchierino adattatore per test rivelatori.

97,00 €

INA55-109

Staffa in acciaio inox per fissaggio rivelatori ATEX standard (senza display)

49,00 €

INA55-110

Flussimetro con valvola per bombole da 1l.

560,00 €

INA55-111

Flussimetro con valvola per bombole da 3l e 5l.

646,00 €



IN
RI
—
Ri
cir
L'è
ec
pr
cik
ur

INA55-701

Interfaccia Smartphone (android) per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL (APP inclusa) .
Compreso software PC.

527,00 €

Bombole monouso 1l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INB12-100	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E..	210,00 €
INB12-101	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E..	210,00 €
INB12-102	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E..	210,00 €
INB12-103	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E..	210,00 €
INB12-104	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E..	210,00 €
INB12-105	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E..	210,00 €
INB12-106	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E..	210,00 €
INB12-107	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E..	210,00 €
INB12-108	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 150 p.p.m.	210,00 €
INB12-109	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 300 p.p.m.	210,00 €
INB12-110	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume.	210,00 €
INB12-111	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina.	210,00 €
INB12-112	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina.	210,00 €
INB12-113	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	210,00 €
INB12-136	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 20,90% VOL.	210,00 €
INB12-118	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria.	210,00 €
INB12-119	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria.	210,00 €
INB12-120	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria.	210,00 €
INB12-121	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria.	210,00 €
INB12-122	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria.	210,00 €
INB12-123	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria.	210,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INB12-124	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E..	248,00 €
INB12-125	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E..	248,00 €
INB12-126	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante.	248,00 €
INB12-127	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E.	248,00 €
INB12-128	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E.	248,00 €

Bombole monouso 3 l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INB34-100	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E..	453,00 €
INB34-101	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E..	453,00 €
INB34-102	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E..	453,00 €
INB34-103	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E..	453,00 €
INB34-104	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E..	453,00 €
INB34-105	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E..	453,00 €
INB34-106	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E..	453,00 €
INB34-107	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E..	453,00 €
INB34-108	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 150 p.p.m.	453,00 €
INB34-109	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 300 p.p.m.	453,00 €
INB34-110	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume.	453,00 €
INB34-111	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina.	453,00 €
INB34-112	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina.	453,00 €
INB34-113	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	453,00 €
INB34-114	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 25 ppm.	775,00 €
INB34-115	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 100 ppm.	775,00 €
INB34-116	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 500 ppm.	775,00 €
INB34-117	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 1000 ppm.	775,00 €
INB34-118	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria.	452,00 €
INB34-119	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria.	453,00 €
INB34-120	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria.	453,00 €
INB34-121	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria.	453,00 €
INB34-122	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria.	453,00 €
INB34-123	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria.	453,00 €
INB34-124	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E..	453,00 €
INB34-125	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E..	453,00 €
INB34-126	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante	775,00 €
INB34-127	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E.	453,00 €
INB34-128	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E.	453,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INB34-129	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 5 ppm in aria.	861,00 €
INB34-130	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 20 ppm in aria.	861,00 €

Bombole monouso 5 l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INB58-100	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E..	582,00 €
INB58-101	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E..	582,00 €
INB58-102	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E..	582,00 €
INB58-103	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E..	582,00 €
INB58-104	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E..	582,00 €
INB58-105	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E..	582,00 €
INB58-106	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E..	582,00 €
INB58-107	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E..	582,00 €
INB58-108	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 150 p.p.m.	582,00 €
INB58-109	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 300 p.p.m.	582,00 €
INB58-110	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume.	582,00 €
INB58-111	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina.	582,00 €
INB58-112	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di vapori di benzina.	582,00 €
INB58-113	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	582,00 €
INB58-114	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 25 ppm.	915,00 €
INB58-115	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 100 ppm.	915,00 €
INB58-116	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 500 ppm.	915,00 €
INB58-117	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 1000 ppm.	915,00 €
INB58-118	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria.	582,00 €
INB58-119	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria.	582,00 €
INB58-120	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria.	582,00 €
INB58-121	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria.	582,00 €
INB58-122	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria.	582,00 €
INB58-123	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria.	582,00 €
INB58-124	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E..	582,00 €
INB58-125	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E..	582,00 €
INB58-126	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante	915,00 €
INB58-127	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E.	582,00 €
INB58-128	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E.	582,00 €
INB58-129	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 5 ppm in aria.	1.066,00 €
INB58-130	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 20 ppm in aria.	1.066,00 €

Testine di ricambio per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INRG-700S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700S Metano.	270,00 €
INRG-701D	Testina di ricambio per rivelatori gas refrigeranti ING701D	393,00 €
INRG-705S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705S GPL.	264,00 €
INRG-706S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706S propano.	264,00 €
INRG-707S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING707S Ammoniaca tossicità.	264,00 €
INRG-708S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING708S Ammoniaca esplosività.	268,00 €
INRE-700S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700S Metano.	350,00 €
INRE-701D	Testina di ricambio per rivelatori gas refrigeranti INE701D	463,00 €
INRE-704S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704S idrogeno.	431,00 €
INRE-705S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705S GPL.	463,00 €
INRE-706S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706S propano.	463,00 €
INRE-707S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE707S Ammoniaca tossicità.	463,00 €
INRE-708S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE708S Ammoniaca esplosività.	463,00 €
INRG-700C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700C Metano.	280,00 €
INRG-701C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701C Gas Speciali.	318,00 €
INRG-702C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING702C Vapori di Benzina.	280,00 €
INRG-704C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING704C Idrogeno.	280,00 €
INRG-705C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705C GPL.	280,00 €
INRG-706C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706C propano.	280,00 €
INRG-709C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING709C acetilene.	323,00 €
INRE-700C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700C Metano.	431,00 €
INRE-701C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701C Gas Speciali.	485,00 €
INRE-702C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE702C Vapori di Benzina.	431,00 €
INRE-704C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704C Idrogeno.	431,00 €
INRE-705C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705C GPL.	431,00 €
INRE-706C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706C propano.	431,00 €
INRE-709C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE709C acetilene.	485,00 €
INRG-700P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700P Metano.	297,00 €
INRG-701P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701P Gas Speciali.	361,00 €
INRG-702P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING702P Vapori di Benzina.	297,00 €
INRG-704P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING704P Idrogeno	297,00 €
INRG-705P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705P GPL.	297,00 €
INRG-706P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706P propano.	297,00 €
INRG-709P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING709P acetilene.	361,00 €
INRE-700P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700P Metano.	436,00 €
INRE-701P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701P Gas Esplosivi.	496,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
INRE-702P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE702P Vapori di Benzina.	436,00 €
INRE-704P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704P Idrogeno.	436,00 €
INRE-705P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705P GPL.	436,00 €
INRE-706P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706P propano.	436,00 €
INRE-709P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE709P acetilene.	496,00 €
INRG-701HNO2	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701HNO2 biossido di azoto.	776,00 €
INRG-701HH2S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701HH2S idrogeno solforato	506,00 €
INRG-703H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING703H monossido di carbonio.	318,00 €
INRG-703HPK	Testina di ricambio per rivelatori gas ING703HPK monossido di carbonio per autorimesse.	372,00 €
INRG-707H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING707H Ammoniaca tossicità.	1.023,00 €
INRG-708H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING708H Ammoniaca esplosività.	1.023,00 €
INRG-710H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING710H ossigeno (eccesso).	566,00 €
INRG-711H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING711H ossigeno (difetto).	566,00 €
INRG-710HMD	Testina di ricambio per rivelatori gas ING710HMD ossigeno (eccesso).	614,00 €
INRG-711HMD	Testina di ricambio per rivelatori gas ING711HMD ossigeno (difetto).	614,00 €
INRE-701HNO2	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701HNO2 biossido di azoto.	1.034,00 €
INRE-701HH2S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701HH2S idrogeno solforato	754,00 €
INRE-703H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE703H monossido di carbonio.	431,00 €
INRE-707H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE707H Ammoniaca tossicità.	1.066,00 €
INRE-708H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE708H Ammoniaca esplosività.	1.066,00 €
INRE-710H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE710H ossigeno (eccesso).	780,00 €
INRE-711H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE711H ossigeno (difetto).	780,00 €
INRG-700IR	Testina di ricambio per rivelatori gas ING7000IR Metano.	1.050,00 €
INRG-701IR****	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701IR Butano / Anidride carbonica.	1.050,00 €
INRG-705IR	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705IR GPL.	1.050,00 €
INRG-706IR	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706IR Propano.	1.050,00 €
INRE-700IR	Testina di ricambio per rivelatori gas INE7000IR Metano.	1.080,00 €
INRE-701IR****	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701IR Butano / Anidride carbonica.	1.080,00 €
INRE-705IR	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705IR GPL.	1.080,00 €
INRE-706IR	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706IR Propano.	1.080,00 €

Rivelatori GAS serie SE192 in contenitore plastico IP44. USCITA 4-20mA



SE192KM

Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.

262,00 €



SE192KG

Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.

262,00 €



SEI92KB

Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.

295,00 €



SEI92KI

Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.

295,00 €



SEI92EC

Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore plastico IP44.

345,00 €

Rivelatori GAS serie SEI82 in contenitore plastico IP65. USCITA 4-20mA



SEI82KM

Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.

376,00 €



SEI82KG

Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.

376,00 €



SEI82KB

Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.

376,00 €



SEI82KI

Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.

376,00 €



SEI82PM

Rivelatore pellistor per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.

384,00 €



SEI82PG

Rivelatore pellistor per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.

384,00 €



SEI82PB

Rivelatore pellistor per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.

384,00 €



SEI82PI

Rivelatore pellistor per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.

384,00 €



SEI82EC

Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore plastico IP65.

412,00 €

Rivelatori GAS serie SE183 in contenitore ATEX (EX II 2G Ex db IIC T5 Gb). 1 USCITA 4-20mA



SE183KM

Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX.

635,00 €



SE183KG

Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore pATEX.

635,00 €



SE183KB

Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX.

635,00 €



SE183KI

Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX.

635,00 €



SE183PM

Rivelatore pellistor per Metano. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.

663,00 €



SE183PG

Rivelatore pellistor per GPL. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.

663,00 €



SE183PB

Rivelatore pellistor per Benzina. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.

663,00 €



SE183PI

Rivelatore pellistor per Idrogeno. Uscita 4÷20mA.
Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.

663,00 €



SE183EC

Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio.
Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore ATEX.

718,00 €

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237K ELITE

SE237KM

Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.

584,00 €

SE237KG

Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.

584,00 €

SE237KI

Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.

584,00 €

SE237KB

Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.

584,00 €

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. USCITA 4-20mA – Serie TS282K ELITE

TS282KM

Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.

512,00 €

TS282KG

Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.

512,00 €

TS282KI

Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.

512,00 €

TS282KB

Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.

512,00 €

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' – Serie SE138K ELITE

SE138KM

Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.085,00 €

SE138KG

Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.085,00 €

SE138KI

Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.085,00 €

SE138KB

Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.085,00 €

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA – Serie TS293K ELITE

TS293KM

Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.013,00 €

TS293KG

Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.013,00 €

TS293KI

Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.013,00 €

TS293KB

Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1

1.013,00 €

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' – Serie SE237P ELITE

SE237PM

Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.

717,00 €

SE237PG

Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.

717,00 €

SE237PI

Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.

717,00 €

SE237PB

Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.

717,00 €

SE237PX *

Rivelatore (pellistor) per gas speciali * (a richiesta). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.

717,00 €

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS282P ELITE

TS282PM

Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.

645,00 €

TS282PG

Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.

645,00 €

TS282PI

Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.

645,00 €

TS282PB

Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.

645,00 €

TS282PX *

Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.

645,00 €

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SEI38P ELITE

SEI38PM

Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.218,00 €

SEI38PG

Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.218,00 €

SEI38PI

Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.218,00 €

SEI38PB

Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.218,00 €

SEI38PX *

Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.218,00 €

SEI38PE

Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.545,00 €

SE138PS

Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.616,00 €

SE138PX-H **

Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.545,00 €

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293P ELITE

TS293PM

Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.146,00 €

TS293PG

Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.146,00 €

TS293PI

Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.146,00 €

TS293PB

Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.146,00 €

TS293PX *

Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.146,00 €

TS293PE

Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.471,00 €

TS293PS

Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.544,00 €

TS293PX-H *

Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

1.472,00 €

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELÈ - Serie SE237E ELITE

SE237EA

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.

1.360,00 €

SE237EA-H

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicatore per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

2.258,00 €

SE237EC-S

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.

782,00 €

SE237EC-H

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicatore per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

1.572,00 €

SE237EH

Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.

1.582,00 €

SE237EN

Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.

1.739,00 €

SE237EN2

Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm.

1.320,00 €

SE237EO

Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL.

1.114,00 €

SE237ES

Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.

1.758,00 €

SE237ECL

Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.

1.172,00 €

SE237EHCL

Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.

2.684,00 €

SE237EHCN

Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.

1.958,00 €

Rivelatori GAS con sensore ELETTOCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA - Serie TS282E ELITE

TS282EA

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.

1.288,00 €

TS282EA-H

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

2.186,00 €

TS282EC-S

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.

710,00 €

TS282EC-H

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

1.500,00 €

TS282EH

Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.

1.510,00 €

TS282EHCN

Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.

1.887,00 €

TS282EN

Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.

1.667,00 €

TS282EN2

Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.

1.248,00 €

TS282ES

Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm.

1.686,00 €

TS282EHCL

Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.

2.389,00 €

TS282ECL

Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.

1.100,00 €

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELÈ - Serie SE238E ELITE

SE138EA

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1

1.861,00 €

SE138EA-H

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

2.759,00 €

SE138EC-S

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1

1.283,00 €

SE138EH

Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1

2.083,00 €

SE138EN

Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1

2.240,00 €

SE138EO

Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL. ATEX ZONA 1

1.615,00 €

SE138ES

Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm. ATEX ZONA 1

2.259,00 €

SE138EHCN

Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1

2.460,00 €

SE138EN2

Rivelatore per Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1

1.821,00 €

SE138EC-H

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

2.073,00 €

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293E ELITE

TS293EA

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1

1.789,00 €

TS293EA-H

Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.

2.687,00 €

TS293EC-S

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1

1.211,00 €

TS293EC-H

Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. ATEX ZONA 1

2.000,00 €

TS293EH

Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1

2.010,00 €

TS293EN

Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1

2.168,00 €

TS293EN2

Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1

1.749,00 €

TS293ES

Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm. ATEX ZONA 1.

2.187,00 €

TS293ECL

Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1

1.600,00 €

TS293EHCN

Rivelatore per Acido cianidrico (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10ppm. ATEX ZONA 1

2.388,00 €

Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore IP65- Serie TS282I ELITE

TS282IC2

Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL.

2.368,00 €

TS282IC2-H

Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm.

2.368,00 €

Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293I ELITE

TS293IC2

Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL. ATEX ZONA 1

2.869,00 €

TS293IC2-H

Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm. ATEX ZONA 1

2.869,00 €

TS293IG

Rivelatore per GPL (infrarosso). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

2.983,00 €

TS293IM

Rivelatore per Metano (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1

2.983,00 €

TS293IX **

Rivelatore (infrarosso) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1. nota: tarature disponibili in 6/8 settimane

2.983,00 €

Rivelatori GAS in grado di rivelare due gas contemporaneamente in contenitore IP65 - Serie TS255 ELITE

TS255CB

Rivelatore di Monossido di Carbonio (elettrochimico) e Benzina (catalitico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷20% LIE (Benzina).

979,00 €

TS255CN2

Rivelatore di Monossido di Carbonio e Biossido di Azoto (elettrochimico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷30 ppm (Biossido di Azoto).

1.019,00 €

STAFFE



TR530

Staffa in alluminio per il montaggio a parete o a soffitto dei rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293 Utilizzabile anche in esterno.

39,00 €



AR015

Copertura in acciaio INOX, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293.

138,00 €



TR533

Protezione meccanica contro urti accidentali.

108,00 €

Cartucce di ricambio per rivelatori serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ZSK01/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KM-KG- KI / TS2820KM-KG-KI.	122,00 €
ZSKB/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KB/TS282KB/TS255CB (benzina).	154,00 €
ZSEA-H/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA-H/TS282EA-H (Ammoniaca)	1.795,00 €
ZSEC/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-S/TS255CB (Monossido di Carbonio).	320,00 €
ZSEC-H/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-H (Monossido di Carbonio).	1.109,00 €
ZSEH/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EH/TS282EH (Idrogeno Solforato).	1.120,00 €
ZSEHCN/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237HCN/TS282HCN (Acido cianidrico).	1.496,00 €
ZSEN/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN/TS282EN (Ossido di Azoto).	1.276,00 €
ZSES/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ES/TS282ES (Anidride solforosa).	1.295,00 €
ZSEN2/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN2/TS282EN2 (biossido di azoto).	857,00 €
ZSECL/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ECL / TS282ECL (Cloro)	709,00 €
ZSEHCL/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCL / TS282EHCL (Acido Cloridrico)	1.998,00 €
ZSP/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE237PM-PG-PI/TS282PM-PG-PI-PX	256,00 €
ZSK04/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KB/TS293KB (Benzina).	154,00 €
ZSEA1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA/TS293EA (Ammoniaca).	898,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ZSEA2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EA-H / TS293EA-H (Ammoniaca).	1.795,00 €
ZSEC1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EC-S/TS293EC-S (Monossido di carbonio).	320,00 €
ZSEC2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EC-H/TS293EC-H (Monossido di carbonio).	1.109,00 €
ZSEH1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EH/TS293EH (Idrogeno Solforato).	1.120,00 €
ZSEHCN/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EHCN/TS293EHCN (Acido Cianidrico).	1.496,00 €
ZSENI/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EN/TS293EN (ossido di azoto).	1.276,00 €
ZSEN2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EN2/TS293EN2 (biossido di azoto).	857,00 €
ZSEO1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38EO/TS293EO (Ossigeno).	651,00 €
ZSES1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SEI38ES/TS293ES (Anidride Solforosa).	1.295,00 €
ZSK01/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SEI38KM-KG- KI / TS293KM-KG-KI.	121,00 €
ZSP05/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SEI38PM-PB-PG-PI-PX / TS293PM-PB-PG-PI-PX	255,00 €
ZSP02/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SEI38PE-PXH / TS293PE-PXH	580,00 €
ZSP03/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SEI38PS / TS293PS (Stirene).	652,00 €
ZSIC01/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2 (Anidride Carbonica)	1.977,00 €
ZSIC02/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2-H (Anidride Carbonica)	1.977,00 €
ZSI01G/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IG (GPL)	2.092,00 €
ZSI01M/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IM (Metano)	2.092,00 €

Kit calibrazione & Staffe per rivelatori GAS serie TSXX-X / SEI3X-X ELITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TC011	Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso	293,00 €
TC014	Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso. In acciaio INOX per gas reattivi o altamente reattivi	500,00 €
TR530	Staffa per montaggio a parete o soffitto dei rivelatori serie SE e TS.	39,00 €
TR533	Protezione contro urti accidentali.	138,00 €
AR015	Copertura in acciaio Inox, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE e TS.	108,00 €

Valvole per test rivelatori GAS serie TS255 / SEI37 / SEI38 ELITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BO303	Valvola S-Flow per bombola 34-58-110 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro e manometro (flusso variabile 0,25 - 1 l/min)	859,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BO305	Valvola HPC in acciaio INOX per bombola 34-58-110 l. Gas reattivi ed altamente reattivi con manometro (flusso fisso 0,5/1/2,5 l/min)	2.989,00 €
BO311	Valvola Miniflow per bombola 12 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro (flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min)	522,00 €

Bombole monouso per test rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BO225M-088	Bombola gas monouso, da 2,5 litri. Metano 0,88% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 75 L. Completa di valvola.	587,00 €
BO225M-044	Bombola gas monouso, da 2,5 litri. Metano 0,44% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 75 L. Completa di valvola.	587,00 €
BO225C-300	Bombola gas monouso, da 2,5 L. Monossido di carbonio 300ppm in azoto. 30 bar. Volume utile 75 L. Completa di valvola	587,00 €
BO404	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	270,00 €
BO405	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	270,00 €
BO416	Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	270,00 €
BO418	Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	547,00 €
BO454	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	599,00 €
BO455	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	599,00 €
BO466	Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	599,00 €
BO468	Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.053,00 €
BO470	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.053,00 €
BO472	Bombola gas monouso, da 1 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.145,00 €
BO477	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.273,00 €
BO479	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.273,00 €
BO501	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ammoniaca 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO504	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.145,00 €
BO505	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.145,00 €
BO516	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.145,00 €
BO518	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.247,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BO520	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO522	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.692,00 €
BO527	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	2.081,00 €
BO529	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	2.081,00 €
BO554	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO555	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO566	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO568	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.734,00 €
BO570	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.734,00 €
BO572	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	2.173,00 €
BO579	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	2.535,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Segnalazione convenzionale

Segnalatori ottico-acustici IRIS e targhe

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS20X0



IS2011RE

Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

65,00 €



IS2011WE

Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

65,00 €



IS2021RE

Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.

110,00 €



IS2021WE

Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.

110,00 €



IS2030RE

Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65) Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

97,00 €



IS2030WE

Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65) Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

97,00 €



IS2050RE

Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.

192,00 €



IS2050WE

Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.

192,00 €

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS 10X0



IS1011

Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

60,00 €



IS1021

Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.

183,00 €



IS1030

Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.

92,00 €



IS1050

Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.

183,00 €

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS ISOXX0



ISO010RE

Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.

70,00 €



ISO010RES

Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.

66,00 €



ISO010WE

Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico bianco. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.

70,00 €



ISO010WES

Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.

66,00 €



ISO120RE

Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.

228,00 €



ISO120RS

Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.

222,00 €



ISO120REC

Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.

228,00 €



ISO120RSC

Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.


222,00 €



ISO120WE

Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.


228,00 €



ISO120WEC

Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.


228,00 €



IS0130

Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 120dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB.


748,00 €



IS0131

Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 110dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB.


365,00 €



IS0132

Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 105dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB.

294,00 €



IS0160

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 120dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3.

908,00 €



IS0161

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3.

562,00 €



IS0162

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3.

507,00 €



IS0163

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED BIANCO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3 C3-15.

465,00 €



IS0164

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED BIANCO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3.

500,00 €



IS0165

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED ROSSO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3 C3-15.

465,00 €



IS0166

Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED ROSSO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3.

500,00 €

56956

Segnalatore luminoso, IP66. 7 LED bianchi ad elevata luminosità. Base (colore rosso) e cupola (trasparente) in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08). Temperatura di funzionamento: -30° +70°C. Assorbimento max 800mA@27V. Certificazione CPR EN 54-23 W4,3-11,5-11,5 / C 9-5,8 / O 4,3-11,5-20,3

600,00 €



ISC010

Campana 6" per uso interno. IP21C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.

92,00 €



ISC010E

Campana 6" per uso esterno. IP33C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.

134,00 €



IVY-R

Sirena da esterno autoalimentata. IP34. Alimentazione 12Vdc (da prevedere modulo STD241201). 103dB@3m.

107,00 €



Smarty-Gfr

Segnalatore ottico/acustico piezo per interno
105dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m.
IP31. Contenitore termoplastico colore rosso.
Alimentazione 24Vdc.

44,00 €

Targhe ottico acustiche convenzionali



ISS021 - ITA

Targa ottico/acustica. 87dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.

Multipli d'ordine: 15

122,00 €



ISS021 - ENG

Come ISS021 ma con la serigrafia "Fire Alarm"

Multipli d'ordine: 15

122,00 €



ISS022 - ITA

Targa ottico/acustica. 92dB(A)@1m. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Certificazione CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1.

Multipli d'ordine: 15

163,00 €



ISS022 - ENG

Come ISS022 ma con la serigrafia "Fire Alarm"

Multipli d'ordine: 15

163,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Illuminazione di emergenza

Diva, Dexia, Veraled, HP100/200, Spotled, HP3x0 e accessori

DIVA

DVBA080342

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

137,00 €

DVBA110242

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180 . Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

137,00 €

DVBA110342

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180 . Durata 3h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

157,00 €

DVBA180142

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180 . Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

143,00 €

DVBA180242

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180 . Durata 2h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

162,00 €

DVBA241542

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220 . Durata 1,5h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

162,00 €

DVBA280142

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 28W. Flusso (lm) (SE) 610/500/415/320 (SA) 320 . Durata 1/1,5/2/3h N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 25

195,00 €

DEXIA

DXBA240142

Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

307,00 €

DXBA360142

Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

349,00 €

DEXIA ARTIC

DZBA24

Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Temperatura di funzionamento -30°÷ +50°C. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 510-410-340-260 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 10

384,00 €

DZBA36

Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. . Temperatura di funzionamento -30°÷ +50°C. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1000-800-650-500 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 10

452,00 €

VERALED

VRBA20

Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 5

396,00 €

VRBA50

Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 5

434,00 €

HP100

HP100BE110140

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP40.

Multipli d'ordine: 10

180,00 €

HP100BE240140

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP40.

Multipli d'ordine: 10

194,00 €

HP100BE110340

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40.

Multipli d'ordine: 10

201,00 €

HP100BE240340

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40.

Multipli d'ordine: 10

215,00 €

HP100BA110140

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

185,00 €

HP100BA240140

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

200,00 €

HP100BA110340

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

207,00 €

HP100BA240340

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

221,00 €

HP100BE110165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

236,00 €

HP100BE240165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

254,00 €

HP100BE110365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

263,00 €

HP100BE240365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

281,00 €

HP100BA110165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

243,00 €

HP100BA240165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

261,00 €

HP100BA110365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

270,00 €

HP100BA240365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

288,00 €

HP200

HP200BE180142

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42.

Multipli d'ordine: 10

195,00 €

HP200BE360142

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.

Multipli d'ordine: 10

233,00 €

HP200BE180342

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.

Multipli d'ordine: 10

216,00 €

HP200BE360342

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.

Multipli d'ordine: 10

274,00 €

HP200BA180142

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 10

201,00 €

HP200BA360142

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 10

238,00 €

HP200BA180342

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 10

222,00 €

HP200BA360342

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.

Multipli d'ordine: 10

279,00 €

HP200BE180165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

256,00 €

HP200BE360165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

302,00 €

HP200BE180365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

283,00 €

HP200BE360365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.

Multipli d'ordine: 10

353,00 €

HP200BA180165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). M ED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

263,00 €

HP200BA360165

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

309,00 €

HP200BA180365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

290,00 €

HP200BA360365

Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.

Multipli d'ordine: 10

360,00 €

SPOTLED

SPBA240140

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

272,00 €

SPBA240340

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

301,00 €

SPOTLED UP

SUBA240140

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. IP40.

263,00 €

SUBA240340

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. IP40.

300,00 €

SPOTLED SIDE

SIBA240140

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a parete, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. IP40.

263,00 €

SIBA240340

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 330 (SA) 250 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. IP40.

300,00 €

SPOTLED UP ARTIC

SUBA240365-A

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 230 (SA) 170 . Batteria LiFePO4 3,2V@3,2Ah. Durata 3h. IP65. Temperatura di funzionamento -30°C.

342,00 €

SPOTLED SIDE ARTIC

SIBA240365-A

Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da BUS, installazione a plafone, Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 230 (SA) 170 . Batteria LiFePO4 3,2V@3,2Ah. Durata 3h. IP65. Temperatura di funzionamento -30°C.

342,00 €

Accessori HPX00 & DIVA



CNBA01

Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS.

180,00 €



OH100PTDW

Pittogramma indicante in basso per HP100

Multipli d'ordine: 10

6,00 €



OH100PTLF

Pittogramma indicante sinistra per HP100

Multipli d'ordine: 10

6,00 €



OH100PTRG

Pittogramma indicante destra per HP100

Multipli d'ordine: 10

6,00 €



OH200PTDW

Pittogramma indicante in basso per HP200

Multipli d'ordine: 10

6,00 €



OH200PTLF

Pittogramma indicante sinistra per HP200

Multipli d'ordine: 10

6,00 €



OH200PTRG

Pittogramma indicante destra per HP200

Multipli d'ordine: 10

6,00 €



OHDVPTK

Kit pittogrammi per DIVA

Multipli d'ordine: 20

4,00 €



OHDXPTK

Kit pittogrammi per DEXIA

Multipli d'ordine: 20

12,00 €



OHX00FCK

Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP100, HP200 & DEXIA

Multipli d'ordine: 10

17,00 €



OH100BRI

Scatola incasso a muro per HP100

Multipli d'ordine: 20

5,00 €



OH200BRI

Scatola incasso a muro per HP200 & DEXIA

Multipli d'ordine: 20

5,00 €



OHX00GRT

Griglia metallica protettiva per HP100, HP200 & DEXIA

Multipli d'ordine: 5

106,00 €



OHX00BR45

Staffa per installazione con inclinazione 45° per HP100, HP200, DIVA & DEXIA

Multipli d'ordine: 5

36,00 €



OHBBK

Kit per fissaggio su barra elettrificata per lampada illuminazione di emergenza. Non sono inclusi i tendinaggi per i binari.

Multipli d'ordine: 10

21,00 €



OHDVIP65

KIT IP 65 per lampade serie DIVA

Multipli d'ordine: 10

22,00 €




OHDXIP65

KIT IP 65 per lampade serie DEXIA

Multipli d'ordine: 10

16,00 €




BTLF032332W266500

Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650

Multipli d'ordine: 10

38,00 €



BTLF032152W186500

Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650

Multipli d'ordine: 10

19,00 €

HP320



HP320BA000340

Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

175,00 €

HP330



HP330BA000140

Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

187,00 €



HP330BA000340

Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.

Multipli d'ordine: 10

214,00 €

Accessori HP3X0



OH320PNL

Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.)

Multipli d'ordine: 5

136,00 €



OH320PNRL

Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.)

Multipli d'ordine: 5

136,00 €

OH320PE

Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz)

Multipli d'ordine: 5

99,00 €

OH320PNU1

Pannello con pittogrammi incollati direzione alto un lato per HP320 (confezione da 5)

136,00 €



OH320PND1

Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (confezione da 5). Per HP320.

113,00 €

OH320PNUS

Pannello con pittogrammi incollati direzione ALTO 45° (confezione da 5). Per HP320.

133,00 €



OH320PNDS

Pannello con pittogrammi incollati direzione BASSO 45° (confezione da 5). Per HP320.

133,00 €



OH330PNDW

Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.)

Multipli d'ordine: 5

260,00 €



OH330PNRL

Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.)

Multipli d'ordine: 5

260,00 €

OH330PE

Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.)

Multipli d'ordine: 5

121,00 €

OH330PNU1

Pannello con pittogrammi incollati direzione alto un lato per HP330 (confezione da 5)

260,00 €



OH330PND1

Pannello con pittogrammi incollati direzione basso un lato (confezione da 5). Per HP330.

225,00 €

OH330PNUS

Pannello con pittogrammi incollati direzione ALTO 45° (confezione da 5). Per HP330.

254,00 €



OH330PNDS

Pannello con pittogrammi incollati direzione BASSO 45° (confezione da 5). Per HP330.

254,00 €



OH3X0GRT

Griglia metallica protettiva per HP320 & HP330

Multipli d'ordine: 5

106,00 €



OH320FCK

Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP320

87,00 €



OH330FCK

Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP330

Multipli d'ordine: 5

110,00 €



OH3X0SPK

Kit per installazione a sospensione per HP320, HP330


Multipli d'ordine: 10

36,00 €

BTLF032601W175400

Batteria LiFePO4 3.2V 0.6Ah SIZE 175400. 2 POLI


14,00 €



BTLF032601W175410

Batteria LiFePO4 3.2V 0.6Ah SIZE 175410. 3 POLI


14,00 €



BTLF032152W186500

Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650. 2 POLI


19,00 €



BTLF032152W186510

Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650. 3 POLI


19,00 €



BTLF032332W266500

Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26650. 2 POLI

38,00 €



BTLF032322W266501

Batteria LiFePO4 3,2V - 3,3Ah SIZE 26651. LOW TEMPERATURE. 2 POLI

105,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Aree con pericolo di esplosione

Dispositivi a sicurezza intrinseca, sirene e rivelatori ATEX

Dispositivi convenzionali I.S. ORBIS APOLLO



ORB-OP-52027-APO

Rivelatore ottico di fumo convenzionale Apollo serie Orbis IS, Certificazione CPR - EN54pt7 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

363,00 €



ORB-OH-53027-APO

Rivelatore ottico di fumo e temperatura convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

428,00 €



ORB-HT-51145-APO

Rivelatore di temperatura AIR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

306,00 €



ORB-HT-51151-APO

Rivelatore di Temperatura BS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

310,00 €



ORB-HT-51157-APO

Rivelatore di temperatura AIS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

306,00 €



ORB-HT-51147-APO

Rivelatore di temperatura A2S convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

306,00 €



ORB-HT-51149-APO

Rivelatore di temperatura BR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

310,00 €



ORB-HT-51153-APO

Rivelatore di temperatura CR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

310,00 €



ORB-HT-51155-APO

Rivelatore di temperatura CS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: IG Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).

310,00 €



ORB-MB-50018-APO

Base di montaggio per rivelatori Orbis convenzionali intrinsecally safe.

48,00 €



55100-031APO

Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso interno. Classificazione ambientale: II IG EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.

93,00 €



55100-033APO

Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso esterno IP67. Classificazione ambientale: II IG EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.

550,00 €



29600-508

Pulsante manuale di allarme in custodia antideflagrante. EN54ptII. II G Ex e d II C T6 Gb
Ta=-40°÷+55°; II 2 D Ex t IIIC T60°C Db.

1.325,00 €

53832-070

Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO I.S..

28,00 €



29600-378

Barriera galvanica per rivelatori convenzionali, montaggio su guida DIN.

1.392,00 €

Dispositivi analogici indirizzati I.S. XP95 APOLLO



55000-640

Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).

639,00 €



55000-440

Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt5 LPBC. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).

694,00 €



45681-215

Base per rivelatore XP95 I.S. Indirizzata mediante XPERT Card

48,00 €



55200-940

Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. IP66. Certificazione CPR EN54ptII LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).

794,00 €



55000-855

Traslatore di protocollo a singolo canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.

708,00 €



55000-856

Traslatore di protocollo a doppio canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.

896,00 €

29600-098

Barriera galvanica per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.

1.621,00 €



45681-217

Base di fissaggio in plastica per raccordo con tubature a vista PG16. Compatibile con basi Apollo.

65,00 €

Sirene ATEX

TCA-0004

Campana in custodia antideflagrante. IP66. Controllo del volume, 105dB@1m. 1 tono. Certificazione ATEX. II 2G EExd e IIC T6. Classificata per uso in zona 2.

6.916,00 €



TCB-0017

Segnalatore acustico custodia antideflagrante IP66. Certificazione ATEX. - II 2G EExd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili.

3.669,00 €



TCB-0033

Segnalatore ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G EExd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore a led rosso 5W.

6.492,00 €

TCB-0021

Segnalatore di allarme ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G EExd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore rosso xenon 5j.

6.492,00 €

TCB-0025

Segnalatore di allarme ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G EExd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore rosso xenon 10j.

6.492,00 €



TCC-0001-IS

Segnalatore acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22.

581,00 €



TCC-0007-IS

Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22. Lente ambra.

899,00 €



TCC-0008-IS

Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22.

899,00 €



KCD0-SD3-Ex1.1045

Barriera galvanica per segnalatori I.S., montaggio su guida DIN. Max 45mA.

850,00 €

Rilevatori lineari di fumo ATEX

ILExd

Rivelatore lineare di fumo (TX+RX) in esecuzione antideflagrante. Doppio livello di allarme. Contenitore Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66. Portata 20÷120m. Completo di controllore.

6.760,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Spegnimento, alimentazione e fermi

Centrali di spegnimento, pulsanti, alimentatori e fermi elettromagnetici

Centrali di Spegnimento

SmartLight-EXT

Centrale per lo spegnimento del tipo analogica indirizzata, in grado di gestire 1 LOOP (240 indirizzi) ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094pt1 IMQ.

1.501,00 €



SmartLine020-4EXT

Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 20) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah.

604,00 €



SmartLine036-4EXT

Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 36) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah.

767,00 €

Pulsanti colorati



IC0020Y

Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo.

Multipli d'ordine: 10

40,00 €



IC0020G

Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde.

40,00 €



IC0020B

Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu.

Multipli d'ordine: 10


40,00 €



IC0020W

Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco.

40,00 €



IC0012EY

Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo. IP67


180,00 €



IC0012EG

Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde. IP67

180,00 €



IC0012EB

Pulsante di allarme convenzionale resettabile.
Blu. IP67

180,00 €



IC0012EW

Pulsante di allarme convenzionale resettabile.
Bianco. IP67

180,00 €



EC0020Y

Pulsante di allarme analogico indirizzato
resettabile. Giallo.

108,50 €



EC0020G

Pulsante di allarme analogico indirizzato
resettabile. Verde.

108,50 €



EC0020B

Pulsante di allarme analogico indirizzato
resettabile. Blu.

108,50 €



EC0020W

Pulsante di allarme analogico indirizzato
resettabile. Bianco.

108,50 €



ICB010Y

Pulsante senza ritenuta giallo.

99,00 €



ICB010G

Pulsante senza ritenuta verde.

99,00 €



ICB010B

Pulsante senza ritenuta blu.

99,00 €



ICB010W

Pulsante senza ritenuta bianco.

99,00 €



ICK010Y

Selettore a chiave Giallo.

118,00 €



ICK010G

Selettore a chiave Verde.

118,00 €



ICK010B

Selettore a chiave Blu.

118,00 €



ICK010W

Selettore a chiave Bianco.

118,00 €

Stazioni di alimentazione & moduli di alimentazione a 24V



SPS24060S

Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6Ah per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone.. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.

Multipli d'ordine: 5

286,00 €



SPS24160S

Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.

Multipli d'ordine: 2

426,00 €



SPS24060G

Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone.. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.

Multipli d'ordine: 5

422,00 €



SPS24160G

Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.

Multipli d'ordine: 2

554,00 €



IPS24060G

Alimentatore switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie.

Multipli d'ordine: 20

98,00 €



IPS24160G

Alimentatore switching (160W) 27,6V@4A+1,2A per ricarica batterie.

Multipli d'ordine: 20

228,00 €



BPS24060G

Alimentatore Switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.

238,00 €




BPS24160G

Alimentatore Switching (160W) 27,6V@4A + 1,2 A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.

399,00 €


FERMI ELETTROMAGNETICI SENZA PULSANTE DI SBLOCCO SERIE S1



S10060_01

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

68,00 €



S10060_02

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02060) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.


68,00 €



S10110_01

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

96,00 €



S10110_02

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02110) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.


95,00 €



S10140_02

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

183,00 €



S10140_H2

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.


199,00 €



S13060_01

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

74,00 €



S13060_02

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02060) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.


72,00 €



S13110_05

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S05110) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

107,00 €



S13140_02

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a faston. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

203,00 €



S13140_H2

Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a faston. Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

219,00 €

FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO SERIE S2



S20050B01

Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

71,00 €



S20050N01

Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

71,00 €

S20110B01



Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

103,00 €

S20110N01



Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

103,00 €

S29050B01



Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Completo di sensore stato porta. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

101,00 €

S29050N01




Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Completo di sensore stato porta. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. CPR EN1155.

101,00 €

FERMI ELETTROMAGNETICI PER INSTALLAZIONI A SOFFITTO, PAVIMENTO SERIE S3


S30060_01



Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco, prolunga e testa rotabile. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

139,00 €

S30110_01



Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

161,00 €

FERMI ELETTROMAGNETICI SERIE S5 IPXX

S50140_02



Fermo elettromagnetico. Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

228,00 €

S50140_H2



Fermo elettromagnetico. Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

244,00 €

S50160_02



Fermo elettromagnetico. IP65 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.


292,00 €

S50160_H2



Fermo elettromagnetico. IP65 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.


308,00 €



S59150_02

Fermo elettromagnetico. IP67 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

475,00 €




S59150_H2

Fermo elettromagnetico. IP67 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.

527,00 €


ACCESSORI PER FERMI ELETTRICITARI



S01060_00

Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magneti con forza di tenuta 500N / 50Kg.


21,00 €



S01110_00

Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magneti con forza di tenuta 1000N / 100Kg.


28,00 €



S02060_00

Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magneti con forza di tenuta 500N / 50Kg.

20,00 €



S02110_00

Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magneti con forza di tenuta 1000N / 100Kg.

27,00 €



S02150_00

Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magneti con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. AISI316L. Altezza 20mm.


110,00 €



SH2150_00

Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magneti con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. AISI316L. Altezza 37mm.


162,00 €



S02160_00

Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magneti con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. Altezza 20mm.


64,00 €



SH2160_00

Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magneti con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. Altezza 37mm.

80,00 €



S05110_00

Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magneti con forza di tenuta 1000N / 100Kg. Ancoraggio fisso ammortizzato compatto per Fermo Elettromagnetico S13110 100

35,00 €



30050_061

Tubo prolunga per fermi elettromagnetici serie S3 ne consente l'allungamento di 100 mm

21,00 €



S03000-N

Staffa a L per fissare a pavimento i fermi elettromagnetici modello S2, da 50 o 100 kg di tenuta. Colore nero.

38,00 €



S03000-B

Staffa a L per fissare a pavimento i fermi elettromagnetici modello S2, da 50 o 100 kg di tenuta. Colore bianco.

38,00 €



S03130

Prolunga 130mm per fermi elettromagnetici tipo S2. La prolunga S03130 è UNI EN 1155 per tutti gli elettromagneti S2 da 50 o 100 kg di tenuta. Colore nero. Lunghezza 130mm.

77,00 €

S03150_N

Prolunga telescopica 150-220mm per fermi elettromagnetici tipo S2. Colore nero.

92,00 €

INIM · RIVELAZIONE INCENDIO

Accessori, test e software

Accessori INIM, kit di test, SmartLook e licenze Hevoluto

Accessori per dispositivi INIM



STD241201

Riduttore di tensione da 24 a 12 Vdc@1A (conf. 10 pz.)

321,00 €

PREVIDIA-COM / PRE
MODULO GESTIONE COM



Smart485-in

Scheda per interfacce standardizzate vigili del fuoco.


268,00 €



EITK2000

Kit per configurazione, manutenzione e diagnosi di dispositivi della serie Iris ed Enea, composto da EDVR2000 programmatore manuale e loop driver, EITK-PWSP, alimentatore 27,6V, software FireGenius-PRO e cavi connessione.


360,00 €



ILPS100

Simulatore di loop Enea. Fino a 240 dispositivi. Porta USB per la connessione al PC.

150,00 €



BTLF032152W186500

Batteria LiFePO4 3,2V - 1,5Ah SIZE 18650 per EDVR2000

19,00 €



IACPP10

Copertura da esterno per pulsanti di allarme.

182,00 €



IACPP20

Copertura da esterno per pulsanti di allarme con cicalino di apertura.

314,00 €



INDOCBOX

Contenitore Metallico porta documenti

300,00 €



InLineFmf

Kit per montaggio ad incasso delle centrali SmartLine e SmartLight.

194,00 €



InProtCp

Protezione metallica per pulsanti di allarme.

83,00 €



CTS01

Cartello segnalatore presenza pulsante allarme alluminio, 160x160mm.

Multipli d'ordine: 10

17,00 €



CTS02

Cartello segnalatore presenza allarme acustico alluminio, 160x160mm.

Multipli d'ordine: 10

19,00 €



FOP34

Pittogramma "PRESENZA ACETILENE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP35

Pittogramma "CARENZA OSSIGENO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP36

Pittogramma "FIRE DO NOT ENTER" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP37

Pittogramma "EXTINCTION DISPARADA" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP38

Pittogramma "GAS DISCHARGE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP39

Pittogramma "FUEGO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP45

Pittogramma "FIRE ALARM" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP46

Pittogramma "DOOR ALARM" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP47

Pittogramma "SPEGNIMENTO IN CORSO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP48

Pittogramma "EVACUARE IL LOCALE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €



FOP49

Pittogramma "ALLARME GAS" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)

83,00 €

PLEXI_ES2000-IDX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-ISX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-3DX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-3SX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-4DX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-4SX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-5DX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

PLEXI_ES2000-5SX

Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.

Multipli d'ordine: 6

255,00 €

Accessori per test rivelatori

TESTIFIRE-XTR2-001

TESTFIRE XTR2 per test rivelatori fumo e temperatura. Il kit include: N°1 TESTFIRE XTR2, N°1 Cartuccia x generazione fumo, N°1 Generatore di fumo, N°1 Kit ricarica batteria, N°1 Batteria Li-Ion

6.498,00 €



TESTIFIRE-XTR2-6M-001

TESTFIRE XTR2 Kit per test rivelatori fumo e temperatura fino a 6m. Il kit include: N°1 TESTFIRE-XTR2, N°1 Cartuccia Fumo, N°1 Generatore di Fumo, N°1 Kit di ricarica, N°1 Batteria Li-Ion, N°1 SOLO100 (asta telescopica estendibile a 4,5m), N°1 SOLO200 (Tool per rimozione rivelatori), N°1 Solo610 (Borsa)

9.582,00 €



TESTIFIRE-XTR2-9M-001

TESTFIRE XTR2 Kit per test rivelatori fumo e temperatura fino a 9m. Il kit include: N°1 TESTFIRE-XTR2, N°1 Cartuccia Fumo, N°1 Generatore di Fumo, N°1 Kit di ricarica, N°1 Batteria Li-Ion, N°1 SOLO100 (asta telescopica estendibile a 4,5m), N°3 SOLO101 (estensione asta 1m), N°1 SOLO200 (Tool per rimozione rivelatori), N°1 Solo610 (Borsa)

10.672,00 €



TESTIFIRE-XTR2-URBAN-001

TESTFIRE XTR2 Kit per test rivelatori fumo e temperatura fino a 5m. Il kit include: N°1 TESTFIRE-XTR2, N°1 Cartuccia Fumo, N°1 Generatore di Fumo, N°1 Kit di ricarica, N°1 Batteria Li-Ion, N°1 SOLO110 (asta telescopica estendibile a 1,75m), N°3 SOLO111 (estensione asta 0,5m), N°1 SOLO200 (Tool per rimozione rivelatori), N°1 Solo611 (Zaino), N°1 SOLO612...

10.083,00 €



TESTIFIRE-XTR2-HEAD-001

TESTFIRE XTR2 per test rivelatori fumo e temperatura. Unità principale

5.124,00 €



TESTIFIRE-GEN-1PK-001

Unità generazione fumo di ricambio per TESTFIRE-XTR2, Garantisce all'incirca 8000 Test

974,00 €

TES3-3PACK-001

Cartuccia generatore fumo per TESTFIRE-XTR2. Confezione da 3 pezzi. Ogni cartuccia garantisce all'incirca 500 test

642,00 €

TES3-6PACK-001

Cartuccia generatore fumo per TESTFIRE-XTR2. Confezione da 6 pezzi. Ogni cartuccia garantisce all'incirca 500 test

1.283,00 €



TESTIFIRE-BP-001

Batteria di ricambio agli Ioni di Litio per TESTIFIRE XTR2

876,00 €



TESTIFIRE-CHAK-001

Kit ricarica batteria per TESTFIRE-XTR2. Include: N°1 Base di ricarica, N°1 Alimentatore da parete, N°1 Adattatore per presa accendisigari automobile

876,00 €



TESTIFIRE-ADAP-001

Adattatore per rivelatori di fumo ad aspirazione per TESTFIRE-XTR2

442,00 €



SOLO100

Prolunga telescopica 4.5m

1.575,00 €



SOLO101

Prolunga singola da 1.13m

365,00 €



SOLO108

Prolunga telescopica 2.2m

795,00 €



SOLO200

Dispositivo per rimozione rivelatori dalle basi

937,00 €



SOLO330

Dispenser per aerosol SOLO A3

966,00 €

SOLO461

Tester per rivelatori di temperatura a batteria

3.050,00 €



SOLO610

Borsa protettiva per il trasporto e la custodia prodotti SOLO.

575,00 €

TS3-6PACK-001

CARTUCCIA GENRATC



TS3-6PACK-001

Capsula ricambio per la generazione del fumo (scatola da 6 pezzi)

1.236,00 €

SOLO365-001

Kit completo per il test dei rivelatori di fumo basato su cartuccia intercambiabile. Il kit comprende n.° 1 unità principale SOLO 356, n.° 1 pacco batterie al litio SOLO 370, n.° 1 generatore di fumo SOLO 371, n.° 1 cartuccia di fumo SOLO ES3.

2.763,00 €

ES3-12PACK-001

Cartuccia fumo per SOLO365 (conf. 12 pz.)

2.045,00 €

SOLO370-001

Batteria al litio per SOLO 365

705,00 €

SOLO371-001

Generatore di fumo per SOLO 365

940,00 €

SOLO770-001

Batteria ricaricabile cilindrica (carica solo con SOLO727).

490,00 €



SmokeSabre

Aerosol per test di fumo con impugnatura telescopica

59,00 €



SOLO A10

Aerosol per il test dei rilevatori di fumo. 150ml.

Multipli d'ordine: 12

79,00 €



SOLO A10S

Aerosol per il test dei rilevatori di fumo. 250 ml.

Multipli d'ordine: 12

119,00 €



SOLO C3

Aerosol per il test dei rilevatori CO

Multipli d'ordine: 12

91,00 €

SMARTLOOK



SmartLook/F01L

Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio INIM. Licenza "lite" per la gestione di una centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA NON ESPANDIBILE.

1.818,00 €



SmartLook/F01E

Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.

2.726,00 €



SmartLook/F02E

Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.

4.544,00 €



SmartLook/F05E

Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.

9.996,00 €



SmartLook/F10E

Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.

14.538,00 €

HEVOLUTO LICENZE SERVER

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
HV-SVLCIK	Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC).	5.000,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
HV-SVLIC2K	Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points	7.400,00 €
HV-SVIDLIC	Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere.	2.400,00 €
HV-SVACLIC	Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi	2.400,00 €

HEVOLUTO LICENZE AGGIUNTIVE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
HV-DP500LIC	Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK.	3.200,00 €
HV-DP1KLIC	Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK.	5.785,00 €
HV-DP4KLIC	Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK.	19.110,00 €
HV-DP10KLIC	Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK.	38.600,00 €
HV-CAMLIC001	Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	173,00 €
HV-CAMLIC016	Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	2.060,00 €
HV-CAMLIC036	Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	3.292,00 €
HV-CAMLIC064	Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	5.265,00 €
HV-CAMLIC128	Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	8.425,00 €
HV-CAMLIC256	Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	13.520,00 €
HV-ACD001	Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	108,00 €
HV-ACD010	Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	864,00 €
HV-ACD025	Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	1.944,00 €
HV-ACD050	Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	3.456,00 €
HV-ACD100	Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	6.264,00 €
HV-CLI01	Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client.	2.160,00 €
HV-CLI05	Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients.	8.640,00 €