



SICEP®

FOG-LINE

Protezione immediata e totale.



FOG-LINE: Protezione immediata e totale.



FOG-LINE è una linea di nebbiogeni che erogano, in caso di allarme, una fitta, bianca ed impenetrabile nebbia artificiale tale da rendere impossibile ogni azione da parte di un intruso. I nebbiogeni della serie FOG-LINE possono essere connessi alle centrali di allarme tramite i tradizionali ingressi oppure, attraverso l'integrazione nativa del modulo wireless BiTech, verso i sistemi antintrusione SICEP. Attraverso questa integrazione il nebbiogeno viene visto come un dispositivo wireless della centrale di allarme; è possibile settare i parametri di configurazione direttamente da sw SICEP, gestire l'attivazione da App e trasmettere le varie segnalazione di anomalia (batteria scarica, alimentazione assente, cartuccia esaurita, guasti generici).



FG-L COMPACT

Nebbiogeno di dimensioni minime, con prestazioni elevate e bassi consumi energetici. Erogazione e saturazione della nebbia fino a 390m³ in 50 secondi (130m³ visibilità inferiore a 1m). N.6 spari con massima erogazione. Consigliati 40m². Box in materiale plastico. Batteria di backup. Completo di sacca di fluido da 500ml, certificazione Food Grade per i settori alimentari.

FG-L MODULAR

Nebbiogeno compatto e potente. Erogazione e saturazione della nebbia fino a 900m³ in 40 secondi (300m³ visibilità inferiore a 1m). Pannello frontale in materiale plastico. Batteria di backup. Completo di sacca di fluido da 500 - 750 - 1000ml, certificazione Food Grade per i settori alimentari. N.4 modelli disponibili per coperture in 200-300-500-800 m³ (consigliati 60-90-160-260m²).



CARATTERISTICHE TECNICHE	COMPACT	MODULAR
Alimentazione	230V o 120V	230V o 120V
Consumo medio	32W	37W
Consumo massimo in fase di avvio	300W	350W
Batteria	1,2Ah 12V (non inclusa)	2Ah 12V (non inclusa)
Autonomia senza rete elettrica	Circa 1 ora	Oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento da freddo	Circa 20 minuti	Circa 2 ora
Montaggio verticale	Si	
Montaggio orizzontale	Si, con kit opzionale	Si
Porta usb per monitoraggio da PC (Windows e Linux)	No	Si
Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG	Si, 2 seriali	
Rete Active Cloud	Opzionale	
Sistema di riscaldamento a "Layer"	Si	
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	390 m ³	Fino a 600 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	130 m ³	Fino a 200 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	50 sec	28 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	780 m ³	850 m ³
Numero di sacche	1	
Quantità di liquido nella sacca	500 ml	500 / 750 / 1000 ml
Caratteristiche dello sparo	Programmabile in sec.	
Ingressi cablati	2, armamento e sparo	
Uscite cablate	3, stato di armamento/sparo, livello basso del fluido e guasto sistema	
Top riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si	
Side riser interno per alloggiamento schede opzionali	Opzionale	Si
Pannello frontale in materiale plastico	Si	
Certificazione FOOD CONTACT	Si	
Residuo dopo sparo	No	
Protocollo radio	Protocollo radio BiTech - Rete radio Sicep BiTech 868MHz; 3 canali selezionabili (opzionale)	
Dimensioni (LxHxP)	265 x 325 x 115 mm	300 x 390 x 130 mm
Peso senza sacca	3,8Kg	7,5Kg



SICEP S.r.l. - 50052 Certaldo (Firenze) - Via Calabria, 14 - Italy - Tel. 0571 664166 r.a. -
Fax 0571 652285 - www.sicep.it - sicep@sicep.it





BROCHURE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite