

SICEP®

ONE

**La prima centrale di allarme
a batteria totalmente Plug&Play**



Semplice
Un secondo per installarla

Veloce
Un attimo per programmarla

Facile
Un istante per attivarla

ONE - CENTRALE A BATTERIA PLUG&PLAY

ONE è un innovativo sistema di allarme composto da una centrale antifurto wireless completamente bidirezionale BiTech, operante a batteria (pile torcia) e/o rete elettrica, con possibilità di video-verifica su richiesta o allarme (tecnologia V-Tech).

La video-verifica consente di ricevere i fotogrammi dell'evento direttamente sul cellulare o nella Centrale di monitoraggio consentendo di verificare la situazione ed autorizzare l'invio della pattuglia e/o delle forze dell'ordine.

La praticità di installazione e la facilità di programmazione (modalità plug&play) consentono una sua rapida configurazione anche da personale non specializzato.

La tastiera capacitiva, l'ampio display grafico e il lettore di prossimità, permettono un semplice utilizzo di tutte le funzionalità del sistema.

La programmazione di tutti i parametri si effettua in modo semplice ed intuitivo localmente da tastiera o tramite software Sicep Connect (da remoto su vettore Gprs).



ONE Generation

- Centrale di allarme wireless bidirezionale BiTech (14 zone, 1 AREA)
- Alimentazione mediante batterie a torcia alcaline e/o rete elettrica
- Tastiera capacitiva con retroilluminazione
- Lettore di prossimità integrato RFID
- Video-verifica attivabile su allarme o richiesta con tecnologia V-Tech
- Comunicazione del sistema in Gsm/Gprs, messaggi vocali, Sms testo, e-mail
- Gestione da Centrale Operativa MvsNET o utente (APP)
- Programmazione locale da tastiera e tramite software Sicep Connect (da remoto su vettore Gprs)
- Vari accessori utilizzabili



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	6 batterie 1.5V
Tipo di batteria	Alcalina, D size, LR20
Durata batterie	3 anni / 1 anno
Aree	1, modalità di inserimento Totale e Perimetrale
Codici Utente	12 (5 cifre)
Card/Tag di prossimità	12
Protocollo Radio	Rete radio SICEP BiTech 868 Mhz
Protocollo video	Protocollo proprietario V-Tech 868 Mhz
Sistema jamming	Radio 868 Mhz e GSM
Dispositivi radio BiTech	14
Telecomandi radio	12, in aggiunta alle zone radio
Sensori radio con telecamera	14
Sirene radio	1
Sirena da interno	Integrata, 100dB a 1 metro
Storico eventi	256
Protocolli di comunicazione	Gprs, Sms Dati, Gsm Fonia, SMS Testo, e-mail
Numeri di telefono programmabili	4 + Vigilanza
Messaggi Vocali	Messaggi preregistrati
Formato Video	JPEG
N° fotogrammi	5
Risoluzione immagine	640 x 480 pixels
Programmazione	Tastiera, Sicep Connect
Protezione contenitore	Antiapertura ed antirimozione
Dimensioni	240Lx220Hx65mm

ACCESSORI

BT-KT

Telecomando bidirezionale a 5 canali BiTech. Interrogazione dell'impianto con conferma acustico/visiva. Informazione zone aperte/anomalie. Funzione inserimento forzato.



BT-SKW

Tastiera capacitiva "serie S" radio bidirezionale con tecnologia BiTech. Dotata di ampio display grafico (128x64 pixel) e tasti capacitivi retroilluminati per una gestione chiara ed istantanea del sistema. Dispone di tasti funzione per comandare l'allarme. Led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Consente la descrizione personalizzata delle zone.



BT-PRW/WH

Letttore di prossimità radio bidirezionale BiTech. Da interno. 4 tasti a sfioramento. Dotato di buzzer ed uscita relè. Distanza di lettura 10mm. Colore bianco.



BT-TAG

Chiave Tag di prossimità a forma di portachiavi.



BT-CARD

Chiave di prossimità a forma di carta di credito.



BT-CME

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech. Gestisce l'apertura ed un ingresso ausiliario. Completo di tamper antiapertura, bianco o marrone.



BT-IRW/2

Sensore infrarossi radio bidirezionale BiTech. Copertura 90° 15m. Tempo di riarmo assente. Lenti intercambiabili (Normale, Long Range, Tenda e Pet immunity). Completo di tamper antiapertura ed antistrappo.




BT-MDC/AM

Sensore infrarosso radio BiTech 15m. 90° con telecamera ed antiaccecamento. Telecamera a colori con sensore CMOS. Ottica fissa, risoluzione 640x480 pixel (VGA). Portata della telecamera: apertura 65°, distanza massima 15m, 8m con illuminatore IR. Illuminatore Led a luce bianca. N° di frame per allarme selezionabile, mediante protocollo radio V-Tech. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo.



BT-MDW/AM

Sensore infrarosso radio BiTech 15m. 90° con antimascheramento. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo.



BT-DTC/AM

Sensore a doppia tecnologia radio BiTech con telecamera ed antiaccecamento (solo su IR). Portata IR 15m. 90°. Copertura Mw 10m. 80°. Telecamera a colori con sensore CMOS. Ottica fissa, risoluzione 640x480 pixel (VGA). Portata della telecamera: apertura 65°, distanza massima 15m, 8m con illuminatore IR. Illuminatore Led a luce bianca. N° di frame per allarme selezionabile, mediante protocollo radio V-Tech. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo.



BT-DTW/AM

Sensore a doppia tecnologia radio BiTech con antiaccecamento (solo su IR). Portata IR 15m. 90°. Copertura Mw 10m. 80°. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo.

BT-IRE2.01

Rilevatore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech. Portata 12m. 90°. Tecnologia a fasci multipli.

BT-IRE2.02

Doppio rilevatore PIR a barriera da esterno radio BiTech. Portata 24m. 3° (12m. per lato). Tecnologia a fasci multipli.

BT-IRE2.03

Rilevatore PIR a doppio fascio da esterno con antimascheramento radio BiTech. Portata 12m. 90°. Tecnologia a fasci multipli. Completo di tettuccio e staffa.

BT-IRE2.04

Rilevatore PIR a barriera da esterno con antimascheramento radio BiTech. Portata 2 - 5m. 5°. Rotazione fasci 190°. Completo di squadretta per l'installazione.

BT-IRE2.05

Rilevatore PIR a doppio fascio da esterno ad effetto tenda radio BiTech per porte e finestre. Portata massima 4m, angolo di rilevazione frontale 35° (ampiezza di raggio 0,5m). Funzione antimascheramento (escludibile). Colore bianco o marrone.

BT-ODT.01

Rilevatore a doppia tecnologia PIR + Microonda con antimascheramento da esterno radio BiTech. Portata 12m. 90°. Tecnologia a fasci multipli.

BT-ODT.02

Rilevatore a doppia tecnologia PIR + Microonda con antimascheramento ad effetto tenda da esterno radio BiTech. Portata 12m. 7,5°. Ideale per finestre, porte e pareti. Completo di staffa ad angolo. Distanziale da muro opzionale.

BT-SMK

Rilevatore di fumo con sensore termico integrato wireless BiTech.

BT-SIR

Sirena da esterno radio BiTech. 4 suoni selezionabili (su 3 livelli). Potenza 100 dB. Sistema antischiama ed antitrapanamento integrati.





BROCHURE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite