

FARO

RILEVATORI
DETECTORS

VENITEM

VENITEM.COM



FARO TRIBALANCE

Rilevatore volumetrico per esterno tripla tecnologia, con anti-mascheramento e anti-avvicinamento, IP65. Compensazione della temperatura e immunità agli animali. Comprensivo di lenti parzializzatrici dei fasci di rilevazione e di cuneo 45°.

Volumetric detector for outdoors, triple technology with anti-masking and anti-approaching, IP65. Temperature compensation and pet immunity. Partialising lenses for the beams and 45° adapter included.

ACCESSORI IN DOTAZIONE / STANDARD ACCESSORIES

Parzializzatori per lenti
Partializers for lenses



CUNEO 45° - 45° ADAPTER
Staffa per il fissaggio ad angolo
Bracket for angle mounting

PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES	FARO TRIBALANCE 8.12	FARO TRIBALANCE 21.23
TRIPLA TECNOLOGIA - Rilevatore tripla tecnologia con 2 sezioni infrarosso e 1 microonda TRIPLE TECHNOLOGY - Triple technology detector with 2 infrared and 1 microwave sections	•	•
ALTEZZA INSTALLAZIONE - Altezza di installazione compresa tra: INSTALLATION HEIGHT - Installation height between:	0.80 - 1.20 m	2.10 - 2.30 m
PORTATA METRI - Il rivelatore ha una portata operativa di: METERS RANGE - The detector has an operating range of:	12 m	10 m
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + DISTANCE) - Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia led attivi INFRARED ANTIMASK (AM + DISTANCE) - It detects any masking attempt in the immediate proximity of the detector via active LEDs technology	•	•
SISTEMA ANTIAVVICINAMENTO - Consente di abbinare all'AM un tentativo di avvicinamento al rilevatore ANTI-APPROACH SYSTEM - It allows to combine the AM with an attempt of approaching the detector	•	•
COMPENSAZIONE TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE - Integrazione HW e SW per ottimizzazione della rilevazione in funzione della temperatura / HIGH RESOLUTION TEMPERATURE COMPENSATION - HW and SW integration for optimization of detection according to temperature	•	•
PET IMMUNITY THREE BALANCE - Immunità agli animali con logica THREE BALANCE PET IMMUNITY THREE BALANCE - Immunity to animals with THREE BALANCE logic	•	•
HARD PLASTIC - Contenitore realizzato in materiale plastico alta qualità studiato per esterni e stabilizzato agli UV / HARD PLASTIC - Container made of high quality plastic designed for outdoor use and UV stabilized	•	•
FAST MOUNTING - Staffe di ancoraggio per fissaggio sicuro ed agevolato del rilevatore FAST MOUNTING - Anchor brackets for secure and easy fixing of the detector	•	•
GRADO IP - Grado di protezione dell'involucro IP GRADE - Protection degree of the enclosure	IP 65	IP 65
SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA - Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo / PROTECTED ELECTRONIC BOARD - Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time	•	•
RESISTENZE EOL - Resistenze di fine linea selezionabili EOL RESISTORS - Selectable end of line resistors	•	•

FARO IP PLUS

Rilevatore a tenda per esterno doppia tecnologia (MW+PIR), con anti-mascheramento e anti-accecamento. IP65, ideale per installazioni particolarmente esposte ad intemperie.
Compensazione della temperatura e filtro per gli insetti. Comprensivo di snodi e adattatore per il montaggio ad angolo, muro e soffitto.

Curtain detector for outdoors, double technology (MW+PIR) with anti-masking and anti-blinding. IP65, suitable for installations exposed to bad weather conditions. Temperature compensation and filter for small insects. Brackets and adapter for angle, wall and ceiling included.

OPTIONAL: Lente PET / PET lens





FARO DEDZONE

Rilevatore a tenda per esterno doppia tecnologia (MW+PIR), con anti-mascheramento e anti-accecamento. Ideale per montaggio in esterno protetto.

Curtain detector for outdoors, double technology (MW+PIR) with anti-masking and anti-blinding. Suitable for covered installations.

OPTIONAL:
Snodo + Adattatore + Tettuccio
Bracket + Adapter + Roof

Lente PET / PET lens



PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES	FARO IP PLUS	FARO DEDZONE
DT - Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR) DT - Dual-technology detector (MW+PIR)	•	•
PORTATA METRI - Il rilevatore ha una portata operativa di: METERS RANGE - The detector has an operating range of:	10-12 m	6-8 m
ANTIMASCHERAMENTO DELLA MICROONDA - Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione microonda / MICROWAVE ANTI-MASKING - It reports any masking attempts of the microwave section	•	•
ANTIACCECAMENTO DELL'INFRAROSSO - Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento della lente dell'infrarosso / INFRARED ANTI-BLINDING - It reports any blinding attempts of the infrared lens	•	•
IMMUNITÀ AGLI ANIMALI - Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione lente dedicata) PET IMMUNITY - Pet immunity against small animals (with the use of the dedicated lens)	•	•
ATTRAVERSAMENTO / AVVICINAMENTO - Il rilevatore può essere regolato per funzionare in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio") / CROSSING / APPROACHING - The detector can be set to work in crossing-mode ("curtain") or in approaching-mode ("corridor")	•	•
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA - Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura / TEMPERATURE COMPENSATION - Processing algorithms automatically optimize the detection according to the temperature	•	•
ANTIMASCHERAMENTO INSETTI - Antimascheramento con filtro per piccoli insetti BUG ANTI-MASKING - Anti-masking with filter for small insects	•	
LED OFF - Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie LED OFF - It deactivates detection notice while memory notice is kept enabled	•	•
GRADO IP - Grado di protezione dell'involucro IP GRADE - Protection degree of the enclosure	IP 65	IP 54

FARO IP ENERGY LINE

Rilevatore a tenda per esterno doppia tecnologia (MW+PIR) a basso assorbimento, per sistemi via radio. IP65, ideale per installazioni particolarmente esposte ad intemperie. Compensazione della temperatura. Comprensivo di snodi e adattatore per il montaggio ad angolo, muro e soffitto.

Curtain detector for outdoors, double technology (MW+PIR) low consumption, for wireless systems. IP65, suitable for installations exposed to bad weather conditions. Temperature compensation. Brackets and adapter for angle, wall and ceiling included.

OPTIONAL: Lente PET / PET lens



PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES

- DT - Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR) stand-alone
  DT - Dual-technology motion detector (MW+PIR) stand-alone
- PORTATA METRI - Il rilevatore ha una portata operativa di 10-12 m
  METERS RANGE - The detector has an operating range of 10-12 m
- WIRELESS - Rilevatore stand-alone a basso assorbimento per sistemi wireless
  WIRELESS - Low consumption stand-alone detector for wireless systems
- IMMUNITÀ AGLI ANIMALI - Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione lente dedicata)
  PET IMMUNITY - Pet immunity against small animals (with the use of the dedicated lens)
- NA/NC - Contatto allarme NA/NC selezionabile da DIP SWITCH
  NO/NC - NO/NC alarm contact selectable by DIP switch
- COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA - Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura / TEMPERATURE COMPENSATION - Processing algorithms automatically optimize the detection according to the temperature
- STAND-BY - Tempo di ritardo selezionabile
  STAND-BY - Selectable stand-by delay
- LED OFF - Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie
  LED OFF - It deactivates detection notice while memory notice is kept enabled
- GRADO IP - Grado di protezione dell'involucro: IP 65
  IP GRADE - Protection degree of the enclosure: IP 65



FARO MINI

Rilevatore a tenda per la protezione dei varchi, doppia tecnologia (MW+PIR).
Curtain detector for the protection of openings, double technology (MW+PIR).

PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES

- DT - Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR)
  DT - Dual-technology motion detector (MW+PIR)
- PORTATA METRI - Il rilevatore ha una portata operativa di 5 m (montaggio lato finestra) o 2,5 m (montaggio centro finestra)
  METERS RANGE - The detector has an operating range of 5 m (side mounting) or 2.5 m (top mounting)
- AND - Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione microonda che infrarosso rilevano l'intrusione
  AND - The alarm is launched when microwave AND infrared detect the intruder
- MEMO - Una volta disinserito l'impianto, permette di visualizzare il primo allarme avvenuto
  MEMO - After system disarming, this function notifies the first alarm occured
- LED OFF - Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie
  LED OFF - It deactivates detection notice while memory notice is kept enabled

FARO WINDO

Rilevatore a tenda per la protezione di varchi, doppia tecnologia (MW+PIR), a basso assorbimento, per sistemi via radio.

Curtain detector for the protection of openings, double technology (MW+PIR) low consumption, for wireless systems.



PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES

- DT - Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR) stand-alone
  DT - Dual-technology motion detector (MW+PIR) stand-alone
- PORTATA METRI - Il rilevatore ha una portata operativa di 6 m (montaggio lato finestra) o 3 m (montaggio centro finestra)
  METERS RANGE - The detector has an operating range of 6 m (side mounting) or 3 m (top mounting)
- WIRELESS - Rilevatore stand-alone a basso assorbimento per sistemi wireless
  WIRELESS - Low consumption stand-alone detector for wireless systems
- IMMUNITÀ AGLI ANIMALI - Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione lente dedicata)
  PET IMMUNITY - Pet immunity against small animals (with the use of the dedicated lens)
- NA/NC - Contatto allarme NA/NC selezionabile da DIP SWITCH
  NO/NC - NO/NC alarm contact selectable by DIP switch
- COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA - Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura / TEMPERATURE COMPENSATION - Processing algorithms automatically optimize the detection according to the temperature
- LED OFF - Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie
  LED OFF - It deactivates detection notice while memory notice is kept enabled
- STAND-BY - Tempo di ritardo selezionabile
  STAND-BY - Selectable stand-by delay
- FUNZIONE TAPPARELLA/PERIMETRALE - Funzione settabile da dipswitch
  SHUTTER/PERIMETER PROTECTION FUNCTION - Functions settable by DIP switch

ACCESSORI IN DOTAZIONE
SUPPLIED ACCESSORIES



Staffa per fissaggio a 90°
Bracket for fixing at 90°



2 lenti parzializzatrici Pet
2 partializing Pet lens

FARO SUPERDT



Rilevatore volumetrico doppia tecnologia (MW+PIR) da interno con immunità agli animali.

Dual-technology (MW+PIR) volumetric detector for indoor installations, with pet immunity.

PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES

- DT - Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR)
  DT - Dual-technology motion detector (MW+PIR)
- PORTATA METRI - Il rilevatore ha una portata operativa di 12 m
  METERS RANGE - The detector has an operating range of 12 m
- IMMUNITÀ AGLI ANIMALI - Immunità agli animali di piccola taglia (regolabile tramite DIP-SWITCH)
  PET IMMUNITY - Pet immunity against small animals (settable by DIP-SWITCH)
- AND - Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione microonda che infrarosso rilevano l'intrusione
  AND - The alarm is launched when microwave AND infrared detect the intruder
- ECO/AND - Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale)
  ECO/AND - Automatic microwave switching off (low environmental impact)
- MEMO - Una volta disinserito l'impianto, permette di visualizzare il primo allarme avvenuto
  MEMO - After system disarming, this function notifies the first alarm occured
- LED OFF - Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie
  LED OFF - It deactivates detection notice while memory notice is kept enabled

FARO DT-AM PLUS

Rilevatore volumetrico per interno a doppia tecnologia (MW+PIR).

Dual-technology (MW+PIR) volumetric detector for indoor installations.



OPTIONAL:

Snodo ad angolo, parete, soffitto
Corner, wall, ceiling adapter

Tamper antistrappo (da usare con lo snodo)
Anti-removal tamper (to be used with the adapter)

Lenti tenda e corridoio
Curtain and corridor lenses

PRINCIPALI FUNZIONI / MAIN FEATURES	**FARO DT-AM PLUS**
DT - Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR) DT - Dual-technology motion detector (MW+PIR)	•
PIR - Rilevatore singola tecnologia PIR doppio elemento PIR - Double-element PIR single technology detector	
PORTATA METRI - Il rilevatore ha una portata operativa di: METERS RANGE - The detector has an operating range of:	15 m
ANTIMASCHERAMENTO DELLA MICROONDA - Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione microonda / MICROWAVE ANTI-MASKING - It reports any masking attempts of the microwave section	•
ANTIACCECAMENTO DELL'INFRAROSSO - Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento della lente dell'infrarosso / INFRARED ANTI-BLINDING - It reports any blinding attempts of the infrared lens	•
AND/OR - Modalità di rilevazione selezionabile AND/OR - Selectable detection modes	•
ECO/AND - Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale) ECO/AND - Automatic microwave switching off (low environmental impact)	•
SENSIBILITÀ - Selezionabile su 2 livelli preimpostati SENSITIVITY - Selectable on two pre-set levels	•
RESISTENZE EOL - Resistenze di fine linea selezionabili EOL RESISTORS - Selectable end of line resistors	•

Conformità EN 50131-2-4 Grado 2 classe II - Complying with EN 50131-2-4 Grade 2 class II

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.